CRM+Plugin（Entity、IOrganizationService）扩展方法帮助文档

由 | 李钰萍 | 最近更新于 2023年5月15日在GMT+8 14:21

CRM Plugin（Entity、IOrganizationService）扩展方法帮助文档

目录

Plugin

扩展方法使用（PluginExtension）

IsNotNull

- 功能说明：判断当前实体是否包含某字段且不为空；
- 参数说明:

名称	描述	备注
name	需要判断的实体字段	

- 输出:返回bool值，包含且不为空返回true，反之为false；
- 示例代码:

```
if(Entity.IsNotNull("vy_name"))
{}
```

ToEntity

- 功能说明：将当前EntityReference类型转成相应的Entity类型；
- 参数说明:无参
- 输出:实体

- 示例代码:

```
Entity enAccount=erAccount.ToEntity();
```

Copy

- 功能说明：拷贝当前实体的结构并不包含值,相当于新建一个当前实体；
- 参数说明:无参；
- 输出:实体；
- 示例代码:

```
Entity enAccount2=enAccount.Copy();
```

ToString

- 功能说明：返回当前实体的文本类型字段的值
- 参数说明:

名称	描述	备注
name	需要判断的实体字段	
defaultValue	设置默认值	可为空

- 输出:string类型值
- 示例代码:

```
string strAccountName=enAccount.Tostrng("vy_name","Tom");
string strAccountName=enAccount.Tostrng("vy_name");
```

ToObject<T>

- 功能说明：返回当前实体字段的对象；
- 参数说明:

名称	描述	备注
name	实体字段	

- 输出: T对象；
- 示例代码:

```
string strAccountName=enAccount.ToObject<string>("vy_name").ToString();
```

ToObject

- 功能说明：返回当前实体字段的object对象,无值返回null；
- 参数说明:

名称	描述	备注
name	实体字段	

- 输出: Object对象；
- 示例代码:

```
object objAccountName=enAccount.ToObject("vy_name");
```

ToInt

- 功能说明： 返回当前实体的整数类型字段的值(用法如ToString)；
- 输出：Int类型；

ToOpInt

- 功能说明： 返回当前实体的选项集字段的值(用法如ToString) ；

- 输出：int类型；

ToDouble

- 功能说明： 返回当前实体的浮点数字段的值(用法如ToString)；
- 输出：double类型；

ToDecimal

- 功能说明： 返回当前实体的十进制数字段的值(用法如ToString)；
- 输出：decimal类型；

ToBool

- 功能说明： 返回当前实体的两个选项字段的值(用法如ToString)；
- 输出：bool类型；

ToDateTime

- 功能说明： 返回当前实体的日期和时间字段的值(用法如ToString)；
- 输出：DateTime类型；

ToDateString

- 功能说明： 返回当前实体的日期和时间字段的值(用法如ToString)；
- 输出：string类型；

ToEr

- 功能说明： 获取实体查找类型字段；
- 参数说明：

名称	描述	备注
en1	候补实体	若当前实体的传入字段不存在或为空，则返回候补实体的传入字段,可不传
name	需要获取的实体字段	

- 输出：EntityReference类型；
- 示例代码：

```
EntityReference erSystemUser=enProduct.ToEr("ownerid");
EntityReference erSystemUser=enProduct.ToEr(enAccount,"ownerid");
```

ToErName

- 功能说明： 获取实体查找类型字段对应的显示名称；
- 参数说明：

名称	描述	备注
name	需要获取的实体字段	

- 输出：string类型；
- 示例代码：

```
string userName=enProduct.ToErName("ownerid");
```

ToErId

- 功能说明： 获取实体查找类型字段对应的ID；
- 参数说明：

名称	描述	备注
name	需要获取的实体字段	

- 输出：string类型；无值返回null
- 示例代码：

```
string userid=enProduct.ToErId("ownerid");
```

ToErData

- 功能说明： 对当前实体的查找字段进行无返回值操作；
- 参数说明：

名称	描述	备注
name	查找类型字段	
action	需要对传入字段进行的无返回值操作	

- 输出：无输出
- 示例代码：

```
enTarget.ToErData("accountid", er =>
{
Entity en = er.ToEntity();
pluginContext.OrgService.Create(en);
});
```

ToMoney

- 功能说明： 获取当前实体的货币字段的值；

- 参数说明：

名称	描述	备注
en1	候补实体	若当前实体的传入字段不存在或为空，则返回候补实体的传入字段,可不传
name	字段	
defaultValue	默认值	可不传

- 输出：decimal；
- 示例代码：

```
decimal dcmAccountMoney=enAccount.ToMoney("vy_money");
decimal dcmAccountMoney=enAccount.ToMoney(enProduct,"vy_money");
decimal dcmAccountMoney=enAccount.ToMoney(enProduct,"vy_money",0);
```

ToMoneyD

- 功能说明：获取当前实体货币类型字段的值；
- 参数说明：

名称	描述	备注
name	货币类型字段	

- 输出：double类型；
- 示例代码：

```
double dblAccountMoney=enAccount.ToMoneyD("vy_money");
```

ToAliasedValue

- 功能说明：获取关联实体字段的值；
- 参数说明：

名称	描述	备注
aliasname	关联实体的字段	

- 输出：object类型；
- 示例代码：

```
object objValue=enAccount.ToAliasedValue("a.vy_money");
```

ToAliasedStringValue

- 功能说明：获取关联实体字段的值；
- 参数说明：

名称	描述	备注
aliasname	关联实体的字段	

- 输出：object类型；
- 示例代码：

```
string strValue=enAccount.ToAliasedStringValue("a.vy_name");
```

ToAliasedEr

- 功能说明：获取关联实体查找字段的值；
- 参数说明：

名称	描述	备注
aliasname	关联实体的查找类型字段	

- 输出：EntityReference类型；
- 示例代码：

```
EntityReference erValue=enAccount.ToAliasedEr("a.vy_accountid");
```

ToAliasedOpInt

- 功能说明：获取关联实体字段的值；
- 参数说明：

名称	描述	备注
aliasname	关联实体的选项集类型字段	

- 输出：object类型；
- 示例代码：

```
int iValue=enAccount.ToAliasedOpInt("a.vy_type");
```

ToFormattedValues

- 功能说明：获取关联实体字段的值；
- 参数说明：

名称	描述	备注
aliasname	可格式化的字段	

- 输出：string类型；
- 示例代码：

```
string strPrice=enAccount.ToFormattedValues("a.vy_money");
string label=enAccount.ToFormattedValues("vy_type");
```

AddAttrDate

- 功能说明：为当前实体的日期和时间类型字段赋值；
- 参数说明：

名称	描述	备注
name	字段	
value	日期和时间字符串	

- 输出：无输出；
- 示例代码：

```
enTarget.AddAttrDate("vy_end","2016-7-18")
```

AddAttr

- 功能说明：为当前实体的字段赋值；
- 参数说明：

名称	描述	备注
name	字段	
value	类型与系统类型相对应	当为货币传值用十进制类型（也可也用AddMoney方法）

- 当为查找字段赋值时也可以用如下方法传参

名称	描述	备注
name	字段	
id	要赋的记录id（string或guid类型）	1
lookName	要赋的记录的实体的名称	2
value	要赋的记录（Entity）	与1，2不并存

- 输出：无输出；
- 示例代码：

```
enTarget.AddAttr("vy_name","0001") ;
enTarget.AddAttr("vy_discount",1d) ;
enTarget.AddAttr("vy_ratio",1m) ;
enTarget.AddAttr("vy_amount",1) ;
enTarget.AddAttr("vy_checked",true) ;
enTarget.AddAttr("vy_accountid",erAccount) ;
enTarget.AddAttr("vy_date",DateTime.UtcNow) ;
```

AddMoney

- 功能说明：为当前实体的货币字段赋值；
- 参数说明：

名称	描述	备注
name	字段	
value	十进制数/双精度浮点数	

- 输出：无输出；
- 示例代码：

```
enTarget.AddAttrMoney("vy_dcm",22m);
enTarget.AddAttrMoney("vy_dcm",22d);
```

AddAttrOp

- 功能说明：为当前实体的选项集字段赋值；
- 参数说明：

名称	描述	备注
name	字段	
value	选项的值	

- 输出：无输出；
- 示例代码：

```
enTarget.AddAttrOp("vy_op",2);
```

QuickRetrieveMultiple

- 功能说明：返回当前服务下符合条件的记录集合；
- 参数说明：

名称	描述	备注
name	查找实体的名称	
key	条件字段（可为集合）	
value	条件字段的值（可为集合）	
cols	返回字段的集合	为空返回所有字段

GetEntityPrimaryKey

- 输出：EntityCollection
- 示例代码：

```
EntityCollection ecAccount=service.QuickRetrieveMultiple("account","statecode",0,"vy_name");
EntityCollection ecAccount=service.QuickRetrieveMultiple("account","statecode",0, true);
EntityCollection ecAccount=service.QuickRetrieveMultiple("account",new string[]{"new_type","statecode"}, new object[]{ 10, 0},"vy_name");
EntityCollection ecAccount=service.QuickRetrieveMultiple("account",new string[]{"new_type","statecode"}, new object[]{ 10, 0},true);
EntityCollection ecAccount=service.QuickRetrieveMultiple("account",dics=>{
dics.Add("statecode",0);
dics.Add("new_type",new int[]{10,20,30});
},"vy_name");
```

QuickRetrieve

- 功能说明：返回当前服务下符合条件的记录集合的第一条数据；
- 参数说明：

名称	描述	备注
name	查找实体的名称	
key	条件字段（可为集合）	
value	条件字段的值（可为集合）	
cols	返回字段的集合	为空返回所有字段

- 输出：Entity
- 示例代码：

```
Entity enAccount=service.QuickRetrieve("account","statecode",0,"vy_name");
Entity enAccount=service.QuickRetrieve("account","statecode",0, true);
Entity enAccount=service.QuickRetrieve("account",new string[]{"new_type","statecode"}, new object[]{ 10, 0},"vy_name");
Entity enAccount=service.QuickRetrieve("account",new string[]{"new_type","statecode"}, new object[]{ 10, 0}, true);
```

GetEntityPrimaryKey

- 功能说明：获取实体对应的主键字段；
- 参数说明：

名称	描述	备注
entityName	实体名称	

- 输出：string
- 示例代码：

```
string primaryKey=service.GetEntityPrimaryKey("account"); //返回accountid
```

GetEntityPrimaryName

- 功能说明：获取实体对应的主字段名称；
- 参数说明：

名称	描述	备注
entityName	实体名称	

- 输出：string
- 示例代码：

```
string primaryName=service.GetEntityPrimaryName("account"); //返回name
```

RetrieveEntityCode

- 功能说明：获取实体对应的objectTypeCode；
- 参数说明：

名称	描述	备注
logicalname	实体名称	

- 输出：int, 不存在返回0.
- 示例代码：

```
int objecttypecode=service.RetrieveEntityCode("account");//返回1
```

RetrievePrimaryField

- 功能说明：获取实体对应的主字段名称；

- 参数说明：

名称	描述	备注
entityName	实体名称	

- 输出：string
- 示例代码：

```
string primaryName=service.RetrievePrimaryField("account"); //返回name
```

RetrieveUserUILanguageCode

- 功能说明：查询用户使用的语言编码；
- 参数说明：

名称	类型	描述
userId	Guid	用户ID

- 输出：int,无设置返回2052中文编码
- 示例代码：

```
int languageCode=service.RetrieveUserUILanguageCode("用户Guid");
```

RetrieveOrganizationBaseLanguageCode

- 功能说明：查询组织基础语言；
- 参数说明：无参数
- 输出：int

- 示例代码：

```
int languageCode=service.RetrieveOrganizationBaseLanguageCode();
```

GetOptionsSetText

- 功能说明：获取选项集字段对应的标签和值；
- 参数说明：

名称	类型	描述
entityName	string	实体名称
attributeName	string	字段名称

- 输出：Dictionary<int, string>
- 示例代码：

```
Dictionary<int, string> dicValues=service.GetOptionsSetText("account","vy_type");
```

GetRetrieveEntityMetadata

- 功能说明：查询实体、实体字段的元数据；
- 参数说明：

名称	类型	描述
filtersType	int	可选项：Default-1；Entity-1；Attributes-2；Privileges-4；Relationships-8；All-15。
entityname	string	实体名称

- 输出：EntityMetadata
- 示例代码：

```
EntityMetadata netadata=service.GetRetrieveEntityMetadata(1,"account");
```

GetSystemParaByCode

- 功能说明：根据编号查询系统参数；
- 参数说明：

名称	类型	描述
code	string	系统参数编码

- 输出：Entity （包含"vy_key", "vy_value", "vy_desc"等属性）
- 示例代码：

```
Entity enPara=service.GetSystemParaByCode("参数编码");
```

GetMsgContentByCode

- 功能说明：根据消息编号、语言查询消息提示
- 参数说明：

名称	类型	描述
code	string	消息编码
languagecode	string	语言编码

- 输出：string 返回消息内容

- 示例代码：

```
string msg=service.GetMsgContentByCode("BIZ_001","2052");
```

GetTopContext

- 功能说明：获取当前上下文的最上层；
- 参数说明：无参数
- 输出：IPluginExecutionContext
- 示例代码：

```
IPluginExecutionContext topContext=context.GetTopContext();
```

GetSharedVariables

- 功能说明：获取上下文的共享变量；
- 参数说明：

名称	描述	备注
key	变量名称	

- 输出：object
- 示例代码：

```
Object objShare=context.GetSharedVariables("share");
```

Assign

- 功能说明：当前服务权限下分配(更改记录的负责人)；
- 参数说明：

名称	描述	备注
target	目标记录的引用	
assignee	用户或团队的引用	

- 输出：void
- 示例代码：

```
service.Assign(erAccount,erSystemUser);
```

Grant

- 功能说明：当前服务权限下共享(把记录共享给用户或者团队，具体权限自己可更改)；
- 参数说明：

名称	描述	备注
target	目标记录的引用	
principal	用户或团队的引用	
rights	共享权限（AccessRights类型）	非必须，默认读

- 输出：void
- 示例代码：

```
service.Grant(erAccount,erSystemUser);
```

Modify

- 功能说明：当前服务权限下修改共享的权限(具体权限自己可更改)；
- 参数说明：

名称	描述	备注
target	目标记录的引用	
principal	用户或团队的引用	
rights	共享权限（AccessRights类型）	非必须，默认读

- 输出：void
- 示例代码：

```
service.Modify(erAccount,erSystemUser);
```

Revoke

- 功能说明：当前服务权限下移除共享；
- 参数说明：

名称	描述	备注
target	目标记录的引用	
revokee	用户或团队的引用	

- 输出：void
- 示例代码：

service.Revoke(erAccount,erSystemUser);

SetState

- 功能说明：当前服务权限下停用或者启用记录(9.0以上版本建议使用update)

（对于自定义实体，{state:0,status:1}是启用，{state:1,status:2}是停用,系统实体除外）；

- 参数说明：

名称	描述	备注
target	目标记录的引用	
state	statecode的状态值	
status	statuscode的状态值	

- 输出：void
- 示例代码：

service.SetState(erAccount,0,1)

RetrieveSharedPrincipalsAndAccess

- 功能说明：当前服务权限下查询一条记录共享给了哪些人(用户或者团队)
- 参数说明：

名称	描述	备注
target	目标记录的引用	

- 输出：权限和目标(用户或者团队)的集合
- 示例代码：

PrincipalAccess[] pa=service. RetrieveSharedPrincipalsAndAccess(erAccount);

RetrievePrincipalAccess

- 功能说明：当前服务权限下查询用户或者团队对某个记录拥有的权限
- 参数说明：

名称	描述	备注
target	目标记录的引用	
principal	用户或者团队的引用	

- 输出：权限
- 示例代码：

AccessRights ar=service. RetrievePrincipalAccess(erAccount,erSystemUser);