

E1 - Design Físico e Topologia

Amanda Trinity Gomes Nascimento - atgn
Maria Eduarda Torres da Costa Lira - metcl
Maria Luísa Brandão Amaral - mlba
Mirella Laura Fontinelle Martins - mlfm
Luiz Miguel Freitas - Imfs3
Willian Neves Rupert Jones - wnrj

2026 - Grupo 13



**Introdução a Sistema
Distribuídos e Redes de
Computadores**

1. Introdução

2. Equipamentos utilizados

Equipamento	Modelo	Quantidade	Função(topologia)	Conexões
Roteador de borda	Cisco 2911	1	Conecta a rede interna ao provedorr	1 conexão com o SW-Core e 1 conexão futura com a RNP
Switch Core	Cisco 3560-24Ps	1	Atua como Core Colapsado, agregando os switches de acesso	7 conexões com o switch 2960-24T; 1 conexão com R-CIn
Switch	Cisco 2960-24TT	7	atua como switch de acesso, conectando os PCs dos laboratórios à rede e encaminhando o tráfego para o Switch Core	Conexões com PCs por portas de acesso e uma conexão com SW-Core
PCs	PC-PT	120	Hosts dos cinco laboratórios	

2. Portas e tipos de conexão

Realização da identificação do tipo de conexão:

Origem	Destino	Tipo de conexão
PCs	Switch 2960-24TT	Acess
Switch 2960-24TT	Cisco 3560-24Ps	Trunk
Cisco 3560-24Ps	R-CIn	Trunk

As portas dos switches Cisco 2960-24TT conectadas aos PCs são configuradas como **access**, pois cada host pertence a uma VLAN específica. Esse tipo de porta permite que o tráfego do dispositivo seja associado diretamente à VLAN correspondente, contribuindo para a segmentação e o isolamento lógico da rede. Já os enlaces entre os switches de acesso e o Switch Core são configurados como

trunk, pois precisam transportar o tráfego de múltiplas VLANs através de um único enlace físico. Além disso, o administrador pode definir quais VLANs são permitidas em cada trunk, facilitando o controle e a organização do tráfego.

3. Topologia física

