

20220407-C++

1.过程描述

2.结果输出

1.过程描述

▼ memset用法

C++

📄 复制代码

```
1  指针是一个存储地址的变量，是一个integer，之所以会在指针前面加上各种
   string,float,double类型，只是说明指针指向的地址所存储的数据的类型
2
3  新建一块内存并初始化
4  char* buffer = new char[8];
5  memset(buffer, 0, sizeof(buffer)); //讲内存中的8个byte的值全部设为0
6  //memset(buffer, '\0', sizeof(buffer))
7  char** ptr = &buffer; //指向指针的指针
8  delete[] buffer;
```

2.结果输出

今天主要看了The Chernobyl的几个C++的视频，几天没写代码找找感觉，大部分内容都比较基础所以没太多值得记录的东西。另外还看了香港治与乱一书，一个关键的takeaway是：香港的反对派不将精力投入与一些事关民生经济的议题上，反而在一些像国家主权、中央权威等他们所力不能逮的问题上兴风作浪，这注定他们不能在香港的管治体系中发挥真正的作用。执政党与反对党在一些具体的施政议题上有争吵很正常，但像泛民这种以颠覆国家政权、挑战国家宪政权威为自己的政治主张的反对党哪怕在世界范围内都很罕见。