

0.hsc - Forno Gazal

ScreenNo 0 / 50 partes / inicial / principal



Forno Gazal

Painel principal

Horario

00:00

Receita ativa

Receita nº 1



Atual

Temperatura

000C



Desejada

Setpoint

000C



Tempo

000min



Minimo

000



Editar



Eco



Receitas



Modo Economico

Parametros de temperatura e tempo

Temperatura eco

Valores entre 180 e 400

000

C

Tempo economico

Valores entre 1.30 e 9.59 min

000

min

Modo eco

Temperatura e tempo usados no modo economico.



Data e Hora

Ajuste do relógio interno

Data

000

/

000

/

000

Hora

000

:

000

Formato

Ajuste data e hora do relógio interno.

4.hsc - Temperatura

ScreenNo 4 / 15 partes / config_temperatura / principal



Temperatura

Delta para religar a chama alta

Delta temperatura

Valores entre 1 e 10

Religa a chama alta.

000

Ajuste de chama

Delta menor antecipa a recuperacao.

5.hsc - Sistema

ScreenNo 5 / 21 partes / config_reset / principal



Sistema

Reset e segurança

CUIDADO

Reset de fabrica

Segure para reresetar.

RESET

Senha

hsw404

Alarme do gas

Liga/desliga saida.

ON/OFF

6.hsc - Calibrar Esteira

ScreenNo 6 / 17 partes / config_esteira / principal



Calibrar Esteira

Referencia de velocidade



Assistente de calibracao

Abra o popup de ajuste.

Referencia de velocidade

Valores entre 0.30 e 9.56

000

min

16.hsc - Ajustes Offset

ScreenNo 7 / 26 partes / config_adjust / principal



Ajustes Offset

Calibracao de pontos

Low Point

0 a 40

000

Low Offset

-50 a 50

000

High Point

200 a 400

000

High Offset

-500 a 500

000

7.hsc - Receitas

ScreenNo 8 / 39 partes / pagina_receita_1-6 / principal



Receitas

Selecionar receita ativa

1

Receita nº 1



2

Receita nº 1



3

Receita nº 1



4

Receita nº 1



5

Receita nº 1



6

Receita nº 1



Salvar receita

Aplica o perfil selecionado.





Receita 1

Nome, temperatura e tempo

Nome

Receita nº 1

Temperatura

Valores entre 180 e 400

000

C

Tempo

Valores entre 1.00 e 9.99

000

min



Receita 2

Nome, temperatura e tempo

Nome

Receita nº 1

Temperatura

Valores entre 180 e 400

000 C

Tempo

Valores entre 1.00 e 9.99

000 min



Receita 3

Nome, temperatura e tempo

Nome

Receita nº 1

Temperatura

Valores entre 180 e 400

000

C

Tempo

Valores entre 1.00 e 9.99

000

min



Receita 4

Nome, temperatura e tempo

Nome

Receita nº 1

Temperatura

Valores entre 180 e 400

000 C

Tempo

Valores entre 1.00 e 9.99

000 min



Receita 5

Nome, temperatura e tempo

Nome

Receita nº 1

Temperatura

Valores entre 180 e 400

000 C

Tempo

Valores entre 1.00 e 9.99

000 min



Receita 6

Nome, temperatura e tempo

Nome

Receita nº 1

Temperatura

Valores entre 180 e 400

000

C

Tempo

Valores entre 1.00 e 9.99

000

min



Senha

Codigo de acesso

Sua senha

Informe o codigo solicitado.

hsw404

ScreenNo 21 / 27 partes / SP_EDIT / popup/filha

ScreenNo 21 / 27 partes / SP_EDIT / popup/filha



C

min

min



Variaveis Teste

Diagnostico de sinais

Alarme gas

Sinal de alarme acionado.

000

Temperatura desejada

Sinal de temperatura atingida.

000

Tela de diagnostico

Somente leitura dos sinais internos.

3.hsc - Calibrar Esteira

ScreenNo 31 / 14 partes / calibracao_velocidade / popup/filha



Calibrar Esteira

Assistente de calibracao



Etapas do assistente

OBSERVACAO

O ajuste do tempo da esteira pode ser feito com o forno quente ou frio.

Pressione Avançar para iniciar o teste.

Reiniciar

Avançar

22.hsc - Alerta

ScreenNo 32 / 22 partes / alarme_gas / popup/filha



Alerta

Queda de temperatura



Temperatura atual

Leitura atual do forno.

000

C

Verifique o gas

Corrija a causa antes de reconhecer.

Reconhecer alarme

Confirme apos verificar.

Reconhecer



Modo Economico

Eco ativado





Temperatura atual

Leitura do forno.

000

C



Desejada

Setpoint ativo.

000

C

Teclado Numerico

Digite o valor do parametro



HSW_W_000045

Min

HSW045

Max

HSW045

7

8

9

4

5

6

1

2

3

0

.

1001.hsc - Teclado de Texto

ScreenNo 1001 / 50 partes / BuilKey / popup/filha

Teclado de Texto

Edicao de nomes e textos



HSW45

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

A

S

D

F

G

H

J

K

L

Z

X

C

V

B

N

M





Timer Interno

Controle do alarme de gas

Tela tecnica

Timer preservado para a logica do alarme.

Nao possui comando manual.

1003.hsc - Menu

ScreenNo 1003 / 73 partes / Menu lateral / popup/filha



1004.hsc - Senha do Sistema

ScreenNo 1004 / 49 partes / UserPwdKb / popup/filha

Senha do Sistema

Digite a senha de manutencao



HSW160

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

Q

W

E

R

T

Y

U

I

O

P

A

S

D

F

G

H

J

K

L

Z

X

C

V

B

N

M



Data e Hora

Ajuste interno do painel

Ano	000
Mes	000
Dia	000
Dia da semana	000
Hora	000
Minuto	000
Segundo	000

1007.hsc - Faixa de Dados

ScreenNo 1007 / 27 partes / UserTrdKb / popup/filha



Faixa de Dados

Periodo das tendencias



Inicio

Valor superior

000

Fim

Valor inferior

000

Linhas do grafico

Linha 1

OFF

Linha 3

OFF

Linha 2

OFF

Linha 4

OFF

1008.hsc - Teclado Alfabetico

ScreenNo 1008 / 51 partes / UserDataPwdKb / popup/filha

Teclado Alfabetico

Digite letras e numeros



HSW045

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Q	W	E	R	T	Y	U	I	O	P
A	S	D	F	G	H	J	K	L	
Z	X	C	V	B	N	M			



Limpar tudo

Periodo Manutencao

Configuracao de validade

Total de periodos

000

Periodo inicial

000

Periodo atual

000

Ant

Prox

Senha superior

HSW4084

Senha

HSW004090

Validade

000

000

000

Ano

Mes

Dia



Período Atual

Validação de manutenção



Período atual

000

Senha

HSW4080

Acesso técnico

Informe a senha para abrir as configurações.

1011.hsc - Login

ScreenNo 1011 / 16 partes / UserLogin / popup/filha



Login

Acesso de usuario



Usuario

HSW10060

Senha

HSW10002

1012.hsc - Alterar Senha

ScreenNo 1012 / 24 partes / UserChangePSW / popup/filha



Alterar Senha

Atualize o acesso do usuario



Usuario	HSW10061
Senha atual	HSW10002
Nova senha	HSW10006
Confirmar	HSW10010