

## CERTIFICADO DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD

ID:(RC-S/16) V.0

**PRODUCTO:** Sulfato de Zinc al 30%  
**LOTE:** 564-201224-2  
**APARIENCIA:** Granulado  
**COLOR:** Grisáceo  
**FECHA FABRICACIÓN:** 20/12/2024  
**FECHA EXPEDICIÓN:** 20/12/2024

### ANÁLISIS DE GRANULOMETRÍA

Especificación Tamiz	Tamiz 4	Tamiz 5	Tamiz 18	Bandeja
	>4.75mm	4.00 mm – 4.74 mm	1 mm – 3.99 mm	<1 mm
Especificación	95 %			≤5%
Resultado	9.5%	39.8%	50.5%	0.5%

### OTROS ANÁLISIS

Parámetros	DUREZA	HUMEDAD (EQUIPO AXIS ATS 210, 80 gr de muestra a 105°C)	ABRASIÓN	PH	DENSIDAD
Especificación	1.20 – 4.00 Kg/f	Max. 5%	Max 2%	8.03	1017 kg/m <sup>3</sup>
Resultado	1.47 Kg/f	1.28%	1.0%		

*Wilson Salas*

WILSON SALAS  
DIRECCIÓN TÉCNICA - LABORATORIO



**CALFERQUIM**  
NIT. 815.000.541-1