

# 生产任务通知单

任务编号：TS2022022203

1，任务类型：

☒ 客户订单（订单号：SIN03822 03922）    ☐ 研发项目    ☐ 样机    ☐ 其它

2，任务信息

录入日期	2022-2-22	答交时间	2022-5-1
客户名称	凯赛（太原）生物技术有限公司	销售姓名	张德军
合同号码	PT2120-20SB2202-072	产 品 线	近红外
生产型号	在线近红外系统	数 量	见配置单
序 列 号	主机 SN10035，SN10036 防爆机柜（NP-800-EX）0004， 安全区机柜（NP780）0007	特殊配置	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是（详见第 4 部分）

3，外观说明

1) 机身铭牌打印型号：	Master10
2)	

4，硬件配置

序号	型号/物料号	数量	描述	备注
1)	Master10-Pro	2	8 通道主机	主机跟防爆柜的安装和防震请邱老师再考虑优化，方便安装。
2)	NP-800-EX	1	防爆机柜，ModbusRTU 通讯，温控功能	安装时请金老师配合
	NP-780	1	在线过程控制机柜,用于放置光谱仪主机,工控机电脑，数据通讯模块等 1800x600x600mm (高 x 宽 x 深)	
	NP-211-A	1	发酵罐探头适配器，适合 INGOLD® DN25 接口，内径 24.8mm，浸没长度 60mm，外螺纹 G1-1/4 英寸，总长度 100mm。蓝宝石光窗，窗口直径 9mm。此适配器使用直径 10mm 的固体光纤束探头。	请生产提醒邱老师尽快出图纸给销售，让用户确认法兰尺寸位置，密封圈安装大小及位置，然后加工。
	NP-080-5-S-200-C1	9	插入式探头，5mm 光程，蓝宝石石英光窗，不锈钢材质，直径 25mm，长度 250mm，插入深度最大 200mm，sma905 接口，kalrez6375 密封，压力 10mbar-20bar，温度等级-20-180℃，INGOLD® DN25 接	

			口	
	NP-050-5-S-F01	2	国产流通池，法兰安装，蓝宝石光窗，不锈钢材质，2，5，10mm 可调光程；kalrez6375 密封，压力 10mbar-40bar，温度等级-20-180℃, DN25PN40,全平面法兰	
	NP-050-5-H-F01	2	国产流通池，法兰安装，蓝宝石光窗， <b>哈氏合金材质</b> ，2，5，10mm 可调光程；kalrez6375 密封，压力 10mbar-40bar，温度等级-20-180℃, DN25PN40,全平面法兰	
	NP-211-001	<b>8*1</b>	反射低羟基光纤束探头，不锈钢探头直径 10mm，长度 150mm，探头包含 150 根 200um 光纤，光纤长 1 米	<b>光纤长度由销售确认后，王瑞统一外购</b>
	NP-200-001	<b>176*2</b> <b>182*2</b>	工业标准低羟基石英近红外专用光纤，由高聚物或不锈钢包裹，2 个 SMA905 接口终端，直径 600um，最高耐受温度 80 度，长度 1 米，来回一对	
	NP-916	16	校正采样按钮方案，防爆带指示灯按钮,用于采样同步，包含软件功能及设置	
	NP-910	15	SMA905 不锈钢接头，用于现场光纤的短接	

5，软件

序号	物料号	数量	描述	备注
1)	S-IR	2		
2)	S-Cal	2		
	S-Online	2		

6，配套成品采购

序号	物料号	数量	描述	备注
1)				
2)				

7，包装要求等

