记,哪些镜子可调,哪些镜子不可

生产任务通知单

| | | | | | 任务编号: TS2022010101 | | | | | | | |
|------------|-------------------------------|-------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------|------------|---------------|---------------------|---------------|--------|---------------------|
| 1,订单类型 | <u>!</u> : | | | | | | | | | | | |
| 図客户订单 | (荧飒内部订 | 单号: S | IN16122 [~] 1702 | 2) | | | 用研 | F发项 | 5目 | □样机 | L | 其它 |
| 2,配置类型 | ! : | | | | | | | | | | | |
| (由销售勾注 | 选) | 标准品 | □标准品位 | 修 | 改 | | 非标 | 准品 | ī | | | |
| (由商务申记 | 清后勾选) | 邱亚 | □ 郑留念 | | | | | | | | | |
| 3,任务信息 | | | | ■ | | | | | | | | |
| 录入日期 | 2022-10-14 | | | | 答交时间 | | 间 | 202 | 23-2-21(12 月再安排也可,要 | | | |
| | | | | | 货 | | | | 会被提前告知) | | | |
| 客户名称 | 北京鉴知技术 | 术有限公 | 司 | | 销 | 售 姓 | 名 | 王作 | 韦 | | | |
| 合同号码 | BJZ2Y220099 | A00 | | | 产 | 品 | 线 | 中约 | L外 | | | |
| 生产型号 | Mobile10-OEM | | | | 数 | | 量 | 10 · | 台 | | | |
| 序列号 | MSN220046、MSN220047、MSN220048 | | | | 是 | 否出 | П | | 否 | | 是 | |
| | MSN220049、MSN220050、MSN220051 | | | | | | | | | | | |
| | MSN220052、MSN220053、MSN220054 | | | | | | | | | | | |
| | MSN220055 | | | | | | | | | | | |
| 4. 设冬外亚 | ' !说明(他方定 | : 制光更 | 龙雲墳写《TNG |] SA- | - TI O | <i>4</i> –19 | を 户 | 完制 | イレ <i>な</i> トす | 0. 本面投刊 | - 電 | 並 A1》) |
| 1) LOGO 要 | | | | <u> </u> | JEO | T 12 | <u>17)</u> | VC 14: | 114717 | и і ш од и | | + 1111// |
| 2) 机身型号: | | | | | | | | | | | | |
| 3) 铭牌打印型号: | | | | | | | | | | | | |
| 4) 其他说明 | 明: | | | | | | | | | | | |
| 5,硬件生产 | 空配置 | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 型号/物料号 | 数量 | | | 描述 | £ | | | | 备注 | È | |
| 1) | Mobile10- | 10 套 | 红外主机(ZnSe | | | | | | | | | 玉头不需要 |
| | OEM | | | 幹率 2 cm-1) +金刚石 AT | | | ATR | | | ל≥17ו | kg,都是有 | |
| | | | 晶体 | | | | | | | R护的。 统内反射镜 | ·培面名 | - |
| | | | | | | | | | - | | | 式, 采用最 |
| | | | | | | | | | | | | 故简单的标 |

| | | | 调。 4、干涉仪的 3 个大螺丝,松动的 问题,记得都点上胶。 |
|----|------|-----|---------------------------------------|
| 2) | 10 套 | 适配器 | |
| 3) | 10 套 | 电源线 | |

6,软件

| 序号 | 物料号 | 数量 | 描述 | 备注 | | |
|----|------|------|------|-------------------------------------|--|--|
| 1) | S-IR | 10 份 | 测试报告 | ● 光谱范围:覆盖 500~5000cm ⁻¹ | | |
| | | | | ● 光谱能量: >3%@500cm ⁻¹ , > | | |
| | | | | 5%@4000cm ⁻¹ (所测波数处的能 | | |
| | | | | 量与能量最大值之比) | | |
| | | | | ● 能量波动:到货后,产品峰值能 | | |
| | | | | 量大于出厂测试时的 90% | | |
| | | | | ● 光谱分辨率:优于 2cm-1 | | |
| | | | | ● 波数精度:优于 0.2cm ⁻¹ | | |
| | | | | ● SNR: 大于 500 (金刚石 ATR 条 | | |
| | | | | 件测试) | | |
| | | | | | | |
| 2) | | | | | | |

7, 配套国内/国际成品采购

| 序号 | 物料号 | 数量 | 描述 | 备注 |
|----|-----|----|----|-----------|
| 1) | | | | |
| 2) | | | | |


8, 打包要求(可多选) 党型负法(使用透明的塑料箱)

| L | XI 常规包装 | (使用透明的 |]型料箱) | | | |
|---|---------|------------|-----------|-------------------|------|---|
| | 一中性包装 | (去 LOGO 包含 | 装,箱子和胶带都去 | ignoration (1980) | | |
| | 定制包装 | (详细说明: | 免熏蒸的木箱包装 | , 用于出口, | 提前定制 |) |
| |]]防潮铝箔/ | 包装(由于是 | とKBr 系统) | | | |

9, 其他

压头的压力和精度;标准板新增2个定位(不打穿)。





标准版基础上新增需求2

