生产任务通知单

任务编号: TS2022031301 1,订单类型: 図客户订单(荧飒内部订单号: SIN02923) □自用研发项目 | |样机 其它 2, 配置类型: 类别 一标准品 □标准品修改 | 非标品 (销售勾选) (商务申请后勾选) 区邱亚 | | 郑留念 非标品选项 (出厂时设计人员及测试人员 | 尺寸: 提供数据给梦瑶, 更新至公盘) 重量: 其他说明: 3,任务信息 录入日期 | 2023-3-1 答交时间 2023-5-1 销售姓名 张德军 客户名称 | 陶氏化学(中国)投资有限公司 合同号码 C1181521517 产 品 线 近红外 生产型号 配件 量│见配置单 数 序列号 ⊠盃 一是 NPSN230001, NPSN230002 是否出口 NPSN230003 4,设备外观说明(他方定制类要求需填写《INSA-JL04-12客户定制化外观平面设计需求单 A1》) 1) LOGO 要求: 2) 机身型号: 3) 铭牌打印型号: 4) 其他说明: 5,硬件生产配置 型号/物料号 数量 描述 备注 NP-051-5-S-1) 请邱老师先提 在线流通池 供图纸让用户 T12 配套 Master10 主机使用 1 确认签字后生 NPSN230001 光窗: 蓝宝石

材质: 不锈钢

				【内部文件,宗正外传】
			光程: 默认 5mm, 可调 2, 5, 10mm	● 请准备一个手
			密封: kalrez6375	提箱,用于包装
			压力: 10mbar-20bar ,	该流通池
			温度: -20~180°C,	
			接口: SMA905, 聚焦镜头和 SMA905 接口一体	
			集成	
			物料接口: 1/4 英寸管线,卡套连接	
2)	NP-200-005	2	工业标准低羟基石英近红外专用光纤,由高聚	请直接找供应商采
			物或不锈钢包裹,2 个 SMA905 接口终端,直	购:要求不锈钢包
	NPSN230002		径 600um,最高耐受温度 80 度,长度 5 米	材, 2 个 SMA905 接
	NPSN230003			口终端,直径
				600um, 最高耐受温
				度 80 度, 长度 5 米
3)			联想笔记本电脑	
	C210003	1	14 寸屏幕,处理器 i5,8G 内存,512G 硬盘,	
			64 位 win10 专业版系统	

6, 软件

序号	物料号	数量	描述	备注
1)				
2)				

7, 配套国内/国际成品采购

序号	物料号	数量	描述	备注
1)				
2)				

8,	打	包要求	(可多选	()

⊠常规包装	□中性包装(去 LOGO 包装)
□防潮铝箔包装	

一定制包装(详细说明:

9, 其他