

生产任务通知单

任务编号：TS2023021601

1，订单类型：

☒客户订单（荧飒内部订单号：SIN09222） ☐自用研发项目 ☐样机 ☐其它




2，配置类型：

类别（销售勾选）	<input type="checkbox"/> 标准品	<input checked="" type="checkbox"/> 标准品修改	<input type="checkbox"/> 非标品
非标品选项	（商务申请后勾选） <input type="checkbox"/> 邱亚 <input type="checkbox"/> 郑留念		
	（出厂时设计人员及测试人员		
	提供数据给梦瑶，更新至公盘）		
	尺寸：		
	重量：		
	其他说明：		

3，任务信息

录入日期	2023-2-16	答交时间	2023-3-28
客户名称	奥谱天成(厦门)光电有限公司	销售姓名	王伟
合同号码	批量合同（第7台, EMCT）	产 品 线	中红外
生产型号	适配主机：FOLI10(ATP8900+)	数 量	1 台（详细见下方配置单）
序 列 号	主机：MSN230027 附件：MPSN230001、MPSN230002	是否出口	<input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 是

4，设备外观说明（他方定制类要求需填写《INSA-JL04-12 客户定制化外观平面设计需求单 A1》）

1) LOGO 要求：	
2) 机身型号：	 ATP8900+
3) 铭牌打印型号：	ATP8900+
4) 其他说明：	

5, 硬件生产配置

序号	型号/物料号	数量	描述	备注
1)	FOLI10	1	红外主机(ZnSe 分束器+ZnSe 窗片, 防潮 DLaTGS 检测器),	分辨率: 优于 1cm-1 光谱范围: 5,000-833cm-1 (采用 ZnSe 分束器及窗片、MCT 检测器)
2)			检测器: TE 制冷 MCT 探测器 光谱范围: 12000-833cm-1 替换标配的 DLaTGS 检测器。	
3)			FOLI10 结构改装费、后面增加无线路由器	无线模块放主机后面或者下面
4)	Mod-ATR-D (MPSN230001)		纯金刚石 ATR 反射测量技术, 耐磨损、抗腐蚀、易清洗; 压力头采用旋转设计, 重现性高。可以满足固、液样品的快速测量需求。(适合于 Foli10-ATR,Foli10-T)	
5)	Mod-DR-F (MPSN230002)		朝前反射模块, 包含配套的反射镜 (适合 Foli10-ATR,Foli10-T)	一整套, 包括不同光阑和背景镜

6, 软件

序号	物料号	数量	描述	备注
1)	S-IR	1	标准的采集软件	所有界面均为英文 20220828-英文版 需要更新温度系数。
2)				无机物和大理石的谱库, 王伟准备

7, 仪器操作说明书

☐ 标准版 (型号:)

☒ 非标版 (出厂前需生产部编制)

8, 配套国内/国际成品采购

序号	物料号	数量	描述	备注
1)	Computer	1	windows 系统平板电脑, 用于无线控制, 同时也可以网口连接仪器 (单独包装、和主机分开邮寄)	使用黄磊工业版的平板
2)	Tripod	1	三脚架组件包括红外适配器和旋转机构 (用于检测大理石)	需要增加底板, 可以往前滑动 120mm, 便于反射模块聚焦, 邱亚负责
3)	Battery	1	电池 (单独包装、和主机分开邮寄)	和 FOLI10 PLUS 的电池一样
4)	Case	2	手提便携箱	一个装主机和朝前的模块; 一个箱子装 ATR 模块一个箱子;

9, 打包要求（可多选）

- ☐ 常规包装
- ☒ 中性包装（去 LOGO 包装，箱子和胶带都去 logo）
- ☒ 定制包装（详细说明：免熏蒸的木箱包装，用于出口，提前定制）
- ☒ 防潮铝箔包装

10, 其他