# 生产任务通知单

任务编号: TS2022052401

<b>1,任务类</b> 型 ⊠客户订单	型: - (订单号: SIN07022) □ 研发	□样机 □其它				
2,任务信息						
录入日期	2022-5-24		答交时间	2022-8-24		
客户名称	江苏超跃化学有限公司 销1			张德军		
合同号码	今同号码 CYCG2022052114013			近红外		
生产型号	Master10-Pro		数量	1		
序列号	建议生产统一编排主机及测量池		特殊配置	□否 ⊠是(详见第4部分)		
	附件序列号,已有编号方案可以咨					
	询张德军					
3,外观说明         1)机身丝印型号:						
2) 机身铭片	<u>,                                      </u>					
3) 其他说明	月					

#### 4,硬件配置

序号	型号/物料号	数量	描述	备注
1)	Master10-Pro	1	8 通道近红外主机	
2)	NP-800-EX	1	防爆机柜,ModbusRTU 通讯,	
			温控功能,带遮雨棚	
3	NP-070-5-F01	8	耐腐蚀流通池	1注意超跃上一个订单还有4
			池体材质: 陶瓷, 物料接触材	套同样的测量池没有交货,目
			质:PTFE,蓝宝石,	前有邱老师和郑老师的不同方
			过程接口: DN25PN10 法兰;	案,需要他们把这8套池子所
			温度: 常温-150C, 压力:	要用的部件及备件都考虑进去
			0-6bar,光程: 5mm。	(测试用的,交货用的,o圈,
			其中包含	蓝宝石,螺栓,弹片等),还
			2 个不锈钢光纤短接头	要考虑交货时间的问题。
			NP-910,	2 这个测量池是本项目最关键
			2 个光纤聚焦镜头 NP-221,	的部分,请特别注意!
			2 根 2m 长光纤 NP-220-02:	3 建议生产统一协调。
			SMA905 接口终端, 直径	4 注意探头池体外还包含光
			0.6um,最高耐受温度 80 度,	纤,聚焦头等配件(左侧红色
			长度2米,一端包含不锈钢套	标注)
			管,外径 8mm 长度 100mm	

## 5, 软件

序号	物料号	数量	描述	备注
1)		1	光谱仪操作基础软件包, 包含	
	S-IR		光谱仪的控制,测量,谱图预	
			览,性能检查等功能。	
2)		1	近红外建模软件,包含定量功	
			能,具有模型建立、提供多种	
	S-Cal		光谱预处理方法和自动建模	
			功能,中文操作界面,简单易	
			用	
3		1	在线测量模块, 能控制多通道	基本功能配置
			仪器按顺序进行测量和模型	
	S-Online		预测,包含 IO 通讯功能,将	
			数据和仪器状态等信息跟	
			DCS 进行通讯	

## 6, 配套成品采购

序号	物料号	数量	描述	备注
1)	NP-200-30	16	工业标准低羟基石英近红外	外购即可。
			专用光纤, 由高聚物或不锈钢	
			包裹, 2 个 SMA905 接口终端,	
			直径 0.6um, 最高耐受温度 80	
			度, 长度 30 米	
2)	NP-916	8	防爆带指示灯按钮,用于采样	
			同步.	

## 7, 包装要求等

#### 备注:

注意该套系统提供3年质保服务。