配置清单

序号	类别	设备类型
1	AI计算	AI计算服务器
2	密态计算	密态计算服务器
3	管理	管理服务器
4	存储	对象存储

5	存储	文件存储
6	网络	1G 交换机
7		10G 交换机
8		10G 光模块
9		100G-25G AOC
10		100G 光模块
11		核心交换机
12	安全	防火墙
13		安管一体机
14	软件	软件
15	服务	集成服务
16	网络	宽带
17	机柜	机柜

配置
CPU :Intel Xeon Gold 6530 32C* 2 内存: 32G * 8 硬盘1： 480GB SATA SSD * 2 硬盘2：3.84T NVME* 2 GPU: 瀚博VA16C* 16 网卡：10G 双口 * 1（含光模块）
CPU: 1*Intel 4310(12core@2.1GHZ, 18MB,120W), 4*GE, 2*800W电源 内存: 1*DDR4-RIDMM-16GB-3200A-1.2V-2RANK 密态计算卡：1*机密计算SPU 接口类型：PCIe 3.0*16/最大数据传输速度≥7.88GB/s（理论值）/密钥交换算法：支持国密SM2算法/杂凑算法：支持国密SM3算法/数据加密算法：支持国密SM4算法/可信根：TPM安全芯片/系统安全：支持可信启动/散热类型：支持被动散热/密钥长度：256bit/最大运行功率：≤150W/辅助电源：支持12V/支持集群化部署，支持负载均衡、横向扩展/兼容麒麟kylinOS、统信UOS、openEuler等国产操作系统环境 密态计算软件授权： 支持对TEE可信执行环境的安全可信管理，系统集成可信硬件管理、可信服务管理、可信应用管理、数据加密存储及集群化管理等功能；支持通过密态算力卡安全隔离与软件定义的访问控制策略；支持密态计算节点被统一纳管，系统集成Pod管理、资源分配与限制、网络功能、存储功能、与控制平面通信、安全与隔离、健康检查、节点日志与监控，负责运行容器化应用、执行资源调度和管理 Pod 生命周期等工作。
CPU：Intel Xeon Gold 6530 32C * 2 内存：32G*8 硬盘1：480GB SATA SSD *2 (RAID1) 硬盘2：3.84T NVME * 2 网卡1：10G 双口 * 2（含光模块） 网卡2：1G 电口四口*1 电源：白金N+N冗余 标准导轨
CPU：Intel 6330 28C 2.0GHz *1 内存：32GB RDIMM *4 硬盘：960GB SATA SSD *2 硬盘：1.92T U.2 NVME SSD *2 硬盘：12T SATA 3.5'' 企业级 HDD *6 网卡：25G 双口 光口 (含光模块) * 1 电源：白金电源 N+N 冗余 文件系统*1

CPU：Intel 6330 28C 2.0GHz *1 内存：32GB RDIMM *4 硬盘：960GB SATA SSD *2 硬盘：1.92T U.2 NVME SSD *2 硬盘：12T SATA 3.5" 企业级 HDD *6 网卡：25G 双口 光口 (含光模块) * 1 电源：白金电源 N+N 冗余 文件系统*1
48个 10/100/1000Base-T电口, 4个万兆SFP+光口，支持BGP协议
48个10G SFP+光纤接口和6个100G 光纤接口，支持BGP协议
10G 光模块
100G QSFP28 to 4x25G SFP28 20m有源光缆
100G 光模块
16个10G SPF+光口，16个100G 光口
防火墙
提供安全管理中心和安全计算环境，包含运维审计、漏扫，、数据库审计、日志审计等组件
集群性能监控、数据管理、推理服务、镜像管理、部署和调试服务等
方案设计、项目管理、组网耗材（网线、光模块、理线架、标签等）、综合布线服务、网络安装和调试、上电测试、性能测试、集成验收测试、验收报告等
200Mb宽带
机柜和电费

单位	数量	备注
台	23	
台	2	
台	3	
台	3	

台	3	
台	4	
台	2	
个	84	
根	4	
个	26	
台	2	
台	2	
台	1	
套	1	
次	1	
年	5	
月	60	