

RESPOSTAS LISTA DE EXERCÍCIOS AP1 - 1

1.1 - V

1.2 - F, no VisuAlg as variáveis precisam ser declaradas dentro da sessão Var.

1.3 - F, no VisuAlg o comando correto seria idade:inteiro

1.5 - V

1.6 - V

1.7 - F, as variáveis precisam ser declaradas apenas com letras seguindo as boas práticas de programação.

1.8 - F, as variáveis do tipo caractere podem armazenar apenas letras.

1.9 - F, o nome de uma variável se preciso separação de palavras deve ser usado o sinal de underline "_". O jeito correto seria: nota_final: inteiro

1.11 - F, no VisuAlg o operador correto para atribuir variável é ":".

1.12 - V

2.a - 3.5

2.b - 1

2.c - 3.5

2.d - 3.5

2.e - 2

2.f - 2

2.g - 3

2.h - 3

3 - escreva("Olá, mundo!")

4 - var

user: caractere

inicio

escreva("Digite o seu nome: ")

leia(user)

escreva("Olá, mundo! Eu sou ", user, " discente do curso de Ciência da

Computação - UFJ")

....

5 -

```
var
    A,B,C,D,EE,F: inteiro

inicio

    leia(A)
    leia(B)
    C <- A+B
    D <- A-B
    EE <- A*B
    F <- A/B

    escreval("A soma é: ", C)
    escreval("A subtração é: ", D)
    escreval("A multiplicação é: ", EE)
    escreval("A divisão é: ", F)

finalgoritmo
```

6 -

```
var
    a,b,c,media : real

inicio

    escreva("Média de 3 números reais, coloque 3 números seguidos:")

    //Funciona no Desktop mas não no VisuAlg Web:
    leia(a,b,c)

    media <- (a+b+c)/3
    escreva("A média é: ", media)

finalgoritmo
```

7 -

```
var
    preco_gas, qtde_km, custo: real

inicio

    escreval("Informe o valor do litro da gasolina: ")
    leia(preco_gas)

    escreval("Informe a quantidade de Km rodados: ")
    leia(qtde_km)

    custo <- (qtde_km/11) * preco_gas
    escreva("Foram necessários ", custo:2:2, " reais para rodar ", qtde_km,
"Km.")

finalgoritmo
```

8 -

```
var
    valor_prod: real
    DESCONTO: real <- 0.1
    REAJUSTE: real <- 0.15

inicio

    DESCONTO <- 0.1
    REAJUSTE <- 0.15

    escreval("Digite o valor do produto: ")
    leia(valor_prod)

    escreval("O valor do desconto aplicado ao produto é: R$",
valor_prod*DESCONTO:2:2)
    escreva("O valor do reajuste aplicado ao produto é: R$",
valor_prod*REAJUSTE:2:2)
```

9 -

```
var
    area, semi_p, a, b, c: real

inicio
    escreval("*** Calculadora de Área de Triângulo ***")
    escreval("Valor do primeiro lado: ")
    leia(a)
    escreval("Valor do segundo lado: ")
    leia(b)
    escreval("Valor do terceiro lado: ")
    leia(c)

    semi_p <- (a+b+c)/2

    area <- raizq(semi_p * (semi_p-a) * (semi_p-b) * (semi_p-c))
    escreva("A Área desse triângulo é: ", area)
```

10 -

```
var
    dias_atraso: inteiro
    valor_multa, troco, valor_recebido: real

inicio
    escreval("Informe o número de dias de atraso: ")
    leia(dias_atraso)

    valor_multa <- dias_atraso * 1.50
    escreval("O valor da multa é: ", valor_multa)

    escreval("Digite o valor pago: " )
    escreval("OBS: Apenas cédulas de papel são aceitas!")
    leia(valor_recebido)
```

```

escolha valor_recebido

caso 2, 5, 10 , 20, 50, 100, 200
    escreval("O valor recebido foi: R$", valor_recebido)
    troco <- valor_recebido - valor_multa
    escreva("O valor recebido foi R$", valor_recebido,
            ", foi pago pela multa R$", valor_multa, " o TROCO é
R$", troco)

outrocaso
    escreval("O valor R$ ", valor_recebido, " não pode ser recebido,
retorno ao começo!")
    fimescolha

fimalgoritmo

```

11 -

```

var
    total_seg, horas, minutos, segundos, resto: inteiro

inicio
    escreval("*** Conversor de Tempo ***")
    escreva("Digite o tempo em segundos: ")
    leia(total_seg)

    horas <- total_seg / 3600
    resto <- total_seg mod 3600

    minutos <- resto / 60
    segundos <- resto mod 60

    escreval("Tempo convertido: ")
    escreval(horas, " horas")
    escreval(minutos, " minutos")
    escreval(segundos, " segundos")

fimalgoritmo

```

12 -

```
var
    numero, dezena, unidade, invertido: inteiro

inicio

    escreval("Digite um número de dois algarismos: ")
    leia(numero)

    dezena <- numero div 10
    unidade <- numero mod 10

    invertido <- unidade * 10 + dezena

    escreval("Número invertido: ", invertido)

fimalgoritmo
```

13 -

```
var
    valor: inteiro
    n200, n100, n50, n20, n10, n5, n2, n1: inteiro

inicio

    escreva("Digite o valor do saque em dólares: ")
    leia(valor)

    n200 <- valor div 200
    valor <- valor mod 200

    n100 <- valor div 100
    valor <- valor mod 100

    n50 <- valor div 50
    valor <- valor mod 50
```

```
n20 <- valor div 20
valor <- valor mod 20

n10 <- valor div 10
valor <- valor mod 10

n5 <- valor div 5
valor <- valor mod 5

n2 <- valor div 2
valor <- valor mod 2

n1 <- valor div 1

escreval("Cédulas necessárias:")
escreval("200: ", n200)
escreval("100: ", n100)
escreval("50: ", n50)
escreval("20: ", n20)
escreval("10: ", n10)
escreval("5: ", n5)
escreval("2: ", n2)
escreval("1: ", n1)
```

fimalgoritmo