

1)A e B

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
  
    int A[5];  
    A[0] = 1;  
    A[1] = 0;  
    A[2] = 5;  
    A[3] = -12;  
    A[4] = -55;  
  
    int simples = A[0] + A[2] + A[4];  
  
    printf("%d", simples);  
    return 0;  
}
```

C e D

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
  
    int A[5];  
    A[0] = 1;  
    A[1] = 0;  
    A[2] = 5;  
    A[3] = -12;  
    A[4] = -55;  
    A[4] = 100;  
  
    for (int i = 0; i < 5; i++) {  
        printf("%d\n", A[i]);  
    }  
  
    return 0;  
}
```

2)#include <stdio.h>

```
int main() {  
    int A[10];  
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        scanf("%d", &A[i]);  
    }  
    printf("Ordem Direta: \n");  
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        if (i > 0) printf(", ");  
        printf("%d", A[i]);  
    }  
    printf("\nOrdem Inversa: \n");  
    for (int a = 9; a >= 0; a--) {  
        if (a < 9) printf(", ");  
        printf("%d", A[a]);  
    }  
    return 0;}
```

```
3)#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
  
    int A[5], media = 0;  
  
    for (int i = 0; i < 5; i++) {  
        scanf("%d", &A[i]);  
        media += A[i];  
    }  
  
    printf("%d", media/5);  
  
    return 0;  
}
```

```
4)#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
  
    float A[7], num_pos = 0;  
    int qtde_num_neg = 0;  
  
    for (int i = 0; i < 7; i++) {  
        scanf("%f", &A[i]);  
        if (A[i] < 0) {  
            qtde_num_neg += 1;  
        }else {  
            num_pos += A[i];  
        }  
    }  
    printf("\nA quantidade de numero negativos no vetor e: %d\n\n", qtde_num_neg);  
    printf("A soma dos numeros positivos e: %.2f", num_pos);  
    return 0;  
}
```

```
5)#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
  
    int A[100], qtde_entrada, maior_valor;  
  
    scanf("%d", &qtde_entrada);  
  
    for (int i = 0; i < qtde_entrada; i++) {  
        scanf("%d", &A[i]);  
    }  
  
    maior_valor = A[0];  
    for (int i = 1; i < qtde_entrada; i++) {  
        if (A[i] > maior_valor) {
```

```

        maior_valor = A[i];
    }
}

printf("Maior valor: %d\n", maior_valor);
printf("Indices:");
for (int i = 0; i < qtde_entrada; i++) {
    if (A[i] == maior_valor) {
        printf(" %d", i);
    }
}

return 0;
}

```

6) #include <stdio.h>

```

int main() {

    int V[6], W[6];

    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        scanf("%d", &V[i]);
    }

    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            W[i] = V[i] / 2;
        } else {
            W[i] = V[i] * 3;
        }
    }

    printf("Vetor 1: ");
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        if (i > 0) printf(", ");
        printf("%d", V[i]);
    }

    printf("\nVetor 2: \n");
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        if (i > 0) printf(", ");
        printf("%d", W[i]);
    }

    return 0;
}

```

```
7)#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    int V[6], extremidade = 0, pontas = 0, meio = 0;
    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        scanf("%d", &V[i]);
    }

    for (int i = 0; i < 6; i++) {
        extremidade = V[0] + V[5];
        pontas = V[1] + V[4];
        meio = V[2] + V[3];
    }
    printf("%d\n%d\n%d\n", extremidade, pontas, meio);
    return 0;
}
```

```
8)#include <stdio.h>
```

```
int main() {
```

```
    char V[100000];
    int entrada;

    scanf("%d", &entrada);
    for (int i = 0; i < entrada; i++) {
        do {
            scanf(" %c", &V[i]);
            if (V[i] != 'N' && V[i] != 'S' && V[i] != 'L' && V[i] != 'O') printf("Digite
uma Direcao valida\nN,L,S ou O\n");
        }while (V[i] != 'N' && V[i] != 'S' && V[i] != 'L' && V[i] != 'O');
    }

    for (int i = entrada - 1; i >= 0; i--) {
        printf("%c ", V[i]);
    }

    return 0;
}
```

```
9)#include <stdio.h>
```

```
int main() {

    int V[100000];
    int entrada;

    scanf("%d", &entrada);
    for (int i = 0; i < entrada; i++) {
        scanf("%d", &V[i]);
    }
    for (int i = 0; i < entrada; i++) {
        if (V[i] == V[entrada-i-1]) {
            printf("SIM");break;
        }
        if (V[i] != V[entrada-i-1]) {
            printf("NAO");break;
        }
    }

    return 0;
}
```