

Curso <i>Bacharelado em Ciência da Computação</i>			Unidade <i>Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas</i>
Disciplina <i>AP1 – Algoritmos e Programação 1</i>			
Nome do(a) acadêmico(a)			Assinatura
Nº de matrícula	Turma <i>1º Período</i>	Data <i>08/06/2026</i>	Professor(a) <i>Ana Paula Freitas Vilela Boaventura</i>

ORIENTAÇÕES PARA A RESOLUÇÃO - O conteúdo exigido para resolução desta lista de exercícios compreende o seguinte capítulo no *Plano de Ensino* da disciplina: **String**.

- 1 – Faça um programa em C, que leia uma *string* denominada STR de 15 caracteres e imprima na tela.
- 2 – Crie um programa em C, que copie a *string* criada no exercício anterior STR para a *string* STR2.
- 3 – Faça um programa em C, que receba uma *string* de 50 posições e posteriormente, usando *switch case*, apresente um menu interativo que permita:
 - a) Usando a função *strlen*, exiba o comprimento do texto;
 - b) Sem usar função pronta, exiba o comprimento do texto.
- 4 – Faça um programa em C, que leia um nome e imprima as 4 primeiras letras do nome.
- 5 – Faça um programa que dado um nome de usuário e senha, verifica se os dados preenchidos estão corretos. O nome de usuário é “admin” e senha é “a1b2C3”
- 6 – Faça um programa que leia uma *string* e verifique se ela é palíndromo. Um palíndromo acontece quando uma palavra lida de frente para trás é igual a palavra lida de trás para frente. Exemplo: arara.
- 7 – (Elaborado pelo discente Matheus Aguiar) **O Contador de Vogais**

Durante a análise de documentos digitalizados, um sistema precisa determinar quantas vogais aparecem em determinadas palavras.

Faça um programa em C que leia uma palavra e informe a quantidade de vogais presentes.

Entrada

Uma única string contendo até 100 caracteres.

Saída

A quantidade de vogais encontradas.

Exemplo de Entrada	Exemplo de Saída
UnivErsidade	6

PyThon	1
AbCdEfGhIjK	3
rhythm	0

8 - (Elaborado pelo monitor Lynkoln) Escreva um algoritmo em C que leia uma string de até 10 caracteres como entrada. Como saída, o programa deve imprimir uma nova sequência onde: Todas as vogais devem ser substituídas pelo caractere hífen (-). Todos os demais caracteres devem ser substituídos pelo caractere ponto (.).

Exemplos:

Entrada	Saída
abcdefghijkl	-...-...-

Entrada	Saída
babebibobu	.-.-.-.-

9 – (Elaborado pelo monitor Lynkoln) Escreva um algoritmo em C que receba uma *string* de até 20 caracteres (sem espaços) como entrada. Como saída, o programa deve percorrer a *string* e imprimir na tela apenas os caracteres que forem números (dígitos de '0' a '9'), ignorando todas as letras e símbolos.

Exemplos:

Entrada	Saída
TurmaAP1-2026	12026

Entrada	Saída
C0mput4c40UFJ	0440