

```
1)#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    for (int a = 1; a < 101; a++ ) {  
        printf("\n%d\n", a);  
    }  
    return 0;  
}
```

```
2)#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    for (int a = 101; a < 202; a = a +2 ) {  
        printf("\n%d\n", a);  
    }  
    return 0;  
}
```

```
3)#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    for ( int i = 100; i < 201; i++ ) {  
        const int c = i / 100;  
        int d = i / 10;  
        d = d % 10;  
        int u = i % 100;  
        u = u % 10;  
        if ( u < 10 ) {  
            if ( c + d + u > 10 ) {  
                printf("%d\n", i );  
            }  
        }  
    }  
    return 0;  
}
```

```
4)#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int x, y, min, max, soma = 0;  
  
    scanf("%d", &x);  
    scanf("%d", &y);  
  
    if (x < y) {  
        min = x;  
        max = y;  
    } else {  
        min = y;  
        max = x;}  
  
    for (int i = min + 1; i < max; i++) {  
        if (i % 2 != 0) {  
            soma += i;}}  
  
    printf("%d\n", soma);  
  
    return 0;}
```

5)#include <stdio.h>

```
int main() {
    int N;
    scanf("%d", &N);

    for (int i = 2; i <= N; i+=2) {
        printf("%d^2 = %d\n", i, i*i);
    }
    return 0;
}
```

6)#include <stdio.h>

```
int main() {

    float altura, maior, menor, altura_media = 0.0;
    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        scanf("%f", &altura);
        // Aqui eu estou setando e iniciando só na primeira interação do índice i
        if (i == 0) maior = menor = altura;

        altura_media += altura;
        if (altura > maior) maior = altura;
        if (altura < menor) menor = altura;
    }
    printf("Menor: %.2f\nMaior: %.2f\nAltura Media: %.2f", menor, maior, altura_media /
5.0);
    return 0;
}
```

7)#include <stdio.h>

```
int main() {

    int n;
    scanf("%d", &n);

    int atual = 1, proximo = 1;

    for (int i = 0; i < n; i++) {
        printf("%d", atual);
        if (i < n - 1) printf(" - ");

        int soma = atual + proximo;
        atual = proximo;
        proximo = soma;
    }

    return 0;
}
```

8)#include <stdio.h>

```
int main() {

    int n;
    scanf("%d", &n);
```

```

// i controla a linha
for (int i = 1; i <= n; i++) {
    //j < n - i imprime os espaços
    for (int j = 0; j < n - i; j++) {
        printf(" ");
    }
    // imprime a arvore (asteriscos)
    for (int j = 0; j < i; j++) {
        printf("* ");
    }
    printf("\n");
}
return 0;
}

```

9)a) `#include <stdio.h>`

```

int main() {

    int n, m;
    scanf("%d %d", &n, &m);

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            printf("#");
        }
        printf("\n");
    }
    return 0;
}

```

b) `#include <stdio.h>`

```

int main() {

    int n, m;
    scanf("%d %d", &n, &m);

    for (int i = 0; i < m; i++) {
        for (int j = 0; j < n; j++) {
            if (i == 0 || i == m - 1 || j == 0 || j == n - 1) {
                printf("#");
            } else {
                printf(" ");
            }
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}

```

```
10)#include <stdio.h>
```

```
int main() {

    // :0 mds

    int n, m;
    scanf("%d %d", &n, &m);

    int chave = 0;
    for (int i = 1; i <= n; i++) {
        if (i % m == 0) {
            chave += i;
        }
    }

    int pares = 0, impares = 0;
    for (int i = 1; i <= chave; i++) {
        if (i % 2 == 0) {
            pares += i;
        } else {
            impares += i;
        }
    }

    int op = (chave + n) % 4;

    char operacao;
    if (op == 0) operacao = '+';
    else if (op == 1) operacao = '-';
    else if (op == 2) operacao = '*';
    else operacao = '/';

    printf("Chave: %d\n", chave);
    printf("Operacao: %c\n", operacao);
    printf("Pares: %d\n", pares);
    printf("Impares: %d\n", impares);

    if (op == 3 && impares == 0) {
        printf("Falha critica! nao foi possivel quebrar a senha\n");
        return 0;
    }

    int senha;
    if (op == 0) senha = pares + impares;
    else if (op == 1) senha = pares - impares;
    else if (op == 2) senha = pares * impares;
    else senha = pares / impares;

    printf("Senha quebrada! a senha pra desativacao da arena e: %d\n", senha);

    return 0;
}
```

Essa demorou para organizar :(