

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>

int main () {

    int escolha;

    do {
        printf("\n\n1 - Menu Interativo\n"
            "2 - Contando de 1 ate 100\n"
            "3 - Prestar atencao nas aulas\n"
            "4 - Menor valor na memoria\n"
            "5 - Multiplicacao entre dois valores\n"
            "6 - Somatorio\n"
            "7 - Branca de Neve\n"
            "8 - Desafio do Robo Fugio\n"
            "9 - Sair\n\n"
            "Para qual exercicio voce deseja ir? : ");
        scanf("%d", &escolha);
        switch (escolha) {
            case 1:
                printf("Todo esse codigo ja e o primeiro exercicio da Lista!
S2");break;

            case 2:
                int n = 0;
                while (n < 1000) {
                    n = n + 1;
                    printf("%d\n", n);
                    sleep(1);
                }break;

            case 3:
                int N, cont = 0;
                printf("Numero de vezes que Jamalzinho foi chamado atencao");
                scanf("%d", &N);

                if (N <= 0) {
                    printf("\n0 vezes\n");
                }
                while (cont < N) {
                    printf("VOU PRESTAR ATENCAO NAS AULAS\n");
                    cont++;
                }

            case 4:
                int valor, menor;

                printf("Digite um valor positivo (0 para encerrar): ");
                scanf("%d", &valor);

                menor = valor;

```

```

while (valor != 0) {
    if (valor < menor) {
        menor = valor;}
    printf("Digite um valor positivo (0 para encerrar): ");
    scanf("%d", &valor);}

    printf("Menor valor digitado: %d\n", menor);

case 5:
    int a, b, resultado, contador;

    printf("Digite o valor de A: ");
    scanf("%d", &a);
    printf("Digite o valor de B: ");
    scanf("%d", &b);

    resultado = 0;
    contador = 0;

    while (contador < b) {
        resultado = resultado + a;
        contador++;
    }
    printf("%d x %d = %d\n", a, b, resultado);

case 6:
    int nu, i = 1;
    long long soma = 0;

    printf("Digite o valor de N: ");
    scanf("%d", &nu);

    while (nu < 0) {
        printf("Valor invalido. N nao pode ser negativo.\nDigite o
valor de N: ");
        scanf("%d", &nu);
    }

    while (i <= nu) {
        soma += i * i + 2 * i;
        i++;
    }
    printf("Somatorio = %lld\n", soma);

case 7:
    int num;

    printf("Digite um numero (0-10): ");
    scanf("%d", &num);
    while (num < 0 || num > 10) {
        printf("Valor invalido! Digite um numero entre 0 e 10: ");
        scanf("%d", &num);
    }

```

```

    }

    while (num != 10) {
        printf("%d\n", num);
        printf("Digite um numero (0-10): ");
        scanf("%d", &num);

        while (num < 0 || num > 10) {
            printf("Valor invalido! Digite um numero entre 0 e 10:");

            scanf("%d", &num);
        }
    }

    printf("Fim\n");
case 8:
    char cmd;
    int x, y;

    x = 0;
    y = 0;

    printf("Digite o comando (N/S/L/O/F): ");
    scanf(" %c", &cmd);

    while (cmd != 'F') {
        switch (cmd) {
            case 'N':
                y = y + 1;
                break;
            case 'S':
                y = y - 1;
                break;
            case 'L':
                x = x + 1;
                break;
            case 'O':
                x = x - 1;
                break;
            default:
                printf("Comando invalido!\n");
        }
        printf("Digite o comando (N/S/L/O/F): ");
        scanf(" %c", &cmd);
    }

    printf("Posicao: (%d, %d)\n", x, y);

    if (x == 0 && y == 0) {
        printf("Origem\n");
    } else if (x == 0) {
        printf("Sobre o eixo Y\n");
    } else if (y == 0) {

```

```
        printf("Sobre o eixo X\n");
    } else if (x > 0 && y > 0) {
        printf("1 Quadrante\n");
    } else if (x < 0 && y > 0) {
        printf("2 Quadrante\n");
    } else if (x < 0 && y < 0) {
        printf("3 Quadrante\n");
    } else if (x > 0 && y < 0) {
        printf("4 Quadrante\n");
    }
    default: escolha = 9; break;
}
}while (escolha != 9);
    printf("Programa Encerrado");

return 0;
}
```