



Manual do Suporte

Documentação 2023.001

Acesso e Abertura do arquivo de log e Reinicialização da aplicação.

Julho 2023



Acesso e Abertura do Arquivo de Log e Reinicialização da Aplicação

Esta documentação tem o objetivo de fornecer instruções para acessar, abrir e analisar o arquivo de log da aplicação "TillitWEB" em um supermercado específico. Caso não seja possível encontrar a informação necessária no arquivo de log, também serão fornecidas instruções para reiniciar a aplicação e verificar novamente.

Acesso e Abertura do Arquivo de Log

O arquivo de log da aplicação "TillitWEB" está localizado no seguinte caminho:

```
/var/omega/augeerp/nomedosupermercado/log/augeerp.log
```

Para acessar e abrir o arquivo de log, siga os passos abaixo:

1. Acesse o servidor onde a aplicação "TillitWEB" está instalada usando um cliente SSH ou ferramenta similar.
2. Navegue até o diretório do arquivo de log usando o comando **cd** (change directory):

```
cd /var/omega/augeerp/nomedosupermercado/log
```

1. Agora, para abrir o arquivo de log, utilize o comando **tail** com as opções **-n 1000 -f**:

```
tail -n 1000 -f augeerp.log
```

O comando acima exibirá as últimas 1000 linhas do arquivo de log em tempo real, permitindo que você acompanhe eventuais registros de eventos ou erros recentes.

Se não houver dados disponíveis no log

Se você não encontrar as informações desejadas no arquivo de log mencionado acima ou se o log estiver vazio, é possível que o serviço da aplicação "TillitWEB" esteja enfrentando problemas e não esteja registrando adequadamente os eventos.

Nesse caso, a seguir estão as instruções para reiniciar a aplicação para verificar novamente o possível problema:

1. Interrompa o serviço do Jetty, que é o servidor web usado pela aplicação "TillitWEB". Execute o seguinte comando com privilégios de administrador:

```
systemctl stop jetty-augeerp.service
```

1. Em seguida, navegue até o diretório de instalação da aplicação "TillitWEB". Normalmente, estará em /usr/local/jetty/augeerp/. Utilize o comando **cd** para entrar nesse diretório:

```
cd /usr/local/jetty/augeerp/
```

1. Agora, execute o comando de inicialização da aplicação:

```
./start
```

Esse comando iniciará a aplicação "TillitWEB" e agora, você poderá analisar o log novamente para verificar se há novos eventos ou erros registrados.

Análise do Log de Erro

Leia o log abaixo para entender o que é a causa do erro.

```

root@localhost:var/omega/augeerp/PontoFrios/log
2023-07-28 07:00:12,572 [pool-3-thread-1] ERROR org.springframework.scheduling.support.TaskUtils$LoggingErrorHandler - Unexpected error occur
org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException: not-null property references a null or transient value : br.com.omega.augeerp.domain
yValueException: not-null property references a null or transient value : br.com.omega.augeerp.domain.Produto.tipo
    at org.springframework.orm.hibernate5.SessionFactoryUtils.convertHibernateAccessException(SessionFactoryUtils.java:262)
    at org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTemplate.doExecute(HibernateTemplate.java:368)
    at org.springframework.orm.hibernate5.HibernateTemplate.executeWithNativeSession(HibernateTemplate.java:328)
    at br.com.a2sistemas.a2infra.orm.repository.hibernate.HibernateRepository.executeQuery(HibernateRepository.java:88)
    at br.com.a2sistemas.a2infra.orm.repository.hibernate.HibernateRepository.executeQueryUnique(HibernateRepository.java:140)
    at br.com.a2sistemas.a2infra.orm.repository.hibernate.HibernateRepository.executeQueryUnique(HibernateRepository.java:167)
    at br.com.omega.augeerp.domain.repository.hibernate.CorHibernateRepository.findByCodigo(CorHibernateRepository.java:41)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at org.springframework.aop.support.AopUtils.invokeJoinpointUsingReflection(AopUtils.java:333)
    at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.invokeJoinpoint(ReflectiveMethodInvocation.java:190)
    at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:157)
    at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor$1.proceedWithInvocation(TransactionInterceptor.java:99)
    at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionAspectSupport.invokeWithinTransaction(TransactionAspectSupport.java:282)
    at org.springframework.transaction.interceptor.TransactionInterceptor.invoke(TransactionInterceptor.java:96)
    at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
    at org.springframework.aop.interceptor.ExposeInvocationInterceptor.invoke(ExposeInvocationInterceptor.java:92)
    at org.springframework.aop.framework.ReflectiveMethodInvocation.proceed(ReflectiveMethodInvocation.java:179)
    at org.springframework.aop.framework.JdkDynamicAopProxy.invoke(JdkDynamicAopProxy.java:213)
    at com.sun.proxy.$Proxy66.preencherDadosProdutoCompatibilidade(Unknown Source)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
    at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)
    at org.springframework.scheduling.support.ScheduledMethodRunnable.run(ScheduledMethodRunnable.java:65)
    at org.springframework.scheduling.support.DelegatingErrorHandlingRunnable.run(DelegatingErrorHandlingRunnable.java:54)
    at org.springframework.scheduling.concurrent.ReschedulingRunnable.run(ReschedulingRunnable.java:81)
    at java.util.concurrent.Executors$RunnableAdapter.call(Executors.java:511)
    at java.util.concurrent.FutureTask.run(FutureTask.java:266)
    at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.access$201(ScheduledThreadPoolExecutor.java:180)
    at java.util.concurrent.ScheduledThreadPoolExecutor$ScheduledFutureTask.run(ScheduledThreadPoolExecutor.java:293)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1149)
    at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:624)
    at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)
Caused by: org.hibernate.PropertyValueException: not-null property references a null or transient value : br.com.omega.augeerp.domain.Produto
    at org.hibernate.engine.internal.Nullability.checkNotNull(Nullability.java:92)
    at org.hibernate.event.internal.DefaultFlushEntityEventListener.scheduleUpdate(DefaultFlushEntityEventListener.java:288)
    at org.hibernate.event.internal.DefaultFlushEntityEventListener.onFlushEntity(DefaultFlushEntityEventListener.java:143)
    at org.hibernate.event.internal.AbstractFlushingEventListener.flushEntities(AbstractFlushingEventListener.java:216)
    at org.hibernate.event.internal.AbstractFlushingEventListener.flushEverythingToExecutions(AbstractFlushingEventListener.java:85)
    at org.hibernate.event.internal.DefaultAutoFlushEventListener.onAutoFlush(DefaultAutoFlushEventListener.java:44)
    at org.hibernate.internal.SessionImpl.autoFlushIfRequired(SessionImpl.java:1398)
    at org.hibernate.internal.SessionImpl.list(SessionImpl.java:1483)
    at org.hibernate.query.internal.AbstractProducedQuery.doList(AbstractProducedQuery.java:1445)

```

Com base no log fornecido, podemos realizar uma análise para identificar a causa do erro. Vamos analisar os pontos relevantes do log:

1. Mensagem de Erro Inicial:

```
2023-07-28 00:00:00,000 [pool-3-thread-1] ERROR org.springframework.scheduling.support.TaskUtils$LoggingErrorHandler -  
Unexpected error occuorg.springframework.dao.DataIntegrityViolationException: not-null property references a null or transient  
value : br.com.omega.augeerp.domain.ValueException: not-null property references a null or transient value :  
br.com.omega.augeerp.domain.Produto.tipo
```

Nesta primeira parte do log, é apresentada a mensagem de erro principal, indicando uma **DataIntegrityViolationException** (Exceção de Integridade de Dados) ocorrida durante a execução da aplicação. A mensagem sugere que há uma violação de integridade de dados relacionada a uma propriedade que referência um valor nulo ou transiente na classe de domínio **Produto**, mais especificamente no campo **tipo**.

2. Causa do Erro (Caused by):

```
Caused by: org.hibernate.PropertyValueException: not-null property references a null or transient value :  
br.com.omega.augeerp.domain.Produto
```

Esta parte do log revela a causa raiz do erro. A exceção **PropertyValueException** é lançada pelo Hibernate, o framework de mapeamento objeto-relacional usado na aplicação, e informa que uma propriedade não nula está referenciando um valor nulo ou transiente na classe de domínio **Produto**.

3. Pilha de Chamadas (Stack Trace):

A sequência de chamadas de métodos, ou **stack trace**, apresentada no log, indica o caminho percorrido pela exceção até o ponto em que foi lançada. O trecho relevante é:

```
At br.com.omega.augeerp.domain.repository.hibernate.CorHibernateRepository.findByCodigo(CorHibernateRepository.java:41)  
at br.com.omega.augeerp.service.impl.DefaultJobService.preencherDadosProdutoCompatibilidade(DefaultJobService.java:160)
```

Essa parte do log mostra que o erro ocorreu durante a execução do método **preencherDadosProdutoCompatibilidade** na classe **DefaultJobService**, que por sua vez, estava chamando o método **findByCodigo** na classe **CorHibernateRepository**.

Conclusão

Com base na análise do log de erro, podemos concluir que o problema ocorre devido à presença de valores nulos no campo **Tipo** da tabela de **Produtos**. Essa violação de integridade de dados está sendo detectada pelo Hibernate, provavelmente devido a alguma configuração de mapeamento ou restrição de banco de dados que exige que o campo **Tipo** seja preenchido.

Para resolver esse problema, será necessário investigar a origem dos dados que estão sendo inseridos no campo **Tipo** da tabela de produtos e garantir que esse campo seja preenchido corretamente, evitando valores nulos. Além disso, verifique se há alguma lógica de validação ausente ou incorreta na aplicação que permita a inserção de valores nulos no campo **Tipo**. A análise do log é apenas o primeiro passo para identificar e resolver o problema.