

Desnormalización en Apache Cassandra

Objetivo

Comprender el concepto de tablas con denormalización en Apache Cassandra, su uso práctico, ventajas, desventajas y cómo diseñar esquemas optimizados. Utilizaremos el caso de gestión de películas de Netflix como ejemplo para estructurar y denormalizar datos.

Introducción a la Denormalización

1. ¿Qué es la Denormalización?

- En Cassandra, se modelan los datos para las **consultas específicas** que se desean realizar, en lugar de un diseño normalizado como en bases relacionales.
- Los datos se replican en varias tablas para mejorar la velocidad de consulta, sacrificando almacenamiento.

2. Ventajas:

- Consultas rápidas y eficientes.
- Reducción de JOINS (no soportados en Cassandra).
- Diseño óptimo para patrones de acceso.

3. Desventajas:

- Mayor uso de almacenamiento.
- Riesgo de inconsistencia si los datos no se actualizan correctamente.

Caso de Uso: Gestión de Películas en Netflix

En este caso, queremos gestionar información sobre las películas, géneros, actores y reseñas en Netflix. Diseñaremos varias tablas denormalizadas para responder a diferentes tipos de consultas.

Tabla 1: Información de películas por género

1. ¿Qué consulta queremos responder?

- *Obtener todas las películas de un género específico.*

2. Diseño de la tabla:

```
CREATE TABLE movies_by_genre (  
  genre TEXT,  
  movie_id UUID,  
  title TEXT,  
  release_year INT,  
  PRIMARY KEY (genre, movie_id)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (movie_id ASC);
```

3. Ejercicio 1: Insertar películas en la tabla:

```
INSERT INTO movies_by_genre (genre, movie_id, title,  
release_year)  
VALUES ('Action', uuid(), 'Mad Max: Fury Road', 2015);
```

```
INSERT INTO movies_by_genre (genre, movie_id, title,  
release_year)  
VALUES ('Drama', uuid(), 'The Godfather', 1972);
```

4. Ejercicio 2: Consultar todas las películas de un género:

```
SELECT * FROM movies_by_genre WHERE genre = 'Action';
```

Tabla 2: Actores principales por película

1. ¿Qué consulta queremos responder?
 - *Obtener los actores principales de una película específica.*
2. Diseño de la tabla:

```
CREATE TABLE actors_by_movie (  
    movie_id UUID,  
    actor_name TEXT,  
    role TEXT,  
    PRIMARY KEY (movie_id, actor_name)  
);
```

3. Ejercicio 3: Insertar actores en la tabla:

```
INSERT INTO actors_by_movie (movie_id, actor_name, role)  
VALUES (uuid(), 'Tom Hardy', 'Max Rockatansky');
```

```
INSERT INTO actors_by_movie (movie_id, actor_name, role)  
VALUES (uuid(), 'Charlize Theron', 'Imperator Furiosa');
```

4. Ejercicio 4: Consultar actores de una película:

```
SELECT * FROM actors_by_movie WHERE movie_id = <movie_id>;
```

Tabla 3: Películas por actor

1. ¿Qué consulta queremos responder?
 - *Obtener todas las películas en las que ha trabajado un actor.*
2. Diseño de la tabla:

```
CREATE TABLE movies_by_actor (  
    actor_name TEXT,  
    movie_id UUID,  
    title TEXT,  
    release_year INT,  
    PRIMARY KEY (actor_name, movie_id)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (movie_id ASC);
```

3. Ejercicio 5: Insertar películas asociadas a un actor:

```
INSERT INTO movies_by_actor (actor_name, movie_id, title,
release_year)
VALUES ('Tom Hardy', uuid(), 'Mad Max: Fury Road', 2015);
```

```
INSERT INTO movies_by_actor (actor_name, movie_id, title,
release_year)
VALUES ('Tom Hardy', uuid(), 'Inception', 2010);
```

4. Ejercicio 6: Consultar películas de un actor:

```
SELECT * FROM movies_by_actor WHERE actor_name = 'Tom Hardy';
```

Tabla 4: Reseñas por película

1. ¿Qué consulta queremos responder?

- *Obtener todas las reseñas asociadas a una película.*

2. Diseño de la tabla:

```
CREATE TABLE reviews_by_movie (
  movie_id UUID,
  review_id UUID,
  user_id UUID,
  review_text TEXT,
  rating INT,
  PRIMARY KEY (movie_id, review_id)
) WITH CLUSTERING ORDER BY (review_id ASC);
```

3. Ejercicio 7: Insertar reseñas en la tabla:

```
INSERT INTO reviews_by_movie (movie_id, review_id, user_id,
review_text, rating)
VALUES (uuid(), uuid(), uuid(), 'Amazing movie!', 5);
```

```
INSERT INTO reviews_by_movie (movie_id, review_id, user_id,
review_text, rating)
VALUES (uuid(), uuid(), uuid(), 'Great visuals but weak story',
3);
```

4. Ejercicio 8: Consultar reseñas de una película:

```
SELECT * FROM reviews_by_movie WHERE movie_id = <movie_id>;
```

Tabla 5: Películas populares por año

1. ¿Qué consulta queremos responder?

- *Obtener las películas más populares de un año específico.*

2. Diseño de la tabla:

```
CREATE TABLE popular_movies_by_year (  
    release_year INT,  
    movie_id UUID,  
    title TEXT,  
    rating_avg FLOAT,  
    PRIMARY KEY (release_year, movie_id)  
) WITH CLUSTERING ORDER BY (rating_avg DESC);
```

3. Ejercicio 9: Insertar películas populares:

```
INSERT INTO popular_movies_by_year (release_year, movie_id,  
title, rating_avg)  
VALUES (2015, uuid(), 'Mad Max: Fury Road', 4.7);  
  
INSERT INTO popular_movies_by_year (release_year, movie_id,  
title, rating_avg)  
VALUES (1972, uuid(), 'The Godfather', 4.9);
```

4. Ejercicio 10: Consultar películas populares de un año:

```
SELECT * FROM popular_movies_by_year WHERE release_year = 2015;
```

En los siguientes esquemas,

```
CREATE KEYSPACE hotel WITH replication =
  {'class': 'SimpleStrategy', 'replication_factor' : 3};

CREATE TYPE hotel.address (
  street text,
  city text,
  state_or_province text,
  postal_code text,
  country text );

CREATE TABLE hotel.hotels_by_poi (
  poi_name text,
  hotel_id text,
  name text,
  phone text,
  address frozen<address>,
  PRIMARY KEY ((poi_name), hotel_id) )
  WITH comment = 'Q1. Find hotels near given poi'
  AND CLUSTERING ORDER BY (hotel_id ASC);

CREATE TABLE hotel.hotels (
  id text PRIMARY KEY,
  name text,
  phone text,
  address frozen<address>,
  pois set<text> )
  WITH comment = 'Q2. Find information about a hotel';

CREATE TABLE hotel.pois_by_hotel (
  poi_name text,
  hotel_id text,
  description text,
  PRIMARY KEY ((hotel_id), poi_name) )
  WITH comment = 'Q3. Find pois near a hotel';

CREATE TABLE hotel.available_rooms_by_hotel_date (
  hotel_id text,
  date date,
  room_number smallint,
  is_available boolean,
  PRIMARY KEY ((hotel_id), date, room_number) )
  WITH comment = 'Q4. Find available rooms by hotel date';

CREATE TABLE hotel.amenities_by_room (
  hotel_id text,
  room_number smallint,
  amenity_name text,
  description text,
  PRIMARY KEY ((hotel_id, room_number), amenity_name) )
  WITH comment = 'Q5. Find amenities for a room';
```

```
CREATE KEYSPACE reservation WITH replication = {'class':  
  'SimpleStrategy', 'replication_factor' : 3};  
  
CREATE TYPE reservation.address (  
  street text,  
  city text,  
  state_or_province text,  
  postal_code text,  
  country text );  
  
CREATE TABLE reservation.reservations_by_confirmation (  
  confirm_number text,  
  hotel_id text,  
  start_date date,  
  end_date date,  
  room_number smallint,  
  guest_id uuid,  
  PRIMARY KEY (confirm_number) )  
WITH comment = 'Q6. Find reservations by confirmation number';  
  
CREATE TABLE reservation.reservations_by_hotel_date (  
  hotel_id text,  
  start_date date,  
  end_date date,  
  room_number smallint,  
  confirm_number text,  
  guest_id uuid,  
  PRIMARY KEY ((hotel_id, start_date), room_number) )  
WITH comment = 'Q7. Find reservations by hotel and date';  
  
CREATE TABLE reservation.reservations_by_guest (  
  guest_last_name text,  
  hotel_id text,  
  start_date date,  
  end_date date,  
  room_number smallint,  
  confirm_number text,  
  guest_id uuid,  
  PRIMARY KEY ((guest_last_name), hotel_id) )  
WITH comment = 'Q8. Find reservations by guest name';  
  
CREATE TABLE reservation.guests (  
  guest_id uuid PRIMARY KEY,  
  first_name text,  
  last_name text,  
  title text,  
  emails set,  
  phone_numbers list,  
  addresses map<text>,  
  frozen<address>,  
  confirm_number text )  
WITH comment = 'Q9. Find guest by ID';
```