In [1]:
```
import requests
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot
import datetime
import os
%matplotlib-inline
%matplotlib inline
```

In [2]:
```
import requests
url = "https://concords.moneydj.com/z/zk/zkl/zkparam_590_20.djhtm"
headers = {
    "user-agent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Safari/605.1.15"
}
res = requests.get(url,headers=headers)
```

In [3]:
```
from io import StringIO,BytesIO
df = pd.read_html(StringIO(res.text))
data = df[len(df)-1].iloc[:,:2]
```

In [4]:
```
df = pd.read_html(data.prettify())
```

In [5]:
```
stock_id = []
for i in range(1,len(df[0])):
    if df[0].iloc[i][1][1] :
        stock_id.append(df[0][1][1][4])
stock_id
```

Out[5]:
```
['8478',
 '4763',
 '8996',
 '2449',
 '5263',
 '3693',
 '2377',
 '6609',
 '4919',
 '6788',
 '6612',
 '9958',
 '5321',
 '2545',
 '8210',
 '5284',
 '2392',
 '6180',
 '2201',
 '2748',
 '2344',
 '6239',
 '2329',
'2368',
'2408',
'2449',
'2451',
'2454',
'2455',
'2458',
'2459',
'2485',
'2497',
'2498',
'2499',
'2504',
'2505',
'2506',
'2509',
'2511',
'2515',
'2516',
'2517',
'2520',
'2521',
'2522',
'2523',
'2524',
'2527',
'2528',
'2529',
'2530',
'2534',
'2535',
'2536',
'2537',
'2538',
'2539',
'2540',
'2542',
'2543',
'2545',
'2546',
'2547',
'2548',
'2549',
'2550',
'2551',
'2552',
'2553',
'2554',
'2555',
'2556',
'2557',
'2558',
'2559',
'2560',
'2562',
'2563',
'2564',
'2565',
'2566',
'2567',
'2568',
'2569',
'2570',
'2571',
'2572',
'2573',
'2574',
'2575',
'2576',
'2577',
'2578',
'2579',
'2580',
'2581',
'2582',
'2583',
'2584',
'2585',
'2586',
'2587',
'2588',
'2589',
'2590',
'2591',
'2592',
'2593',
'2594',
'2595',
'2596',
'2597',
'2598',
'2599',
'2600',
'2601',
```