

AWS GenAI 課程 · 第 9 單元

VPC 網路

盧建霖 • 2026-09-20

網站打不開，畫面上沒有任何錯誤訊息。
今天學會從哪一層查起。

Agenda

- 01 位址與三層子網
- 02 路由表與 NAT Gateway
- 03 兩道防火牆與端點
- 04 agent 的出口與除錯實作

TODAY'S GOAL

自己圈一塊 VPC、分三層放東西；網路壞了能由外往內一層一層查。

前兩段講封包怎麼走，第三段講誰能擋它、誰讓它抄近路，最後接到 agent 與實作。

先定義名詞，後面才好講

這六個詞今天會反覆出現；防火牆跟端點的名詞到那一段再定義

虛擬私有雲 **VPC**

AWS 裡一塊邏輯隔離的私有網路，蓋在一個 Region 上，跨所有 AZ。

位址範圍寫法 **CIDR**

用「起點位址/固定幾位」表示一段連續 IP 的寫法。

子網路 **subnet**

VPC 裡切出來的一段位址，綁在一個 AZ，不能跨。

路由表 **route table**

一張「要去哪裡、交給誰」的對照表，掛在子網路上。

網際網路閘道 **IGW**

掛在 VPC 上、讓 VPC 跟網際網路互通的元件，雙向。

NAT 閘道 **NAT Gateway**

AWS 代管的元件，替私有子網路的機器換成它的公有 IP 再送出去。


先圈地，再分三層放東西

- 一、斜線後面的數字越大，地越小
- 二、每個子網路 **AWS** 先拿走五個位址
- 三、公私之分由路由表決定，不看名字

一個 /16 的 VPC，切成一排 /24

斜線後面的數字是 32 個位元裡「前面幾位固定」；位址數是 2 的「32 減那個數字」次方

CIDR：斜線後面的數字越大，網段越小；每個子網路 AWS 先拿走 5 個位址



- 1 /16 有 65,536 個位址，/24 有 256 個
- 2 每個子網路前四個跟最後一個位址被 AWS 保留
- 3 /24 實際可用 251 個，/28 只剩 11 個

記三個錨點，其他每少一位就翻倍

寫法	位址數	什麼時候用
10.0.0.0/16	65,536	一個 VPC，AWS 允許的最大
10.0.1.0/24	256	一個子網路，最常見
10.0.1.0/28	16	AWS 允許的最小
203.0.113.9/32	1	Security Group 裡指定「就這一台」
0.0.0.0/0	全部	「任何地方」

/23 是 512，/25 是 128；VPC 的每一段 IPv4 CIDR 要在 /16 到 /28 之間。

圈地之前，先問三件事

VPC 蓋在 Region 上，子網路蓋在 AZ 上，兩者都靠一段 CIDR 決定自己有哪些 IP

1 用私有位址範圍

10 開頭、172.16 到 172.31 開頭、192.168 開頭，網際網路上不會被路由。

2 避開公司網路用的那一段

位址重疊，Peering 這類直接互連就接不起來，只剩很麻煩的繞法。

3 子網路滿了會開不出機器

/28 扣五個剩 11 個，一個 ALB 自己就要吃掉好幾個位址。

VPC 開小一點比較省？

× 大家通常會想

位址省著用，VPC 開個 /24 就好。

子網路建好之後大小不能改，開太小之後才麻煩。

✓ 實際上

私有位址不用錢：VPC 開 /16、子網路開 /24。

最多切 256 個子網路，之後加 AZ、加層都有位置。

QUIZ 01 · CLF-C02

以下哪些項目可以是 **AWS** 雲端中 **VPC** 的組成元件？（選兩項）

- ☐ A Amazon API Gateway
- ☐ B Amazon S3 儲存貯體與物件 (Amazon S3 buckets and objects)
- ☐ C AWS Storage Gateway
- ☐ D Internet gateway
- ☐ E 子網路 (Subnet)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

以下哪些項目可以是 **AWS** 雲端中 **VPC** 的組成元件？（選兩項）

- ☐ A Amazon API Gateway
- ☐ B Amazon S3 儲存貯體與物件 (Amazon S3 buckets and objects)
- ☐ C AWS Storage Gateway
- ☒ D Internet gateway
- ☒ E 子網路 (Subnet)

D、E。子網路切分網段、Internet gateway 負責對網際網路的連通，都是 VPC 自己的網路元件；API Gateway、S3 桶、Storage Gateway 是獨立的服務。

動手做：看到 **AWS** 替你扣掉的那五個位址 (1/2)

小步	做什麼	做完應該看到
1	主控台右上角 Region 選 Asia Pacific (Tokyo)，上方搜尋框打 VPC 進 VPC 主控台，左邊點 Your VPCs	Default VPC 欄是 Yes 的那一列，IPv4 CIDR 是 172.31.0.0/16，記下它的 VPC ID
2	左邊點 Subnets，只看 Default subnet 欄是 Yes 的幾列	預設 VPC 在每個 AZ 各有一個預設子網路，斜線後面都是 /20，例如 172.31.0.0/20
3	紙上算：32 減 20 是 12，2 的 12 次方，再扣 AWS 保留的五個	4096 減 5 等於 4091

動手做：看到 **AWS** 替你扣掉的那五個位址 (2/2)

小步	做什麼	做完應該看到
4	上方導覽列點 CloudShell 圖示 (或搜尋框打 CloudShell)。CloudShell (AWS CloudShell，主控台裡內建的終端機，已經用你登入的身分裝好 AWS CLI)	開出一個終端機，出現提示字元
5	貼上 <code>aws ec2 describe-subnets --filters Name=default-for-az,Values=true --query "Subnets[]. [AvailabilityZone,CidrBlock,AvailableIpAddressCount]" --output table</code> 按 Enter	一張表，每列是 AZ、/20 的 CIDR、還能用的位址數；沒放任何東西的子網路是 4091，跟你紙上算的一樣

預設 VPC 的子網路是 /20，4096 個位址裡 AWS 先拿走五個，AvailableIpAddressCount 就是扣完之後還沒被用掉的數量。

三層子網：入口、應用、資料分開放

公開子網路有直通 IGW 的路；私有子網路出網要靠 NAT；隔離子網路沒有任何往 VPC 外面的路

三層子網路：公開、私有、隔離；差別不在名字，在路由表有沒有往外的那一條



- 1 公開層放 ALB 跟 NAT Gateway；私有層放應用程式、agent 服務
- 2 隔離層放資料庫、向量庫，VPC 外面哪都去不了
- 3 每層在兩個 AZ 各開一個子網路，一個 AZ 掛了另一邊還在

放進叫 **private** 的子網路就安全了？

× 大家通常會想

資料庫放在名字叫 **private** 的子網路，就連不到國際網路。

建子網路時沒有「公開」這個勾選，名字只是標籤。

✓ 實際上

公不公開，只看路由表有沒有一列直接指向 **IGW**。

它掛的若是主路由表，而主路由表被加過往 IGW 的路，它就是公開的。

IGW 是 VPC 唯一的大門，而且雙向

掛上去只是「有門」，要走得到門還得路由表指過去

1 機器要對外，兩個條件同時成立

路由表有往 IGW 的那一列，而且機器有公有 IPv4 位址。

2 雙向：外面也可以主動連進來

所以只給公開層用；私有層要的「只出不進」是 NAT 的工作。

3 不用管容量，本身不收費

官方說它水平擴展、有備援、高可用；收的是流量費。

真正暴露在網際網路上的只有 ALB，私有層的機器連公有 IP 都不需要。

QUIZ 02 · CLF-C02

哪一個 **AWS** 服務或組件允許來自網際網路的入站流量存取 **VPC** ？

A 網際網路閘道 (Internet gateway)

B NAT 閘道 (NAT gateway)

C AWS WAF

D VPC 對等連線 (VPC peering)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

哪一個 **AWS** 服務或組件允許來自網際網路的入站流量存取 **VPC** ？

A

網際網路閘道 (Internet gateway)

B

NAT 閘道 (NAT gateway)

C

AWS WAF

D

VPC 對等連線 (VPC peering)

A。「允許來自網際網路的入站流量」只有 Internet gateway；NAT gateway 只讓裡面主動連出去並收回應，不接受外面主動建立的新連線，這題就是考這個分界。

動手做：看到叫 **public** 的子網路其實沒有對外的路 (1/2)

小步	做什麼	做完應該看到
1	Region 選 Asia Pacific (Tokyo) ，VPC 主控台 → Your VPCs → Create VPC ； Resources to create 選 VPC only ； Name tag 填 handson-subnet ； IPv4 CIDR manual input 填 10.99.0.0/16 ； 按 Create VPC	列表多一個 handson-subnet
2	左邊 Subnets → Create subnet ； VPC ID 選 handson-subnet ； Subnet name 填 public-a ； Availability Zone 留 No preference ； IPv4 CIDR 填 10.99.1.0/24 ； 按 Create subnet	列表多一列 public-a ，整個流程沒有任何「公開」或「私有」的選項
3	勾 public-a ，下方詳細面板點 Route table 分頁	只有一列：10.99.0.0/16 ，目標 local ；沒有 0.0.0.0/0

動手做：看到叫 **public** 的子網路其實沒有對外的路（2/2）

小步	做什麼	做完應該看到
4	取消勾選，改勾 Default subnet 欄是 Yes 的任一個子網路，同樣點 Route table 分頁	沒改過的預設環境是兩列：172.31.0.0/16 指向 local、0.0.0.0/0 指向 igw- 開頭的目標
5	清理：Your VPCs 勾 handson-subnet → Actions → Delete VPC → 輸入 delete → Delete	VPC 列表沒有 handson-subnet；Subnets 列表也沒有 public-a

名字叫 **public-a** 的子網路路由表只有 local，照定義是隔離的；名字什麼都沒寫的預設子網路反而有往 IGW 的路，是公開的。判準是路由表，不是名字。

封包往哪走，只看路由表

- 一、最具體的那一列贏，列的順序無關
- 二、**NAT Gateway** 只出不進，出網要走兩段路
- 三、**NAT** 開著就計時收費，流量再秤重收費

路由表只有兩欄：目的地與目標

目的地是一段 CIDR；目標是符合的封包交給誰：local、IGW、NAT、端點、對等連線

1 一個子網路同一時間只掛一張

沒指定就用 VPC 自帶的那張主路由表（main route table）。

2 每張表都有一列 local，刪不掉

所以同一個 VPC 裡的子網路預設互通。

3 主路由表保持只有 local


往 IGW 的路加在它上面，之後每個新子網路一出生就是公開的。

實務做法：公開層另建一張自訂路由表，明確掛上去。

同時符合好幾列，**最具體的那一列**贏

CIDR 斜線數字最大的那一列最具體，這叫最長前綴比對 (longest prefix match)

路由表怎麼選路：目的位址拿去比每一列，符合的裡面挑最具體的那一列



- 1 去 10.0.2.15：/16 跟 /0 都符合，/16 比較具體，走 local
- 2 去 8.8.8.8：只符合 0.0.0.0/0，走 NAT
- 3 0.0.0.0/0 是預設路由，別的都不符合才輪到它；列的順序無關

目標欄就是 **VPC** 對外的出口清單

目標	去哪
Internet Gateway	網際網路，雙向
NAT Gateway	網際網路，只出不進
VPC Endpoint （閘道型）	S3 跟 DynamoDB，不用 IGW 或 NAT
VPC Peering （對等連線）	另一個 VPC，一條私有的直連
Transit Gateway （中轉閘道）	中央樞紐，很多 VPC 跟機房都接到它

Peering 不能轉手、CIDR 不能重疊；VPC 一多，兩兩對接的線會爆炸，才換 Transit Gateway。

QUIZ 03 · CLF-C02

哪一個 **AWS** 服務或功能使使用者能夠將 **VPC** 和內部網路連接到一個中央樞紐？

A

虛擬私人閘道 (Virtual private gateway)

B

AWS 交通樞紐 (AWS Transit Gateway)

C

網際網路閘道 (Internet gateway)

D

客戶閘道 (Customer gateway)

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 03 · CLF-C02 · ANSWER

哪一個 **AWS** 服務或功能使使用者能夠將 **VPC** 和內部網路連接到一個中央樞紐？

A 虛擬私人閘道 (Virtual private gateway)

B AWS 交通樞紐 (AWS Transit Gateway)

C 網際網路閘道 (Internet gateway)

D 客戶閘道 (Customer gateway)

B。「把 VPC 跟內部網路接到一個中央樞紐」是 Transit Gateway 的定義句；Virtual private gateway 掛在單一 VPC 上，Customer gateway 是客戶端那台設備的設定。

動手做：看到主路由表怎麼接管沒指定的子網路

小步	做什麼	做完應該看到
1	Region 選 Asia Pacific (Tokyo)，VPC 主控台左邊點 Route tables	路由表列表；有 Main 欄跟 Explicit subnet association 欄
2	勾 VPC 欄是預設 VPC、Main 欄是 Yes 的那一張，下方點 Routes 分頁	兩列：172.31.0.0/16 指向 local、0.0.0.0/0 指向 igw- 開頭的目標
3	同一張表點 Subnet associations 分頁	Explicit subnet associations 是空的；預設子網路全部列在 Subnets without explicit associations，也就是它們沒指定路由表，自動用主路由表
4	紙上：封包要去 172.31.40.7，再一個要去 8.8.8.8，各拿去比小步 2 的兩列	第一個兩列都符合，/16 比 /0 具體，走 local；第二個只符合 0.0.0.0/0，走 igw

預設 VPC 的主路由表本來就有往 IGW 的那一列，所以沒指定路由表的預設子網路一出生就是公開的，這就是本課「主路由表的坑」；選路時最具體的那一列贏。

NAT Gateway：一扇只能往外推的門

放在公開子網路、帶一個 Elastic IP，替私有層的機器把來源位址換成它自己的公有 IP

1 裡面可以主動出去，外面沒辦法主動進來

私有層要 `pip install`、打 GitHub、叫第三方 API 都靠它。

2 出網走兩段，兩張路由表都要對

私有子網路 `0.0.0.0/0` 指向 NAT；NAT 所在的公開子網路指向 IGW。


3 對外，整個私有層看起來就是一個 IP

第三方 API 要求固定來源 IP，給的就是 NAT 的 Elastic IP。

NAT Gateway 閒著也算錢

帳單兩條線：每小時，加上每 GB 處理費；金額每季在變，看當天的 VPC Pricing 頁

NAT Gateway 的兩個坑：開著就算錢、流過去也算錢；只開一個，AZ 掛了全部出不去



- 1 每小時：開著就算，沒流量也算，測試環境開了忘記關最痛
- 2 每 GB 處理費：進跟出都算，私有層大量讀寫 S3 最痛
- 3 整個 VPC 共用一個，別的 AZ 來用還要付跨 AZ 傳輸費

省錢還是高可用：知道自己在賭什麼

正式環境選每個 AZ 一個；專題跟測試環境選一個，要出網才開，下課就刪

擺法	好處	代價
整個 VPC 一個 NAT	時數費最低	那個 AZ 掛了，私有層全部出不去
每個 AZ 一個，各用各的	一個 AZ 掛了不影響另一邊	時數費乘以 AZ 數

官方建議每個 AZ 各建一個；私有層的路由表各指各的 NAT，不能兩個 AZ 共用一張。

QUIZ 04 · CLF-C02

一家公司在私有子網路 (**private subnet**) 中有一個 **Amazon EC2** 執行個體。公司希望能主動連線至網際網路以下載作業系統更新，同時防止來自網際網路的流量存取該**EC2** 執行個體。哪一項 **AWS** 受管服務可以實現此需求？

A VPC endpoint

B NAT gateway

C Amazon PrivateLink

D VPC peering

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 04 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司在私有子網路 (**private subnet**) 中有一個 **Amazon EC2** 執行個體。公司希望能主動連線至網際網路以下載作業系統更新，同時防止來自網際網路的流量存取該**EC2** 執行個體。哪一項 **AWS** 受管服務可以實現此需求？

A VPC endpoint

B NAT gateway

C Amazon PrivateLink

D VPC peering

B。「私有子網路主動出網下載更新、同時不讓網際網路連進來」是 NAT gateway 的定義；VPC endpoint 跟 PrivateLink 通往指定服務，VPC peering 是去別的 VPC。

動手做：看到 **NAT** 開一個月要付多少，但不真的開 (1/2)

小步	做什麼	做完應該看到
1	Region 選 Asia Pacific (Tokyo)，VPC 主控台左邊 NAT gateways → Create NAT gateway	建立 NAT gateway 的表單
2	看 Availability mode 欄位	兩種：Regional 是新型，會自己跨 AZ 擴展；另一種一次只蓋在一個 AZ，本課講的是這種（選項字樣講師上課前先點一次確認）
3	選單一 AZ 那種，點開子網路下拉選單	一串子網路；選哪一個，NAT 就蓋在那個子網路所在的 AZ

動手做：看到 NAT 開一個月要付多少，但不真的開 (2/2)

小步	做什麼	做完應該看到
4	看 Connectivity type 跟 Elastic IP allocation ID	Connectivity type 預設 Public；旁邊有 Allocate Elastic IP 按鈕。不要按：一按就真的配一個公有 IPv4，沒用也照小時收費
5	按 Cancel 離開	回到 NAT gateways 列表，數量跟打開前一樣
6	開 VPC Pricing 的 NAT Gateway 段，區域選 Asia Pacific (Tokyo)，把每小時的價錢乘 24 再乘 30	一個數字：沒有任何流量、開著一個月的時數費

NAT Gateway 從建立到刪除按小時收費，不滿一小時算一小時，流量另計；小步 6 算出來的就是本課說的「閒著也算錢」。


兩道防火牆，加一扇側門

- 一、**Security Group** 記得連線，**NACL** 不記得
- 二、要封鎖特定來源只能用 **NACL**，只有它有 **deny**
- 三、**S3** 跟 **DynamoDB** 的側門免費，其他服務的側門要租金

進來的封包，兩道門都要過

NACL (Network Access Control List, 網路存取控制清單) 守子網路；Security Group 守機器

兩道門：NACL 守子網路、不記得誰來過；Security Group 守機器、記得



- 1 NACL 是 stateless (無狀態)：不記得連線，進跟出各自照規則判斷
- 2 Security Group 是 stateful：記得連線，回程自動放行
- 3 縱深防禦：任一層設錯，還有下一層擋著

一張表分清楚 SG 跟 NACL

面向	Security Group	NACL
掛在哪	機器的網路介面	子網路
狀態	stateful，回程自動放行	stateless，回程要自己寫規則
規則種類	只有 allow	allow 跟 deny 都有
怎麼判斷	所有規則一起看，有一條允許就過	從最小的編號比起，比中就停
來源可以寫	CIDR 或另一個 SG	只有 CIDR

官方的定位：Security Group 當主力，NACL 當粗粒度的第二層。

要擋掉一個 IP，只有 NACL 做得到

Security Group 只有 allow，沒有 deny；NACL 的規則有編號，編號小的先比

1 編號 50：來源 203.0.113.9/32，deny 全部

加在公開子網路 NACL 的入站。

2 編號 100：allow 443，原樣留著

那個 IP 在 50 就被擋掉，其他人走到 100 放行。

3 編號留間隔是慣例

之後要插規則才有位置。

講師經驗：多數團隊讓 NACL 維持預設全放行，只有要 deny 的時候才動它。

NACL 最容易踩的坑：回應出不去

臨時埠 (ephemeral port)：作業系統替每條連線隨機挑的高號埠，使用者那一端用的就是它

方向	埠	要不要寫
入站，來源 0.0.0.0/0	443	要，讓請求進來
出站，目的 0.0.0.0/0	1024–65535	要，讓回應出去
出站，目的 0.0.0.0/0	443	不夠，回應是送到對方的臨時埠

症狀：瀏覽器轉圈到逾時；Security Group 跟路由表看起來全對，問題在 NACL 的出站。

QUIZ 05 · CLF-C02

以下哪一項 **AWS** 服務或工具可用來設置防火牆，以控制流入和流出 **Amazon VPC** 子網 (**subnet**) 的流量？

A

Security group

B

AWS WAF

C

AWS Firewall Manager

D

Network ACL

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 05 · CLF-C02 · ANSWER

以下哪一項 **AWS** 服務或工具可用來設置防火牆，以控制流入和流出 **Amazon VPC 子網 (subnet)** 的流量？

☐ A Security group

☐ B AWS WAF

☐ C AWS Firewall Manager

☒ D Network ACL

D。「控制進出子網路的流量」是 Network ACL，訊號詞是「子網路」；Security Group 在機器層級，WAF 看 HTTP 內容，Firewall Manager 是集中管理工具不是防火牆本身。

動手做：看到只有 NACL 有 Deny 這個選項 (1/2)

小步	做什麼	做完應該看到
1	Region 選 Asia Pacific (Tokyo)，VPC 主控台左邊 Network ACLs，勾預設 VPC 的那張預設 NACL，點 Inbound rules 分頁	100 號 ALLOW 全部、* 號 DENY 全部：預設 NACL 全放行
2	按 Create network ACL；Name 填 handson-nacl；VPC 選預設 VPC；按 Create network ACL	列表多一張 handson-nacl，Associated with 欄是 -，沒有掛任何子網路
3	勾 handson-nacl，看 Inbound rules 分頁	只有一條 * 號 DENY：新建的自訂 NACL 預設全擋

動手做：看到只有 NACL 有 Deny 這個選項 (2/2)


小步	做什麼	做完應該看到
4	Edit inbound rules → Add new rule：Rule number 50、Type 選 All traffic、Source 203.0.113.9/32、Allow/Deny 選 Deny；按 Save changes	兩條：50 DENY 203.0.113.9/32、* DENY
5	左邊 Security groups → Create security group → Inbound rules 按 Add rule，看這一系列有哪些欄位，看完按 Cancel	只有 Type、Protocol、Port range、Source 這類欄位，沒有 Allow 或 Deny 可以選
6	清理：回 Network ACLs 勾 handson-nacl → Actions → Delete network ACLs → 輸入 delete → Delete	列表沒有 handson-nacl

NACL 的每條規則都有 Allow/Deny 一欄、依編號從小比起；Security Group 的規則只能寫允許，所以本課開場「擋掉某一個 IP」只有 NACL 做得到。

去 AWS 服務不用出門：兩種端點

VPC Endpoint (VPC 端點) 讓 VPC 裡的資源私下連到 AWS 服務，不需要 IGW 或 NAT；介面型走 PrivateLink (AWS 的私有連線技術)

兩種 VPC Endpoint：閘道型改路由表、免費；介面型在子網路裡放一張網卡、按時按量收費



- 1 閘道型：路由表加一列，只支援 S3 跟 DynamoDB，不另外收費
- 2 介面型：子網路裡放一張帶私有 IP 的網卡，按小時加按流量收費
- 3 介面型的網卡要掛 Security Group 放行 443，忘了就是連線逾時

S3 跟 DynamoDB 一律先開閘道型

介面型每個端點、每個 AZ、每小時一筆，服務多了也是一筆固定支出

要連的服務	選	理由
S3、DynamoDB，從 VPC 裡面連	閘道型	免費，還拿掉 NAT 的每 GB 處理費
S3，從公司機房經專線連	介面型	閘道型只服務 VPC 裡面的資源
Bedrock、SQS、Secrets Manager 等	介面型	閘道型不支援
別人的 VPC 裡的服務	介面型	服務端掛 NLB

閘道型那一列比 0.0.0.0/0 具體，去 S3 的封包自動改走端點，程式一行都不用改。

側門也可以有門禁：端點政策

端點政策（endpoint policy）：掛在端點上的 IAM 政策，限制經過這扇門能做什麼，預設全部放行

層	管什麼	例子
IAM 政策	這個身分能做什麼	agent 的 Role 能讀 docs 桶
Bucket Policy	這個桶讓誰進	只接受從某個端點來的請求
端點政策	這扇門讓什麼通過	這個端點只能到公司的兩個桶

端點政策限到「只能到自己的桶」，機器上的程式被人控制，也寫不到攻擊者的桶。

QUIZ 06 · CLF-C02

一家公司希望從 **Amazon EC2** 執行個體安全地存取 **Amazon S3 bucket**，而不經由網際網路。
該公司應該使用哪一項功能來達成此目標？

A

VPN connection

B

Internet gateway

C

VPC endpoint

D

NAT gateway

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 06 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望從 **Amazon EC2** 執行個體安全地存取 **Amazon S3 bucket**，而不經由網際網路。該公司應該使用哪一項功能來達成此目標？

A VPN connection

B Internet gateway

C VPC endpoint

D NAT gateway

C。「EC2 存取 S3 且不經過網際網路」選 VPC endpoint，它私下連到 S3，不需要 Internet gateway 或 NAT gateway；VPN 是接地端用的。教材補一句：S3 用閘道型，不另外收費。

動手做：看到閘道型端點在路由表多寫了一列 (1/2)

小步	做什麼	做完應該看到
1	Region 選 Asia Pacific (Tokyo) ，VPC 主控台 → Your VPCs → Create VPC ； Resources to create 選 VPC only ； Name tag 填 handson-endpoint ； IPv4 CIDR manual input 填 10.99.0.0/16 ；按 Create VPC	列表多一個 handson-endpoint
2	左邊 Route tables ，勾 VPC 欄是 handson-endpoint 的那張，點 Routes 分頁	只有一列：10.99.0.0/16 指向 local
3	左邊 Endpoints → Create endpoint ； Service category 選 AWS services ； Services 加篩選 Type = Gateway	清單很短，S3 跟 DynamoDB 都在裡面，其他服務都不見了

動手做：看到閘道型端點在路由表多寫了一列 (2/2)

小步	做什麼	做完應該看到
4	勾 <code>com.amazonaws.ap-northeast-1.s3</code> ；VPC 選 <code>handson-endpoint</code> ；Route tables 勾它那一張；Policy 留 <code>Full access</code> ；按 <code>Create endpoint</code>	Endpoints 列表多一個 <code>vpce-</code> 開頭的端點
5	回 Route tables，同一張表再點 Routes 分頁	多了一列：目的地是 <code>pl-</code> 開頭的前綴清單 (<code>prefix list</code> ，AWS 維護的一組 CIDR，這裡代表東京 S3 的所有位址)，目標是 <code>vpce-</code> 開頭的端點
6	清理：Your VPCs 勾 <code>handson-endpoint</code> → Actions → Delete VPC → 輸入 <code>delete</code> → Delete	VPC 列表沒有它；Endpoints 列表那個 <code>vpce-</code> 也跟著不見

建閘道型端點時勾了哪張路由表，AWS 就在那張表自動加一列「S3 的位址清單指向端點」；程式不用改，封包靠本課說的最長前綴比對自己改走端點。

agent 的出口，跟一個壞掉的網路

- 一、推論流量走 **Bedrock** 介面型端點，不經過公網
- 二、沒有對外路由，被注入的 **agent** 也送不出資料
- 三、除錯由外往內一層一層查，用工具當進度條


稽核問：提示詞有沒有經過網際網路

問題	沒有端點	有 Bedrock 介面型端點
呼叫模型的流量走哪	私有層 → NAT → IGW → 公開服務端點	私有層 → 端點網卡 → Bedrock
需要 IGW 或 NAT 嗎	要	不用，全程 AWS 內網
限制只准叫哪些模型	靠 IAM	IAM 加端點政策兩層

整條鏈暴露在網際網路的只有 **ALB**：agent 在私有層，向量庫在隔離層，到 **Bedrock** 跟 **S3** 走端點。

沒有路，資料就送不出去

指令注入 (prompt injection)：把惡意指令藏在 agent 會讀到的內容裡，讓它照著做



- 1

agent 正常的三條路，全部走端點或 local
- 2

子網路沒有 NAT、沒有 IGW、也沒有 IPv6 的出口
- 3

送往攻擊者的封包在路由表找不到符合的列，直接被丟掉

沒有 **NAT**，資料就一定出不去？

× 大家通常會想

把 **NAT** 拿掉，**agent** 被注入也送不出資料。

預設的端點政策全部放行，閘道型端點是一條完全合法的路。

✓ 實際上

agent 可以把資料寫到攻擊者的 **S3** 桶，走你自己開的端點。

端點政策限到「只有自己的桶」，兩個一起做才算關門。

辯論題：agent 該不該能上網

沒有出口的代價：裝套件、叫外部 API、連第三方工具都不行；這一題沒有標準答案

資安長會說

讀的是不可信的內容，被注入只是時間問題

出口開著，一次注入就是一次外洩

要上網的功能拆成另一個低權限的服務

產品經理會說

不能上網查不了即時資料，產品價值少一半

可以只放行幾個網域，不用全關

拆服務要多一倍工程時間

講師經驗：多數團隊落在中間，碰敏感資料的 agent 沒有出口，要上網的工具拆出去。

“

寫在提示詞裡的防線都在賭模型聽話；
路由表不用賭，沒有路就是沒有路。

—— 一句話帶走 ——

QUIZ 07 · CLF-C02

一家公司希望連接其支援的 **AWS** 服務和 **VPC**。公司不希望將其內部流量暴露在公網上。哪一個 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A

Amazon Inspector

B

AWS PrivateLink

C

Amazon Connect

D

AWS Internet Gateway

想 30 秒，等一下翻下一頁對答案。

QUIZ 07 · CLF-C02 · ANSWER

一家公司希望連接其支援的 **AWS** 服務和 **VPC**。公司不希望將其內部流量暴露在公網上。哪一個 **AWS** 服務可以滿足這些需求？

A Amazon Inspector

B AWS PrivateLink

C Amazon Connect

D AWS Internet Gateway

B。「VPC 跟 AWS 服務私下連線、流量不暴露在公網」是 PrivateLink，介面型端點底下就是它；Internet Gateway 正好相反，Inspector 掃漏洞，Amazon Connect 是客服中心。

動手做：看到 **Bedrock** 端點的預設政策是全開的 (1/2)

小步	做什麼	做完應該看到
1	Region 選 Asia Pacific (Tokyo)，VPC 主控台左邊 Endpoints → Create endpoint；Service category 選 AWS services	一長串服務清單
2	Services 搜尋框打 bedrock	好幾個 com.amazonaws.ap-northeast-1.bedrock 開頭的服務，至少有 bedrock、bedrock-runtime、bedrock-agent、bedrock-agent-runtime；Type 都是 Interface
3	勾 bedrock-runtime（呼叫模型用的那個），VPC 選預設 VPC	表單出現 Subnets 跟 Security groups 兩區，沒有 Route tables：介面型是放網卡，不動路由表

動手做：看到 **Bedrock** 端點的預設政策是全開的（2/2）

小步	做什麼	做完應該看到
4	往下捲到 Policy	預設選的是 Full access
5	按 Cancel 離開	回到 Endpoints 列表，沒有多出任何端點

Full access 就是官方的預設端點政策，Principal、Action、Resource 三個都是星號，意思是端點這一層不做任何額外限制，擋不擋全看 IAM 跟其他政策；本課說的「端點政策要一起收緊」，就是把這裡改成 Custom 再寫限制。

實作：一個壞掉的網路，四個洞

洞分別在路由表、NACL、Security Group、端點的關聯；不能刪掉重建，只能找出來修好

壞掉的網路：兩個症狀、四個洞；由外往內一層一層查，不重建



左邊大框是講師開好的 VPC，下排三個藍框是已經存在的元件；右邊灰色虛線框是檢查順序

- 1 症狀一：瀏覽器打 web 機器的公有 IP，轉圈到逾時
- 2 症狀二：worker 約每分鐘重寫一次 proof 檔，桶裡一直是空的
- 3 前三個洞疊在症狀一上，只看瀏覽器，修對一個也沒有回饋

前面的動手做，在這裡接起來

動手做	在 Lab 哪一步再用到
看到 AWS 替你扣掉的那五個位址	—
看到叫 public 的子網路其實沒有對外的路	必做三檢查順序表第 1 層：去子網路的 Route table 分頁讀它掛的路由表
看到主路由表怎麼接管沒指定的子網路	必做三檢查順序表第 1 層：確認子網路用的是哪一張表、 Routes 分頁怎麼讀
看到 NAT 開一個月要付多少，但不真的開	必做三：worker 所在的子網路沒有 NAT，出網這條路從一開始就不在
看到只有 NACL 有 Deny 這個選項	必做三檢查順序表第 2、3 層：讀 NACL 的編號與 Allow/Deny 、讀 Security Group 的規則
看到閘道型端點在路由表多寫了一列	必做三檢查順序表第 5 層：知道一個接好的閘道型端點在主控制台長什麼樣子
看到 Bedrock 端點的預設政策是全開的	必做三檢查順序表第 5 層：看端點政策

一句話：前面每個動手做教你「去哪裡看、看到的東西怎麼讀」，這份實作要你自己判斷看到的東西對不對。

分三層：只交必做就及格

VPC Flow Logs (流量日誌)：記錄進出網路介面的每筆流量被接受還是拒絕

層	做什麼	看到什麼算成功	佔分
必做	修好四個洞；提示卡隨時可以開	瀏覽器出現 <code>hello from web</code> ，桶裡出現 <code>proof-</code> 開頭的檔	70%
進階	不開任何一張提示卡修完四個洞	紀錄裡沒有開卡的那一筆	20%
加分	用 Flow Logs 親眼看到回程被擋	入站是 <code>ACCEPT</code> ，同一條連線的出站回程是 <code>REJECT</code>	10%

只需要一個能開 CloudFormation 的帳號，前面的實作沒做完也做得了；開提示卡不扣必做分。

三條規則：先猜再改，不准重建

這堂課練的是「沒有錯誤訊息時怎麼縮小範圍」；AI 直接給答案，你得到修好的網路，沒得到那個能力

1 卡住 30 分鐘內不得問 AI

之後只能請 AI 用提問引導你，不能請它直接給答案。

2 不准刪掉堆疊重建

也不准新建 VPC 或子網路。

3 每修一個洞先寫四格

我看到什麼、我猜是什麼、我改了什麼、結果，寫完再動下一個。

提示卡跟 Reachability Analyzer（只讀設定、告訴你通不通的工具）不算 AI，隨時可以用。

必做一：開堆疊，確認兩個症狀

講師注意：範本只做過語法檢查，還沒實際部署過；上課前先在自己帳號開一次、照修法表修一遍，確認兩個症狀都出現也都修得好

小步	做什麼	做完應該看到
1-1 開堆疊	區域切 Tokyo；CloudFormation → Create stack → Upload a template file，選 broken-network.yaml，名稱 a05	幾分鐘後狀態 CREATE_COMPLETE
1-2 記輸出值	堆疊的 Outputs 分頁，記下 WebPublicIp 跟 ProofBucketName	兩個值
1-3 看症狀	瀏覽器打 http://WebPublicIp；S3 打開那個桶	症狀一：轉圈逾時；症狀二： 桶是空的

1-1 最後一頁要勾 I acknowledge that AWS CloudFormation might create IAM resources；每位學員在**自己的帳號**各開一份。

必做二：症狀一，讓工具告訴你卡在哪

小步	做什麼	做完應該看到
2-1 建 path	Reachability Analyzer → Create and analyze path：來源 Internet Gateways 選 a05 堆疊建的，目的 Instances 選 a05-web，TCP、port 80	一兩分鐘後 Reachability status 是 Not reachable
2-2 先猜	看 Explanations 指出哪個元件擋住，照下一頁的順序自己看它的設定，想出為什麼擋	四格紀錄的前兩格寫好
2-3 修了再跑	修掉它，回到那條 path 按 Analyze path 再跑一次	Explanations 指向下一個元件，或變成 Reachable
2-4 跑到通	重複 2-2、2-3 直到 Reachable，再開瀏覽器	看到 hello from web

它不送真的封包、只讀設定，是這份實作的進度條；每次分析收一點點錢，這堂課跑十次都不到一美元。

必做三：症狀二，由外往內自己查

症狀二只有一個洞，這次不用工具：worker 在私有子網路，沒有 NAT，要寫進 S3 只能靠端點

順序	查什麼	去哪看
1 路由表	有沒有往外的那一列；兩段路是不是都在	VPC 主控台的 Route tables
2 NACL	入站、出站、回程的臨時埠	Network ACLs
3 Security Group	方向、埠、來源	Security groups
4 機器	有沒有公有 IP；程式有沒有起來	EC2 主控台；開機紀錄看 Get system log
5 端點	存不存在、有沒有關聯到對的路由表、政策	Endpoints

每一層先說出「這層是好的，我應該看到什麼」再去看；從最熟的地方查起，會在沒壞的地方花二十分鐘。

卡住了：提示卡由淺到深，一次開一張

三張提示卡折疊在教材裡；開了就在紀錄寫一筆：開了第幾張、在第幾分鐘

卡在哪	用什麼	它給你什麼
照順序查了一輪還沒頭緒	提示卡第一張	洞在哪一區
知道哪一區但看不出哪裡錯	提示卡第二張	哪一個元件、哪個方向
前兩張都開了還是卡	提示卡第三張	直接給修法
想進機器看程式有沒有起來	EC2 的 Get system log	開機紀錄；這份範本沒留 Session Manager 的通道，進不了機器
卡住滿 30 分鐘	AI	只能請它用提問引導你，不能請它直接給答案

講師從紀錄看得出你卡在哪一層，下次上課就從那一層補。

進階：一張提示卡都不開，修完四個洞

佔 20%；要修的洞跟必做一樣，差別只在提示卡

1 做什麼：不開任何一張提示卡修完四個洞

四張四格紀錄照寫。

2 工具照用

Reachability Analyzer 不算 AI，隨時可以用，照樣每修一個洞跑一次。

3 驗收：紀錄裡沒有開卡的那一筆

開過卡的人會註明第幾張，沒有那一筆就算過。

加分：用 **Flow Logs** 親眼看到回程被擋

佔 10%；Reachability Analyzer 看設定，Flow Logs 看事實

1 修 NACL 之前，先對 a05-web 的網路介面開 Flow Logs

送到 CloudWatch Logs，再刷幾次瀏覽器。

2 驗收：入站 80 是 ACCEPT，同一條連線的出站回程是 REJECT

這就是 stateless 那道門在擋回程；繳交時附 ACCEPT 跟 REJECT 各一行。

3 Flow Logs 不會告訴你是哪條規則擋的

要回頭對設定。

實作：做完照順序自己刪

資源都很小：兩台 t3.micro、一個桶、一個閘道型端點，沒有 NAT；做完就刪

- 1 終止 a05-worker**
讓它不再寫檔。

- 2 清空 ProofBucketName 那個桶**

- 3 刪 a05 堆疊**
手動加的路由、NACL 規則、SG 規則擋住刪除，就先手動移掉再刪。

- 4 開過 Flow Logs 的，另外刪 Flow Logs 跟 CloudWatch 的 log group**
這兩樣不在堆疊裡，刪堆疊不會帶走。

個人作業：四張四格、兩張截圖、一段反思

就是這個實作，個人完成；必做 70%、進階 20%、加分 10%，只交必做就及格

- 1 四格紀錄（40%）：四個洞各一張，看到什麼、猜是什麼、改了什麼、結果；開過提示卡註明第幾張
- 2 兩張修好的截圖（20%）：瀏覽器的 `hello from web`、桶裡的 `proof` 檔
- 3 五行內的反思（10%）：哪一層花最多時間、為什麼、下次怎麼縮短
- 4 進階（20%）：沒開提示卡；加分（10%）：附 Flow Logs 裡 `ACCEPT` 跟 `REJECT` 各一行

驗收 評分看四格紀錄裡的「猜」是不是先於「改」；`proof` 檔修好後等兩三分鐘，看最後修改時間有沒有在動。

回家作業：都拿期末專題來做，一律個人完成

每一份都接著上一份做，最後會得到專題的整張網路設計

切網段、分三層

一段 /16 切六個 /24 的表；專題元件放進三層，各寫一行理由。

三張路由表

三層各一張，再拿三個封包測試：走哪一列、通不通。

專題需不需要 NAT

列出連到 VPC 外面的地方，標 AWS 服務或網際網路，加三行結論。

一張會動的 NACL

放行 443、封鎖 198.51.100.0/24、回應出得去，加一行理由。

端點清單

每個 AWS 服務用哪一型端點、要不要端點政策，跟開一個 NAT 比。

一人分飾兩角的辯論

AI 先扮資安長、再扮產品經理各質問三輪；交摘要、結論、一張圖。

TAKEAWAY

- 01** 子網路公不公開、封包往哪走，**只看路由表**；最具體的那一列贏，NAT 閒著也算錢。
- 02** Security Group 記得，NACL 不記得；**不記得的那道門，進跟出都要寫**。
- 03** 去 AWS 服務走端點不用出門；**路由表不用賭模型聽不聽話**。
- 04** 沒有錯誤訊息的時候，先說出**這層好的話應該看到什麼**再去看。

Reference

- **VPC User Guide : VPC CIDR blocks 、 Subnet CIDR blocks** 位址數與保留的五個位址
- **VPC User Guide : Subnets for your VPC 、 Internet gateway** 三層子網與公私判準
- **VPC User Guide : Route table concepts 、 Route priority** 選路規則
- **VPC User Guide : NAT gateway basics 、 Pricing for NAT gateways** 只出不進與計費
- **VPC User Guide : Network ACLs 、 Custom network ACLs** 兩道防火牆與臨時埠
- **AWS PrivateLink Guide : Gateway endpoints 、 Interface endpoints** 兩種端點
- **Amazon Bedrock User Guide : Use interface VPC endpoints** 推論流量不經過公網
- **Reachability Analyzer Guide ; VPC User Guide : VPC Flow Logs** 除錯工具