CLF-C02 模擬練習題（答案卷）

AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) 練習題 · 共 100 題 · 題目選自 meterials 教材題庫（單選題，標示「選兩項」者為複選）

答案速查

1. **B**	2. **A**	3. **B**	4. **C**	5. **CE**	6. **A**	7. **B**	8. **C**	9. **B**	10. **C**
11. **C**	12. **B**	13. **CE**	14. **BC**	15. **B**	16. **C**	17. **A**	18. **D**	19. **B**	20. **A**
21. **A**	22. **A**	23. **A**	24. **B**	25. **B**	26. **A**	27. **AB**	28. **A**	29. **AD**	30. **C**
31. **C**	32. **B**	33. **D**	34. **C**	35. **D**	36. **A**	37. **B**	38. **D**	39. **D**	40. **B**
41. **D**	42. **D**	43. **B**	44. **D**	45. **B**	46. **D**	47. **A**	48. **B**	49. **D**	50. **B**
51. **B**	52. **B**	53. **B**	54. **B**	55. **B**	56. **AD**	57. **D**	58. **A**	59. **BD**	60. **B**
61. **C**	62. **CD**	63. **DE**	64. **B**	65. **D**	66. **AC**	67. **B**	68. **B**	69. **D**	70. **D**
71. **C**	72. **D**	73. **C**	74. **B**	75. **C**	76. **C**	77. **C**	78. **B**	79. **A**	80. **D**
81. **C**	82. **D**	83. **BE**	84. **D**	85. **B**	86. **B**	87. **C**	88. **C**	89. **B**	90. **A**
91. **A**	92. **A**	93. **C**	94. **C**	95. **B**	96. **C**	97. **BC**	98. **BE**	99. **B**	100. **D**

詳解

1. **答案：B**

   B。訊號詞「同一個地理區域、不同位置、各自獨立的電力與網路」就是 AZ 的定義；邊緣位置是快取點，不能跑 EC2。

   出處單元：D05

2. **答案：A**

   A。「整個地理區域發生天災」是 Region 等級的故障，跨 AZ 救不了，只有跨 Region；C 的敘述自相矛盾，AZ 不可能跨 Region。

   出處單元：D05

3. **答案：B**

   B。訊號詞「部分工作負載留在地端、同一套 API」就是 Outposts；Dedicated Hosts 是 AWS 機房裡的整台實體機，資料沒有留在你那邊。

   出處單元：D05

4. **答案：C**

   C。「僅授予完成任務所需」就是最小權限的定義句；A、B 不是 AWS 的正式名詞，D 講的是憑證的形式不是範圍。

   出處單元：D05

5. **答案：CE**

   C、E。定期輪替憑證跟開 MFA 是兩條標準最佳實務；A 日常不用 root，B 是第 3 課要講的反面（EC2 上要用 Role），D 共用金鑰跟上一題同一個坑。

   出處單元：D05

6. **答案：A**

A。「列出所有 IAM 使用者加密碼、金鑰、MFA 狀態」這串描述就是 credential report 的功能清單；Identity Center 管單一登入，Access Analyzer 找對外共享，Cost and Usage Report 是帳單。

出處單元：D05

7. **答案：B**

B。「所有使用者的 MFA 裝置狀態」是 credential report；另外三個全是成本報表，題目故意用「報告」兩個字混淆。

出處單元：D05

8. **答案：C**

C。EC2 上的程式要權限就掛 Role，臨時憑證不落地、權限又只給上傳需要的那些；A、B 是把長期金鑰放在機器上，D 不用金鑰但把桶開給全世界上傳，放棄了存取限制。

出處單元：D05

9. **答案：B**

B。「一個帳戶的使用者要用另一個帳戶的資源」是跨帳號存取，靠對方帳戶建一個 Role 讓你 AssumeRole；Group 出不了帳戶，tag 是標籤，Access Analyzer 是檢查工具。

出處單元：D05

10. **答案：C**

C。「公司已有第三方 IdP、不要第二組帳密」還是 Identity Center，把 IdP 接進來當身分來源；Cognito 是給你自己的 app 的終端使用者用的。

出處單元：D05

11. **答案：C**

C。「頻繁、小型、可逆的變更」是營運卓越支柱的設計原則原句；安全講保護，成本講省錢，效能講選對資源。

出處單元：D05

12. **答案：B**

B。「保護資訊、系統、資產，做風險評估與緩解」是安全支柱的定義句。

出處單元：D05

13. **答案：CE**

C、E。同樣是可靠性：自動擴展因應需求、失敗時自動復原；A「以程式碼執行操作」跟 B「可追蹤性」分別是營運卓越跟安全的原則，D 全球部署是效能效率。

出處單元：D05

14. **答案：BC**

B、C。六大支柱：營運卓越、安全、可靠性、效能效率、成本優化、永續性；High availability 是可靠性底下的目標不是支柱，D 跟 E 是雲的優勢或口號。

出處單元：D05

15. **答案：B**

B。「部署前估算成本」是 Pricing Calculator，教材說的「事前估」；Cost Explorer 跟 CUR 都要有帳單才有東西看。

出處單元：D05

16. **答案：C**

C。這題題庫的正解是 Budgets，理由是它能排程寄送報告；但「追蹤前幾個月的成本與使用量並自動產生報告」更像 Cost and Usage Report 加排程，只是選項裡沒有。考試照題庫答 C，教材立場是 Budgets 管門檻、CUR 管明細。

出處單元：D05

17. **答案：A**

A。「每個業務單位分開追蹤成本、營運負擔最低」是一個單位一個帳戶，靠 Organizations；B、C 是手工帳，D 的 Billing 主控台沒有「指派負責人」這個功能。教材補一句：同一帳戶內分攤用 Cost Allocation Tags，題目沒給這選項。

出處單元：D05

18. **答案：D**

D。跟上一題同一個工具，訊號詞「使用率偏低、rightsize」；Cost Anomaly Detection 抓異常帳單，Budgets 抓門檻，Config 抓設定合規。

出處單元：D05

19. **答案：B**

B。題庫把 HPC 對到運算優化型；「資料湖」兩個字是干擾。教材補一句：真正的 HPC 家族還有 hpc 系列，CLF 只考到「大量計算選 c」這一層。

出處單元：D06

20. **答案：A**

A。「需要 GPU」對加速運算型，教材第 6 課的 p 跟 g 家族；運算優化型是純 CPU。

出處單元：D06

21. **答案：A**

A。訊號詞「無狀態、容量用不滿、要省錢」：無狀態加上結果都寫到機器外面，被收回就重跑，這正是 Spot 要的容錯前提；Reserved 要承諾一年，題目沒說會用一年。

出處單元：D06

22. **答案：A**

A。「短時間、可被中斷、要省」就是 Spot 的標準題幹；Dedicated Instances 是隔離硬體，最貴的方向。

出處單元：D06

23. **答案：A**

A。「連續使用一年」就是 RI 的訊號詞；Dedicated Hosts 是授權題才選。

出處單元：D06

24. **答案：B**

B。Standard RI 用不到就在 RI Marketplace 賣掉；A 找 Support、C 用 AWS Marketplace 都不是那個市場，D Standard RI 不能轉成 Savings Plans。

出處單元：D06

25. **答案：B**

B。「執行個體層級的虛擬防火牆」是 Security Group 的定義句；Network ACL 是子網路層級，路由表管路，NAT 管出網。

出處單元：D06

26. **答案：A**

A。Security Group 只能寫允許，規則由協定、埠、入站來源或出站目的地組成；B「在子網路層級拒絕」是 Network ACL 的事，D stateless 也是 NACL，SG 是 stateful。

出處單元：D06

27. **答案：AB**

A、B。客戶負責設定 SG 的規則、替自己的資產分類；C 的 S3 不讓你選 AZ，D 的 DynamoDB 是全受管沒有作業系統給你修，E 的 Lambda 沒有 EC2 給你選。

出處單元：D06

28. **答案：A**

A。「把自訂 AMI 賣給或分享給潛在客戶」走 AWS Marketplace，那是軟體商城；Data Exchange 賣的是資料集，Organizations 是帳戶管理。教材補：分享給自己公司的其他帳戶不用上 Marketplace，AMI 本身就能設定共享帳戶。

出處單元：D06

29. **答案：AD**

A、D。Amazon Linux 2 的機器可以用 EC2 Instance Connect 或 Session Manager 連進去，兩個都不用自己管金鑰；RDP 是 Windows 的，Batch 是批次運算，Amazon Connect 是客服中心。

出處單元：D06

30. **答案：C**

C。「一次性備份、營運最有效率」就是拍 Snapshot，一個動作；A 自己複製、D 寫腳本都是手工，B 更離譜。

出處單元：D07

31. **答案：C**

C。EBS 加密的金鑰由 KMS 管，教材第二段講過；Certificate Manager 管憑證，Systems Manager 管機器，Config 管設定合規。

出處單元：D07

32. **答案：B**

B。「暫時性、機器停止或終止就刪」是 Instance Store 的定義句，教材第一段特別點過；EBS、EFS、S3 都獨立於機器存在。

出處單元：D07

33. **答案：D**

D。「受管的 NFS 檔案系統」還是 EFS；Tape Gateway 是虛擬磁帶，Glacier 是冷儲存，EBS 是單機磁碟。

出處單元：D07

34. **答案：C**

C。訊號詞「SMB 協定」直接指向 FSx for Windows File Server；EFS 是 NFS，S3 走 HTTP，EBS 不共享。

出處單元：D07

35. **答案：D**

D。「本地的 NFS 工作負載搬上雲」選 Storage Gateway 的 S3 File Gateway，用 NFS 或 SMB 把檔案寫進 S3；Tape 是虛擬磁帶，Volume Gateway 把遠端儲存呈現成一顆磁碟（走 iSCSI 這種區塊協定），不是檔案存取；FSx File Gateway 是給 Windows 檔案伺服器的。

出處單元：D07

36. **答案：A**

A。「高度耐久的物件儲存」是 S3 的定義句，十一個九；EFS 是檔案、EBS 是區塊、FSx 是特定檔案系統。

出處單元：D07

37. **答案：B**

B。四個選項是四種儲存的定義：A 區塊儲存是 EBS，C 的 SMB 是 FSx for Windows，D 的 NFS 是 EFS，只有 B 是物件儲存。

出處單元：D07

38. **答案：D**

D。「使用者用公開 URL 直接下載」只有 S3 能做，每個物件本來就有網址；EBS、EFS 都得先有一台機器。教材第 5 課會補：實務上不開公開，改用 Presigned URL。

出處單元：D07

39. **答案：D**

D。S3 總容量實質無限，你要記的上限是單一物件的大小，不是桶的總量。

出處單元：D07

40. **答案：B**

B。「避免意外刪除或覆寫」是版本控制的用途，刪除只是蓋標記；Lifecycle 是搬跟刪，bucket policy 管誰能進來，加密管看不看得懂。

出處單元：D07

41. **答案：D**

D。「很少存取、可以重新產生」是 One Zone-IA 的訊號詞，只放一個 AZ 所以最便宜，壞了重做就好；Standard-IA 多付三個 AZ 的錢。

出處單元：D07

42. **答案：D**

D。「一部分每天用、一部分每年用」是混合的存取模式，選 Intelligent-Tiering；選 Deep Archive 每天用的那部分會等 12 小時。

出處單元：D07

43. **答案：B**

B。「很少存取、但要立即取回」排除 Flexible 跟 Deep Archive，剩 Standard 跟 Standard-IA，很少存取當然選 IA；5 MB 大於 128 KB 的最小計費，沒有坑。

出處單元：D07

44. **答案：D**

D。「不常用、封存與長期備份、最省」選 Glacier Flexible Retrieval；題目只要低成本封存，不需要 FSx for Lustre、EBS、EFS 提供的磁碟或檔案系統介面，這三個的單價也都高得多。

出處單元：D07

45. **答案：B**

B。「應用程式存取 S3 的最佳實務」是用 IAM Role，第 5 單元第 3 課的結論；CRR 是複寫，WAF 擋 Web 攻擊，GuardDuty 是偵測不是防止。

出處單元：D07

46. **答案：D**

D。「在 S3 主控台看哪些桶有 ACL 或 bucket policy 對外開放」是 Access Analyzer for S3，同一個引擎在 S3 主控台的入口；Storage Lens 看用量統計，Identity Center 管登入。

出處單元：D07

47. **答案：A**

A。「發現並保護 S3 裡的敏感資料」是 Macie 的定義句，它會掃桶裡的內容找個資；GuardDuty 看行為，Detective 查事件，Access Analyzer 看權限。

出處單元：D07

48. **答案：B**

B。「S3 裡的資料偶爾查一下、最省」是 Athena，直接用 SQL 查 S3、按掃描量計費，不用先把資料搬進資料倉儲；Redshift 是資料倉儲，適合常態的大量分析。

出處單元：D07

49. **答案：D**

D。「故障時仍以最少停機時間持續運作」是高可用的定義句；彈性講的是台數隨需求增減，可擴展性講的是能長大，敏捷性講的是快速佈建。

出處單元：D08

50. 答案：B

B。單一 Region 多 AZ 部署換到的是彈性架構與高可用；A 全球效能要多 Region 或 CloudFront，D 沒有「關掉一個 AZ」這種操作。

出處單元：D08

51. 答案：B

B。「減少元件之間的相互依賴」還是鬆耦合；負載平衡器跟佇列都是把元件解開的工具，A14 事件驅動會再看到。

出處單元：D08

52. 答案：B

B。ELB 的好處是在多個運算資源之間分配流量；A 講的增減後端 EC2 台數是 Auto Scaling 的事，ELB 只會自動擴展自己的負載平衡容量、不動你的機器；C 一個 ELB 只活在一個 Region，跨 Region 要靠 Route 53 用 DNS 回覆導流，或 Global Accelerator 用全球固定入口導流，第 3 課會提。

出處單元：D08

53. 答案：B

B。「HTTP 流量、均勻分配到多台 EC2」選 Application Load Balancer；A Auto Scaling 管台數不分流量，D NLB 也能分但題目講 HTTP 就選第七層的。

出處單元：D08

54. 答案：B

B。「單一入口把流量分到多台 EC2」是負載平衡器的兩件事，網頁應用選 ALB；VPC endpoint、NAT gateway、Internet gateway 都是 A05 的網路元件，不分流量。

出處單元：D08

55. 答案：B

B。「多 Region 加多 AZ、快速容錯移轉」選 Global Accelerator，它給兩個全球固定 IP 並把使用者導到健康的 Region；WAF 跟 Shield 是防護，Direct Connect 是專線。

出處單元：D08

56. 答案：AD

A、D。跨 Region 容錯移轉加低延遲選靠 Route 53 的 DNS 路由跟 Global Accelerator；B 跟 E 的 NLB、ALB 都只在一個 Region 內分流，C Transfer Acceleration 是 S3 上傳加速。這題正好畫出「Region 內用 ELB，跨 Region 用 Route 53 或 Global Accelerator」這條線。

出處單元：D08

57. 答案：D

D。「受損的實例自動被新實例取代」是 ASG 的自癒，教材第二段的四步；ECS 跑容器，GuardDuty 跟 Shield 是安全服務。

出處單元：D08

58. 答案：A

A。「需求偶爾突增、用最低成本應對」是 Auto Scaling，平時少開、尖峰多開；Compute Optimizer 跟 Cost Explorer 只給建議跟報表。

出處單元：D08

59. 答案：BD

B、D。「季節性負載自動處理、具成本效益」要 Auto Scaling 策略加按使用量付費，多開的機器只在旺季付錢；CloudTrail 跟集中式日誌是稽核與維運。

出處單元：D08

60. **答案：B**

B。「消除未充分利用的 CPU 容量」靠彈性，台數跟著負載縮回去；可靠性關注系統能否持續正確運作與故障後恢復，持久性關注資料能否長期保存，都不是講台數會動。

出處單元：D08

61. **答案：C**

C。同一句定義換個說法，「需要時取得、不需要時釋放」還是彈性；可擴展性是干擾選項，它只講能長大，沒講能縮回去。

出處單元：D08

62. **答案：CD**

C、D。「高度動態的使用模式」上要划算靠彈性加隨用隨付：台數跟著動、只付有用到的；可靠性、安全性、高可用都是好處但跟「成本效益」這個問法不對。

出處單元：D08

63. **答案：DE**

D、E。子網路負責切分網段、Internet gateway 負責對網際網路的連通，兩個都是 VPC 自己的網路元件；API Gateway、S3 桶、Storage Gateway 是獨立的服務，不是 VPC 的組成元件，這也是第 6 課要點的原因。

出處單元：D09

64. **答案：B**

B。Internet gateway 的目的就是讓 VPC 跟網際網路互相通訊；A 是 VPN，C 它不限頻寬，D 負載平衡是第 8 單元 ELB 的事。

出處單元：D09

65. **答案：D**

D。跟上一題同一個考點換個問法：要啟用「入站」存取必須掛 Internet gateway；NAT、VPC endpoint、VPN 都不是給網際網路進來用的。

出處單元：D09

66. **答案：AC**

A、C。把地端網路接到 VPC 的兩條路：一般的 VPN 在網際網路上加密傳輸，Direct Connect 是實體專線；VPC peering 是 VPC 對 VPC，ELB 跟 CloudFront 不是網路連線。

出處單元：D09

67. **答案：B**

B。「把 VPC 跟內部網路接到一個中央樞紐」是 Transit Gateway 的定義句；Virtual private gateway 掛在單一 VPC 上，Customer gateway 代表客戶端那台設備的設定，兩個都不是中央轉送樞紐。

出處單元：D09

68. **答案：B**

B。「私有子網路主動出網下載更新、同時不讓網際網路連進來」是 NAT gateway 的定義；VPC endpoint 跟 PrivateLink 是通往指定服務的私有入口，不是任意上網的出口；VPC peering 是去別的 VPC。

出處單元：D09

69. **答案：D**

D。「控制進出子網路的流量」是 Network ACL，訊號詞是「子網路」；Security Group 在機器層級，WAF 看 HTTP 內容，Firewall Manager 是集中管理工具不是防火牆本身。

出處單元：D09

70. **答案：D**

D。「控制特定 EC2 執行個體之間的流量」選 Security Group，它套在指定機器的網路介面上，來源還可以填另一個 SG；NACL 管的是進出子網路的流量，同一個子網路裡機器互傳它不過濾。

出處單元：D09

71. **答案：C**

C。「EC2 存取 S3 且不經過網際網路」選 VPC endpoint，它私下連到 S3，不需要 Internet gateway 或 NAT gateway；VPN 是接地端用的。教材補一句：S3 用閘道型，不另外收費。

出處單元：D09

72. **答案：D**

D。「地端跟 AWS 之間專用連線、不得使用公用網際網路」是 Direct Connect，它本身就是一條專用線路；一般的站台對站台 VPN 是在公用網際網路上加密，Transit Gateway 是樞紐不是線路，CloudFront 是內容分發。

出處單元：D09

73. **答案：C**

C。「VPC 裡網路介面的入站與出站流量日誌」是 VPC Flow Logs；CloudTrail 記的是誰呼叫了哪個 API，不是封包；CloudWatch Logs 只是 Flow Logs 可以送去存的地方。

出處單元：D09

74. **答案：B**

B。「關聯式、受管、自動安裝並定期更新軟體」是 RDS；EBS 是磁碟不是資料庫，DynamoDB 是 NoSQL，S3 是物件儲存。

出處單元：D10

75. **答案：C**

C。「不想管硬體、可用性、複寫」三件事，就是第 1 課 RDS 替你做掉的事；A、B 都是自己養，D 是快取不是關聯式資料庫。

出處單元：D10

76. **答案：C**

C。SQL Server 要受管，選 RDS；D 是陷阱，Aurora 只相容 MySQL 與 PostgreSQL，沒有 SQL Server；A 是自己養在 EC2 上。

出處單元：D10

77. **答案：C**

C。RDS 的自動備份是 AWS 替你做的；A 是 EC2 的作業系統修補，屬客戶；B、D 是客戶自己的業務與成本。

出處單元：D10

78. **答案：B**

B。用 IAM 決定誰能管理 RDS 是客戶的事，對應第 1 課「最後一列永遠是你的」；A、C 是 AWS 的實體層，D 在 RDS 上是 AWS 修補。注意這裡有兩套權限：IAM 管的是「誰能對 RDS 這個服務下指令」（開資料庫、刪資料庫、改設定）；資料庫帳號管的是「登入資料庫之後能動哪些表」。兩套都是你的責任，但設了 IAM 不等於管好了資料庫帳號。

出處單元：D10

79. **答案：A**

A。MariaDB 是 RDS 支援的引擎之一，搬過去維運負擔最低；Neptune 是圖形資料庫，DynamoDB 是 NoSQL，S3 是物件儲存。

出處單元：D10

80. **答案：D**

D。「高可用、復原時間少於 5 分鐘」選 Multi-AZ，自動切換通常一兩分鐘；A 的讀取複本不會自動接手；B 的 CloudFormation 範本是「怎麼開這台資料庫」的設定檔，它能照設定重建一台空的，救不回資料也不會自動切；C 的快照要人去挖還原、建出新資料庫、再改連線，整個流程沒有自動切換，承諾不了幾分鐘內恢復。

出處單元：D10

81. 答案：C

C。要高可用選 Multi-AZ；讀取複本是分擔讀取，藍綠部署是換版用，保留執行個體是省錢，都不是高可用。

出處單元：D10

82. 答案：D

D。全受管又相容 MySQL 的是 Aurora；Redshift 是資料倉儲，DynamoDB 是 NoSQL。

出處單元：D10

83. 答案：BE

B、E。受管且能跑 PostgreSQL 的是 RDS 與 Aurora；EC2 也能跑但不是受管，Athena 是查 S3 的查詢服務。

出處單元：D10

84. 答案：D

D。「不常使用」加「管理負擔最低」，選 Aurora Serverless，依用量調整容量、閒置可以縮到最小甚至暫停；B、C 要自己挑固定的機型。

出處單元：D10

85. 答案：B

B。安全儲存並加密資料庫密碼選 Secrets Manager；IAM 管的是 AWS 身分，Cognito 管的是你的應用程式使用者。

出處單元：D10

86. 答案：B

B。資料庫憑證輪替排程、營運負擔最低，選 Secrets Manager，它內建 RDS 的輪替；Systems Manager 是維運工具箱，要自己組。

出處單元：D10

87. 答案：C

C。「高可用且可擴展的 DNS 網路服務、把使用者連到平台」是 Route 53 的定義句；EC2 是機器、VPC 是網路、RDS 是資料庫。

出處單元：D11

88. 答案：C

C。「提供 DNS 解析功能」的服務是 Route 53；CloudFront 常被拿來誘答，它靠 DNS 把使用者導到邊緣位置，但自己不是 DNS 服務。題幹措辭有點鬆：VPC 內建的 DNS 伺服器背後就是 Route 53 Resolver，所以嚴格說 B 也沾得上邊，但考試要的是服務名稱 Route 53。

出處單元：D11

89. 答案：B

B。CloudFront 提供的是「安全地以低延遲把資料、影片、應用程式與 API 傳給全球使用者」；C 那一整串（延遲路由、地理 DNS、地理鄰近、加權輪詢）是 Route 53 的路由策略；A 是集中管理資源的工具描述，D 是 ELB。Route 53 負責「名字對到哪」，CloudFront 負責「內容從哪裡送比較快」。

出處單元：D11

90. 答案：A

A。「某個地理區域發生天災仍能運作」要跨 Region 部署；B 與 C 講的 CloudFront 位置與邊緣位置是快取點，不能跑 EC2；D 的 Local Zones 是某個 Region 往外延伸出去的小據點，不是另一個獨立的 Region，放進去不算跨區域部署。

出處單元：D11

91. 答案：A

A。「圖片與影片、全球、最低延遲、具成本效益」四個訊號詞就是 CloudFront；B 跨區域複寫要多付儲存費而且使用者還是得知道去哪個桶，C 的 VPN 是連網路不是分發內容，D 的 PrivateLink 是私下連 AWS 服務。

出處單元：D11

92. 答案：A

A。「部署在接近終端使用者的位置」是邊緣位置，CloudFront 用的就是它。題幹的「部署應用程式」不是把 EC2 那種後端程式搬到邊緣去跑，是把應用程式對外的內容與回應快取到邊緣，使用者就近拿到；Route 53 是 DNS，Auto Scaling 是調機器數量，AppSync 是 GraphQL API 服務。

出處單元：D11

93. 答案：C

C。「監控並阻擋打到 CloudFront 的惡意 HTTP / HTTPS 請求」是 Web 應用程式防火牆 AWS WAF，它能直接掛在 distribution 上；GuardDuty 偵測帳號層級的威脅行為，Inspector 掃描機器與映像檔漏洞，Detective 是事後調查，三個都不擋請求。

出處單元：D11

94. 答案：C

C。網站在 EC2 上要給全球使用者最低延遲，把 EC2 設成 CloudFront 的來源；A 的邊緣位置不能跑 EC2；B 的「不同區域但相同可用區」在邏輯上不成立，可用區屬於單一 Region；D 是換帳戶不換地點，對全球使用者的延遲毫無幫助。

出處單元：D11

95. 答案：B

B。關鍵詞「全球使用者、低延遲回應時間」選 CloudFront；CloudFormation 是基礎設施即程式碼、ElastiCache 是資料庫前面的記憶體快取（第 10 單元）、DynamoDB 是 NoSQL 資料庫，都不是把內容送到使用者附近。

出處單元：D11

96. 答案：C

C。「透過 AWS 全球網路基礎設施傳送流量以改善網路效能」是 Global Accelerator 的定義句；路由表與 VPC 是單一區域裡的網路元件，Transit Gateway 是把多個 VPC 與地端接成一個樞紐，都不牽涉全球邊緣網路。

出處單元：D11

97. 答案：BC

B、C。用全球邊緣位置的服務是 CloudFront 與 Global Accelerator；Fargate 是容器運算、VPC 是區域內的網路、Wavelength 是把運算放進電信商的 5G 機房，都不是邊緣位置。

出處單元：D11

98. 答案：BE

B、E。全球基礎設施的數量關係：邊緣位置最多、可用區其次、區域最少；C 錯在邊緣位置不是可用區，它是做快取、DNS 與邊緣運算的機房，不能開 EC2。

出處單元：D11

99. 答案：B

B。靠區域、可用區、邊緣位置把應用部署給全球使用者，這項雲端優勢叫全球覆蓋 (Global reach)；規模經濟講的是價格、敏捷性講的是快速取得資源、高可用講的是不中斷，都不是「到全球」這件事。

出處單元：D11

100. **答案：D**

D。客戶的責任是依最小權限原則使用 IAM；A 的 DynamoDB 作業系統修補、C 的硬體安全、B 的 CloudFront 邊緣節點實體存取都是 AWS 的。

出處單元：D11