

Instrucciones para utilizar el Backend en la Nube

1. URL Base

La URL base para consumir tu backend en la nube es:

`https://red-social-empresa-backend.onrender.com`

2. Formato de Autenticación

Para acceder a las rutas protegidas, debes enviar el token JWT en los encabezados de la siguiente manera:

Headers:

Authorization: Bearer TU_TOKEN_AQUI

Este token lo obtienes al hacer login correctamente con un usuario registrado.

3. Cómo hacer peticiones desde Postman

1. Selecciona el método correspondiente (GET, POST, PUT, DELETE).
2. Usa la URL base seguida de la ruta deseada. Ejemplo:

POST `https://red-social-empresa-backend.onrender.com/api/user/register`
3. En caso de rutas protegidas, agrega el token en el header como se indicó antes.
4. Envía los datos necesarios según la ruta: Body JSON, form-data, etc.

4. Subida de Archivos

Para subir imágenes (como avatar o imagen de publicación):

- Método: POST

Instrucciones para utilizar el Backend en la Nube

- Tipo de cuerpo: form-data
- Campos:
 - file0 (tipo: File)
- Authorization: Bearer TU_TOKEN en headers

5. Notas Importantes

- Tu backend se encuentra en un plan gratuito, puede tardar en despertar si está inactivo.
- Asegúrate de que tu IP esté autorizada en MongoDB Atlas si realizas cambios manuales.
- Todas las pruebas se deben hacer con HTTPS, ya que Render lo requiere.
- Usa Postman o una app de cliente HTTP para probar más cómodamente.