

Instrucciones para Usar tu Backend en la Nube

URL base del backend desplegado:

<https://red-social-empresa-backend.onrender.com>

Ejemplo para usar en tu frontend:

Archivo: helpers/Global.js

```
export const Global = {  
  url: "https://red-social-empresa-backend.onrender.com/api/"  
};
```

Headers para peticiones protegidas:

```
headers: {  
  "Content-Type": "application/json",  
  "Authorization": "Bearer " + localStorage.getItem("token")  
}
```

Cómo probar en Postman:

1. Abre Postman y crea una nueva colección para tu backend.
2. Usa la URL base: <https://red-social-empresa-backend.onrender.com/api/>
3. Agrega los endpoints según el listado que te fue entregado (registro, login, tareas, publicaciones, incidencias, etc.).
4. Añade tu token en los headers para rutas protegidas.
5. Copia y pega los ejemplos que aparecen en el documento de rutas.

Puedes mantener diferentes entornos en Postman:

- Local (<http://localhost:3900>)
- Producción (<https://red-social-empresa-backend.onrender.com>)

Buenas prácticas para producción:

- No subir nunca el archivo .env al repositorio público.
- Actualizar las reglas IP de MongoDB Atlas si cambia tu ubicación.
- Reiniciar el servicio en Render si detectas errores o se congela.
- Verificar logs desde el panel de Render (sección Logs).
- Usar el PDF de rutas como guía oficial para probar o conectar desde el frontend.