Universidade Estadual de Campinas Faculdade de Ciências Aplicadas

Wilmer Dario Urango Narvaez

UM MODELO LINEAR DE DEMANDA COMPORTAMENTAL PARA MAXIMIZAR A RECEITA DO PROBLEMA DE TRANSPORTE FERROVIÁRIO DE PASSAGEIROS

A LINEAR BEHAVIORAL DEMAND MODEL TO MAXIMIZE REVENUE FROM THE RAIL PASSENGER TRANSPORTATION PROBLEM

Dissertação apresentada à Faculdade de Ciências Aplicadas como parte dos requisitos exigidos para a obtenção do título de Mestrado em Engenharia de Produção e de Manufatura. Área de concentração: Pesquisa Operacional e Gestão de Processos.

Orientador: Prof. Diego Jacinto Fiorotto

Este exemplar corresponde à versão final da dissertação defendida pelo aluno Wilmer Dario Urango Narvaez, e orientado pelo Prof. Diego Jacinto Fiorotto.

Limeira 2024

CAPÍTULO 1

Modelagem matemática

1.1 Modelagem matemática

Dentro da pesquisa, foram realizadas duas modelagens distintas, ambas, diferentemente da literatura clássica, foram elaboradas com base nas estações de origem e destino, e não nos legs do percurso.

Para compreender essas propostas, consideremos uma versão simplificada do problema como se mostra na figura 1.1, onde temos:

- 4 estações pelas quais o trem deve passar em um único sentido, ou seja, o trem não tem retorno.
- O trem tem uma capacidade máxima de assentos.
- Há apenas um tipo de classe comercial.
- Existe apenas um período no horizonte de reserva.
- A variável de decisão é a quantidade de assentos que pode ser disponibilizada para venda em um trecho com origem e destino específicos.
- Todos os assentos disponibilizados para venda serão vendidos.

1.2 Primeira modelagem matemática

Agora, para a primeira proposta de modelagem, temos o seguinte




Figura 1.1: Versão gráfica simples

 x_{ij} : Quantidade de assentos que será disponibilizada para venda no trecho com origem em i e destino em j, onde j > i

 A_i : Disponibilidade do trem na estação i

 P_{ij} : Preço da passagem no trajeto com origem em i e destino em j

Q: Capacidade do trem

Dado o exposto, a função objetivo será maximizar o lucro para cada possível venda em cada trajeto i, j, matematicamente seria:

$$FO: max$$
 $x_{12}P_{12} + x_{13}P_{13} + x_{14}P_{14} + x_{23}P_{23} + x_{24}P_{24} + x_{34}P_{34}$
s.a.

Estação 1: $x_{12} + x_{13} + x_{14} \le A_1$ onde $A_1 = Q$

Estação 2: $x_{23} + x_{24} \le A_2$ onde $A_2 = A_1 - (x_{12} + x_{13} + x_{14}) + x_{12}$

Estação 3: $x_{34} \le A_3$ onde $A_3 = A_2 - (x_{23} + x_{24}) + x_{13} + x_{23}$

Note que as restrições são aplicadas para cada uma das três primeiras estações, E1, E2 e E3, já que são as estações que têm pelo menos um destino, e a última estação, E4, é excluída, pois não possui nenhum destino.

Cada uma das restrições leva em consideração o fluxo de pessoas que sairão e entrarão no trem. Levando isso em conta, é necessário calcular a disponibilidade do trem para cada estação. Considere uma solução viável para o modelo, conforme mostrado na figura 1.2, com uma capacidade total de 100 assentos para um trem.

Note que, para a restrição da estação 1, o trem está com todos os assentos vazios, ou seja, $A_1 = 100$, e que a soma das variáveis seria $x_{12} + x_{13} + x_{14} = 10 + 5 + 15 = 30$. Portanto, teríamos $30 \le 100$, ou seja, foram disponibilizados para venda 30 assentos dos 100 que o trem possui. Nesse sentido, no momento da partida do trem da estação 1, haveria 70 assentos vazios ou disponíveis para venda em estações posteriores.

Agora, para a estação 2, teríamos $A_2 = 100 - 30 + 10 = 70 + 10 = 80$. Já era conhecido que havia 70 assentos disponíveis vindos da estação 1, mas também é preciso levar em conta que os assentos com destino à estação 2 também ficarão disponíveis da estação 2 em diante, para este caso $x_{12} = 10$. Portanto, para

		DESTINOS					
		E2	E3	E4	Disponibilidade (A)	Não Atribuidos	
ORIGENES	E1	X ₁₂	X ₁₃	X ₁₄	100	70	
	E2		X ₂₃	X ₂₄	70 + 10	20	
	E3			X ₃₄	20 + 5 + 40	5	

Figura 1.2: Solução factível para o problema simplificado

a estação 2, teríamos 80 assentos vazios para disponibilizar, ou seja, $60 \le 80$. Analogamente, o mesmo raciocínio seria aplicado para a estação 3, ou seja, teríamos a soma de todos os assentos que chegaram à estação 3, $x_{13} = 5$ e $x_{23} = 40$, assim teríamos $A_3 = 80 - 60 + 5 + 40 = 20 + 5 + 40 = 65$, e no final teríamos $60 \le 65$.

Dada a lógica anterior, vejamos agora o modelo proposto completo:

Definição	Notação	Domínio	
Conjuntos			
I	Conjunto de estações de Inicio		
J	Conjunto de estações de Destino		
K	Conjunto de Classes de Control		
T	Conjunto de Check-Points (Períodos)		
Parâmetros			
n	Quantidade de estações		
Q	Capacidade do trem		
P_{ijk}	Preços dos passagem com origem i, destino j e classe de control k	$i \in I, j \in J, k \in K$	
\mathbf{D}_{ijkt}	Demanda de passagem com origem i, destino j e classe de control k	$i\in I, j\in J, k\in K, t\in T$	
Variáveis de d	lecisão		
$\overline{A_i}$	Disponibilidade de passagens para vendas na estação i	$i \in I$	
X_{ijkt}	Quantidade de passagem atribuídos no tramo i,j com classe de control k no período t	$i \in I, j \in J, k \in K, t \in T$	
\mathbf{Y}_{ijkt}	Quantidade de passagem autorizados no tramo i,j com classe de control k no período t	$i \in I, j \in J, k \in K, t \in T$	

Tabela 1.1: Notação matemática

$$Max \quad Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} P_{ijk} X_{ijkt}$$

$$\tag{1.1}$$

s.a.

$$A_{i} = A_{i-1} - \sum_{j \in J/j \ge i} \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} X_{i-1,j,k,t} + \sum_{j \in J/j < i} \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} X_{jikt}, \quad \forall i$$
(1.2)

$$\sum_{j \in J} \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} X_{ijkt} \le A_i, \quad \forall i/i < j, i < n$$
(1.3)

$$Y_{ijkt} \ge X_{ijkt}, \quad \forall i, j, k, t/i < j$$
 (1.4)

$$Y_{ijkt} \le Y_{i,j,k+1,t}, \quad \forall i, j, k, t/i < j, k < ||K||, P_{ijk} \le P_{i,j,k+1}$$
 (1.5)

$$X_{ijkt} \le D_{ijkt}, \quad \forall i, j, k, t/i < j$$
 (1.6)

$$X_{0,j,k,t} = 0, \quad \forall j,k,t \tag{1.7}$$

$$A_0 = Q \tag{1.8}$$

$$X_{iikt} \in \mathbb{Z}^+$$
 (1.9)

$$Y_{ijkt} \in \mathbb{Z}^+ \tag{1.10}$$

$$A_{ik} \in \mathbb{Z}^+ \tag{1.11}$$

Na restrição 1.1, a qual representa a função objetivo, temos a soma do produto entre a quantidade de assentos atribuídos a cada trajeto de origem e destino para a classe comercial em cada período, multiplicada pelo preço correspondente para cada trajeto e classe. A restrição 1.2 é análoga ao exemplo simplificado e calcula a disponibilidade de assentos em cada uma das estações. A restrição 1.3 também é análoga ao exemplo simplificado e restringe a quantidade de atribuições que podem ser feitas usando a disponibilidade calculada na restrição 1.2.

A restrição 1.4 garante que a quantidade de assentos autorizados seja sempre maior ou igual ao número de assentos autorizados para cada origem, destino, classe e período. A restrição 1.5 é uma restrição de hierarquia e garante que as quantidades de autorizações para as classes de maior preço sejam sempre maiores do que as quantidades de autorizações de menor preço em cada período do horizonte de reserva. A restrição 1.6 garante que a quantidade de atribuições não ultrapasse a demanda para cada trajeto de cada classe e em cada período no horizonte de reserva.

As restrições de 1.7 e 1.8 são usadas para inicializar a restrição 1.2 quando i = 1. E as restrições de 1.9 a 1.11 representam o domínio das variáveis.

1.3 Segunda modelagem matemática

Vamos considerar novamente uma versão simplificada do problema. Na verdade, para esta modelagem, serão levadas em conta as mesmas variáveis do primeiro modelo, exceto a variável de disponibilidade *A*, conforme mostrado a seguir:

 x_{ij} : Quantidade de assentos que será disponibilizada para venda no trecho com origem em i e destino em j, onde j > i

 P_{ij} : Preço da passagem no trajeto com origem em i e destino em j

Q: Capacidade do trem

Assim, a função objetivo e as restrições são como segue:

$$FO: max \quad x_{12}P_{12} + x_{13}P_{13} + x_{14}P_{14} + x_{23}P_{23} + x_{24}P_{24} + x_{34}P_{34}$$

s.a.

Restrições para estações de origem

Estação 1: $x_{12} + x_{13} + x_{14} \le Q$

Estação 2: $x_{23} + x_{24} \le Q$

Estação 3: $x_{34} \le Q$

Restrições para estações de destino

Estação 2: $x_{12} \leq Q$

Estação 3: $x_{13} + x_{23} \le Q$

Estação 4: $x_{14} + x_{24} + x_{34} \le Q$

Observe que esta formulação é baseada nos modelos de transporte, onde as estações de origem seriam os depósitos e estão restritas por sua capacidade (capacidade do trem), e as estações de destino seriam os destinos e estão restritas, neste caso, pela mesma capacidade do trem e não pela demanda de cada destino.

Esta formulação garante que sempre será disponibilizada, no máximo, a capacidade do trem tanto para cada saída quanto para cada chegada do trem. Imagine uma solução viável como a mostrada na figura 1.2.

	Destinos					
		E2	E3	E4	Cap.	
Origens	E1	X ₁₂	X ₁₃	X ₁₄	100	
	E2		X ₂₃	X ₂₄	100	
	E3			X ₃₄	100	
	Сар.	100	100	100		

Figura 1.3: Solução factível para o problema simplificado

Observe que os valores das variáveis são os mesmos que foram mostrados na figura 1.3. E ainda todas as restrições, tanto por linha quanto por coluna (por origens e por destinos), continuam sendo atendidas.

Definição	Notação	Domínio
Conjuntos		
I	Conjunto de estações de Inicio	
J	Conjunto de estações de Destino	
K	Conjunto de Classes de Control	
T	Conjunto de Check-Points (Períodos)	
Parâmetros		
n	Quantidade de estações	
Q	Capacidade do trem	
P_{ijk}	Preços dos passagem com origem i, destino j e classe de control k	$i \in I, j \in J, k \in K$
\mathbf{D}_{ijkt}	Demanda de passagem com origem i, destino j e classe de control k	$i\in I, j\in J, k\in K, t\in T$
Variáveis de d	ecisão	
X_{ijkt}	Quantidade de passagem atribuídos no tramo i,j com classe de control k no período t	$i \in I, j \in J, k \in K, t \in T$
\mathbf{Y}_{ijkt}	Quantidade de passagem autorizados no tramo i,j com classe de control k no período t	$i \in I, j \in J, k \in K, t \in T$

Tabela 1.2: Notação matemática

$$Max \quad Z = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} P_{ijk} X_{ijkt}$$

$$\tag{1.12}$$

$$\sum_{i \in I} \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} X_{ijkt} \le Q, \quad \forall j/j > 1, i < j$$

$$\tag{1.13}$$

$$\sum_{i \in I} \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} X_{ijkt} \le Q, \quad \forall j/j > 1, i < j$$

$$\sum_{j \in J} \sum_{k \in K} \sum_{t \in T} X_{ijkt} \le Q, \quad \forall i/i < n, j > i$$

$$(1.13)$$

$$Y_{ijkt} \ge X_{ijkt}, \quad \forall i, j, k, t/i < j$$
 (1.15)

$$Y_{ijkt} \le Y_{i,j,k+1,t}, \quad \forall i, j, k, t/i < j, k < ||K||, P_{ijk} \le P_{i,j,k+1}$$
 (1.16)

$$X_{ijkt} \le D_{ijkt}, \quad \forall i, j, k, t/i < j \tag{1.17}$$

$$X_{ijkt} \in \mathbb{Z}^+ \tag{1.18}$$

$$Y_{iikt} \in \mathbb{Z}^+$$
 (1.19)

Note que, na definição, não temos mais a variável de decisão de disponibilidade A_i . Neste caso, a equação 1.12 representa a função objetivo, a restrição 1.13 garante que a quantidade total de assentos autorizados para cada destino seja a quantidade máxima de assentos do trem para todas as classes e todos os períodos. A restrição 1.14 garante que a quantidade de assentos autorizados para cada origem seja no máximo a capacidade do trem para todas as classes e todos os períodos. As restrições de 1.15 a 1.19 representam o mesmo que o primeiro modelo já exposto.