

CHIPIMPLEMENTATION EINER  
ZWEIDIMENSIONALEN  
FOURIERTRANSFORMATION FÜR DIE  
AUSWERTUNG EINES SENSOR-ARRAYS

THOMAS LATTMANN

Bachelorarbeit eingereicht im Rahmen der Bachelorprüfung  
im Studiengang Informations- und Elektrotechnik  
am Department Informations- und Elektrotechnik  
der Fakultät Technik und Informatik  
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg

Betreuender Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Karl-Ragmar Riemschneider  
Zweitgutachter: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Vollmer

Abgegeben am 23.04.2018

**Thomas Lattmann**

**Thema der Bachelorarbeit**

Chipimplementation einer zweidimensionalen Fouriertransformation für die Auswertung eines Sensor-Arrays

**Stichworte**

Cadence, ASIC, zweidimensionale diskrete Fouriertransformation (2D-DFT), Sensor-Array

**Kurzzusammenfassung**

In der Bachelorarbeit wird eine 8x8 zweidimensionale Fourier Transformation in VHDL für den Einsatz als Teilmodul auf einem ASIC entwickelt. Dabei kommt das Chipdesign-Tool Cadence zum Einsatz. Die Transformation wird durch eine Matrixmultiplikation realisiert und hinsichtlich Taktzyklen und Flächenbedarf optimiert, sodass ein minimaler Aufwand erforderlich ist. Ferner werden Tests zur Funktionalität und ... durchgeführt.

**Thomas Lattmann**

**Title of the bachelor thesis**

Chip implementation of a two dimensional Fourier transform for the analysis of a sensor array

**Keywords**

Cadence, ASIC, two dimensional discrete Fourier transform (2D-DFT), sensor array

**Abstract**

In this bachelor thesis ...

# Inhaltsverzeichnis

<b>1. Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1. Motivation . . . . .	1
1.2. Stand der Technik . . . . .	1
1.3. Ziel dieser Arbeit . . . . .	1
<b>2. Grundlagen</b>	<b>2</b>
2.1. Binäre Zahlendarstellung von Festkommazahlen . . . . .	2
2.1.1. Integer-Zahl im 1er-Komplement . . . . .	2
2.1.2. Integer-Zahl im 2er-Komplement . . . . .	2
2.1.3. Darstellung dualer Zahlen im SQ-Format . . . . .	3
2.1.4. Numerisch bedingte Ungenauigkeiten . . . . .	4
2.2. Mathematische Grundlagen . . . . .	4
2.2.1. Komplexe Multiplikation . . . . .	4
2.2.2. Matrixmultiplikation . . . . .	4
2.3. Fourierreihenentwicklung . . . . .	5
2.4. Fouriertransformation . . . . .	6
2.4.1. Diskrete Fouriertransformation (DFT) . . . . .	7
2.4.2. Summen- und Matrizenschreibweise der DFT . . . . .	8
2.4.3. 2D-DFT mit reellen Eingangswerten . . . . .	9
2.4.4. Berechnung der Diskreten Fouriertransformation mittels FFT . . . . .	10
2.4.5. Inverse DFT . . . . .	12
2.5. Diskrete Kosinus Transformation (DCT) . . . . .	12
2.5.1. Verwendung der DCT . . . . .	12
2.5.2. Berechnung der DCT . . . . .	12
<b>3. Analyse</b>	<b>14</b>
3.1. Bewertung verschiedener DFT- und DCT-Größen . . . . .	14
3.1.1. Bewertung verschiedener DCT-Größen . . . . .	15
3.1.2. Bewertung verschiedener DFT-Größen . . . . .	15
3.1.3. Bewertungsfazit . . . . .	16
3.2. Genauere Betrachtung der 8x8-DFT . . . . .	16
3.3. Einordnung des Rechenaufwands . . . . .	18
3.3.1. 8x8-DFT mit komplexen Eingangswerten . . . . .	19
3.3.2. 8x8-DFT mit reellen Eingangswerten . . . . .	19
3.3.3. Direkte Multiplikation zweier 8x8 Matrizen mit komplexen Werten . . . . .	20
3.3.4. Betrachtung des Butterfly-Algorithmus für 8 Eingangswerte . . . . .	20
3.3.5. Fazit der Berechnungs-Gegenüberstellungen . . . . .	21

<b>4. Entwurf</b>	<b>23</b>
4.1. Projekt- und Programmstruktur . . . . .	23
4.1.1. Vorüberlegungen aus Hardwaresicht . . . . .	23
4.1.2. VHDL-Bibliotheken . . . . .	24
4.1.3. Vorüberlegungen zum Programmablauf . . . . .	24
4.1.4. Struktureller Aufbau . . . . .	24
4.2. Entwicklung der 2D-DFT-Komponente . . . . .	25
4.2.1. Optimierte 8x8 DFT als Matrixmultiplikation . . . . .	25
4.2.2. Berechnungsschema und benötigte Takte der Ergebnisse . . . . .	26
4.2.3. Programmablauf der 1D-DFT . . . . .	28
4.2.4. Entwicklung von der 1D-DFT zur 2D-DFT . . . . .	29
4.2.5. Zusammenhang von DFT und IDFT bei der Matrixmultiplikation . . . . .	30
4.3. Synthesergebnisse von Teilkomponenten . . . . .	30
4.3.1. 13 Bit Konstantenmultiplizierer . . . . .	30
4.3.2. Bildung des 2er-Komplements eines 13 Bit Vektors . . . . .	32
4.3.3. 13 Bit Addierer . . . . .	32
4.3.4. Vergleich der Synthesergebnisse . . . . .	32
4.3.5. Gegenüberstellung der Konstantenmultiplikation und der Bildung des 2er-Komplements . . . . .	33
4.4. Schema der Zustandsfolge . . . . .	33
4.5. UML-Diagramm . . . . .	35
<b>5. Evaluation</b>	<b>38</b>
5.1. Simulation der 2D-DFT . . . . .	38
5.2. Zeitabschätzung im Einsatz als ABS-Sensor . . . . .	38
5.3. Test der Matrixmultiplikation . . . . .	41
5.4. Testumgebung . . . . .	42
5.4.1. Struktogramm des Testablaufs . . . . .	42
5.4.2. Reale Eingangswerte . . . . .	42
5.5. Chipdesign . . . . .	42
5.5.1. Anzahl Standardzellen . . . . .	42
5.5.2. Bilder . . . . .	42
5.5.3. Visualisierung der Netzliste . . . . .	42
5.5.4. Floorplan, Pading . . . . .	42
<b>6. Schlussfolgerungen</b>	<b>46</b>
6.1. Zusammenfassung . . . . .	46
6.2. Bewertung und Fazit . . . . .	46
6.3. Ausblick . . . . .	46
<b>Abkürzungsverzeichnis</b>	<b>47</b>
<b>Abbildungsverzeichnis</b>	<b>48</b>

---

<b>Tabellenverzeichnis</b>	<b>49</b>
<b>Literatur</b>	<b>50</b>
<b>Anhang</b>	<b>50</b>
<b>A. Matlab-Skripte</b>	<b>51</b>
A.1. Skript zur Bewertung von Twiddlefaktormatrizen . . . . .	51
A.2. Twiddlefaktormatrix im S1Q10-Format . . . . .	55
<b>B. Gate-Reports der Syntheseergebnisse</b>	<b>60</b>
B.1. Gate-Report des 13 Bit Konstantenmultiplizierers . . . . .	60
B.2. Gate-Report des 13 Bit Multiplizierers . . . . .	61
B.3. Gate-Report des 12 Bit Addierers . . . . .	61
B.4. Gate-Report des 13 Bit Negierers . . . . .	62
<b>C. VHDL-Code</b>	<b>64</b>
C.1. Konstantendeklarationen . . . . .	64
C.2. Datentypendeklarationen . . . . .	64
C.3. Testwerte aus Datei einlesen . . . . .	65
C.4. Ergebnisse in Datei schreiben . . . . .	69
C.5. Berechnung der 2D-DFT . . . . .	73
<b>D. Testumgebung</b>	<b>88</b>
D.1. Bash-Skript zum Ausführen des Tests . . . . .	88
D.2. Skript zum Kompilieren und Simulieren des VHDL-Programms . . . . .	88
D.3. Matlab-Skript zur Berechnung der Referenzwerte . . . . .	90
<b>E. Cadence Tutorial</b>	<b>93</b>
<b>CD</b>	<b>129</b>
<b>Selbstständigkeitserklärung</b>	<b>130</b>

# 1. Einleitung

## 1.1. Motivation

Sensorarray beschreiben

## 1.2. Stand der Technik

Der verwendete Prozess ist mit 350 nm im Vergleich zu modernen Prozessen mit beispielsweise 20 nm Strukturbreite um die Größenordnung 20 größer. Entsprechend handelt es sich um einen relativ alten Prozess.

Kurze Beschreibung zu Standardzellen.

## 1.3. Ziel dieser Arbeit

Im Rahmen des Integrated Sensor Array (ISAR)-Projekts der HAW Hamburg soll zur Signalvorverarbeitung einer Matrix von Magnetsensoren eine zweidimensionale diskrete Fouriertransformation (2D-DFT) in VHDL implementiert werden. Mit der 2D-DFT sollen relevante Signalanteile identifiziert werden, um so den Informationsgehalt der Sensorsignale auf relevante Anteile zu reduzieren. Die Sensoren basieren auf dem anisotropen magnetoresistiven Effekt (AMR) bzw. in einem späteren Schritt tunnelmagnetoresistiven Effekt (TMR).

In einem Text zitiert dann so [1, S. 10-20] und blabla.

Winkelberechnung als Ziel beschreiben.

## 2. Grundlagen

Um einen guten Ausgangspunkt für spätere Erläuterungen zu haben, sollen an dieser Stelle die wesentlichen Grundlagen zusammengefasst werden.

### 2.1. Binäre Zahlendarstellung von Festkommazahlen

Im Rahmen dieses Projekts wird von Ein- sowie Ausgangswerten mit einer Genauigkeit von 12 Bit ausgegangen. Basierend auf älteren Sensoren wird von Werten im Bereich von  $-2 < z < 2$  ausgegangen. Aus diesem Grund müssen sowohl ein Ganzzahlanteil, sowie Nachkommastellen repräsentiert werden können. Wie dies gelingt, wird in den nächsten Abschnitten gezeigt. Hierfür werden Festkommazahlen verwendet, aufgrund der Rechenoperationen haben diese dennoch unterschiedlich viele Vor- sowie Nachkommastellen.

#### 2.1.1. Integer-Zahl im 1er-Komplement

Bei der Interpretation des Bitvektors als Integerwert im Einerkomplement werden die Bits anhand ihrer Position im Bitvektor gewichtet, wobei das niederwertigste Bit (LSB, least significant bit) dem Wert für den Faktor  $2^0$  entspricht, das Bit links davon dem für  $2^1$  und so weiter. Die Summe aller Bits, ohne das höchstwertigste, multipliziert mit ihrer Wertigkeit (Potenz) ergibt den Betrag der Dezimalzahl. Das höchstwertigste Bit (MSB, most significant bit) gibt Auskunft darüber, ob es sich um eine negative oder positive Zahl handelt, wobei eine 0 für eine positive Zahl steht. Entsprechend besagt die 1, dass die Zahl negativ ist. Dies hat zur Folge, dass es eine positive und eine negative Null und somit eine Doppeldeutigkeit gibt. Des Weiteren wird ein LSB an Auflösung verschenkt. Der Wertebereich erstreckt sich von  $-2^{\text{MSB}-1} + 1 \text{ LSB}$  bis  $2^{\text{MSB}-1} - 1 \text{ LSB}$ .

Diese Darstellung hat den Vorteil, dass sich das Ergebnis einer Multiplikation der Zahlen  $a \cdot b$  und  $-a \cdot b$  nur im vordersten Bit unterscheidet. Darüber hinaus lässt sich das Vorzeichen des Ergebnisses durch eine einfache XOR-Verknüpfung der beiden MSB der Multiplikanden ermitteln. Die eigentliche Multiplikation beschränkt sich auf die Bits MSB-1 bis LSB.

Nachteile zeigen sich hingegen bei der Addition sowie Subtraktion negativer Zahlen. Auch hierfür gibt es schematische Rechenregeln, diese erfordern jedoch mehr Zwischenschritte als im Zweierkomplement.

#### 2.1.2. Integer-Zahl im 2er-Komplement

Bei der Interpretation als Zweierkomplement kann anhand des MSB ebenfalls erkannt werden, ob es sich um eine positive oder negative Zahl handelt. Hier bedeutet ein gesetztes MSB

$-2^{MSB-1}$ , was der negativsten darstellbaren Zahl entspricht. Hierbei sind alle anderen Bits auf 0. Für gesetzte Bits wird der Dezimalwert, wie beim Einerkomplement beschrieben, berechnet und auf den negativen Wert aufaddiert. Wenn das MSB nicht gesetzt ist, wird der errechnete Dezimalwert auf 0 addiert. Auf diese Weise lassen sich Zahlen im Wertebereich von  $-2^{MSB-1}$  bis  $2^{MSB-1} - 1$  LSB darstellen. Der positive Wertebereich ist also um ein LSB kleiner als der negative und es gibt keine doppelte Null.

Um das Vorzeichen umzukehren müssen alle Bits invertiert werden. Auf das Resultat muss abschließend 1 LSB addiert werden.

Vorteil bei dieser Darstellung ist, dass die mathematischen Operationen Addition, Subtraktion und Multiplikation direkt angewandt werden können. Unterstützt werden sie z.B. von den Datentypen `unsigned` sowie `signed`, welche in der Bibliothek u.a. `ieee.numeric_std.all` definiert sind.

### 2.1.3. Darstellung dualer Zahlen im SQ-Format

Im SQ-Format werden Zahlen als vorzeichenbehafteter Quotient (signed quotient) dargestellt. Wie beim 2er-Komplement entscheidet das höchstwertigste Bit, ob es sich um eine positive oder negative Zahl handelt. In Abbildung 2.1 ist exemplarisch die Interpretation von Dualzahlen im SQ3-Format, also für vier Bit, zu sehen.




Abbildung 2.1.: Interpretation von Dualzahlen im SQ3-Format

Der darstellbare Zahlenbereich liegt hier bei  $-1 \leq z < 1$ . Benötigt werden Zahlen im Bereich von etwa  $\pm 2$ , weshalb ein Vorkommabit benötigt wird. Da 12 Bit zur Verfügung stehen, von denen eins für das Vorzeichen und ein weiteres für eine Vorkommastelle verwendet werden, bleiben 10 Bits für die Nachkommazahlen übrig. Die Aufteilung der Bits wird über die Bezeichnung S1Q10 definiert. Da für den Quotient 10 Bit zur Verfügung stehen, beträgt die maximale Auflösung  $1 \text{ LSB} = 2^{-10} = 1024^{-1} = 9,765625 \cdot 10^{-4}$ . Der Wertebereich liegt in diesem Fall liegt bei  $-2$  bis  $1,999\,023\,438$ .



Für die Addition oder Multiplikation zweier Zahlen müssen beide einerseits dieselbe Bitbreite und andererseits das gleiche Darstellungsformat besitzen.

### 2.1.4. Numerisch bedingte Ungenauigkeiten

Numerische Ungenauigkeiten entstehen immer dann, wenn die zur Verfügung stehenden Bits es nicht ermöglichen eine Zahl exakt abzubilden. Bei einem Bitshift, welcher häufig für die Division durch Zwei oder Vielfachen von Zwei verwendet wird, kann immer Information verloren gehen. Dies ist immer dann der Fall, wenn die Bits die abgeschnitten werden eine 1 sind. Das hat zur Folge, dass beispielsweise bei einer Division durch Zwei der resultierende Wert um 1 LSB kleiner ist, als er eigentlich sein sollte. Dieses Problem kann bei jedem Bitshift auftreten. Die Wahrscheinlichkeit für eine 1 liegt im Mittel bei 50 %, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass ein positives Ergebnis etwas kleiner und ein negatives vom Betrag her etwas größer ist, als bei verlustfreier Berechnung.

Da diese Arbeit den Schwerpunkt in der Aufwandsabschätzung einer Chipimplementation einer 2D-DFT auf einem Application Specific Integrated Circuit, *dt.: Anwendungsspezifischer Integrierter Schaltkreis* (ASIC) hat, ist diese Problematik kein Gegenstand dieser Arbeit und wird an dieser Stelle nur in Grundzügen erwähnt.

## 2.2. Mathematische Grundlagen

Zu den mathematischen Grundlagen werden die komplexe Multiplikation sowie die Matrixmultiplikation gezählt, welche nachfolgen kurz behandelt werden. Auf die Fourierreihenentwicklung sowie insbesondere die Fouriertransformation und ihre diskrete Variante wird im Anschluss detaillierter eingegangen, da sie elementarer Bestandteil dieser Arbeit sind. Da auch die diskrete Kosinustransformation als mögliche Transformationsart im Raum stand, um in den Bildbereich zu gelangen, wird diese ebenfalls kurz aufgegriffen.

### 2.2.1. Komplexe Multiplikation

Im allgemeinen Fall müssen gemäß Gl. (2.1) bei der komplexen Multiplikation vier einfache Multiplikation sowie zwei Additionen durchgeführt werden.

$$\begin{aligned} e + jf &= (a + jb) \cdot (c + jd) \\ &= a \cdot c + j(a \cdot d) + j(b \cdot c) + j^2(b \cdot d) \\ &= a \cdot c - b \cdot d + j(a \cdot d + b \cdot c) \end{aligned} \tag{2.1}$$

### 2.2.2. Matrixmultiplikation

Um nachfolgende Abschnitte besser erörtern zu können, soll zunächst die Matrixmultiplikation besprochen werden. Wie in Abbildung 2.2 verdeutlicht, wird  $\text{Element}(i, j)$  der Ergebnismatrix dadurch berechnet, dass die  $\text{Elemente}(i, k)$  einer Zeile der 1. Matrix mit den  $\text{Elementn}(k, j)$

aus der zweiten Matrix multipliziert und die Werte aufsummiert werden.  $i$  und  $j$  sind für die Berechnung eines Elements konstant, während  $k$  über alle Elemente einer Zeile bzw. Spalte läuft.




Abbildung 2.2.: Veranschaulichung der Matrixmultiplikation

## 2.3. Fourierreihenentwicklung

Mit einer Fourierreihe kann ein periodisches Signal aus einer Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen zusammengesetzt werden. Die Schreibweise als Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen (Gl. 2.2) ist eine der häufigsten Darstellungsformen.

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)) \quad (2.2)$$

Die Fourierkoeffizienten lassen sich über die Gleichungen (2.3) und (2.4) berechnen:

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cdot \cos(kt) dt \quad \text{für } k \geq 0 \quad (2.3)$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cdot \sin(kt) dt \quad \text{für } k \geq 1 \quad (2.4)$$

Mit der Exponentialschreibweise lassen sich Sinus und Kosinus auch wie in (2.5) und (2.6) ausdrücken:

$$\cos(kt) = \frac{1}{2} (e^{jkt} + e^{-jkt}) \quad (2.5)$$

$$\sin(kt) = \frac{1}{2j} (e^{jkt} - e^{-jkt}) \quad (2.6)$$

und zusammengefasst ergibt sich in (Gl. 2.7) der komplexe Zeiger, der eine Rotation im Gegenuhrzeigersinn auf dem Einheitskreis beschreibt. In Abbildung 2.3 wird dies grafisch dargestellt.

$$\begin{aligned}
 \cos(kt) + j \cdot \sin(kt) &= \frac{1}{2} (e^{jkt} + e^{-jkt}) + j \cdot \frac{1}{2j} (e^{jkt} - e^{-jkt}) \\
 &= \frac{1}{2} (e^{jkt} + e^{jkt}) \\
 &= e^{jkt}
 \end{aligned} \tag{2.7}$$




Abbildung 2.3.: Einheitskreis, Zusammensetzung des komplexen Zeigers aus Sinus und Kosinus

Die Fourierkoeffizienten  $a_k$  und  $b_k$  lassen sich auch als komplexe Zahl  $c_k$  zusammengefasst berechnen:

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) e^{-j2\pi kt} dt \quad \forall k \in \mathbb{Z} \tag{2.8}$$

$$x(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_k e^{jkt} \tag{2.9}$$

## 2.4. Fouriertransformation

Mit der Fouriertransformation kann umgekehrt ein periodisches Signal  $x(t)$  in eine Summe aus Sinus- und Kosinusfunktionen unterschiedlicher Frequenzen zerlegt werden. Da diese Funktionen jeweils mit nur einer Frequenz periodisch sind, entsprechen diese Frequenzen den Frequenzbestandteilen von  $x(t)$ .

Grundlage für die Fouriertransformation ist das Fourierintegral (Gl. 2.10)

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi ft} dt \tag{2.10}$$

Wenn Sinus- und Kosinusfunktionen wie in Gl. (2.5) und (2.6) als Exponentialfunktion

geschrieben werden, können sie zu einer komplexen Exponentialfunktion zusammengefasst werden. Hieraus lässt sich ableiten, dass das Spektrum, also  $X(f)$  komplexwertig sein muss.

Signalformen wie etwa ein Rechteck haben entsprechend sehr viele dieser Frequenzbeiträge. Deren Höhe ist Information darüber, wie groß ihr Anteil, also die Amplitude des Zeitsignals, ist. Die Fouriertransformation kann als das Gegenteil der Fourierreihenentwicklung gesehen werden, mit ihr erhält man das Spektrum eines Zeitsignals. Eine Vertiefung dieses umfangreichen Gebiets der Fourier-Analyse findet sich u.a. in ...

In der vorliegenden Arbeit wird künftig  $X^*$  für die eindimensionale diskrete Fouriertransformation (1D-DFT) und  $X$  für die zweidimensionale diskrete Fouriertransformation (2D-DFT) stehen.

### 2.4.1. Diskrete Fouriertransformation (DFT)

Die diskrete Fouriertransformation (DFT) ist die zeit- und wertdiskrete Variante der Fouriertransformation, die statt von  $-\infty$  bis  $\infty$  über einen Vektor von  $N$  Werten, also von 0 bis  $N-1$  läuft. Dies hat zur Folge, dass sich ihr Frequenzspektrum periodisch nach  $N$  Werten wiederholt.

Da es sich um eine endliche Anzahl diskreter Werte handelt, geht das Integral aus Gleichung (2.10) in die Summe aus Gleichung (2.11) über.

Üblicherweise wird die (diskrete) Fouriertransformation genutzt, um vom Zeitbereich in den Frequenzbereich zu gelangen. In diesem Fall enthielte der Eingangsvektor Werte im Zeitbereich, der Ausgangsvektor Werte im Frequenzbereich. Um von Daten im Zeitbereich sprechen zu können, müssen diese zeitlich versetzt auf den gleichen Bezugspunkt erfasst worden sein. Bezogen auf das Sensorarray würde eine bestimmte Anzahl an zeitlich versetzten zeit- und wertdiskretisierten Daten eines einzelnen Sensors in einem Vektor zusammengefasst und darauf die DFT angewandt werden, um beim Ausgangsvektor von Daten im Frequenzbereich sprechen zu können.

Statt zeitlich versetzter Daten werden beim Sensorarray die Daten von mehreren Sensoren gleichzeitig erfasst. Da das Sensorarray zweidimensional ist, ergibt sich an Stelle eines Vektors eine Matrix. Weil die Werte gleichzeitig erfasst werden und diese verschiedene Koordinaten repräsentieren, muss hier von Orts- anstatt von Zeitwerten gesprochen werden. Von der Transformation ins Frequenzspektrum spricht man wiederum bei Zeitwerten, da das Spektrum die Frequenzen darstellt, aus denen das Zeitsignal zusammengesetzt ist. Da bei der eben beschriebenen Datenerfassung Ortsdaten transformiert werden, spricht man hier allgemeiner von einer Transformation in den Bildbereich.

In dieser Arbeit werden statt Zeit- bzw. Ortsbereich respektive Frequenzbereich und Bildverarbeitung häufig auch die Begriffe Ein- und Ausgangsvektor bzw. -matrix verwendet.

Mit der eindimensionalen diskreten Fouriertransformation (1D-DFT) wird die spaltenweise DFT einer Matrix bezeichnet, in der Regel ist sie der erste Schritt der Berechnung der 2D-DFT. Die Größe der Eingangsmatrix gibt die Größe der Twiddlefaktormatrix vor, beide müssen identisch und quadratisch sein. In dieser Arbeit wird die DFT einer Matrix der Größe  $N \times N$  auch  $N \times N$ -DFT genannt.

## 2.4.2. Summen- und Matrizenschreibweise der DFT

### 1D-DFT

Die DFT findet wie bereits erwähnt üblicherweise Anwendung, um vom Zeit- in den Frequenzbereich zu gelangen.

$$X^*[m] = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-\frac{j2\pi mn}{N}} \quad (2.11)$$

In Gleichung (2.11) ist die übliche Verwendung von Eingangsvektor  $x[n]$  und Ausgangsvektor  $X[n]$  zu sehen. Eine spaltenweise Multiplikationen einer Matrix ist auch denkbar und ist darüber hinaus Grundlage für die 2D-DFT. Gleichung (2.13) zeigt die Summenformel aus (2.11), umgeschrieben zu einer Matrixmultiplikation.

Mit Gleichung (2.12) werden zunächst alle Twiddlefaktoren in Matrixform berechnet, wobei  $n$  der Index des zu berechnenden Elements des Vektors im Zeitbereich und  $m$  das Äquivalent im Frequenzbereich ist.

$$W = \sum_{m=0}^{N-1} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-\frac{j2\pi mn}{N}} \quad (2.12)$$

Somit gilt:

$$X^* = W \cdot x \quad (2.13)$$

In Matlab kann die Twiddlefaktormatrix mit

$$W = e^{-\frac{j2\pi}{N} \cdot [0:N-1]' \cdot [0:N-1]} \quad (2.14)$$

berechnet werden, wobei  $N$  die Anzahl der Elemente je Zeile bzw. Spalte ist.

Anhand der beiden Summen die jeweils von 0 bis  $N-1$  laufen, lassen sich die Anzahl der benötigten komplexen Multiplikationen  $m_{DFT}$  einer DFT errechnen. Siehe auch Gleichung (2.15).

$$m_{DFT} = N^2 \quad (2.15)$$

### 2D-DFT

Die 2D-DFT wird hingegen häufig in der Bildverarbeitung verwendet, um vom Orts- in den Fourierraum zu gelangen. Da es sich somit nicht mehr um eine Abhängigkeit der Zeit handelt, werden andere Indizes verwendet.

$$\begin{aligned} X[u, v] &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X^*[m] \cdot e^{-\frac{j2\pi mn}{N}} \\ &= \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \left( \sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) \cdot e^{-\frac{j2\pi mn}{N}} \right) \cdot e^{-\frac{j2\pi mn}{M}} \end{aligned} \quad (2.16)$$

Auch hier lässt sich die Berechnung in Matrizenschreibweise darstellen:

$$\begin{aligned} X &= W \cdot x \cdot W \\ &= X^* \cdot W \end{aligned} \quad (2.17)$$

Die Gleichungen (2.13) und (2.17) werden wesentlicher Bestandteil der Umsetzung der 2D-DFT sein.

Wie in Gleichung (2.17) beschrieben, kann die 2D-DFT als “doppelte” Matrizenmultiplikation geschrieben werden. Es wird also erst die 1D-DFT berechnet und die sich daraus ergebende Matrix  $X^*$  (Abb. 2.4) wird anschließend mit der Twiddlefaktor-Matrix  $W$  multipliziert. Man könnte es auch als zweite 1D-DFT betrachten, bei der Twiddlefaktor-Matrix und Eingangsmatrix vertauscht sind.

Veranschaulicht wird dies in den Abbildungen 2.4 und 2.5.




Abbildung 2.4.: 1D-DFT als Matrixmultiplikation




Abbildung 2.5.: 2D-DFT als Matrixmultiplikation

### 2.4.3. 2D-DFT mit reellen Eingangswerten

Bei der oben beschriebenen Berechnung können die Eingangssignale auch komplex sein. Da das Ausgangssignal der 1D-DFT unabhängig von den Eingangssignalen in jedem Fall komplex ist, kann es dort direkt als Eingangssignal für die komplexe 2D-DFT genutzt werden.

Es wäre jedoch auch möglich, das komplexe Ausgangssignal der 1D-DFT als zwei von einander unabhängige rein reelle Eingangssignale der 2D-DFTs zu betrachten und später wieder

zusammensetzen. Gleiches gilt dann natürlich auch für ein komplexes Eingangssignal, welches ebenfalls in zwei von einander unabhängigen DFTs transformiert werden kann. Da bei dieser Umsetzung kein Imaginärteil in die Berechnung der Ergebnisse einfließt, hat sie den Vorteil, dass aus Symmetriegründen die Hälfte der Multiplikationen eingespart werden können. Hierbei ist es erforderlich, dass der Imaginärteil der gespiegelten Ergebnisse negiert wird. Abbildung 2.7 zeigt die redundanten Werte der DFT. Es müssen bei der 8x8-DFT also statt 16 nur 8 Multiplikationen mit reellem Multiplikand und komplexen Multiplikator erfolgen.

Wie bereits beschrieben, lässt sich dieses Verfahren auch für komplexe Eingangssignale, deren Real- und Imaginärteil separat voneinander mit der DFT transformiert werden, anwenden. Anschließend müssen die Ergebnisse zusammengesetzt werden. Wie dies geschieht ist der Abbildung 2.6 zu entnehmen. Die Abbildung stellt die schematische Berechnung der 2D-DFT eines reellen Eingangssignals dar. Um die 2D-DFT eines komplexen Eingangssignals zu berechnen, muss entweder eine identische Einheit für den Imaginärteil vorhanden sein oder Real- und Imaginärteil müssten zeitlich versetzt berechnet werden. Die Ergebnisse beider 2D-DFTs müssen identisch zusammengefasst werden, wie es zum Abschluss der einzelnen 2D-DFTs geschehen muss.

Da die gegebenen Eingangssignale aus einer Sinus- und einer Kosinuskomponente bestehen und es sich auf diese Weise als ein komplexes Signal auffassen lässt, kann die komplexe Berechnung sowohl bei der 1D-DFT als auch bei der 2D-DFT genutzt werden. Da hierdurch in beiden Fällen eine vollständige Auslastung einer komplexen Berechnung gegeben ist und wie bereits erwähnt, bei der reellen Berechnung zusätzlicher Speicher erforderlich wäre, wird dieses Verfahren angewandt.

#### 2.4.4. Berechnung der Diskreten Fouriertransformation mittels FFT

Die Mathematiker Cooley und Tukey haben einen Algorithmus entwickelt und im Jahr 1965 veröffentlicht, mit dem sich die DFT mit vergleichsweise wenig Multiplikationen und somit deutlich schneller als bei der allgemeinen DFT berechnen lässt. Das Verfahren wird als Fast Fouriertransformation (FFT) bezeichnet. Grundlage ist, dass sich eine DFT in kleinere Teil-DFTs aufspalten lässt, welche durch Ausnutzen von Symmetrieeigenschaften in der Summe weniger Koeffizienten haben. Üblich ist die Radix-2 FFT, Ausgangspunkt ist also eine DFT mit 2 Eingangswerten. Da mit jeder weiteren Teil-DFT sich die Anzahl der Eingangswerte verdoppelt, eignet sich diese Methode nur für Eingangsvektoren der Größe  $2^n$ . Dieser vermeintliche Nachteil lässt sich durch Auffüllen des Eingangsvektors mit Nullen (Zeropadding) eliminieren. Dies hat zur Folge, dass die Größe des Ausgangsvektors immer eine Potenz von Zwei ist. Die Anzahl der benötigten komplexen Multiplikationen  $m_{FFT}$  kann mit der Gleichung (2.18) abgeschätzt werden.

$$m_{FFT} = \frac{N}{2} \log_2(N) \quad (2.18)$$




Abbildung 2.6.: Veranschaulichung der Berechnung der DFT mit reellen Eingangswerten



	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6	A4	B4	C4	D4	E4	F4	G4	H4
7	A3	B3	C3	D3	E3	F3	G3	H3
8	A2	B2	C2	D2	E2	F2	G2	H2

(a) Realteil

	A	B	C	D	E	F	G	H
1								
2								
3								
4								
5								
6	-A4	-B4	-C4	-D4	-E4	-F4	-G4	-H4
7	-A3	-B3	-C3	-D3	-E3	-F3	-G3	-H3
8	-A2	-B2	-C2	-D2	-E2	-F2	-G2	-H2

(b) negierter Imaginärteil

Abbildung 2.7.: Redundante Werte der spaltenweisen DFT einer 8x8-Matrix. Der Imaginärteil der redundanten Werte hat denselben Betrag mit negiertem Vorzeichen.

### 2.4.5. Inverse DFT

Die inverse diskrete Fouriertransformation (IDFT) ist die Umkehrfunktion der DFT. Wenn das Eingangssignal  $x[n]$  zeitabhängig und somit als  $\vec{x}(t)$  geschrieben werden kann, dann handelt es sich bei  $X^*[m]$  um dessen Darstellung im Frequenzbereich und kann als  $\vec{X}^*(f)$  geschrieben werden. Mit der IDFT ist es möglich, aus der Frequenzdarstellung das Zeitsignal zu errechnen.

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X^*[m] \cdot e^{j \frac{2\pi mn}{N}} \quad (2.19)$$

Gleichung (2.19) ist bis auf die Drehrichtung des komplexen Zeigers und die Vertauschten Ein- und Ausgangsvektoren identisch zu Gleichung (2.11).

## 2.5. Diskrete Kosinus Transformation (DCT)

### 2.5.1. Verwendung der DCT

Die DCT findet häufig in der Bildverarbeitung Anwendung,

### 2.5.2. Berechnung der DCT

Für die Berechnung der DCT gibt es verschiedene Varianten, welche sich in der Symmetrie der Ergebnismatrix unterscheiden. (Stimmt das wirklich? was sonst?)

Darüber hinaus wird in der Bildverarbeitung häufig die erste Zeile der Twiddlefaktormatrix mit dem Faktor  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ , sowie die gesamte Matrix mit  $\sqrt{\frac{2}{N}}$ ,  $N$  = Anzahl Elemente in einer Zeile bzw. Spalte multipliziert.

Da es hier um eine Aufwandsabschätzung geht, wird sich auf die in der Bildverarbeitung gängigste Variante jedoch ohne die skalierenden Faktoren beschränkt. Diese berechnet sich zu

$$X^*[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cos \left[ \frac{\pi k}{N} \left( n + \frac{1}{2} \right) \right] \quad \text{für } k = 0, \dots, N-1 \quad (2.20)$$

Die Twiddlefaktormatrix kann in Matlab mit

$$W = \cos \left( \frac{\pi}{N} \cdot \left( [0 : N-1]' * ([0 : N-1] + \frac{1}{2}) \right) \right) \quad (2.21)$$

berechnet werden. Da die diskrete Kosinus Transformation (DCT) anders als die DFT nur auf Kosinusfunktionen und nicht aus einer Kombination aus Sinus und Kosinus, liefert sie rein reelle Werte.

### 3. Analyse

Im diesem Kapitel werden zunächst die DFT und die DCT in verschiedenen Größen einander gegenübergestellt und eine Entscheidung darüber getroffen, welche sich besser dafür eignet, auf einem ASIC implementiert zu werden. Hierbei spielen in erster Linie die Anzahl unterschiedlicher Faktoren eine Rolle, da für identische Faktoren nur eine Multiplikationseinheit nötig ist. Gleiche Faktoren gehen also mit einer kleineren Chipfläche einher, was zusammen mit der schnellen Berechnung, also geringe Zahl benötigter Takte, die beiden Hauptziele bei der Chipimplementierung darstellen. Als interessante Kandidaten wurden primär die Matrizen mit den Größen 8x8, 9x9 und 15x15 ausgewählt. Die 8x8-Matrix hat dieselbe Anzahl der Sensoren wie das derzeitige Demo-Array, sodass die Eingangswerte direkt transformiert werden können. Die beiden anderen haben aufgrund ihrer ungeraden Zahl ihren Mittelpunkt zwischen den mittleren Sensorelementen, was für die weitere Verarbeitung des transformierten Signals von Bedeutung ist. Die Matrix der Dimension 15x15 lässt sich durch Interpolation der Daten errechnen, während es für die 9x9-Matrix bisher keine Überlegungen gibt, wie sie errechnet werden könnte. Die 12x12 sowie die 16x16 werden zum besseren Einordnen der Bewertungen ebenfalls betrachtet. Darüber hinaus ist aus Abschnitt 2.4.4 bekannt, dass die FFT auf  $2^n$  Elementen basiert und es sich hierbei um ein sehr schnelles und effizientes Verfahren handelt.

Im zweiten Schritt wird untersucht, wie die 8x8-DFT, welche als Favorit aus der ersten Betrachtung herausgegangen ist, optimiert werden kann.

#### 3.1. Bewertung verschiedener DFT- und DCT-Größen

In diesem Abschnitt sollen Erkenntnisse gewonnen werden, auf denen basierend später die Wahl der Transformation und die Größe ihrer Matrix getroffen werden kann. Die Bewertung berücksichtigt wie bereits angedeutet die beiden Eigenschaften Anzahl verschiedener Faktoren und die gesamte Anzahl an Faktoren, wobei die erst genannte größeren Einfluss auf eine negative Bewertung hat, da sich gleiche Faktoren mit Hilfe des Distributivgesetzes ausklammern lassen. Bei den Faktoren wird zwischen solchen unterschieden, die als trivial erachtet werden, da sie nur einer Addition bedürfen ( $\pm 1$ ), zusätzlich zur Addition nur eine Division durch 2 erfolgt ( $\pm 0,5$ ) oder gar keine Berechnung nötig ist (0) und solchen, die als nicht trivial betrachtet werden müssen, da eine Multiplikation unumgänglich ist (beispielsweise  $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ). Begründet werden kann dies mit dem dualen Zahlensystem, da eine Multiplikation mit als trivial eingestuft Werten kein komplexes Schaltnetz erfordert.

Interessant ist die DFT trotz ihrer komplexen Ausgangsmatrix, da sich aus Real- und Imaginärteil direkt der Winkel berechnen lässt. Wie in der Einleitung beschrieben, handelt es sich hierbei um eine der Größen, die im Rahmen dieses Projekts anhand des Sensorarrays ermittelt werden soll.

### 3.1.1. Bewertung verschiedener DCT-Größen

In Tabelle 3.1 ist die Gegenüberstellung der genannten Größen zu sehen. Für die Bewertung wurde das Matlab-Skript aus Anhang A.1 geschrieben. Ersichtlich ist, dass die Anzahl verschiedener nicht trivialer Werte etwa der Wurzel aus der Anzahl aller Werte ist. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass im Schnitt jede Zeile einen neuen Faktor einführt. Die Summe nicht trivialer Werte weist bei allen Matrizen mehr als 50% auf.

Tabelle 3.1.: Bewertung der DCT-Twiddlefaktor-Matrizen

N	8	9	12	15	16
$N \times N$	64	81	144	225	256
$\sum$ trivialer Werte	8	33	28	63	16
$\sum$ nicht trivialer Werte	56	48	116	162	240
Anzahl verschiedener nicht trivialer Werte	7	7	10	13	15
Verhältnis $\sum$ trivial / $\sum$ nicht trivial	0.143	0.6875	0.2414	0.389	0.067

### 3.1.2. Bewertung verschiedener DFT-Größen

In der Tabelle 3.2 werden die DFT-Matrizen einander gegenüber gestellt. Anders als die DCT haben die Twiddlefaktormatrix und deshalb auch das Ergebnis der DFT einen Real- und einen Imaginärteil. Die Beurteilung basiert auf dem Matlab-Skript aus Anhang A.2. Wie zu sehen ist, schneiden vor allem die 8x8- und die 12x12-DFT gut ab. Da letztere nur zum Vergleich mit aufgenommen wurde, ist die 8x8-DFT der klare Favorit, welcher im folgenden Abschnitt genauer betrachtet werden soll.

Tabelle 3.2.: Bewertung der DFT-Twiddlefaktor-Matrizen

N	8	9	12	15	16
$N \times N$	64	81	144	225	256
trivial $\Re$	48	45	128	81	128
nicht triv. $\Re$	16	36	16	144	128
triv. $\Im$	48	21	96	45	128
nicht triv. $\Im$	16	60	48	180	128
$\sum$ triv.	96	66	224	126	256
$\sum$ nicht triv.	32	96	64	324	256
Anzahl verschiedener nicht trivialer Werte	1	7	1	13	3
Verhältnis $\sum$ trivial / $\sum$ nicht trivial	3	0,6875	3,5	0,3889	1

### 3.1.3. Bewertungsfazit

Sowohl die DCT als auch die DFT finden häufig in der Bildverarbeitung Anwendung, so dass bereits diverse Algorithmen für die weiteren Berechnungen vorhanden sind. Beide haben symmetrische Twiddlefaktormatrizen. Der Vorteil der DCT gegenüber der DFT ist, dass sie rein reelle Ergebniswerte liefert. Dem steht als großer Nachteil gegenüber, dass beinahe alle ihrer Twiddlefaktoren zu den nicht trivialen gezählt werden müssen. Des Weiteren verteilen sich ihre Werte auf mehr verschiedene Zahlen, sodass eine effiziente Implementierung gegenüber der DFT, trotz der rein reellen Werte, weniger praktikabel erscheint.

Als Ausschlag gebendes Kriterium wird letztlich der Vorteil eines komplexen Ergebnisses herangezogen, aus dem sich ohne Umwege der Winkel berechnen lässt.

## 3.2. Genauere Betrachtung der 8x8-DFT

Da die 8x8-DFT als Favorit aus der Betrachtung der Transformationsmatrizen herausgegangen ist, wird diese im nächsten Abschnitt auf ihre Eigenschaften hin untersucht. Dies wird die Grundlage für eine effiziente Implementierung sein. Die Twiddlefaktormatrix der 8x8-DFT besteht, wie bereits aus Gleichung (2.12) bekannt, aus komplexen Zeigern. Die möglichen Werte sind in Abbildung 3.1 zu sehen, in Abbildung 3.2 sind zur besseren Veranschaulichung die Zeiger auf 8 Einheitskreise aufgeteilt, wobei jeder einen Laufindex ( $m$ ) des Zeitbereichs abdeckt. In den einzelnen Kreisen sind wiederum alle Laufindizes ( $n$ ) des Frequenzbereichs zu sehen.




Abbildung 3.1.: Einheitskreis mit relevanten Werten der 8x8-DFT

Wie anhand der Grafiken 3.1 zu sehen ist, setzen sich die Faktoren ausschließlich aus den Zahlen  $\pm 1$ ,  $\pm \sqrt{2}/2$  und 0 zusammen. Gemäß der Definition für nicht triviale Werte aus Abschnitt 3.1 zählt ausschließlich der letztgenannte zu diesen. Ebenfalls ist ersichtlich, dass der Betrag aller Zahlen immer 1 ist. In Abbildung 3.3 ist die Twiddlefaktormatrix auf zwei Matrizen aufgeteilt, wobei die Zahlen durch Farben repräsentiert werden. Die linke enthält alle realen Anteile, die rechte alle imaginären. Anhand der Grafik lässt sich gut die Symmetrie erkennen, mit der die Werte auftreten. Diese Grafik soll als Ausgangspunkt für die folgende Betrachtung




Abbildung 3.2.: Twiddlefaktoren der  $8 \times 8$ -Matrix, aufgeteilt auf die Laufindizes  $m$  und  $n$ .  $m$  bezieht sich auf das Element im Ausgangsvektor  $\vec{X}$ ,  $n$  auf den Eingangsvektor  $\vec{x}$ . Siehe auch Gl. (2.11).

dienen. Es lässt sich auch gut erkennen, dass die Kreise aus Abbildung 3.2 die Werte der korrespondierenden Zeilen widerspiegeln.




Abbildung 3.3.: Matrix-Darstellung der  $8 \times 8$ -DFT-Twiddlefaktoren aufgeteilt nach Real- und Imaginärteil.

Auf den ersten Blick sticht die erste Zeile hervor, da sie im Realteil nur aus positiven Einsen und im Imaginärteil nur aus Nullen besteht. Mit der fünften Zeile verhält es sich ähnlich. Anders ist hier, dass sich positive und negative Einsen abwechseln. In die gleiche Gruppe können noch die dritte und die siebte Zeile zusammengefasst werden. Im Unterschied zu den vorigen können

hier aber auch die Imaginärteile eine positive bzw. negative Eins haben. Entsprechend ist dann der Realteil Null. Hier müssen zur Berechnung des Ergebnisses also auch Imaginärteile der Eingangsmatrix mit einbezogen werden. Für die vier bisher betrachteten Zeilen gilt, dass zur Berechnung eines Elements der Ergebnismatrix ausschließlich Additionen oder Subtraktionen erforderlich sind.

Alle Werte, die bis jetzt vorkamen, haben entweder nur einem Real- oder einem Imaginärteil. Dies hat den Vorteil, dass weniger Berechnungen erfolgen müssen, da von einer vollständig komplexen Multiplikation nur eine Multiplikation einer komplexen Zahl mit einer rein reellen (bzw. imaginären) übrig bleiben. Auf diese Weise reduziert sich der in Gleichung (2.1) gezeigte Aufwand zu dem in Gleichung (3.1). Darüber hinaus sind bei den bisherigen Zahlen keine Multiplikationen nötig, weshalb sich der Rechenaufwand auf den Additionsteil der Gleichung beschränkt.

$$\begin{aligned} e + jf &= a \cdot (c + jd) \\ &= a \cdot c + j(a \cdot d) \end{aligned} \tag{3.1}$$

Für die übrigen vier Zeilen gelten die bisherigen Beobachtungen nicht oder nur teilweise, weshalb sie nicht zur ersten Gruppe gezählt werden können. Dafür haben sie aber alle gemein, dass die Hälfte der Faktoren sowohl einen Real- als auch einen Imaginärteil besitzen, welche symmetrisch angeordnet sind. Für diese vier Faktoren sind deshalb jeweils die gesamten vier Multiplikationen aus Gleichung 2.1 nötig.

Eine besondere Eigenschaft ist, dass der Faktor für nicht triviale Multiplikationen im Real- und Imaginärteil zumindest vom Betrag her identisch sind. Dies liegt daran, dass der Einheitskreis in acht Teile geteilt wird und für beispielsweise  $\frac{2 \cdot \pi}{8} = \frac{\pi}{4}$  der Sinus- und Kosinuswert identisch sind. Hieraus resultiert, dass die Hälfte der Berechnungen der nicht trivialen Werte, die für die reelle Matrix gemacht werden müssen, direkt für den imaginären Anteil übernommen werden könnten. Die andere Hälfte müsste lediglich negiert werden. Deshalb kann das berechnete Verhältnis von 3 in Tabelle 3.2 als deutlich höher angenommen werden.

### 3.3. Einordnung des Rechenaufwands

Nachdem nun die Symmetrien der 8x8-Twiddlefaktormatrix der DFT analysiert wurden, soll eine Abschätzung des Rechenaufwands erfolgen. Hierbei wird in vier Kategorien unterschieden. Zum einen werden die erforderlichen Berechnungen bezüglich der 8x8-Twiddlefaktormatrix einerseits für reelle und andererseits für komplexe Eingangswerte betrachtet. Als dritte Variante soll aufgezeigt werden, wie viele Multiplikationen nötig wären, wenn die Twiddlefaktormatrix als variabel angenommen wird. Als letztes soll der Butterfly-Algorithmus auf die Anzahl der benötigten Multiplikationen hin untersucht werden.

Abschließend wird die Bildung des Zweierkomplements der Konstantenmultiplikation unter dem Gesichtspunkt der benötigten Zeit und Fläche gegenüber gestellt. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass je nach Implementierung zwar weniger Multiplikationseinheiten, dafür aber zusätzliche Einheiten zur Negierung von Werten existieren müssen.

Da die Multiplikationen im Normalfall als bedeutend aufwändiger angenommen werden müssen, wird sich in der folgenden Betrachtung hierauf beschränkt. Tatsächlich ist es so, dass die Multiplikationen mit einer Konstanten über ein Schaltnetz innerhalb eines Taktes erfolgen können und somit gerade bei wenigen Multiplikationen die Anzahl der Additionen an Bedeutung gewinnt. Trotzdem erlaubt der Vergleich eine gute Abschätzung.

### 3.3.1. 8x8-DFT mit komplexen Eingangswerten

Die Sensormatrix liefert für jedes Sensorelement einen Sinus- und einen Kosinuswert. Diese können für die Berechnung der DFT zu einer komplexen Zahl zusammengefasst werden ( $\cos(x) + j \cdot \sin(x)$ ). Auf diese Weise lässt sich die Berechnung mathematisch kompakter durchführen.

Die Twiddlefaktormatrix der 8x8-DFT weist, wie in Abb. 3.3 zu sehen, insgesamt nur 16 Faktoren auf, die einen Real- und einen Imaginärteil besitzen. Da diese Faktoren sowohl für den Real- als auch den Imaginärteil betragsmäßig alle denselben Wert haben, lässt er sich ausklammern. Bezogen auf die erforderlichen Additionen verschiebt sich so lediglich deren Durchführung auf einem früheren Zeitpunkt. Man könnte sich die Twiddlefaktormatrix also als Matrix mit nur noch einem einzigen komplexen Faktor in den Zeilen 2, 4, 6, 8 vorstellen. Trotz des selben Betrags beider Anteile müssen beide vorhanden sein, sonst würden die Sinusanteile keinen Einfluss in den Realteil des Ergebnisses haben. Da alle Zeilen der Twiddlefaktormatrix mit allen Spalten der Eingangsmatrix multipliziert werden müssen, ergeben sich  $4 \cdot 8 = 32$  Multiplikationen für Real bzw. Imaginärteil der Ergebnismatrix. Zusammen sind also 64 reelle Multiplikationen für die 1D- bzw. 128 2D-DFT nötig.

### 3.3.2. 8x8-DFT mit reellen Eingangswerten

Anders als bei der Multiplikation komplexer Eingangswerte sind bei der getrennten Berechnung von Real- und Imaginärteil ungleich viele positive und negative Faktoren je Zeile vorhanden, sodass zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen werden muss, dass eine Negation mancher Werte erforderlich sein wird. Wie ein Vergleich der Gleichungen (2.1) und (3.1) zeigt, entfallen die Hälfte der Multiplikationen, wenn die Eingangswerte rein reell sind. Da der Imaginärteil der Eingangswerte aber getrennt berechnet wird, treten diese Multiplikationen an anderer Stelle wieder auf. Hier findet also keine Ersparnis statt. Allerdings kommen bei rein reellen Eingangswerten beispielsweise keine  $j^2$ -Komponenten zustande, welche ausmultipliziert und anschließend aufaddiert werden müssten. Dies führt zu der in Abschnitt 2.4.3 gezeigten Eigenschaft, dass die letzten drei Zeilen für den Realteil des Ergebnisses direkt bzw. für den Imaginärteil negiert aus den Zeilen 2-4 übernommen werden können. Spätestens an dieser Stelle müssen also Negationen erfolgen. Da zu den drei Zeilen aus Abb. 2.6 auch die beiden gehören, in denen Multiplikationen durchgeführt werden müssen, entfallen bei reellen Eingangswerten die Hälfte der Multiplikationen im Vergleich zu komplexen Eingangswerten, weshalb für die 1D-DFT nur 32 bzw. für die 2D-DFT nur 64 Multiplikationen nötig sind.

Interessant ist dieser Ansatz dann, wenn entweder die Recheneinheit so klein wie irgend möglich gehalten werden soll und Real- und Imaginärteil der Eingangsmatrix nacheinander



berechnet werden können oder die Berechnung äußerst schnell erfolgen muss. In beiden Fällen wird im Vergleich zur Berechnungen mit komplexen Eingangswerten deutlich mehr Speicher benötigt. Insgesamt übersteigt bei diese Art der Berechnung der Flächenbedarf der gesamten Einheit den der komplexen Variante. Auch die Leitungen um den Speicher anzubinden dürfen nicht vernachlässigt werden.

### 3.3.3. Direkte Multiplikation zweier 8x8 Matrizen mit komplexen Werten

Diese Art der Implementation hätte den Vorteil, dass sich zu einem späteren Zeitpunkt für ein anderes Transformationsverfahren entschieden und einfach deren Twiddlefaktoren geladen werden könnten. Da keinerlei Optimierungen möglich sind, ist hier auch eine flexible Größe denkbar. Um einen Vergleich zu ermöglichen, wird die Multiplikation zweier 8x8 Matrizen betrachtet. Die in Abschnitt 2.2.2 erläuterte Matrixmultiplikation bedarf bei einer 8x8 Matrix je Element der Ausgangsmatrix 8 komplexe Multiplikationen. Für die  $8 \cdot 8 = 64$  Elemente werden deshalb 512 komplexe Multiplikationen benötigt. Da es sich sowohl bei den Eingangswerten als auch bei der Twiddlefaktormatrix um komplexe Zahlen handelt, sind, wie in Abschnitt 2.2.1 beschrieben, insgesamt  $512 \cdot 4 = 2048$  Multiplikationen nötig. Für die 2D-DFT sind mit 4096 entsprechend doppelt so viele Multiplikationen nötig.

### 3.3.4. Betrachtung des Butterfly-Algorithmus für 8 Eingangswerte

Abbildung 3.4 illustriert die FFT anhand eines Eingangsvektors mit acht Werten. Um diesen Algorithmus anwenden zu können ist es erforderlich, dass die Werte im Eingangsvektor in umgekehrte Bitreihenfolge getauscht werden (bitreversed order). Dies geschieht nach dem Muster, dass die Indizes der Eingangswerte, wie üblich bei 0 beginnend, binär dargestellt werden. Nun wird die Reihenfolge der Bits getauscht. Auf diese Weise tauschen bei einem 8-Bit Vektor die Elemente 2 und 5 sowie 4 und 7 ihre Position. Andernfalls wären die Ergebnisse in vertauschter Reihenfolge. Anhand der Grafik lässt sich erkennen, dass die DFT in mehrere Stufen aufgeteilt wird.

Aus Gleichung (2.12) ist bekannt, dass die Variablen der Twiddlefaktorberechnung die Indizes der Eingangs- sowie Ausgangsvektoren sind. Hieraus lässt sich bereits erkennen, dass die gesamte Twiddlefaktormatrix  $N$  verschiedene komplexe Werte enthält. Dies wird auch aus Abbildung 3.1 am Beispiel für  $N=8$  ersichtlich. Darüber hinaus lässt sich erkennen, dass die komplexen Zeiger den Einheitskreis in  $N$  Bereiche mit einem Winkel von  $\frac{2\pi}{N}$  unterteilen. Bekannt ist ebenfalls, dass der erste Wert immer die 1 ist. Daraus ergeben sich bei einer DFT mit 2 Eingangswerten die Twiddlefaktoren 1 und  $-1$ , so dass eine Multiplikation entfällt. Dies bildet die erste Stufe.

Ähnlich verhält es sich mit der zweiten Stufe. Hier ergeben sich die Werte  $1, -j, -1, j$ , was ebenfalls bedeutet, dass keine Multiplikation erfolgen muss. Der nächste Schritt zur Reduzierung des Rechenaufwandes ergibt sich aus der Erkenntnis, dass die Werte  $\exp(-i2\pi mn/N)$  und  $\exp(-i2\pi \frac{mn}{2}/N) = -\exp(-i2\pi mn/N)$  lediglich ein negiertes Vorzeichen haben. Auch

dies lässt sich der Abb. (3.1) entnehmen. Auf diese Weise fällt der Faktor  $-j$  weg. Dies bedeutet, dass sich so die Hälfte der Multiplikationen einsparen lässt.

Bei der dritten Stufe gibt es wegen der acht Eingangswerte theoretisch auch acht Faktoren. Aus den genannten Symmetriegründen halbiert sich die Anzahl. Wiederum die Hälfte davon sind komplexe Faktoren, die übrigen erfordern keine Multiplikation. Dies bedeutet, dass zwei komplexe Multiplikationen durchgeführt werden müssen, was insgesamt acht reellen Multiplikationen entspricht.

Wie gezeigt wurde, werden nur 2 komplexe Multiplikationen benötigt statt der nach Gleichung (2.18) geschätzten  $8/2 \cdot 3 = 12$ . So ergeben sich für alle 8 Spalten einer 8x8-Matrix tatsächlich nur  $2 \cdot 8 = 16$  komplexe Multiplikationen. Für die 2D-DFT sind somit lediglich 32 komplexe, beziehungsweise 128 reelle Multiplikationen erforderlich.




Abbildung 3.4.: Berechnungsschema der DFT mit 8 Eingangswerten nach dem Butterfly-Verfahren

### 3.3.5. Fazit der Berechnungs-Gegenüberstellungen

Es konnte gezeigt werden, dass die optimierte Matrixmultiplikation mit komplexen Eingangswerten die gleiche Anzahl benötigter Multiplikationen wie die FFT hat. Das liegt daran, dass es vom Betrag her nur einen einzigen Faktor gibt. Dieser tritt nur in der Hälfte der Zeilen der Twiddlefaktormatrix auf und kann wegen des Distributivgesetzes ausgeklammert werden. Gleiches gilt für die Berechnung mit rein reellen Eingangswerten, hier kann wegen der Symmetrieeigenschaften zusätzlich noch die Hälfte der Multiplikationen eingespart werden. Bei Twiddlefaktormatrizen mit mehreren als nicht trivial einzustufenden Faktoren ist davon auszugehen, dass die FFT das effizientere Verfahren darstellt.

Als Vorteil kann bei der Multiplikation mit komplexen Eingangswerten gesehen werden, dass die Programmierung der 2D-DFT als einfacher angenommen werden kann. Begründet wird dies damit, dass es möglich ist, eine einzige Einheit für die Berechnung der 1D-DFT und der 2D-DFT verwenden zu können.

Die Matrixmultiplikation mit ladbaren Faktoren ist so weit abgeschlagen, dass sie nicht ansatzweise in Betracht gezogen werden kann. Sie verdeutlicht dafür sehr gut, wie sehr sich Berechnungsaufwand einsparen lässt, wenn sich für ein dediziertes System entschieden und dieses optimiert wird. Falls also zwei verschiedene Transformationsverfahren auf einem Chip vorhanden sein sollen, wäre es immer noch effizienter beide optimiert zu implementieren. Abschließend werden in Tabelle 3.3 die Anzahl benötigter reeller Multiplikationen der verglichenen Methoden aufgeführt.

Tabelle 3.3.: Auflistung benötigter reeller Multiplikationen der verschiedenen Methoden für die 2D-DFT

Methode	Anzahl reeller Multiplikationen
komplexe Eingangswerte	128
reelle Eingangswerte	64
ladbare Matrixmultiplikation	4096
FFT	128

## 4. Entwurf

In diesem Kapitel wird die Theorie aus dem Kapitel Analyse in ein funktionsfähiges VHDL-Programm mit den geforderten Eigenschaften umgesetzt. Es werden weitere Vorüberlegungen getroffen, die sich speziell an der Implementation als Hardwarekomponente orientieren. Wenn die Komponente Teil eines Chips werden würde, würde dieser in 350 nm Technologie gefertigt werden. Entsprechend beziehen sich die Größenangaben der Syntheseergebnisse auf diesen Prozess. Der Auftragsfertiger, bei dem der Chip in Auftrag gegeben werden würde, ist Austria Micro Systems (AMS). Dementsprechend sind die Standardzellen von dieser Firma.

### 4.1. Projekt- und Programmstruktur

In diesem Abschnitt werden Entscheidungen zum Einhalten der Bitbreite der Vektoren, den verwendeten VHDL-Bibliotheken und der Aufteilung des Programmcodes zusammengetragen.

#### 4.1.1. Vorüberlegungen aus Hardwaresicht

Für die binäre Darstellung der Eingangswerte sind zwölf Bit vorgesehen, wovon zehn auf die Nachkommastellen entfallen. Bei den beiden Rechenoperationen Addition und Subtraktion entstehen keine weiteren Nachkommastellen. Je nach Vorzeichen und Zahlenwert kann es jedoch sein, dass der Vorkomma-Wertebereich von zwei Bit nicht mehr ausreicht. Aus diesem Grund muss der Zielvektor immer um ein Bit breiter sein - von 12 Bit ausgehend also 13 Bit. Da dies bei jeder Addition geschieht, würde die benötigte Bitbreite ohne Gegenmaßnahmen immer weiter anwachsen. Die einfachste Möglichkeit dies zu verhindern ist die Division eines Summationsergebnisses durch Zwei. So kann beliebig oft auf den selben Vektor eine Addition ausgeführt werden, ohne einen Überlauf zu provozieren. Die Kehrseite dieser Vorgehensweise ist, dass durch den Bitshift die Genauigkeit des Ergebnisses sinkt. Auf die Folgen wird in Abschnitt 2.1.4 kurz eingegangen. Für die verlustfreie Multiplikation zweier Zahlen wird sogar die doppelte Breite des Vektors benötigt. Hier kann sich der Bitbereich vor und nach dem Komma ändern.

Wenn diese Maßnahme jedoch nicht ergriffen und alle zusätzlichen Bits beibehalten würden, müsste mit etwa 70 Bit je Ausgangswert gerechnet werden. Sollte wenigstens auf die bei der Multiplikation entstehenden Nachkommabits verzichtet werden, würde die benötigte Bitbreite immer noch bei über 40 liegen. Auch dies würde noch eine immense Vergrößerung der Schaltung alleine schon wegen der zusätzlichen Leitungen bedeuten. Desweiteren würden sich hierdurch die benötigten Zeiten aller Berechnungen erhöhen, was eine langsamere Taktfrequenz oder eine Unterteilung in Teilschaltnetzwerke und somit in der Summe mehr Takte mit sich ziehen würde.

### 4.1.2. VHDL-Bibliotheken

Cadence unterstützt die VHDL-Versionen von 1987 und 1993. Enthalten ist unter anderem die Bibliothek `std_logic_arith`, welche von der Firma Synopsys entwickelt wurde. Hierbei handelt es sich um die erste Bibliothek für mathematische Berechnungen wie Addition und Multiplikation mit VHDL, weshalb sie eine große Verbreitung erlangt hat. Die Bibliothek basiert auf der vom Konsortium des Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) spezifizierten Bibliothek `std_logic`. Anders als angenommen werden könnte, handelt es sich hierbei zwar um einen weitverbreiteten aber eben keinen offiziellen Standard. Ähnliches gilt auch für die Bibliotheken `std_logic_unsigned` und `std_logic_signed`. Leider hat Synopsys nicht konsequent die strenge Typisierung von VHDL eingehalten, weshalb es bei überladenen Funktionen möglich ist, die Datentypen `signed` und `unsigned` zu mischen, was zu einem unerwarteten Verhalten führt. Aus diesem Grund wird in diesem Projekt die Bibliothek `numeric_std` verwendet, welche einen vergleichbaren Funktionsumfang bietet, vom IEEE-Konsortium spezifiziert wurde und dieses Problem nicht aufweist. Zu ihrem Umfang gehört auch die `resize`-Funktion, welche es ermöglicht einen Vektor vorzeichengerecht zu erweitern.

Für den Standardsatz der Datentypen zu dem beispielsweise `std_logic` gehört, wird `std_logic_1164.all` verwendet. Um Textdateien lesen und schreiben zu können, wird die Bibliothek `std.textio.all` sowie `std_logic_textio.all` benötigt.

### 4.1.3. Vorüberlegungen zum Programmablauf

Über die Parallelität der Berechnungen wird auch bei gleicher Funktion der Komponenten maßgeblich die benötigten Takte der Berechnung der 2D-DFT sowie die benötigte Logik und deren Größe bestimmt. Um einen guten Kompromiss aus benötigter Zeit und Chipfläche zu erzielen, sollen Real- und Imaginärteil die die Berechnung der Matrixelemente jeweils gleichzeitig, die einzelnen Elemente aber nacheinander berechnet werden. Darüber hinaus ist geplant, die selbe Recheneinheit der 1D-DFT auch für die 2D-DFT zu nutzen.

### 4.1.4. Struktureller Aufbau

Das Programm wurde, wie bei umfangreicheren Projekten üblich, auf verschiedene Dateien aufgeteilt. Alle Konstanten werden in einem Paket deklariert, welches in allen anderen Dateien eingebunden werden muss. So ist es möglich z.B. die Bitbreiten eines Vektors an einer zentralen Stelle zu setzen. Diese liegen für Eingangswerte bei 12, Summen 13 und Produkte 26 Bit. Da alle anderen Dateien auf diese Konstanten zugreifen, muss dieses Paket zuerst kompiliert werden. In einem weiteren Paket findet die Deklaration der eigenen Datentypen statt. Hier sei insbesondere die 8x8 Matrix mit ihren 12 Bit Vektoren vom Typ `signed` erwähnt, welche für die eingelesenen Daten, die Zwischenergebnisse (1D-DFT) sowie die Ausgangswerte verwendet wird. Da die weiteren Dateien diese Datentypen verwenden, ist es erforderlich, dass dieses Paket als zweites kompiliert wird. Alle weiteren Pakete können in beliebiger Reihenfolge kompiliert werden, da sie erst später ineinander greifen. Zum Testen bzw. für die Simulation müssen Eingangswerte geladen werden. Hierfür wurde die Komponente `read_input_matrix` geschrieben. Die Werte müssen in einer Datei mit dem Namen `InputMatrix_komplex.txt`

stehen und im dualen Zahlenformat vorliegen. Die Datei besteht aus 16 Spalten und acht Zeilen, in den leerzeichengetrennten Spalten stehen immer im Wechsel der Real- und der Imaginärteil einer Zahl. Die berechneten Ergebnisse werden mit der Komponente `write_results` im gleichen Format in eine Datei geschrieben, wie sie in der Input-Datei stehen.

## 4.2. Entwicklung der 2D-DFT-Komponente

Bis die Berechnung der 2D-DFT realisiert war, wurden verschiedene Stadien durchlaufen. Im ersten Schritt wurde die 1D-DFT implementiert, wobei die im Kapitel Analyse behandelten Optimierungsmöglichkeiten näher betrachtet werden. Desweiteren wird das Berechnungsschema der geraden sowie ungeraden Zeilen der Twiddlefaktormatrix und die daraus resultierende Anzahl an Takten vorgestellt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Umsetzung der 2D-DFT auf Basis der vorhandenen 1D-DFT-Einheit. Abschließend wird gezeigt, dass es auf einfache Weise möglich ist, die vorhandene DFT-Einheit um die Funktion der IDFT zu ergänzen.

### 4.2.1. Optimierte 8x8 DFT als Matrixmultiplikation

Anfangs wurde angenommen, dass Multiplikationen mit den Twiddlefaktoren  $\pm 1$  und  $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$  durchgeführt werden müssen. Dass bei einer optimierten 8x8-DFT wegen des expliziten ausprogrammierens der Berechnungen die Multiplikation mit  $\pm 1$  wegfällt, war schnell klar. Wegen der betragsmäßig identischen nicht trivialen Twiddlefaktoren wurde zu Beginn der Entwicklung in Betracht gezogen das 1er-Komplement zu verwenden, da sich negative und positive Zahlen mit gleichem Betrag nur durch ihr höchstwertigstes Bit unterscheiden. Auf diese Weise könnte das selbe Resultat für den Imaginär- wie für den Realteil verwendet werden. Das Vorzeichen würde sich über eine einfache XOR-Verknüpfung beider MSB der Multiplikanden ergeben. Diesem Vorteil steht jedoch eine aufwändigere Subtraktion (bzw. Addition negativer Zahlen) gegenüber. Der zusätzliche Aufwand entspricht etwa dem der Negierung von Zahlen im 2er-Komplement. Aus diesem Grund wurde sich hierfür entschieden.

Bei der genaueren Betrachtung der Twiddlefaktormatrix konnte in Abschnitt 3.3.1 festgestellt werden, dass, abgesehen von der ersten, in jeder Zeile gleich viele Additionen wie Subtraktionen vorhanden sind. Dies trifft auch ausschließlich auf die jeweils vier nicht trivialen Faktoren der geraden Zeilen zu. Dies lässt sich anhand des Einheitskreises in Abb. 3.1, der Abbildung 3.2 und der grafischen Darstellung der Twiddlefaktormatrix in Abb. 3.3 nachvollziehen. Darüber hinaus ist ersichtlich, dass für komplexe Eingangswerte in den Zeilen 2, 4, 6 und 8 zwölf und in den übrigen acht Multiplikationen erfolgen müssen. Dies kann anhand der Gleichungen (2.1) und (3.1) nachvollzogen werden.

Aus Abschnitt 2.2.2 ist bekannt, dass bei einer Matrixmultiplikation Elemente multipliziert und anschließend die Ergebnisse aufsummiert werden. Hieraus kann abgeleitet werden, dass es das Assoziativgesetz erlaubt die Eingangswerte umzusortieren, wenn auch die Twiddlefaktoren entsprechend umsortiert werden. Geschickt aufgeteilt auf triviale und nicht triviale Berechnungen, ist es dadurch möglich auf das Invertieren der Eingangswerte, also den hierfür benötigten Takt und die Inverter zu verzichten und um nur noch die Multiplikation mit  $+\frac{\sqrt{2}}{2}$  durchführen

zu müssen. Letztere muss wegen des Distributivgesetzes nur ein Mal pro Zeile und Real- bzw. Imaginärteil erfolgen.

Darüber hinaus minimiert sich bei dieser Anordnung das Risiko eines Überlaufs, da zumindest im ersten Schritt eine Subtraktion erfolgt. In den weiteren muss unweigerlich die Akkumulation stattfinden. Wegen der Einsen in der ersten Zeile der Twiddlefaktormatrix müssen für die erste Zeile der Ausgangsmatrix alle Spalten einmal aufsummiert werden. Dies hat zur Folge, dass ein großer Wert entstehen kann, welcher Maßgebend für die Anzahl der Vorkommabits ist. Aus diesem Grund wird zur Sicherheit, der einheitlichen Skalierung der Zahlen und der Einfachheit wegen nach jeder Addition oder Subtraktion das Ergebnis durch einen Bitshift halbiert. Es sei an dieser Stelle lediglich angemerkt, dass über die Eingangswerte die Annahme getroffen werden kann, dass aufeinanderfolgende Werte das selbe Vorzeichen haben oder, nach Abzug eines evtl. vorhandenen Offsets, nahe Null sind. Basierend auf diesem Wissen ist es denkbar die Wahrscheinlichkeit weiter zu reduzieren, dass es zu einem Überlauf kommt. Wegen der Null im Imaginärteil der ersten und fünften Zeile der Twiddlefaktormatrix sind auch alle Imaginärteile dieser Spalte der Ausgangsmatrix Null. Wie in Abschnitt 2.1.4 erwähnt, ist die Optimierung bezüglich numerischer Ungenauigkeiten nicht Gegenstand dieser Arbeit.

#### 4.2.2. Berechnungsschema und benötigte Takte der Ergebnisse

In Abbildung 4.1 ist die Berechnung der ungeraden Spalten der Eingangsmatrix am Beispiel der ersten zu sehen. Für die 3. und 7. müssen die Eingangswerte so angeordnet werden, dass die Vorzeichen, beginnend mit einer Subtraktion, immer im Wechsel auftreten. Für die 5. Zeile ist dies bereits gegeben.  $r$  steht für den Realteil der Eingangswerte,  $i$  stünde für dessen Imaginärteil. Der Index gibt die Position des Elements in einer Spalte an, angewandt werden muss die Berechnung auf alle Spalten.




Abbildung 4.1.: Vorgehensweise der Akkumulation der ungeraden Spalten der Eingangswerte.

Wie der linken Spalte der Abb. 4.1 zu entnehmen ist, werden 3 Takte für die Berechnungen der Werte aus den ungeraden Spalten der Eingangsmatrix benötigt. Der 1. Takt für Additionen bzw. Subtraktionen und 2. sowie 3. Takt für das Aufsummieren. Der Bitvektor des Ergebnisses

ist zwar 12 Bit breit, aber beim letzten Bitshift von 13 auf 12 werden nur 11 Bit übernommen. Es wird also ein doppelter Bitshift vollzogen. Dies erfolgt, damit sowohl in den geraden als auch in den ungeraden Zeilen gleich viele Bitshifts erfolgen und die Werte somit identisch skaliert sind.

Die Berechnung der geraden Zeilen wird in Abbildung 4.2 am Beispiel der zweiten Zeile gezeigt.  $r$  steht wieder für den Realteil der Eingangswerte,  $i$  für dessen Imaginärteil. Auch hier ist der linken Spalte die Anzahl der benötigten Takte zu entnehmen. In diesem Fall dauert die Berechnung 5 Takte. Diese setzen sich zusammen aus ein Takt für Additionen bzw. Subtraktionen, 2.-3. sowie 5. Takt für das Aufsummieren und der 4. Takt für die Multiplikationen. In Abschnitt 4.3.1 wird gezeigt, dass die Multiplikation mit einer Konstanten innerhalb eines Taktes mit einem Schaltnetz erfolgen kann.




Abbildung 4.2.: Vorgehensweise der Akkumulation der geraden Spalten der Eingangswerte.

Der rechten Spalte aus Abb. 4.2 kann entnommen werden, dass sich durch die Addition eine Bitbreitenerweiterung um eins bzw. bei der Multiplikation eine Verdoppelung ergibt. Durch die hintereinander erfolgenden Bitshifts wird durch  $2^{n_B}$  geteilt, wobei  $n_B$  die Anzahl der Bitshifts ist. Den beiden Darstellungen der Summationen kann entnommen werden, dass, um ein Überlaufen des Bitvektors zu vermeiden es nötig ist, drei respektive vier Bitshifts durch zu führen. Wie bereits erläutert erfolgt bei den ungeraden Zeilen abschließend ein doppelter Bitshift. Auf diese Weise ergibt sich für die 1D-DFT, dass das Ergebnis um den Faktor 16 kleiner ist. Da beim zweiten Durchlauf, um die 2D-DFT zu berechnen, ebenfalls durch 16 geteilt wird, ergibt sich insgesamt eine Division durch  $2^{2 \cdot 4} = 256$ .

Aus den Abbildungen 4.1 und 4.2 können die Takte, die zur Berechnung der 1D- bzw. 2D-DFT benötigt werden, abgeleitet werden. Für ungeraden Zeilen sind je Element drei Takte nötig und mit acht Elementen pro Zeile und vier ungeraden Zeilen errechnen sich so  $3 \cdot 8 \cdot 4 = 96$  Takte. Analog errechnet sich für die geraden Zeilen mit je fünf Takten pro Element  $5 \cdot 8 \cdot 4 = 160$  Takte.



Takte. In der Summe ergeben sich so  $96+160=256$  Takte für die 1D-DFT. Da die 2D-DFT ohne Takte fürs Umspeichern oder ähnliches sofort im Anschluss berechnet werden kann, verdoppelt sich die Anzahl der Takte auf 512 für die vollständige Berechnung.

Tabelle 4.1.: Benötigte Takte für die komplexe DFT

Zeile	Additionen pro Element ( $N$ )	Takte pro Element ( $\log_2(N)$ )	Takte für Multiplikation	Summe der Takte
1	8	3	0	3
2	12	3,6	1	5
3	8	3	0	3
4	12	3,6	1	5
5	8	3	0	3
6	12	3,6	1	5
7	8	3	0	3
8	12	3,6	1	5

Anhand der rechten Spalte ergeben sich so  $(3+5) \cdot 4 \cdot 8 = 256$  Takte sowohl für den Real- als auch den Imaginärteil der komplexen Ausgangsmatrix. Real- und Imaginärteil werden parallel berechnet und sind somit zeitgleich fertig.

### 4.2.3. Programmablauf der 1D-DFT

Im ersten Takt der Berechnung werden die für die jeweilige Zeile der Twiddlefaktormatrix spezifischen Additionen und Subtraktionen durchgeführt. Für die geraden Zeilen werden die Werte, die eine Multiplikation benötigen, getrennt von den übrigen zusammengefasst. Im darauffolgenden Takt werden die Zwischenwerte, für die geraden Zeilen wieder getrennt nach Multiplikation oder nicht, akkumuliert. Der dritte Takt ist für die ungeraden Zeilen der letzte, da nur acht Werte aufsummiert werden müssen (siehe Abb. 4.1). Im darauffolgenden Takt wird in den ungeraden Zeilen mit der Berechnung der nächsten Zahl begonnen. Die geraden Zeilen haben acht Werte, die mit  $\sqrt{2}/2$  multipliziert werden müssen. Die vier Werte, die nur addiert werden müssen, sind bereits im zweiten Takt aufsummiert. Deshalb kann im vierten Takt die Konstantenmultiplikation erfolgen und abschließend im fünften die Summation der Zwischenergebnisse erfolgen (siehe Abb. 4.2).

Die Zuordnung der aktuellen Zeile der Twiddlefaktormatrix erfolgt über einen Zähler, der von 0 bis 63 zählt. Er ist als 6 Bit Vektor realisiert, der bei 63 einen beabsichtigten Überlauf hat und wieder bei 0 anfängt. Der Vektor kann als zwei aufeinanderfolgende 3 Bit Vektoren gesehen werden. Auf den vorderen wird immer eine Eins aufaddiert, wenn der hintere einen Überlauf hat und wieder bei Null zu zählen beginnt. Beide Vektoren können für sich als Modulo-8-Zähler betrachtet werden. Die vorderen drei Bit des gesamten Vektors entsprechen der aktuellen Zeile, die hinteren drei der Spalte, also dem Index in der aktuellen Zeile. Mit der Funktion `to_integer` der VHDL-Bibliothek `numeric_std` lassen sich die Teilvektoren nutzen, um die Elemente der Eingangsmatrix anzusprechen. Das letzte Bit des ersten Teilvektors ist für ungerade Zeilen Null und für gerade Zeilen Eins. Da sich die Eigenschaften der

Twiddlefaktormatrix in gerade und ungerade Zeilen aufteilen lassen, kann dies genutzt werden, um die entsprechenden Operationen durchzuführen und den passenden Folgezustand des Zustandsautomaten zu setzen.

#### 4.2.4. Entwicklung von der 1D-DFT zur 2D-DFT

In Abschnitt 4.1.3 wurde entschieden, dass nach Möglichkeit die selbe Recheneinheit für die 1D- wie auch die 2D-DFT genutzt werden soll. Aus Abschnitt 2.4.2 ist bekannt, dass für die 2D-DFT einer Matrix die Twiddlefaktormatrix einmal links und einmal rechts von der Eingangsmatrix steht. Als 1D-DFT-Matrix (Zwischenwertematrix) wird die Multiplikation der ersten Twiddlefaktormatrix mit der Eingangsmatrix betrachtet. Anschließend wird die 1D-DFT-Matrix mit der Twiddlefaktormatrix multipliziert. Aus der vertauschten Reihenfolge resultiert, dass die Zeilen und Spalten getauscht durchlaufen werden. Da die Eingangsmatrix spaltenweise durchlaufen werden soll, müsste für jedes Element eine aus Hardwaresicht aufwändige Fallunterscheidung erfolgen. Umgehen lässt sich das, indem das Kommutativgesetz angewandt wird und die Matrizen transponiert werden. Belegt wird das mit der Gleichung (4.1). Wie zu sehen ist, muss auch die Ausgangsmatrix transponiert werden. Für die Twiddlefaktormatrix erübrigt sich dies, da ihre Transponierte identisch ist. Es konnte gezeigt werden, dass beide Berechnungen mit der selben Einheit durchführbar sind. In Grafik (4.3) ist das beschriebene veranschaulicht. Das Transponieren der Zwischen- und der Ausgangsmatrix erfolgt mit vertauschtem Zeilen- und Spaltenindex. Für die Unterscheidung zwischen 1D- und 2D-DFT wird ein Bit-Signal getoggelt, wenn der in Abschnitt 4.2.3 eingeführte Vektor bis 63 gezählt hat.

$$\begin{aligned}
 X &= W \cdot x \cdot W \\
 &= \left( (x \cdot W)^T \cdot W \right)^T \\
 &= \left( X^{*T} \cdot W \right)^T
 \end{aligned} \tag{4.1}$$




Abbildung 4.3.: Darstellung der Berechnung der 2D-DFT aus Gleichung (4.1)

Da die Matrizen transponiert werden, ist eine zweite interne Matrix erforderlich, da sonst die Werte oberhalb der Nebendiagonalen überschrieben werden.

#### 4.2.5. Zusammenhang von DFT und IDFT bei der Matrixmultiplikation

Durch die umgekehrte Drehrichtung des komplexen Zeigers in Gleichung (2.19) werden in der Matrizenschreibweise die Zeilen 2 und 8, 3 und 7 sowie 4 und 6 vertauscht. Nachvollziehen lässt sich das gut anhand der Grafik 3.1. Verdeutlicht wird das vorgehen in Abbildung 4.4.

Dies lässt sich nutzen, um auf einfache Weise die vorhandene DFT-Einheit um die IDFT-Funktionalität zu ergänzen. Die DFT-Komponente wird dafür um das Eingangssignal `idft` ergänzt. Im Quelltext erfolgt eine Abfrage, ob `idft` gesetzt ist. Ist dies der Fall, wird der in Abschnitt 4.2.3 eingeführten Teilvektor für das Durchlaufen der Zeilen in seiner Integer-Interpretation von Acht subtrahiert.




Abbildung 4.4.: Um von der DFT zur IDFT zu kommen, müssen bei der Matrixmultiplikation die Zeilen 2 und 8, 3 und 7 sowie 4 und 6 der Twiddlefaktormatrix vertauscht werden.

### 4.3. Synthesergebnisse von Teilkomponenten

Die Synthesergebnisse werden mit dem Programm `rc` erstellt. Wenn Da das Schaltnetz der gesamten Schaltung zu groß und nicht nachvollziehbar wäre, werden in diesem Abschnitt nur relevante Teilkomponenten gezeigt.

#### 4.3.1. 13 Bit Konstantenmultiplizierer

Der duale Wert lässt sich am einfachsten mit der Matlab-Funktion `fi()` ermitteln. Der Funktion werden hierfür Kommagetrennter Deziamlwert, 1 für vorzeichenbehaftet, die gesamte Anzahl an Stellen (13) und die Anzahl der Nachkommastellen (10) übergeben. Der vollständige Aufruf sieht dann wie folgt aus:

```
val=fi(sqrt(2)/2,1,13,10)
```

Der erzeugte Datentyp hat unter anderem die Eigenschaften `val.bin`, welche einem mit 0001011010100 den Wert als Binärzahl zurück gibt, `val.double` gibt den approximierten Dezimalwert mit 0,70703125 zurück und `val.dec` interpretiert den Dualwert als Integer, was 724 entspricht. Letzterer ist wichtig zu kennen, um die Werte der Simulation nachvollziehen zu können.

Der Berechnung aus Gleichung (4.2) kann entnommen werden, dass die Abweichung weit unter einem Prozent liegt.

$$\frac{100}{\frac{\sqrt{2}}{2}} \cdot 0,70703125 = 99,989\% \quad (4.2)$$

Zeigen, welche Bits heraus genommen werden müssen! und belegen warum.




Abbildung 4.5.: Schaltnetz des 13 Bit Konstantenmultiplizierers für  $\frac{\sqrt{2}}{2} = 0.70711 \simeq 0.70703125 = 0001011010100_2$  in Encounter; Eingang links, Ausgang rechts

Der vollständige Gate-Report befindet sich in Abschnitt B.1 auf Seite 60

### 4.3.2. Bildung des 2er-Komplements eines 13 Bit Vektors

In Abb. 4.6 ist die nicht explizit implementierte, aber in Abschnitt 3.3.2 erwähnte Negierung von Zahlen zu sehen.




Abbildung 4.6.: Schaltnetz einer Einheit zur Bildung des 2er-Komplements eines 13 Bit Vektors; Eingang links, Ausgang rechts

Für die Negierung eines 13 Bit Vektors hat das Synthesewerkzeug encounter 22 Standardzellen verwendet. Das sind knapp doppelt so viele Gatter, wie der Vektor Bits breit ist. Der Unterschied zum Konstantenmultiplizierer fällt somit sehr gering aus. Wie zu sehen, handelt es sich fast ausschließlich um Inverter und Addierer. In Abschnitt 2.1.2 wurde bereits beschrieben, dass für die Bildung des 2er-Komplements zunächst alle Bits invertiert werden müssen. Abschließend wird auf den Vektor 1 LSB addiert. Beide Pfade weisen die gleiche Länge auf und verwenden überwiegend die selben Gattertypen, weshalb darauf geschlossen werden kann, dass die maximale Gatterlaufzeit in der gleichen Größenordnung liegen muss.

### 4.3.3. 13 Bit Addierer

Der 13 Bit Addierer hat zwei 13 Bit Eingänge, allerdings werden durch einen Bitshift beide Eingangswerte halbiert, damit kein Überlauf entsteht. Insofern fließen nur jeweils die höheren 12 Bit in die Berechnung ein.

### 4.3.4. Vergleich der Syntheseergebnisse

In Tabelle 4.2 ist eine Gegenüberstellung der Syntheseergebnisse unter den Aspekten Anzahl der Gatter und Fläche.

Tabelle 4.2.: Vergleich

	Gatter	Fläche (Prozess: 350nm)
13 Bit Konstantenmultiplizierer für $\sqrt{2}/2$	82	6612 $\mu\text{m}^2$
13 Bit regulärer Multiplizierer	194	21 985 $\mu\text{m}^2$
12 Bit Addierer	15	3257 $\mu\text{m}^2$
13 Bit 2er-Komplement-Bildung	24	2147 $\mu\text{m}^2$




Abbildung 4.7.: Schaltnetz eines 12 Bit Addierers, Eingänge links (12 Bit), Ausgang rechts (13 Bit)

#### 4.3.5. Gegenüberstellung der Konstantenmultiplikation und der Bildung des 2er-Komplements

Unter diesem Punkt sollen die Konstantenmultiplikation und die Bildung des 2er-Komplements unter Aspekten der benötigten Zeit und des benötigten Platzes auf einem Chip betrachtet werden. Um einen Eindruck hiervon zu erhalten, werden im Kapitel Entwurf in Abschnitt 4.3 jeweils die Schaltnetzze gezeigt. Wie dort erläutert, lässt sich anhand dieser sagen, dass es bei dieser Art der Implementierung keinen zeitlichen Gewinn gibt, da beide kritischen Pfade etwa gleich lang sind. Für die knapp 4 mal mehr Gatter bei der Multiplikation ist auch ein größerer Verdrahtungsaufwand erforderlich, sodass die Konstantenmultiplizierer auf einem Chip eine etwas größere Fläche beanspruchen. Da es sich hier insgesamt aber um wenige Gatter handelt, wirkt sich dies erst bei sehr vielen Instanzen aus. Es kann an dieser Stelle deshalb festgehalten werden, dass dieser Unterschied nicht als entscheidend geltend gemacht werden kann.

### 4.4. Schema der Zustandsfolge

In Abbildung 4.8 sind die Zustände des in VHDL implementierten Zustandsautomaten zu sehen. Da es sich um einen sehr strikten Ablauf handelt und keine Eingangssignale Einfluss auf die Zustandsfolge haben, wurde sich gegen die Darstellung als klassischen Automatengraph entschieden. Stattdessen ist in Abschnitt 4.5 ergänzend das UML-Diagramm mit der detaillierten Abfolge der Berechnung zu sehen, welches einen wesentlich höheren Informationsgehalt besitzt. Es wurde so gestaltet, dass daraus hervorgeht, welches der aktuelle Zustand ist.

Der Zustand `set_ready_bit` wird nach dem zweiten Durchlauf der DFT-Einheit, also wenn die 2D-DFT berechnet ist, erreicht. Dieser setzt für einen Takt das Signal `result_ready` auf Eins.







Abbildung 4.8.: Automatengraf

## 4.5. UML-Diagramm









## 5. Evaluation

### 5.1. Simulation der 2D-DFT

Zur Simulation der Signalverläufe von Hardwarekomponenten dient in der Cadence-Umgebung das Programm NC Sim. Das Programm beherrscht lediglich bei einzelnen Vektoren die Umrechnung zu vorzeichenbehafteten Zahlen im Dezimalsystem. Bei der Bündelung von Vektoren können nur positive Dezimalzahlen dargestellt werden. Dies hat zur Folge, dass Vektoren, die eine negative Zahl repräsentieren, mittels  $2^{n+1} + m$ ,  $n$  = Bitbreite des Vektors und  $m$  = angezeigte Zahl, bei Bedarf händisch umgerechnet werden müssten. Die Darstellung von Festkoomazahlen ist in keinem Fall möglich.

Anhand der Simulation kann die Anzahl der im Voraus ermittelten, zur Berechnung der 2D-DFT benötigten Takte, verifiziert werden, was nachfolgend geschen soll.

Nachdem `nReset` auf '1' gesetzt wird, werden die Eingangswerte eingelesen. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, geht `loaded` auf '1'. Mit der nächsten steigenden Taktflanke, in Bild 5.1 bei 340 ns, beginnt die Berechnung der 2D-DFT. Beendet ist sie, nachdem die Matrizenmultiplikation auf die Eingangswerte und anschließend auf die 1D-DFT-Werte angewandt wurde. Also nach  $2 \cdot 64$  einzelnen Berechnungen. Wenn dies erfolgt ist, wird `result_ready` auf '1' gesetzt. Dies geschieht bei 20 820 ns. Bei einer Taktfrequenz von  $(40 \text{ ns})^{-1}$  (siehe C.8) ergeben sich so 512 Takte. Dies bestätigt auch der Edge Count, ebenfalls auf dem Bild zu sehen, welcher die Flanken des `clk`-Signals zählt. In der Simulation ist zu erkennen, dass die Berechnung der Elemente unterschiedlich viele Takte beansprucht. Hieran lässt sich ebenfalls sehen, dass die 1. (ungerade) Zeile weniger Takte gegenüber der 2. (geraden) Zeile benötigt.

### 5.2. Zeitabschätzung im Einsatz als ABS-Sensor

Anhand der nun bekannten Größe von 512 Takten kann ermittelt werden, ob diese Implementation vom zeitlichen Aspekt her akzeptabel ist. Da ein Einsatzszenario der ABS-Sensor ist, wird an dieser Stelle ein Blick hierauf geworfen. Da der ABS-Sensor an der Radnabe sitzt, wird hierfür die Raddrehzahl benötigt. Um diese zu ermitteln, wird von einer maximalen Geschwindigkeit von  $v_{max} = 250 \text{ KM/h}$  ausgegangen. Weiter wird ein relativ kleiner Reifenumfang von ca. 1 m angenommen. Als maximale Taktfrequenz des Sensors ist 1 MHz vorgegeben.

Der Reifen hat eine Breite von 175 cm, eine Flankenhöhe von 75 % der Breite und die Felge einen Durchmesser von 14 Zoll. Somit errechnet sich der Reifenumfang gemäß (5.1)

$$\begin{aligned} U &= (175 \text{ cm} \cdot 75\% \cdot 2 + 14 \cdot 2,54 \text{ cm}) \cdot \pi \\ &\simeq 0,94 \text{ m} \end{aligned} \tag{5.1}$$




Abbildung 5.1.: Ausschnitt des Simulationstools NCSim von der Berechnung und Verifikation der 2D-DFT.




Abbildung 5.2.: Edge Count des Taktsignals für die vollständige Simulation der 2D-DFT.

In Gleichung 5.2 wird die Anzahl der Radumdrehungen bei maximaler Geschwindigkeit berechnet

$$\begin{aligned}
 RPM &= \frac{250 \text{ Km/h}}{0,94 \text{ m}} \\
 &= 4386 \frac{\text{U}}{\text{min}} \\
 &= 73 \frac{\text{U}}{\text{sec}}
 \end{aligned} \tag{5.2}$$

Durch die Taktfrequenz und die benötigten Takte kann in (5.3) die maximale Anzahl der 2D-DFTs pro Sekunde errechnet werden.

$$\begin{aligned}
 N_{DFT,sec} &= \frac{100 \text{ MHz}}{512 \text{ Takte}} \\
 &= 195312
 \end{aligned} \tag{5.3}$$

Somit ist es nun möglich die unter diesen Voraussetzungen maximale Zahl der 2D-DFTs während einer Umdrehung zu bestimmen (5.4)

$$\begin{aligned}
 N_{DFT,U} &= \frac{195312 \frac{2D-DFT}{sec}}{73 \frac{U}{sec}} \\
 &= 2675 \frac{2D - DFT}{U}
 \end{aligned} \tag{5.4}$$

Nun kann in (5.5) gezeigt werden, dass bei einer Winkelauflösung von  $1^\circ$  knapp 7,5 2D-DFTs berechnet werden könnten. Die Dauer liegt somit gut im zeitlichen Rahmen, der vorganden ist. Darüber hinaus kann an dieser Stelle bereits gesagt werden, dass noch reichlich Zeit für andere Berechnungen vorhanden ist.

$$\begin{aligned}
 N_{DFT,1^\circ} &= \frac{2675 \frac{2D - DFT}{U}}{360^\circ} \\
 &= 7,43 \frac{2D - DFT}{1^\circ}
 \end{aligned} \tag{5.5}$$

Um eine Aussage über die restliche zur Verfügung stehenden Zeit bzw. Takte machen zu können, wird in Gleichung (5.6) gezeigt, dass pro Winkel etwa 3800 Takte für Berechnungen zu Verfügung stehen. Somit ist gezeigt, dass für andere Aufgaben ausreichen Zeit vorhanden ist und die Implemenatation erfolgreich ist.

$$\begin{aligned}
N_{Takte,U} &= \frac{100 \text{ MHz}}{73 \frac{U}{sec}} \\
&= 1,37 \cdot 10^6 \frac{Takte}{Umdrehung} \\
N_{Takte,1^\circ} &= \frac{1,37 \cdot 10^6 \frac{Takte}{Umdrehung}}{360^\circ} \\
&\simeq 3800 \text{ Takte}
\end{aligned} \tag{5.6}$$

Da 512 etwa 13,5% von 3800 sind, resultiert hieraus, dass noch etwa 86,5% bzw. knapp 3300 Takte nutzbar sind.

### 5.3. Test der Matrixmultiplikation

#### 1D-DFT mit Integer-Werten

#### 2D-DFT mit Integer-Werten

#### 2D-DFT mit Werten SQ-Format

Unter anderem weil NC Sim bzw. dessen Unterprogramm SimVision zur Anzeige von Signalverläufen (Waveform) nur Integer darstellen kann und bei als Vektor gebündelten Signalen diese nicht einmal als vorzeichenbehaftet (signed), wurde der Einfachheit halber zunächst die Berechnung als Ganzzahl-Multiplikation mit dem Faktor 3 betrachtet. Da es bei diesem Faktor und den gewählten Eingangswerten nicht zu einem Überlauf kommen kann, war es zu diesem Zeitpunkt noch nicht nötig, sich Gedanken über die Breite des Ergebnisvektors bzw. den Ausschnitt daraus für die weitere Berechnung zu machen. Deshalb konnte an dieser Stelle noch auf den Bitshift zur Halbierung der Werte verzichtet werden.

Erst als der Faktor  $\frac{\sqrt{2}}{2}$  übernommen wurde, wurden die Ergebnisse breiter als der Vektor für die weitere Berechnung an Bits zur Verfügung stellt.

$\frac{\sqrt{2}}{2}_{10} = 0001011010100_2$  in S2Q10, als Integer betrachtet jedoch  $724_{10}$ .

Daraus folgt, dass ein Teil der Bits abgeschnitten werden müssen. Da die Dualzahlen jetzt im S1Q10-Format betrachtet werden, es sich also um Kommazahlen handelt, müssen die hinteren Bits abgeschnitten werden. Zudem können vorne Bits ohne Informationsverlust gestrichen werden, da durch die Multiplikation ein weiteres Negations-Bit dazugekommen ist und auf Grund des gegebenen Faktors der Wertebereich vorne nie ganz ausgenutzt wird. (Verifizieren / Belegen!)

## **5.4. Testumgebung**

In Matlab muss hierfür entweder die Funktion `transpose()` oder `.'` verwendet werden. Letzteres muss elementweise angewandt werden, da das Apostroph alleine die komplex konjugiert Transponierte bildet.

### **5.4.1. Struktogramm des Testablaufs**

### **5.4.2. Reale Eingangswerte**

## **5.5. Chipdesign**

### **5.5.1. Anzahl Standardzellen**

### **5.5.2. Bilder**


In den folgenden Bildern 5.3a bis 5.3d ist zusehen, wie der Floorplan eine Stromversorgung für die Standardzellen erhält.

**Benötigte Standardzellen für 1D / 2D**


**Benötigte Standardzellen bei 3 Lagen / 4 Lagen**

### **5.5.3. Visualisierung der Netzliste**


### **5.5.4. Floorplan, Pading**




(a) Leerer Floorplan



(b) Floorplan mit Power-Ring



(c) Floorplan mit vertikaler Stromversorgung auf Metal-Layer 2



(d) Floorplan mit horizontaler Stromversorgung auf Metal-Layer 1

Abbildung 5.3.: Schrittweise Entwurf der Stromversorgung des Floorplans






Abbildung 5.4.: Floorplan mit platzierten Standardzellen




Abbildung 5.5.: Vias für die Durchkontaktierung der der Stromversorgung auf den verschiedenen Metalllagen

## **6. Schlussfolgerungen**

### **6.1. Zusammenfassung**

### **6.2. Bewertung und Fazit**

Es konnte eine effiziente Berechnung implementiert werden, die der FFT in nichts nachsteht. Wenn nicht die Ausgangssituation gewesen wäre, dass eine möglichst flexibel gehaltene Matrixmultiplikation erstrebenswert ist, hätte auch eine FFT, dessen Berechnungsvorschrift bekannt ist, implementiert werden können. Für DFT anderer Größe als  $2^N$  gilt dies nicht.

### **6.3. Ausblick**

# Abkürzungsverzeichnis

<b>1D-DFT</b>	eindimensionale diskrete Fouriertransformation
<b>2D-DFT</b>	zweidimensionale diskrete Fouriertransformation
<b>ADC</b>	Analog Digital Converter
<b>ADU</b>	Analog Digital Umsetzer
<b>AMR</b>	anisotroper magnetoresistiver Effekt
<b>ASIC</b>	Application Specific Integrated Circuit, <i>dt.: Anwendungsspezifischer Integrierter Schaltkreis</i>
<b>DCT</b>	diskrete Kosinus Transformation
<b>DFT</b>	diskrete Fouriertransformation
<b>FFT</b>	Fast Fouriertransformation
<b>FT</b>	Fouriertransformation
<b>IDFT</b>	inverse diskrete Fouriertransformation
<b>ISAR</b>	Integrated Sensor Array
<b>LSB</b>	Least Significant Bit
<b>MSB</b>	Most Significant Bit
<b>RAM</b>	Random Access Memory
<b>TMR</b>	tunnelmagnetoresistiver Effekt

# Abbildungsverzeichnis

2.1. Interpretation von Dualzahlen im SQ3-Format . . . . .	3
2.2. Veranschaulichung der Matrixmultiplikation . . . . .	5
2.3. Einheitskreis, Zusammensetzung des komplexen Zeigers aus Sinus und Kosinus	6
2.4. 1D-DFT als Matrixmultiplikation . . . . .	9
2.5. 2D-DFT als Matrixmultiplikation . . . . .	9
2.6. Veranschaulichung der Berechnung der DFT mit reellen Eingangswerten . . . .	11
2.7. Redundante Werte der spaltenweisen DFT einer 8x8-Matrix. Der Imaginärteil der redundanten Werte hat denselben Betrag mit negiertem Vorzeichen. . . . .	12
3.1. Einheitskreis mit relevanten Werten der 8x8-DFT . . . . .	16
3.2. Twiddlefaktoren der 8x8-Matrix, aufgeteilt auf die Laufindizes $m$ und $n$ . $m$ bezieht sich auf das Element im Ausgangsvektor $\vec{X}$ , $n$ auf den Eingangsvektor $\vec{x}$ . Siehe auch Gl. (2.11). . . . .	17
3.3. Matrix-Darstellung der 8x8-DFT-Twiddlefaktoren aufgeteilt nach Real- und Imaginärteil. . . . .	17
3.4. Berechnungsschema der DFT mit 8 Eingangswerten nach dem Butterfly- Verfahren . . . . .	21
4.1. Vorgehensweise der Akkumulation der ungeraden Spalten der Eingangswerte. .	26
4.2. Vorgehensweise der Akkumulation der geraden Spalten der Eingangswerte. . .	27
4.3. Darstellung der Berechnung der 2D-DFT aus Gleichung (4.1) . . . . .	29
4.4. Um von der DFT zur IDFT zu kommen, müssen bei der Matrixmultiplikation die Zeilen 2 und 8, 3 und 7 sowie 4 und 6 der Twiddlefaktormatrix vertauscht werden. . . . .	30
4.5. Schaltnetz des 13 Bit Konstantenmultiplizierers für $\frac{\sqrt{2}}{2} = 0.70711 \simeq$ $0.70703125 = 0001011010100_2$ in Encounter; Eingang links, Ausgang rechts .	31
4.6. Schaltnetz einer Einheit zur Bildung des 2er-Komplements eines 13 Bit Vektors; Eingang links, Ausgang rechts . . . . .	32
4.7. Schaltnetz eines 12 Bit Addierers, Eingänge links (12 Bit), Ausgang rechts (13 Bit)	33
4.8. Automatengraf . . . . .	34
5.1. Ausschnitt des Simulationstools NCsIm von der Berechnung und Verifikation der 2D-DFT. . . . .	39
5.2. Edge Count des Taktsignals für die vollständige Simulation der 2D-DFT. . . .	39
5.3. Schrittweise Entwurf der Stromversorgung des Floorplans . . . . .	43
5.4. Floorplan mit platzierten Standardzellen . . . . .	44
5.5. Vias für die Durchkontaktierung der der Stromversorgung auf den verschiede- nen Metalllagen . . . . .	45

# Tabellenverzeichnis

3.1. Bewertung der DCT-Twiddlefaktor-Matrizen . . . . .	15
3.2. Bewertung der DFT-Twiddlefaktor-Matrizen . . . . .	15
3.3. Auflistung benötigter reeller Multiplikationen der verschiedenen Methoden für die 2D-DFT . . . . .	22
4.1. Benötigte Takte für die komplexe DFT . . . . .	28
4.2. Vergleich . . . . .	32

# Literatur

- [1] M. Krey, „Systemarchitektur und Signalverarbeitung für die Diagnose von magnetischen ABS-Sensoren“, *test*, 2015.

# A. Matlab-Skripte

## A.1. Skript zur Bewertung von Twiddlefaktormatrizen

```
1 %% Dateiname: dct_bewertung.m
2 %% Funktion: Bewertet die Koeffizienten der DCT-Twiddlefaktormatrix
3 %%           darauf basierend, wie trivial die Berechnungen mit
4 %%           den Twiddlefaktoren sind.
5 %%           Als trivial gelten Berechnungen mit den Werten -1, -0.5, 0,
6 %%           +0.5, +1
7 %%           Es wird ein Verhaeltnis aus trivialen und nicht trivialen
8 %%           Werten
9 %%           erstellt.
10 %% Argumente: N (Groesse der NxN DCT-Matrix)
11 %% Author:    Thomas Lattmann
12 %% Datum:     17.10.2017
13 %% Version:    1.0

14 function dct_bewertung(N)

15 % Twiddlefaktor-Matrix erzeugen
16 W = cos(pi/N*([0:N-1]')*([0:N-1]+.5)));
17 W = round(W*1000000)/1000000;

18 % Werte kleiner 0,000001 auf 0 setzen (arithmetische Ungenauigkeiten)
19 W(abs(W) < 0.000001) = 0;

20
21
22 % Anzahl verschiedener Werte ermitteln
23 different_nums = unique(W);
24 different_non_trivial_nums = different_nums(find(different_nums ~= 1));
25 different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
26     different_non_trivial_nums ~= -1));
27 different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
28     different_non_trivial_nums ~= 0.5));
29 different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
30     different_non_trivial_nums ~= -0.5));
31 different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
32     different_non_trivial_nums ~= 0));
33
34 different_non_trivial_nums = unique(abs(different_non_trivial_nums));
35 different_non_trivial_nums
36 %non_trivial = length(abs(different_non_trivial_nums))
```



```

% Jeweils die Menge der verschiedenen Werte ermitteln
37 num_count = zeros(1, length(different_nums));
    for k = 1:length(different_nums)
39         for n = 1:N
            for m = 1:N
41                 if different_nums(k) == W(m,n)
                    num_count(k) = num_count(k) + 1;
43                 end
            end
45         end
    end
47 end

% nicht triviale Werte der Matrix zaehlen
49 nontrivial_nums = 0;
    for k = 1:length(different_nums)
51         if abs(different_nums(k)) != 1
            if abs(different_nums(k)) != 0.5
53                 if different_nums(k) != 0
                    nontrivial_nums = nontrivial_nums + num_count(k);
55                 end
            end
57         end
    end
59 end

61 nums_of_matrix = N*N;

63 trivial_nums = N*N - nontrivial_nums

65 nontrivial_nums

67 v = trivial_nums/nontrivial_nums

69 end

```

Listing A.1: Octave-Skript zur Bewertung unterschiedlicher DCT-Twiddlefaktormatrizen

```

1 %% Dateiname: dft_bewertung.m
  %% Funktion: Bewertet die Koeffizienten der DFT-Twiddlefaktormatrix
3 %%           darauf basierend, wie trivial die Berechnungen mit
  %%           den Twiddlefaktoren sind.
5 %%           Als trivial gelten Berechnungen mit den Werten -1, -0.5, 0,
  %%           +0.5, +1
  %%           Es wird ein Verhaeltnis aus trivialen und nicht trivialen
  %%           Werten
7 %%           erstellt.
  %% Argumente: N (Groesse der NxN DFT-Matrix)
9 %% Author:    Thomas Lattmann
  %% Datum:     17.10.2017
11 %% Version:   1.0

13 function dft_bewertung(N)

```

```
15 % Twiddlefaktor-Matrix erzeugen
W = exp(-i*2*pi*[0:N-1]'/N);
17 W = round(W*1000000)/1000000;

19 % Matrix nach Im und Re trennen und Werte runden
W_r = real(W);
21 W_i = imag(W);

23 % Werte kleiner 0,000001 auf 0 setzen (arithmetische Ungenauigkeiten)
W_r(abs(W_r) < 0.000001) = 0;
25 W_i(abs(W_i) < 0.000001) = 0;

27

29 % Anzahl verschiedener Werte ermitteln
different_nums_real = unique(W_r);
31 different_nums_imag = unique(W_i);

33 different_nums = [different_nums_real; different_nums_imag];
different_nums = unique(different_nums);
35 different_non_trivial_nums = different_nums(find(different_nums ~= 1));
different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
    different_non_trivial_nums ~= -1));
37 different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
    different_non_trivial_nums ~= 0.5));
different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
    different_non_trivial_nums ~= -0.5));
39 different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
    different_non_trivial_nums ~= 0));

41 different_non_trivial_nums = unique(abs(different_non_trivial_nums));
non_trivial = length(abs(different_non_trivial_nums))

43

45 % Jeweils die Menge der verschiedenen Werte ermitteln (hier Re)
num_count_real = zeros(1, length(different_nums_real));
for k = 1:length(different_nums_real)
47     for n = 1:N
49         for m = 1:N
            if different_nums_real(k) == W_r(m,n)
                num_count_real(k) = num_count_real(k) + 1;
51         end
53     end
end

55

57 % Jeweils die Anzahl der verschiedenen Werte ermitteln (hier Im)
num_count_imag = zeros(1, length(different_nums_imag));
59 for k = 1:length(different_nums_imag)
    for n = 1:N
```

```

61     for m = 1:N
62         if different_nums_imag(k) == W_i(m,n)
63             num_count_imag(k) = num_count_imag(k) + 1;
64         end
65     end
66 end
67
68
69 % nicht triviale Werte der reellen Matrix zaehlen
70 nontrivial_nums_real = 0;
71 for k = 1:length(different_nums_real)
72     if abs(different_nums_real(k)) != 1
73         if abs(different_nums_real(k)) != 0.5
74             if different_nums_real(k) != 0
75                 nontrivial_nums_real = nontrivial_nums_real + num_count_real(k);
76             end
77         end
78     end
79 end
80
81 % nicht triviale Werte der imaginaeren Matrix zaehlen
82 nontrivial_nums_imag = 0;
83 for k = 1:length(different_nums_imag)
84     if abs(different_nums_imag(k)) != 1
85         if abs(different_nums_imag(k)) != 0.5
86             if different_nums_imag(k) != 0
87                 nontrivial_nums_imag = nontrivial_nums_imag + num_count_imag(k);
88             end
89         end
90     end
91 end
92
93 nums_of_each_matrix = N*N;
94
95 trivial_nums_real = N*N - nontrivial_nums_real
96 trivial_nums_imag = N*N - nontrivial_nums_imag
97
98
99 nontrivial_nums_real
100 nontrivial_nums_imag
101
102 trivial_nums_total = trivial_nums_real + trivial_nums_imag
103 nontrivial_nums_total = nontrivial_nums_real + nontrivial_nums_imag
104
105 v = trivial_nums_total/nontrivial_nums_total
106
107 end

```

Listing A.2: Octave-Skript zur Bewertung unterschiedlicher DFT-Twiddlefaktormatrizen

## A.2. Twiddlefaktormatrix im S1Q10-Format

```

1 %% Dateiname:      twiddle2file.m
2 %% Funktion:       Erzeugt eine Datei mit den binären komplexen
3 %%                 Twiddlefaktoren
4 %% Argumente:      N (Größe der NxN DFT-Matrix)
5 %% Aufbau der Datei: Wie die Matrix, enthält Realteil und Imaginärteil.
6 %%                 Alle Werte sind wie im Beispiel durch Leerzeichen
7 %%                 getrennt:
8 %%                 Re{W(1,1)} Im{W(1,1)} Re{W(1,2)} Im{W(1,2)}
9 %%                 Re{W(2,1)} Im{W(2,1)} Re{W(2,2)} Im{W(2,2)}
10 %% Abhängigkeiten: (1) twiddle_coefficients.m
11 %%                 (2) dec_to_s1q10.m
12 %%                 (3) bit_vector2integer.m
13 %%                 (4) zweier_komplement.m
14 %% Author:         Thomas Lattmann
15 %% Datum:          02.11.17
16 %% Version:        1.0

17 function twiddle2file(N)

18
19 % Dezimale Twiddlefaktormatrix erstellen
20 W_dec = twiddle_coefficients(N);
21 W_dec_real = real(W_dec);
22 W_dec_imag = imag(W_dec);
23
24 W_bin_int_real = zeros(size(W_dec_real));
25 W_bin_int_imag = zeros(size(W_dec_imag));
26
27 for m = 1:N
28     for n = 1:N
29         bit_vector = dec_to_s1q10(W_dec_real(m,n));
30         W_bin_int_real(m,n) = bit_vector2integer(bit_vector);
31
32         bit_vector = dec_to_s1q10(W_dec_imag(m,n));
33         W_bin_int_imag(m,n) = bit_vector2integer(bit_vector);
34     end
35 end
36
37 fid=fopen('Twiddle_s1q10_komplex.txt', 'w+');
38
39 for m=1:N
40     for n=1:N
41         fprintf(fid, '%012d ', W_bin_int_real(m,n));
42         fprintf(fid, '%012d', W_bin_int_imag(m,n));
43         if n < N
44             fprintf(fid, ' ');
45         end
46     end
47     if m < N
48         fprintf(fid, '\n');
49     end
50 end

```

```

49     end
    end
51     fclose(fid);
53 end

```

Listing A.3: Erstellen der Twiddlefaktormatrix-Datei

```

%% Dateiname: twiddle_coefficients.m
2 %% Funktion:  Erstellt eine Matrix (W) mit den Twiddlefaktoren fuer die DFT
    der
%%           Groesse, die mit N an das Skript uebergeben wurde.
4 %% Argumente: N (Groesse der NxN DFT-Matrix)
%% Author:    Thomas Lattmann
6 %% Datum:    02.11.17
%% Version:    1.0
8
function W = twiddle_coefficients(N)
10
    % Twiddlefaktoren fuer die DFT
12    W = exp(-i*2*pi*[0:N-1]'.*[0:N-1]/N)
14
    % auf 6 Nachkommastellen reduzieren
    W = round(W*1000000)/1000000;
16
    % negative Nullen auf 0 setzen
18    W_real = real(W);
    W_imag = imag(W);
20    W_real(abs(W_real)<00000.1) = 0;
    W_imag(abs(W_imag)<00000.1) = 0;
22    W = W_real + i*W_imag;
24 end

```

Listing A.4: Erzeugen der Twiddlefaktormatrix

```

%% Dateiname:    dec_to_s1q10.m
2 %% Funktion:    Konvertiert eine Dezimalzahl in das binaere S1Q10-Format
%% Argumente:    Dezimalzahl im Bereich von -2...+2-1/2^10
4 %% Abhaengigkeiten: (1) zweier_komplement.m
%% Author:       Thomas Lattmann
6 %% Datum:       02.11.17
%% Version:       1.0
8
function bit_vector = dec_to_s1q10(val)
10
    bit_width=12;
12    bit_vector=zeros(1,bit_width);
    dec_temp=0;
14    val_abs=abs(val);
    val_int=floor(val_abs);

```

```

16 val_frac=val_abs-val_int;
18 if val > 2-1/2^(bit_width-2) % 1.99902... bei 12 Bit und somit 10 Bit
    fuer Nachkomma
    disp('Diese Zahl kann nicht im slq11-Format dargestellt werden.')
20 elseif val < -2
    disp('Diese Zahl kann nicht im slq11-Format dargestellt werden.')
22 else

    % Vorkommastellen
    if abs(val) >= 1
24         bit_vector(2) = 1;
26         if val == -2
28             bit_vector(1) = 1;
        end
30     end

    % Nachkommastellen
    for k = 1:bit_width-2
32         % berechnen der Differenz des Twiddlefaktors und des derzeitigen
34         Wertes der Binaerzahl
        d = val_frac - dec_temp;
36         if d >= 1/2^k
            bit_vector(k+2) = 1;
38             dec_temp = dec_temp+1/2^k;
        end
40     end

    % 2er-Komplement bilden , falls val negativ
42     if val < 0
44         bit_vector=zweier_komplement(bit_vector);
    end
46 end
end

```

Listing A.5: Dezimalzahl nach S1Q10 konvertieren

```

1 %% Dateiname: zweier_komplement.m
2 %% Funktion: Bilden des 2er-Komplements eines "Bit"-Vektors
3 %% Argumente: Vektor aus Nullen und Einsen
4 %% Author: Thomas Lattmann
5 %% Datum: 02.11.17
6 %% Version: 1.0
7
8 function bit_vector = zweier_komplement(bit_vector)
9     bit_width=length(bit_vector);
10
11     for j = 1:bit_width
12         bit_vector(j) = not(bit_vector(j));
13     end
14     bit_vector(bit_width) = bit_vector(bit_width) + 1;
15     for j = 1:bit_width-1

```

```

17     if bit_vector(bit_width -j +1) == 2
        bit_vector(bit_width -j +1) = 0;
        bit_vector(bit_width -j) = bit_vector(bit_width -j) + 1;
19     end
    end
21 end

```

Listing A.6: Bildung des 2er-Komplements

```

1 %% Dateiname: bit_vector2integer.m
  %% Funktion: Wandelt einen Vektor von Zahlen in eine einzelne Zahl (
    Integer)
3 %%           Beispiel: [0 1 1 0 0 1] => 11001
  %%           Um fuehrende Nullen zu erhalten muss z.B. printf('%06d',
    Integer)
5 %%           genutzt werden. Hierbei wird vorne mit Nullen aufgefuellt,
    wenn
  %%           'Integer' weniger als 6 stellen hat.
7 %% Argumente: Vektor (aus Nullen und Einsen)
  %% Author:    Thomas Lattmann
9 %% Datum:     02.11.17
  %% Version:    1.0
11
  function bin_int = bit_vector2integer(bit_vector)
13
    bin_int=0;
15    bit_width=length(bit_vector);
17
    % Konvertierung von Vektor nach Integer
    for l = 1:bit_width
19        bin_int = bin_int + bit_vector(bit_width - l + 1)*10^(l-1);
    end
21
  end

```

Listing A.7: Binär-Vektor in Binär-Integer umwandeln

```

  %% Dateiname: s1q10_to_dec.m
2 %% Funktion: Konvertiert eine binaere Zahl im S1Q10-Format als Dezimalzahl
  %% Argumente: Vektor aus Nullen und Einsen
4 %% Author:    Thomas Lattmann
  %% Datum:     02.11.17
6 %% Version:    1.0
8
  function dec = s1q10_to_dec(bit_vector)
10
    % Dezimalzahl aus s1q10 Binaerzahl berechnen
12
    bit_width=length(bit_vector);
    dec = 0;
14
    if bit_vector(1) == 1

```

```
16     dec = -2;
17     if bit_vector(2) == 1
18         dec = -1;
19     end
20 elseif bit_vector(2) == 1
21     dec = 1;
22 end
23
24 for n = 3:bit_width
25     if bit_vector(n) == 1
26         dec = dec + 1/2^(n-2);
27     end
28 end
end
```

Listing A.8: Kontroll-Skript für S1Q10 nach Dezimal



## B. Gate-Reports der Syntheseergebnisse

### B.1. Gate-Report des 13 Bit Konstantenmultiplizierers

1

Generated by: Encounter(R) RTL Compiler RC14.25 – v14.20–s046\_1

3

Generated on: Apr 12 2018 05:17:30 pm

Module: konstantenmultiplizierer

5

Technology library: c35\_CORELIB\_TYP 3.02

Operating conditions: \_nominal\_ (balanced\_tree)

7

Wireload mode: enclosed

Area mode: timing library

9

11

Gate Instances Area Library

13

ADD21 6 873.600 c35\_CORELIB\_TYP

15

ADD31 34 9282.000 c35\_CORELIB\_TYP

AOI210 2 145.600 c35\_CORELIB\_TYP

17

CLKIN3 2 72.800 c35\_CORELIB\_TYP

IMUX20 4 364.000 c35\_CORELIB\_TYP

19

INV2 10 364.000 c35\_CORELIB\_TYP

MAJ31 4 436.800 c35\_CORELIB\_TYP

21

NAND20 9 491.400 c35\_CORELIB\_TYP

NOR20 1 54.600 c35\_CORELIB\_TYP

23

OAI210 6 436.800 c35\_CORELIB\_TYP

XNR20 3 327.600 c35\_CORELIB\_TYP

25

XOR21 1 127.400 c35\_CORELIB\_TYP

27

total 82 12976.600

29

31

Type Instances Area Area %

33

inverter 12 436.800 3.4

logic 70 12539.800 96.6

35

total 82 12976.600 100.0

Listing B.1: RC Gate-Report des Konstanten multiplizierers

## B.2. Gate-Report des 13 Bit Multiplizierers

Generated by:	Encounter(R) RTL Compiler RC14.25 – v14.20–s046_1		
Generated on:	Apr 17 2018 04:51:50 pm		
Module:	multiplizierer		
Technology library:	c35_CORELIB_TYP 3.02		
Operating conditions:	_nominal_ (balanced_tree)		
Wireload mode:	enclosed		
Area mode:	timing library		
Gate	Instances	Area	Library
ADD21	6	873.600	c35_CORELIB_TYP
ADD31	27	7371.000	c35_CORELIB_TYP
AOI220	10	910.000	c35_CORELIB_TYP
CLKIN3	4	145.600	c35_CORELIB_TYP
IMUX20	58	5278.000	c35_CORELIB_TYP
IMUX21	1	91.000	c35_CORELIB_TYP
INV2	11	400.400	c35_CORELIB_TYP
INV3	9	327.600	c35_CORELIB_TYP
MAJ31	8	873.600	c35_CORELIB_TYP
NAND20	6	327.600	c35_CORELIB_TYP
NOR20	13	709.800	c35_CORELIB_TYP
OAI220	32	2912.000	c35_CORELIB_TYP
XNR20	2	218.400	c35_CORELIB_TYP
XNR30	2	400.400	c35_CORELIB_TYP
XNR31	3	600.600	c35_CORELIB_TYP
XNR41	2	546.000	c35_CORELIB_TYP
total	194	21985.600	
Type	Instances	Area	Area %
inverter	24	873.600	4.0
logic	170	21112.000	96.0
total	194	21985.600	100.0

Listing B.2: RC Gate-Report des Konstanten multiplizierers

## B.3. Gate-Report des 12 Bit Addierers

Generated by:	Encounter(R) RTL Compiler RC14.25 – v14.20–s046_1
---------------	---

```

3  Generated on:      Apr 12 2018  04:14:25 pm
   Module:          Addierer_TOP
5  Technology library: c35_CORELIB_TYP 3.02
   Operating conditions: _nominal_ (balanced_tree)
7  Wireload mode:   enclosed
   Area mode:       timing library

```

Gate	Instances	Area	Library
ADD21	1	145.600	c35_CORELIB_TYP
ADD31	11	3003.000	c35_CORELIB_TYP
CLKIN3	2	72.800	c35_CORELIB_TYP
INV2	1	36.400	c35_CORELIB_TYP
<b>total</b>	<b>15</b>	<b>3257.800</b>	

Type	Instances	Area	Area %
inverter	3	109.200	3.4
logic	12	3148.600	96.6
<b>total</b>	<b>15</b>	<b>3257.800</b>	<b>100.0</b>

Listing B.3: RC Gate-Report des 12 Bit Addierers

## B.4. Gate-Report des 13 Bit Negieres

```

1  Generated by:      Encounter(R) RTL Compiler RC14.25 - v14.20-s046_1
3  Generated on:      Apr 12 2018  04:48:10 pm
   Module:          negierer_top
5  Technology library: c35_CORELIB_TYP 3.02
   Operating conditions: _nominal_ (balanced_tree)
7  Wireload mode:   enclosed
   Area mode:       timing library

```

Gate	Instances	Area	Library
ADD21	11	1601.600	c35_CORELIB_TYP
CLKIN2	11	400.400	c35_CORELIB_TYP
INV2	1	36.400	c35_CORELIB_TYP
XNR20	1	109.200	c35_CORELIB_TYP

19	total	24	2147.600	
21				
23	Type	Instances	Area	Area %
25	inverter	12	436.800	20.3
	logic	12	1710.800	79.7
27	total	24	2147.600	100.0

Listing B.4: RC Gate-Report des 13 Bit Negieres

## C. VHDL-Code

### C.1. Konstantendeklarationen

```
1 library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

3

5 package constants is
6     constant mat_size : integer;
7     constant bit_width_extern : integer;
8     constant bit_width_adder : integer;
9     constant bit_width_multiplier : integer;
10 end constants;

12 package body constants is
13     constant mat_size : integer := 8;
14     constant bit_width_extern : integer := 13;
15     constant bit_width_adder : integer := bit_width_extern+1;
16     constant bit_width_multiplier : integer := bit_width_adder*2;
17 end constants;
```

Listing C.1: Deklaration der Konstanten

### C.2. Datentypendeklarationen

```
— Package, welches ein 2D-Array bereitstellt.
2 — Das 2D-Array besteht aus 1D-Arrays, dies bringt gegenüber der direkten
   Erzeugung (m,n) statt (m)(n) den Vorteil, dass
3 — dass zeilen- sowie spaltenweise zugewiesen werden kann. Sonst wäre nur
   die komplette Matrix oder einzelne Elemente möglich.

4

5 library IEEE;
6 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
7 use ieee.numeric_std.all;
8 library work;
9 use work.all;
10 use constants.all;

12 package datatypes is
```

```

14  type t_1d_array is array(integer range 0 to mat_size-1) of signed(
    bit_width_extern-1 downto 0);
    type t_2d_array is array(integer range 0 to mat_size-1) of t_1d_array;

16

    type t_1d_array6_13bit is array(integer range 0 to 5) of signed(
    bit_width_adder-1 downto 0);

18

20  subtype t_twiddle_coeff_long is signed(16 downto 0);
    constant twiddle_coeff_long : t_twiddle_coeff_long := "
00101101010000010";
22  subtype t_twiddle_coeff is signed(bit_width_adder-1 downto 0);
    --constant twiddle_coeff : t_twiddle_coeff := twiddle_coeff_long(16
    downto 16-(bit_width_adder-1));

24

26

28  -- Zustandsautomat 1D-DFT
    subtype t_dft8_states is std_logic_vector(2 downto 0);
30  constant idle          : t_dft8_states := "000";
    constant twiddle_calc  : t_dft8_states := "001";
32  constant additions_stage1 : t_dft8_states := "010";
    constant additions_stage2 : t_dft8_states := "011";
34  constant const_mult      : t_dft8_states := "100";
    constant additions_stage3 : t_dft8_states := "101";
36  constant set_ready_bit   : t_dft8_states := "110";

38 end datatypes;

```

Listing C.2: Deklaration eigener Datentypen

### C.3. Testwerte aus Datei einlesen

```

library IEEE;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.numeric_std.all;

4

  library STD; -- for reading text file
6 use STD.TEXTIO.ALL;
  use ieee.std_logic_textio.all;

8

  library work;
10 use work.all;
  use datatypes.all;
12 use constants.all;

14

entity read_input_matrix is

```

```

16  port(
17      clk          : in  bit;
18      loaded       : out bit;
19      input_real   : out t_2d_array;
20      input_imag   : out t_2d_array
21  );
22  end entity read_input_matrix;

24
25  architecture bhv of read_input_matrix is
26  begin
27      reading : process
28
29          variable element_1_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1
30      downto 0) := (others => '0');
31          variable element_1_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1
32      downto 0) := (others => '0');
33          variable element_2_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1
34      downto 0) := (others => '0');
35          variable element_2_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1
36      downto 0) := (others => '0');
37          variable element_3_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1
38      downto 0) := (others => '0');
39          variable element_3_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1
40      downto 0) := (others => '0');
41          variable element_4_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1
42      downto 0) := (others => '0');
43          variable element_4_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1
44      downto 0) := (others => '0');
45          variable element_5_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1
46      downto 0) := (others => '0');
47          variable element_5_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1
48      downto 0) := (others => '0');
49          variable element_6_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1
50      downto 0) := (others => '0');
51          variable element_6_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1
52      downto 0) := (others => '0');
53          variable element_7_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1
54      downto 0) := (others => '0');
55          variable element_7_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1
56      downto 0) := (others => '0');
57          variable element_8_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1
58      downto 0) := (others => '0');
59          variable element_8_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1
60      downto 0) := (others => '0');
61
62          variable r_space : character;
63
64          variable fstatus : file_open_status; — status r,w
65          variable inline : line; — readout line
66          file infile : text; — filehandle for reading ascii text

```

```
52     variable textfilename : string(1 to 29);
54
56
58     if bit_width_extern = 12 then
59         textfilename := "InputMatrix_komplex_12Bit.txt";
60     else
61         textfilename := "InputMatrix_komplex_16Bit.txt";
62     end if;
64
65     file_open(fstatus, infile, textfilename, read_mode);
66
67     if fstatus = NAME_ERROR then
68         file_open(fstatus, infile, "HDL/InputMatrix_komplex.txt",
69 read_mode);
70         --report "Ausgabe-Datei befindet sich im Unterverzeichnis 'HDL
71         '.";
72     end if;
73
74     for i in 0 to mat_size-1 loop
75
76         wait until clk = '1' and clk'event;
77         readline(infile, inline);
78         read(inline, element_1_real);
79         read(inline, r_space);
80         read(inline, element_1_imag);
81         read(inline, r_space);
82         read(inline, element_2_real);
83         read(inline, r_space);
84         read(inline, element_2_imag);
85         read(inline, r_space);
86         read(inline, element_3_real);
87         read(inline, r_space);
88         read(inline, element_3_imag);
89         read(inline, r_space);
90         read(inline, element_4_real);
91         read(inline, r_space);
92         read(inline, element_4_imag);
93         read(inline, r_space);
94         read(inline, element_5_real);
95         read(inline, r_space);
96         read(inline, element_5_imag);
97         read(inline, r_space);
98         read(inline, element_6_real);
99         read(inline, r_space);
100        read(inline, element_6_imag);
101        read(inline, r_space);
102        read(inline, element_7_real);
```



```

100      read(inline , r_space);
      read(inline , element_7_imag);
102      read(inline , r_space);
      read(inline , element_8_real);
104      read(inline , r_space);
      read(inline , element_8_imag);
106
      input_real(i)(0) <= signed(element_1_real);
      input_imag(i)(0) <= signed(element_1_imag);
108      input_real(i)(1) <= signed(element_2_real);
      input_imag(i)(1) <= signed(element_2_imag);
110      input_real(i)(2) <= signed(element_3_real);
      input_imag(i)(2) <= signed(element_3_imag);
112      input_real(i)(3) <= signed(element_4_real);
      input_imag(i)(3) <= signed(element_4_imag);
114      input_real(i)(4) <= signed(element_5_real);
      input_imag(i)(4) <= signed(element_5_imag);
116      input_real(i)(5) <= signed(element_6_real);
      input_imag(i)(5) <= signed(element_6_imag);
118      input_real(i)(6) <= signed(element_7_real);
      input_imag(i)(6) <= signed(element_7_imag);
120      input_real(i)(7) <= signed(element_8_real);
      input_imag(i)(7) <= signed(element_8_imag);
122
      if i = mat_size-1 then
          loaded <= '1' after 10 ns;
124      end if;
126  end loop;
      file_close(infile);
128  wait;
130
132  end process;
end bhv;

```

Listing C.3: Eingangs-Matrix aus Textdatei einlesen

```

1  library ieee;
   use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;

5  library work;
   use work.all;
7  use datatypes.all;

9  entity read_input_matrix_tb is
end entity read_input_matrix_tb;
11

13  architecture arch of read_input_matrix_tb is

      signal clk          : bit := '0';
15  signal loaded          : bit := '0';

```

```
17  signal input_real   : t_2d_array;
    signal input_imag  : t_2d_array;

19  component read_input_matrix is
    port(
21      clk           : in  bit;
        loaded        : out bit;
23      input_real    : out t_2d_array;
        input_imag     : out t_2d_array
25    );
    end component;

27  begin
29      dut : read_input_matrix
        port map(
31          clk           => clk ,
            loaded        => loaded ,
33          input_real    => input_real ,
            input_imag     => input_imag
35        );

37      clk <= not clk after 20 ns;
    end arch;
```

Listing C.4: Testbench für das Einlesen aus einer Textdatei

## C.4. Ergebnisse in Datei schreiben

```
1  library IEEE;
    use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;

5  library STD; — for writing text file
    use STD.TEXTIO.ALL;
7  use ieee.std_logic_textio.all;

9  library work;
    use work.all;
11 use datatypes.all;
    use constants.all;

13

15
17 entity write_results is
    port(
19     result_ready : in  bit;
        result_real  : in  t_2d_array;
        result_imag  : in  t_2d_array;
21     write_done   : out bit
```

```

    );
23 end entity write_results;

25
architecture bhv of write_results is
27 begin
    writing_to_file : process(result_ready)
29
        variable fstatus : file_open_status; -- status r,w
31         variable outline : line; -- writeout line
        file         outfile : text; -- filehandle
33
        --variable output1 : bit_vector(3 downto 0) := "0101";
35         --variable output2 : bit_vector(3 downto 0) := "0110";

        variable element_1_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
        variable element_1_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
39         variable element_2_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
        variable element_2_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
41         variable element_3_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
        variable element_3_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
43         variable element_4_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
        variable element_4_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
45         variable element_5_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
        variable element_5_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
47         variable element_6_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
        variable element_6_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
49         variable element_7_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
        variable element_7_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
51         variable element_8_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
        variable element_8_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
        ;
53         variable space : character := ' ';

55         begin

```

```

57     file_open(fstatus , outfile , "/home/tlattmann/cadence/mat_mult/HDL/
Results.txt" , write_mode);

59     --if result_ready = '1' then

61     for i in 0 to mat_size-1 loop
        element_1_real := std_logic_vector(result_real(i)(0));
63         element_1_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(0));
        element_2_real := std_logic_vector(result_real(i)(1));
65         element_2_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(1));
        element_3_real := std_logic_vector(result_real(i)(2));
67         element_3_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(2));
        element_4_real := std_logic_vector(result_real(i)(3));
69         element_4_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(3));
        element_5_real := std_logic_vector(result_real(i)(4));
71         element_5_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(4));
        element_6_real := std_logic_vector(result_real(i)(5));
73         element_6_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(5));
        element_7_real := std_logic_vector(result_real(i)(6));
75         element_7_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(6));
        element_8_real := std_logic_vector(result_real(i)(7));
77         element_8_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(7));

79         write(outline , element_1_real);
        write(outline , space);
81         write(outline , element_1_imag);
        write(outline , space);
83         write(outline , element_2_real);
        write(outline , space);
85         write(outline , element_2_imag);
        write(outline , space);
87         write(outline , element_3_real);
        write(outline , space);
89         write(outline , element_3_imag);
        write(outline , space);
91         write(outline , element_4_real);
        write(outline , space);
93         write(outline , element_4_imag);
        write(outline , space);
95         write(outline , element_5_real);
        write(outline , space);
97         write(outline , element_5_imag);
        write(outline , space);
99         write(outline , element_6_real);
        write(outline , space);
101        write(outline , element_6_imag);
        write(outline , space);
103        write(outline , element_7_real);
        write(outline , space);
105        write(outline , element_7_imag);
        write(outline , space);

```

```

107     write(outline , element_8_real);
        write(outline , space);
109     write(outline , element_8_imag);

111     writeline(outfile , outline);
end loop;

113     write_done <= '1';
115     file_close(outfile);
    --end if;

117 end process;
119 end bhv;

```

Listing C.5: Ergebnis-Matrix in Textdatei schreiben

```

1  library IEEE;
   use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.numeric_std.all;

5  library STD;  -- for writing text file
   use STD.TEXTIO.ALL;
7  use ieee.std_logic_textio.all;

9  library work;
   use work.all;
11 use datatypes.all;
   use constants.all;

13

15 entity write_test_tb is
end entity write_test_tb;

17

19 architecture bhv of write_test_tb is

21     signal clk          : bit;
   signal loaded         : bit;
23     signal result_ready : bit;
   signal write_done     : bit;
25     signal loop_running : bit;
   signal loop_number    : signed(2 downto 0);
27     signal input_real   : t_2d_array;
   signal input_imag     : t_2d_array;
29     signal output       : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);

31     component read_input_matrix
       port(
33         clk          : in  bit;
         loaded       : out bit;
35         input_real   : out t_2d_array;
         input_imag   : out t_2d_array

```

```

37     );
38   end component;
39
40   component write_results
41     port(
42       result_ready : in bit;
43       result_real   : in t_2d_array;
44       result_imag   : in t_2d_array;
45       write_done    : out bit;
46       loop_number   : out signed(2 downto 0);
47       loop_running  : out bit;
48       output        : out std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
49     );
50   end component;
51
52   begin
53
54     mat : read_input_matrix
55       port map(
56         clk      => clk ,
57         loaded   => loaded ,
58         input_real => input_real ,
59         input_imag => input_imag
60       );
61
62     write : write_results
63       port map(
64         result_ready => result_ready ,
65         result_real   => input_real ,
66         result_imag   => input_imag ,
67         write_done    => write_done ,
68         loop_number   => loop_number ,
69         loop_running  => loop_running ,
70         output        => output
71       );
72
73     result_ready <= loaded after 20 ns;
74     clk          <= not clk after 10 ns;
75
76   end bhv;

```

Listing C.6: Testbench für das schreiben in eine Textdatei

## C.5. Berechnung der 2D-DFT

```

1 library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
3 use ieee.numeric_std.all;
4 library work;

```

```

use work.all;
6 use datatypes.all;
use constants.all;
8
10 library STD; -- for reading text file
use STD.TEXTIO.ALL;
12 use ieee.std_logic_textio.all;

14 entity dft8optimiert is
port(
16     clk           : in  bit;
    nReset         : in  bit;
18     loaded        : in  bit;
    input_real      : in  t_2d_array;
20     input_imag     : in  t_2d_array;
    result_real     : out t_2d_array;
22     result_imag    : out t_2d_array;
    result_ready    : out bit;
24     idft          : in  bit;
    state_out       : out t_dft8_states;
26     element_out    : out unsigned(5 downto 0);
    dft_1d_2d_out   : out bit
28 );
end dft8optimiert;
30

32 architecture arch of dft8optimiert is

34     signal dft_state, next_dft_state : t_dft8_states;

36
begin
38
    FSM_TAKT: process(clk)
    begin
        if clk='1' and clk'event then
42             dft_state <= dft_state;
            state_out <= dft_state;
44             if nReset='0' then
                dft_state <= idle;
46                 state_out <= idle;
            elsif loaded = '0' then
48                 dft_state <= idle;
                state_out <= idle;
50             elsif loaded='1' and dft_state = idle then
                dft_state <= twiddle_calc;
52                 state_out <= twiddle_calc;
            else
54                 dft_state <= next_dft_state;
                state_out <= next_dft_state;

```

```

56     end if;
57     end if;
58 end process;

60
61 FSM_KOMB: process(dft_state)
62     --constant twiddle_coeff : signed(16 downto 0) := "00010110101000001";
63     variable twiddle_coeff : signed(bit_width_adder-1 downto 0);
64
65     variable mult_re, mult_im : signed(bit_width_multiplier-1 downto 0);
66
67     variable W_row, l_col : integer;
68     variable dft_1d_real, dft_1d_imag : t_2d_array;
69     variable matrix_real, matrix_imag : t_2d_array;
70     variable temp_re, temp_im : t_1d_array6_13bit;
71     variable temp14bit_re, temp14bit_im : signed(bit_width_adder downto 0);
72     variable dft_1d_2d : bit;
73     variable element : unsigned(5 downto 0) := "000000";
74
75
76     variable row_col_idx : integer := 0;
77
78     --variable LineBuffer : LINE;
79
80 begin
81     twiddle_coeff := "0001011010100";
82     -- Flip-Flops
83     -- werden das 1. Mal sich selbst zu gewiesen, bevor sie einen Wert
84     haben!
85     result_ready <= '0';
86     element := element;
87     dft_1d_2d := dft_1d_2d;
88     temp_re := temp_re;
89     temp_im := temp_im;
90     mult_re := mult_re;
91     mult_im := mult_im;
92     dft_1d_real := dft_1d_real;
93     dft_1d_imag := dft_1d_imag;
94     matrix_real := matrix_real;
95     matrix_imag := matrix_imag;
96     dft_1d_2d_out <= dft_1d_2d;
97
98
99     -- Die Matrix hat 64 Elemente -> 2^6=64 -> 6-Bit Vektor passt genau.
100    Ueberlauf = 1. Element vom naechsten Durchlauf.
101    -- Der Elemente-Vektor kann darueber hinaus in vordere Haelfte = Zeile
102    und hintere Haelfte = Spalte aufgeteilt werden.
103    -- So laesst sich auch ein Matrix-Element mit zwei Indizes ansprechen:

```



```

— Bei der IDFT sind die Zeilen 1 und 7, 2 und 6, 3 und 5 vertauscht. 1
und 4 bleiben wie sie sind.

row_col_idx := to_integer(element(5 downto 3)); — Wird bei der
Twiddlefaktor-Matrix als Zeilen-, bei der Zwischen- und
— Ausgangsmatrix als
Spaltenindex verwendet.

if idft = '1' then
  if row_col_idx = 0 then
    W_row := 0;
  else
    W_row := 8-row_col_idx; — Twiddlefaktor-Matrix
  end if;
else
  W_row := row_col_idx; — Twiddlefaktor-Matrix
end if;

l_col := to_integer(element(2 downto 0)); — Input-Matrix

if element = "000000" then
  if dft_1d_2d = '0' then
    matrix_real := input_real;
    matrix_imag := input_imag;
  else
    matrix_real := dft_1d_real;
    matrix_imag := dft_1d_imag;
  end if;
end if;

case dft_state is
  when idle =>
    next_dft_state <= twiddle_calc;

  when twiddle_calc => — dft_state_out = 1
    — Mit resize werden die 12 Bit Eingangswerte vorzeichengerecht auf
    13 Bit erweitert, um die richtige Groesse zu haben.
    — Bei der Addition muessen die Summanden die gleiche Bit-Breite
    wie der Ergebnis-Vektor haben.
    case W_row is
      — Die Faktoren (Koeffizienten) der Twiddlefaktor-Matrix W lassen
      sich ueber  $\exp(-i \cdot 2 \cdot \pi \cdot [0:7]' \cdot [0:7]/8)$  berechnen.
      — 1. Zeile aus W -> nur Additionen
      when 0 =>
        — Die 1. Zeile aus W besteht nur aus den Faktoren (1+j0).
        Daraus resultiert, dass die reellen
        — und die imaginaeren Werte der Eingangs-Matrix unabhaengig
        von einander aufsummiert werden.
        — Real

```

```

146         temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(l_col), bit_width_adder)
+ resize(matrix_real(1)(l_col), bit_width_adder);
        temp_re(1) := resize(matrix_real(2)(l_col), bit_width_adder)
148 + resize(matrix_real(3)(l_col), bit_width_adder);
        temp_re(2) := resize(matrix_real(4)(l_col), bit_width_adder)
+ resize(matrix_real(5)(l_col), bit_width_adder);
        temp_re(3) := resize(matrix_real(6)(l_col), bit_width_adder)
+ resize(matrix_real(7)(l_col), bit_width_adder);
150
        -- Imag
        temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(l_col), bit_width_adder)
+ resize(matrix_imag(1)(l_col), bit_width_adder);
152        temp_im(1) := resize(matrix_imag(2)(l_col), bit_width_adder)
+ resize(matrix_imag(3)(l_col), bit_width_adder);
        temp_im(2) := resize(matrix_imag(4)(l_col), bit_width_adder)
+ resize(matrix_imag(5)(l_col), bit_width_adder);
154        temp_im(3) := resize(matrix_imag(6)(l_col), bit_width_adder)
+ resize(matrix_imag(7)(l_col), bit_width_adder);
156
        -- 2. Zeile aus W besteht aus den Faktoren
158        -- 0: ( 1.00000 + 0.00000i), 1: ( 0.70711 + 0.70711i), 2:
(0.00000 + 1.00000i), 3: (-0.70711 + 0.70711i),
        -- 4: (-1.00000 + 0.00000i), 5: (-0.70711 - 0.70711i), 6:
(0.00000 - 1.00000i), 7: ( 0.70711 - 0.70711i)
160
        -- Wegen der Faktoren (+/-0.70711 +/-0.70711i) haben die geraden
Zeilen (beginnend bei 1) 12 statt 8 Subtraktionen
162        -- Zunaechst werden die Werte aufsummiert, die mit dem Faktor 1 "
multipliziert" werden muessen.
        -- Dann werden die Werte aufsummiert, die mit 0,70711
multipliziert werden muessen. Um sowohl den Quelltext und
164        -- insbesondere auch den Platzbedarf auf dem Chip klein zuhalten,
wird die Multiplikation auf die Summe aller und
        -- nicht auf die einzelnen Werte angewandt.
166        -- Da immer genau die Haelfte der Faktoren positiv und die andere
negativ ist, werden die Eingangswerte so sortiert,
        -- dass keine Negationen noetig sind.
168        when 1 =>
            -- Real
170            temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(4)(l_col), bit_width_adder);
            temp_re(1) := resize(matrix_imag(2)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(6)(l_col), bit_width_adder);
172            -- MultPart
            temp_re(2) := resize(matrix_real(1)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(3)(l_col), bit_width_adder);
174            temp_re(3) := resize(matrix_imag(1)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(7)(l_col), bit_width_adder);
            temp_re(4) := resize(matrix_imag(3)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(5)(l_col), bit_width_adder);

```

```

176         temp_re(5) := resize(matrix_real(7)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(5)(l_col), bit_width_adder);
- -- Imag
178         temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(2)(l_col), bit_width_adder);
- temp_im(1) := resize(matrix_real(6)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(4)(l_col), bit_width_adder);
180         -- MultPart
- temp_im(2) := resize(matrix_imag(1)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(1)(l_col), bit_width_adder);
182         temp_im(3) := resize(matrix_real(5)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(3)(l_col), bit_width_adder);
- temp_im(4) := resize(matrix_real(7)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(3)(l_col), bit_width_adder);
184         temp_im(5) := resize(matrix_imag(7)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(5)(l_col), bit_width_adder);

186         -- 3. Zeile aus W
- -- 0: (1.00000 + 0.00000i), 1: (0.00000 + 1.00000i), 2: (-1.00000
+ 0.00000i), 3: (-0.00000 - 1.00000i),
188         -- 4: (1.00000 - 0.00000i), 5: (0.00000 + 1.00000i), 6: (-1.00000
+ 0.00000i), 7: (-0.00000 - 1.00000i)
- when 2 =>
190         -- Real
- temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(2)(l_col), bit_width_adder);
192         temp_re(1) := resize(matrix_imag(1)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(3)(l_col), bit_width_adder);
- temp_re(2) := resize(matrix_real(4)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(6)(l_col), bit_width_adder);
194         temp_re(3) := resize(matrix_imag(5)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(7)(l_col), bit_width_adder);
- -- Imag
196         temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(1)(l_col), bit_width_adder);
- temp_im(1) := resize(matrix_real(3)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(2)(l_col), bit_width_adder);
198         temp_im(2) := resize(matrix_imag(4)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(5)(l_col), bit_width_adder);
- temp_im(3) := resize(matrix_real(7)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(6)(l_col), bit_width_adder);

200         -- 4. Zeile aus W
202         -- 0: ( 1.00000 + 0.00000i), 1: (-0.70711 + 0.70711i), 2:
(-0.00000 - 1.00000i), 3: ( 0.70711 + 0.70711i)
- -- 4: (-1.00000 + 0.00000i), 5: ( 0.70711 - 0.70711i), 6: (
0.00000 + 1.00000i), 7: (-0.70711 - 0.70711i)
204         when 3 =>
- -- Real
206         temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(2)(l_col), bit_width_adder);

```

```

temp_re(1) := resize(matrix_imag(6)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(4)(l_col), bit_width_adder);
208      --MultPart
temp_re(2) := resize(matrix_imag(1)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(1)(l_col), bit_width_adder);
210      temp_re(3) := resize(matrix_real(3)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(5)(l_col), bit_width_adder);
temp_re(4) := resize(matrix_imag(3)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(7)(l_col), bit_width_adder);
212      temp_re(5) := resize(matrix_real(5)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(7)(l_col), bit_width_adder);

214      -- Imag
temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(4)(l_col), bit_width_adder);
216      temp_im(1) := resize(matrix_real(2)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(6)(l_col), bit_width_adder);
      --MultPart
218      temp_im(2) := resize(matrix_imag(3)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(1)(l_col), bit_width_adder);
temp_im(3) := resize(matrix_real(5)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(1)(l_col), bit_width_adder);
220      temp_im(4) := resize(matrix_imag(5)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(3)(l_col), bit_width_adder);
temp_im(5) := resize(matrix_real(7)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(7)(l_col), bit_width_adder);
222

      -- 5. Zeile
224      -- 0: (1.00000 + 0.00000i), 1: (-1.00000 + 0.00000i), 2: (1.00000
- 0.00000i), 3: (-1.00000 + 0.00000i),
      -- 4: (1.00000 - 0.00000i), 5: (-1.00000 + 0.00000i), 6: (1.00000
- 0.00000i), 7: (-1.00000 + 0.00000i)
226      when 4 =>
      -- Real
228      temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(1)(l_col), bit_width_adder);
temp_re(1) := resize(matrix_real(2)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(3)(l_col), bit_width_adder);
230      temp_re(2) := resize(matrix_real(4)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(5)(l_col), bit_width_adder);
temp_re(3) := resize(matrix_real(6)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_real(7)(l_col), bit_width_adder);
232      -- Imag
temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(1)(l_col), bit_width_adder);
234      temp_im(1) := resize(matrix_imag(2)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(3)(l_col), bit_width_adder);
temp_im(2) := resize(matrix_imag(4)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(5)(l_col), bit_width_adder);
236      temp_im(3) := resize(matrix_imag(6)(l_col), bit_width_adder)
- resize(matrix_imag(7)(l_col), bit_width_adder);

```

```

238      -- 6. Zeile
239      -- 0: ( 1.00000 + 0.00000i), 1: (-0.70711 - 0.70711i), 2: (
240      0.00000 + 1.00000i), 3: ( 0.70711 - 0.70711i),
241      -- 4: (-1.00000 + 0.00000i) 5: ( 0.70711 + 0.70711i), 6:
242      (-0.00000 - 1.00000i), 7: (-0.70711 + 0.70711i)
243      when 5 =>
244      -- Real
245      temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(l_col), bit_width_adder)
246      -- resize(matrix_real(4)(l_col), bit_width_adder);
247      temp_re(1) := resize(matrix_imag(2)(l_col), bit_width_adder)
248      -- resize(matrix_imag(6)(l_col), bit_width_adder);
249      --MultPart
250      temp_re(2) := resize(matrix_real(3)(l_col), bit_width_adder)
251      -- resize(matrix_real(1)(l_col), bit_width_adder);
252      temp_re(3) := resize(matrix_real(5)(l_col), bit_width_adder)
253      -- resize(matrix_imag(1)(l_col), bit_width_adder);
254      temp_re(4) := resize(matrix_imag(5)(l_col), bit_width_adder)
255      -- resize(matrix_imag(3)(l_col), bit_width_adder);
256      temp_re(5) := resize(matrix_imag(7)(l_col), bit_width_adder)
257      -- resize(matrix_real(7)(l_col), bit_width_adder);
258      -- Imag
259      temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(l_col), bit_width_adder)
260      -- resize(matrix_real(2)(l_col), bit_width_adder);
261      temp_im(1) := resize(matrix_real(6)(l_col), bit_width_adder)
262      -- resize(matrix_imag(4)(l_col), bit_width_adder);
263      --MultPart
264      temp_im(2) := resize(matrix_real(1)(l_col), bit_width_adder)
265      -- resize(matrix_imag(1)(l_col), bit_width_adder);
266      temp_im(3) := resize(matrix_real(3)(l_col), bit_width_adder)
267      -- resize(matrix_real(5)(l_col), bit_width_adder);
268      temp_im(4) := resize(matrix_imag(3)(l_col), bit_width_adder)
269      -- resize(matrix_real(7)(l_col), bit_width_adder);
270      temp_im(5) := resize(matrix_imag(5)(l_col), bit_width_adder)
271      -- resize(matrix_imag(7)(l_col), bit_width_adder);
272
273      -- 7. Zeile
274      -- 0: (1.00000 + 0.00000i), 1: (-0.00000 - 1.00000i), 2:
275      (-1.00000 + 0.00000i), 3: ( 0.00000 + 1.00000i),
276      -- 4: (1.00000 - 0.00000i), 5: (-0.00000 - 1.00000i), 6:
277      (-1.00000 + 0.00000i), 7: (-0.00000 + 1.00000i)
278      when 6 =>
279      -- Real
280      temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(l_col), bit_width_adder)
281      -- resize(matrix_imag(1)(l_col), bit_width_adder);
282      temp_re(1) := resize(matrix_imag(3)(l_col), bit_width_adder)
283      -- resize(matrix_real(2)(l_col), bit_width_adder);
284      temp_re(2) := resize(matrix_real(4)(l_col), bit_width_adder)
285      -- resize(matrix_imag(5)(l_col), bit_width_adder);
286      temp_re(3) := resize(matrix_imag(7)(l_col), bit_width_adder)
287      -- resize(matrix_real(6)(l_col), bit_width_adder);

```

```

268         -- Imag
          temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_imag(2)(l_col), bit_width_adder);
270         temp_im(1) := resize(matrix_real(1)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_real(3)(l_col), bit_width_adder);
          temp_im(2) := resize(matrix_imag(4)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_imag(6)(l_col), bit_width_adder);
272         temp_im(3) := resize(matrix_real(5)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_real(7)(l_col), bit_width_adder);

274         -- 8. Zeile
          -- 0: ( 1.00000 + 0.00000i), 1: ( 0.70711 - 0.70711i), 2:
          (-0.00000 - 1.00000i), 3: (-0.70711 - 0.70711i),
276         -- 4: (-1.00000 + 0.00000i), 5: (-0.70711 + 0.70711i), 6:
          (-0.00000 + 1.00000i), 7: ( 0.70711 + 0.70711i)
          when 7 =>
278             -- Real
              temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_imag(2)(l_col), bit_width_adder);
280             temp_re(1) := resize(matrix_imag(6)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_real(4)(l_col), bit_width_adder);
              --MultPart
282             temp_re(2) := resize(matrix_real(1)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_imag(1)(l_col), bit_width_adder);
              temp_re(3) := resize(matrix_imag(5)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_real(3)(l_col), bit_width_adder);
284             temp_re(4) := resize(matrix_real(7)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_imag(3)(l_col), bit_width_adder);
              temp_re(5) := resize(matrix_imag(7)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_real(5)(l_col), bit_width_adder);
286             -- Imag
              temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_imag(4)(l_col), bit_width_adder);
288             temp_im(1) := resize(matrix_real(2)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_real(6)(l_col), bit_width_adder);
              --MultPart
290             temp_im(2) := resize(matrix_real(1)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_imag(3)(l_col), bit_width_adder);
              temp_im(3) := resize(matrix_imag(1)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_real(5)(l_col), bit_width_adder);
292             temp_im(4) := resize(matrix_real(3)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_imag(5)(l_col), bit_width_adder);
              temp_im(5) := resize(matrix_imag(7)(l_col), bit_width_adder)
-- resize(matrix_real(7)(l_col), bit_width_adder);

294         when others => element := element; -- "dummy arbeit", es sind
          bereits alle Faelle abgedeckt!
296     end case;

298     next_dft_state <= additions_stagel;

```

```

300     when additions_stage1 => — dft_state_out = 2
302
303     — Es wird vor jeder Addition ein Bitshift auf die Summanden
    angewandt, um den Wertebereich der Speichervariable beim
    zurueckschreiben nicht zu ueberschreiten (1. Mal)
304
305     — Zeilen 1, 3, 5, 7 (ungerade) aufsummieren (bzw. 0(000XXX), 2(010
    XXX), 4(100XXX), 6(110XXX) beginnend bei 0)
306     if element(3) = '0' then
307
308
309
310         — Real
        temp_re(0) := resize(temp_re(0)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder) + resize(temp_re(1)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder);
312         temp_re(1) := resize(temp_re(2)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder) + resize(temp_re(3)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder);
        — Imag
314         temp_im(0) := resize(temp_im(0)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder) + resize(temp_im(1)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder);
        temp_im(1) := resize(temp_im(2)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder) + resize(temp_im(3)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder);
316     else
        — gerade Zeilen aus W
318         — Real
        —ConstPart
320         temp_re(0) := resize(temp_re(0)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder) + resize(temp_re(1)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder);
        —MultPart
322         temp_re(2) := resize(temp_re(2)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder) + resize(temp_re(3)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder);
        temp_re(4) := resize(temp_re(4)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder) + resize(temp_re(5)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder);
324         — Imag
        —ConstPart
326         temp_im(0) := resize(temp_im(0)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder) + resize(temp_im(1)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder);
        —MultPart
328         temp_im(2) := resize(temp_im(2)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder) + resize(temp_im(3)(bit_width_adder-1 downto 1),
        bit_width_adder);

```

```

temp_im(4) := resize(temp_im(4)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_im(5)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder);
330     end if;

332     next_dft_state <= additions_stage2;

334

336     when additions_stage2 => — dft_state_out = 3
        — Es wird vor jeder Addition ein Bitshift auf die Summanden
        angewandt, um den Wertebereich der Speichervariable nicht zu
        ueberschreiten (2. Mal)
        — Zusaetzlich wird beim Zuweisen der ungeraden Zeilen an die
        1D-DFT-Matrix zwei weitere Male geshiftet.
338        — 1 Mal, um den Wertebereich der 1D- bzw. 2D-DFT-Matrix klein
        genug zu halten, ein weiteres Mal, um gleich oft wie bei den geraden
        Zeilen zu shiften

340        — Zeilen 1, 3, 5, 7 (wie oben)
        if element(3) = '0' then
342
344            — Real
            temp_re(0) := resize(temp_re(0)(bit_width_adder-1 downto 1),
            bit_width_adder) + resize(temp_re(1)(bit_width_adder-1 downto 1),
            bit_width_adder);
            — Imag
346            temp_im(0) := resize(temp_im(0)(bit_width_adder-1 downto 1),
            bit_width_adder) + resize(temp_im(1)(bit_width_adder-1 downto 1),
            bit_width_adder);

348            — Hier werden die Bits um 2 Stellen nach rechts geschoben,
            damit die Werte mit den Zeilen 2, 4, 6, 8 vergleichbar sind. Dort wird
            insgesamt gleich
            — oft geshiftet, aber auch 1x mehr aufaddiert.
            — Indizes vertauschen -> Transponiert abspeichern
350            if dft_1d_2d = '0' then
352                dft_1d_real(l_col)(row_col_idx) := resize(temp_re(0)(
            bit_width_adder-1 downto 2), bit_width_extern);
                dft_1d_imag(l_col)(row_col_idx) := resize(temp_im(0)(
            bit_width_adder-1 downto 2), bit_width_extern);
354            else
                result_real(l_col)(row_col_idx) <= resize(temp_re(0)(
            bit_width_adder-1 downto 2), bit_width_extern);
356                result_imag(l_col)(row_col_idx) <= resize(temp_im(0)(
            bit_width_adder-1 downto 2), bit_width_extern);
            end if;

358            element := element+1;
360            element_out <= element;

362            — naechster Zustand

```



```

next_dft_state <= twiddle_calc;

else
  -- Real
  temp_re(2) := resize(temp_re(2)(bit_width_adder-1 downto 1),
    bit_width_adder) + resize(temp_re(4)(bit_width_adder-1 downto 1),
    bit_width_adder);

  -- Imag
  temp_im(2) := resize(temp_im(2)(bit_width_adder-1 downto 1),
    bit_width_adder) + resize(temp_im(4)(bit_width_adder-1 downto 1),
    bit_width_adder);

  -- naechster Zustand
  next_dft_state <= const_mult;
end if;

when const_mult => -- dft_state_out = 4

  -- Der Zielvektor der Multiplikation ist 26 Bit breit, die beiden
  -- Multiplikanten sind mit je 13 Bit wie gefordert halb so breit.

  -- Zeilen 2, 4, 6, 8 (vergleichbar mit oben)
  mult_re := temp_re(2) * twiddle_coeff; --(16 downto 16-(
    bit_width_adder-1));
  mult_im := temp_im(2) * twiddle_coeff; --(16 downto 16-(
    bit_width_adder-1));

  next_dft_state <= additions_stage3;

when additions_stage3 => -- dft_state_out = 5

  -- Die vordersten 12 Bit des Multiplikationsergebnisses werden
  -- verwendet und um 1 Bit nach rechts geschiftet, damit der Wert halbiert
  -- wird und der Zielvektor spaeter keinen Ueberlauf hat.
  -- Um wieder die vollen 13 Bit zu erhalten, wird die resize-
  -- Funktion verwendet.
  -- Real
  temp14bit_re := resize(mult_re(bit_width_multiplier-4 downto
    bit_width_multiplier-4-bit_width_extern), bit_width_adder+1) + resize(
    temp_re(0)(bit_width_adder-1 downto 1), bit_width_adder+1);
  temp_re(0) := temp14bit_re(bit_width_adder downto 1);

  -- Imag
  temp14bit_im := resize(mult_im(bit_width_multiplier-4 downto
    bit_width_multiplier-4-bit_width_extern), bit_width_adder+1) + resize(
    temp_im(0)(bit_width_adder-1 downto 1), bit_width_adder+1);
  temp_im(0) := temp14bit_im(bit_width_adder downto 1);

```

```

400      -- Indizes vertauschen -> Transponiert abspeichern
402      if dft_1d_2d = '0' then
403          dft_1d_real(l_col)(row_col_idx) := temp_re(0)(bit_width_adder-1
404      downto 1);
405          dft_1d_imag(l_col)(row_col_idx) := temp_im(0)(bit_width_adder-1
406      downto 1);
407      else
408          result_real(l_col)(row_col_idx) <= temp_re(0)(bit_width_adder-1
409      downto 1);
410          result_imag(l_col)(row_col_idx) <= temp_im(0)(bit_width_adder-1
411      downto 1);
412      end if;
413
414      next_dft_state <= twiddle_calc;
415      if element = 63 then
416          if dft_1d_2d = '1' then
417              next_dft_state <= set_ready_bit;
418          end if;
419          dft_1d_2d := not dft_1d_2d;
420          dft_1d_2d_out <= dft_1d_2d;
421      end if;
422
423      element := element+1;
424      element_out <= element;
425
426      when set_ready_bit =>
427          result_ready <= '1';
428          next_dft_state <= twiddle_calc;
429
430      when others => next_dft_state <= twiddle_calc;
431      end case;
432  end process;
433  end arch;

```

Listing C.7: Berechnung der 2D-DFT

```

library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.numeric_std.all;
4 library work;
5 use work.all;
6 use constants.all;
7 use datatypes.all;
8
9 entity dft8optimiert_top is
10 --     port(
11 --         result_real : out t_2d_array;

```

```

12  --         result_imag : out t_2d_array
13  --     );
14  end entity dft8optimiert_top;

16  architecture arch of dft8optimiert_top is

18      signal nReset      : bit;
19      signal clk          : bit;
20      signal input_real   : t_2d_array;
21      signal input_imag   : t_2d_array;
22      signal result_real  : t_2d_array;
23      signal result_imag  : t_2d_array;
24      signal loaded       : bit;
25      signal result_ready : bit;
26      signal write_done   : bit;
27      signal idft         : bit := '0';

28
29      signal state_out     : t_dft8_states;
30      signal element_out   : unsigned(5 downto 0);
31      signal dft_1d_2d_out : bit;

32
33
34  component dft8optimiert
35      port(
36          clk          : in  bit;
37          nReset       : in  bit;
38          loaded        : in  bit;
39          input_real    : in  t_2d_array;
40          input_imag    : in  t_2d_array;
41          result_real   : out t_2d_array;
42          result_imag   : out t_2d_array;
43          result_ready  : out bit;
44          idft          : in  bit;
45          state_out     : out t_dft8_states;
46          element_out   : out unsigned(5 downto 0);
47          dft_1d_2d_out : out bit
48      );
49  end component;

50
51
52  component read_input_matrix
53      port(
54          clk          : in  bit;
55          loaded        : out bit;
56          input_real   : out t_2d_array;
57          input_imag   : out t_2d_array
58      );
59  end component;

60
61
62  component write_results

```

```

64     port(
        result_ready : in bit;
        result_real   : in t_2d_array;
66     result_imag    : in t_2d_array;
        write_done    : out bit
68     );
end component;

70

72 begin
    dft : dft8optimiert
74     port map(
        nReset      => nReset ,
76     clk           => clk ,
        loaded      => loaded ,
78     input_real    => input_real ,
        input_imag   => input_imag ,
80     result_real   => result_real ,
        result_imag  => result_imag ,
82     result_ready  => result_ready ,
        idft        => idft ,
84     state_out     => state_out ,
        element_out  => element_out ,
86     dft_1d_2d_out => dft_1d_2d_out
    );

88
    mat : read_input_matrix
90     port map(
        clk          => clk ,
92     loaded        => loaded ,
        input_real   => input_real ,
94     input_imag    => input_imag
    );

96
    write : write_results
98     port map(
        result_ready => result_ready ,
100    result_real    => result_real ,
        result_imag  => result_imag ,
102    write_done     => write_done
    );

104
    clk    <= not clk after 20 ns;
106    nReset <= '1' after 40 ns;

108 end arch;

```

Listing C.8: Top-Level-Entität der 2D-DFT

## D. Testumgebung

### D.1. Bash-Skript zum Ausführen des Tests

```
#!/bin/bash
2
matlab_script="binMat2decMat.m"
4
./simulate.sh && matlab -nojvm -nodisplay -nosplash -r $matlab_script
6
stty echo
```

Listing D.1: Aufruf der Testumgebung, Vergleich von VHDL- und Matlab-Ergebnissen

### D.2. Skript zum Kompilieren und Simulieren des VHDL-Programms

```
1 #!/bin/bash
3 # global settings
5 errormax=15
  worklib=worklib
7 #testbench=top_level_tb
  testbench=dft8optimiert_top
9 architecture=arch
  simulation_time="1500ns"
11
13 # VHDL-files
15 constant_declarations="constants.vhdl"
  datatype_declarations="datatypes.vhdl"
17
  main_entity="dft8optimiert.vhdl"
19 top_level_entity="dft8_optimiert_top.vhdl"
  #top_level_testbench=
21
  embedded_entity_1="read_input_matrix.vhdl"
23 embedded_entity_2="write_results.vhdl"
25
```

```
constant_declarations=$directory$constant_declarations
27 datatype_declarations=$directory$datatype_declarations
function_declarations=$directory$function_declarations
29 main_entity=$directory$main_entity
top_level_entity=$directory$top_level_entity
31 #top_level_testbench=$directory$top_level_testbench

33 embedded_entity_1=$directory$embedded_entity_1
embedded_entity_2=$directory$embedded_entity_2
35

37 # libs und logfiles

39 cdslib="cds.lib"
elab_logfile="ncelab.log"
41 ncvhdl_logfile="nchvdl.log"
ncsim_logfile="ncsim.log"
43

cdslib=${base_dir}${work_dir}${cdslib}
45 elab_logfile=${directory}${elab_logfile}
ncvhdl_logfile=${directory}${ncvhdl_logfile}
47 ncsim_logfile=${directory}${ncsim_logfile}

49
##
51
ncvhdl \
53 -work $worklib \
-cdslib $cdslib \
55 -logfile $ncvhdl_logfile \
-errormax $errormax \
57 -update \
-v93 \
59 -linedebug \
$constant_declarations \
61 $datatype_declarations \
$embedded_entity_1 \
63 $embedded_entity_2 \
$main_entity \
65 $top_level_entity \
#$top_level_testbench
67 #-status \

69 ncelab \
-work $worklib \
71 -cdslib $cdslib \
-logfile $elab_logfile \
73 -errormax $errormax \
-access +wc \
75 ${worklib}.${testbench}
#-status \
```

```

77 ncsim \
79 -cdslib $cdslib \
  -logfile $ncsim_logfile \
81 -errormax $errormax \
  -exit \
83 ${worklib}.${testbench}:${architecture} \
  -input testRUN.tcl
85 #-status \

87

89 #ncvhdl -work worklib -cdslib /home/tlattmann/cadence/mat_mult/cds.lib -
  logfile /home/tlattmann/cadence/mat_mult/nchvdl.log -errormax 15 -update
  -v93 -linedebug /home/tlattmann/cadence/mat_mult/HDL/constants.vhdl /
  home/tlattmann/cadence/mat_mult/HDL/datatypes.vhdl /home/tlattmann/
  cadence/mat_mult/HDL/functions.vhdl /home/tlattmann/cadence/mat_mult/HDL
  /read_input_matrix.vhdl /home/tlattmann/cadence/mat_mult/HDL/
  write_results.vhdl /home/tlattmann/cadence/mat_mult/HDL/dft8optimiert.
  vhdl /home/tlattmann/cadence/mat_mult/HDL/dft8_optimiert_top.vhdl -
  status

91 #ncelab -work worklib -cdslib /home/tlattmann/cadence/mat_mult/cds.lib -
  logfile /home/tlattmann/cadence/mat_mult/ncelab.log -errormax 15 -access
  +wc worklib.dft8optimiert_top -status

93 #ncsim -cdslib /home/tlattmann/cadence/mat_mult/cds.lib -logfile /home/
  tlattmann/cadence/mat_mult/ncsim.log -errormax 15 worklib.
  dft8_optimiert_top:arch -input testRUN.tcl -status

95 #database -open waves -into waves.shm -default
  #probe -create -shm :clk :input_imag :input_real :loaded :mult_im_out :
  mult_re_out :multState_out :nReset :result_imag :result_ready :
  result_real :sum1_stage1_3v6_re_out :sum1_stage2_2v3_re_out :
  sum1_stage2_3v3_re_out :sum1_stage3_1v1_re_out :sum3_stage1_im_out :
  sum3_stage1_re_out :sum3_stage2_im_out :sum3_stage2_re_out :
  sum3_stage3_im_out :sum3_stage3_re_out :sum3_stage4_im_out :
  sum3_stage4_re_out :write_done

```

Listing D.2: Simulations des VHDL-Quelltextes

```
run 32us
```

Listing D.3: Dauer der Simulation

## D.3. Matlab-Skript zur Berechnung der Referenzwerte

```

1 filename_2 = 'InputMatrix_komplex.txt';
  filename_1 = 'Results.txt';

```

```
3 delimiterIn = ' ';
5 bit_width_extern = 13
7 Input_bin = importdata(filename_2, delimiterIn);
9 Input_bin_real = Input_bin(:,1:2:end);
Input_bin_imag = Input_bin(:,2:2:end);
11
13 Results_vhdl_bin = importdata(filename_1, delimiterIn);
Results_vhdl_bin_real = Results_vhdl_bin(:,1:2:end);
Results_vhdl_bin_imag = Results_vhdl_bin(:,2:2:end);
15
17 Input_dec_imag = nan(8);
Results_vhdl_dec_real = nan(8);
19 Results_vhdl_dec_imag = nan(8);
Result_octave_real_1d = nan(8);
21 Result_octave_imag_1d = nan(8);
23
25 a=fi(0,1,bit_width_extern,bit_width_extern-2);
27
N = 8;
29 for m = 1:N
    for n = 1:N
31         a_bin=mat2str(Results_vhdl_bin_real(m,n),bit_width_extern);
Results_vhdl_dec_real(m,n) = a_bin.double;
33         a_bin=mat2str(Results_vhdl_bin_imag(m,n),bit_width_extern);
Results_vhdl_dec_imag(m,n) = a_bin.double;
35
a_bin=mat2str(Input_bin_real(m,n),bit_width_extern);
Input_dec_real(m,n) = a_bin.double;
37         a_bin=mat2str(Input_bin_imag(m,n),bit_width_extern);
Input_dec_imag(m,n) = a_bin.double;
39     end
end
41
Input_dec=Input_dec_real+1i*Input_dec_imag;
43
45 TW=exp(-i*2*pi*[0:7]'/8);
47
49
51 %Result_octave_1d=TW*Input_dec;
%Result_octave_real_1d=real(Result_octave_1d)/16
%Result_octave_imag_1d=imag(Result_octave_1d)
53
```



```
Result_octave=TW*Input_dec*TW. ' ;  
55 Result_octave=Result_octave ./256;  
  
57 Results_vhdl_dec_real  
Result_octave_real=real ( Result_octave )  
  
59 Result_octave_imag=imag ( Result_octave );  
61 Results_vhdl_dec_imag;  
  
63 diff_real=Result_octave_real-Results_vhdl_dec_real  
diff_imag=Result_octave_imag-Results_vhdl_dec_imag;  
  
65 quit
```

Listing D.4: Berechnung der Differenzen der DFT in Matlab und VHDL

## **E. Cadence Tutorial**

# Encounter-Tutorial

Thomas Lattmann

5. Mai 2017

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>3</b>
1.1	Überblick . . . . .	3
1.2	Was ist Cadence? . . . . .	3
1.3	Server-Login . . . . .	3
1.3.1	Der Bash-Befehl . . . . .	3
1.3.2	Einstellungen in der SSH-Konfiguration speichern . . . . .	4
1.3.3	Bash-Befehl zum Einbinden des Serverdateisystems . . . . .	4
1.3.4	Login- & Mount-Skript für den Cadence-Server . . . . .	4
<b>2</b>	<b>Vorbereitungen</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Durchführung</b>	<b>7</b>
3.1	HDL-Synthese mit <code>rc</code> . . . . .	7
3.2	Von der Netzliste zum Core . . . . .	8
3.2.1	ams-spezifische Befehle . . . . .	8
3.2.2	Design-Konfigurationsdatei für <code>encounter</code> erstellen . . . . .	8
3.3	<code>encounter</code> . . . . .	10
<b>4</b>	<b>Anmerkungen</b>	<b>14</b>
4.1	Tabelle mit Erläuterungen . . . . .	14
4.2	Tabelle mit Dateiendungen . . . . .	14
4.3	Tabelle mit den gängigen Linux-Bashbefehlen . . . . .	15
4.4	Shell-Umgebungsvariablen beim Login laden . . . . .	15
4.5	Hilfe zu <code>find</code> . . . . .	16
4.6	Dateien editieren . . . . .	16
4.7	Gajski-Diagramm . . . . .	17
<b>5</b>	<b>Anhang</b>	<b>18</b>
5.1	<code>rc_RTL.tcl</code> - Skript zur HDL-Synthetisierung . . . . .	18
5.2	<code>counter.vhdl</code> . . . . .	20
5.3	Testbench . . . . .	21
5.4	<code>counter.v</code> (verilog-Code) . . . . .	22
5.5	<code>amsSetup.tcl</code> - zusätzliche ams-Befehle für <code>encounter</code> . . . . .	22
5.6	<code>c35b3.conf</code> - Design-Konfigurationsdatei . . . . .	30
5.7	Skript für einfachen Login . . . . .	32

# 1 Einleitung

## 1.1 Überblick

Dieses Tutorial soll ein detaillierter Leitfaden für den Einstieg in die Cadence-Umgebung sein. Es wird das Design eines vollständigen Chip-Cores inklusive Timingsimulation mit den Standardzellen der Firma Austria Microsystems (ams) behandelt. In diesem Tutorial wird die Bibliothek `c35b3` verwendet, welche festlegt, dass es sich um einen  $35\mu\text{m}$ -Prozess mit 3 Metalllagen handelt. Die Herangehensweise wird beispielhaft an einem einfachen Zähler erläutert, welcher in Listing 5.2 zu finden ist. Listing 5.3 ist die zur Simulation in Modelsim oder NCSim nötige Testbench. Die Anleitung beschränkt sich i.d.R. auf die Befehle für die Kommandozeile. In Abschnitt 1.3.3 wird beschrieben, wie sich das Dateisystem des Servers lokal einbinden lässt. Auf diese Weise kann der lokale, grafische Dateimanager genutzt und aus ihm heraus zum Beispiel Textdateien geöffnet werden.

## 1.2 Was ist Cadence?

Es handelt sich bei Cadence um eine Sammlung von Programmen mit denen es möglich ist Design und Simulation eines Cores durchzuführen. Cadence alleine bringt jedoch „nur“ Tools mit, mit denen man selbst entwickelte Zellen (Gatter, Leitungen, Pads, ...) in Software beschrieben und in einer Bibliothek abspeichern kann, um diese dann später für die Entwicklung des Cores (bzw. dessen „Bauplan“) zu verwenden. Da dieser Ansatz sehr Umfangreich ist, stellen viele Firmen die von ihnen entwickelten sog. Standardzellen bereit, um sie in Cadence zu integrieren. So ähnlich wie Toolboxen in Matlab, nur das sie von anderen Firmen vertrieben werden. An der HAW Hamburg wird die „Toolbox“ von `ams` verwendet, welche neben den Bibliotheken auch eigene Programme mitbringt. Teilweise ist es auch so, dass mit `ams`-Befehlen Cadence-Programme gestartet werden, jedoch direkt `ams`-spezifische Einstellungen vorgenommen werden. Die Verwendung der Standardzellen von `ams` bedingt, dass der Chip auch von dort hergestellt wird.

## 1.3 Server-Login

### 1.3.1 Der Bash-Befehl

Der Login auf dem Server erfolgt aus der Kommandozeile (z.B. `Terminal`) mittels

```
$ ssh -X <username>@141.22.14.104 -i /.ssh/<id_rsa-Datei>
```

wobei das `-X` bewirkt, dass als Display der lokale Monitor gesetzt wird, sodass grafische

Programme gestartet werden können und auf dem eigenen Monitor angezeigt werden. Mit `-i` kann eine bestimmte `id_rsa`-Datei gewählt werden. Dies ist dann wichtig, wenn es mehrere gibt bzw. die zu verwendende nicht den Standardname `id_rsa` hat. Wenn auf dem lokalen Rechner und dem Server die selben Benutzernamen verwendet werden, kann `<user>` weggelassen werden.

### 1.3.2 Einstellungen in der SSH-Konfiguration speichern

Alternativ können die Verbindungseinstellungen auch in der Datei `~/.ssh/config` gespeichert werden.

```
$ nano ~/.ssh/config
```

```
host                cadence
hostname            141.22.14.104
user                <user>
identityfile        /home/<user>/.ssh/<id_rsa-Datei>
forwardX11          yes
```

Nun kann der Login über ein einfaches

```
$ ssh cadence
```

erfolgen, wobei der Name `cadence` auch anders gewählt werden kann.

### 1.3.3 Bash-Befehl zum Einbinden des Serverdateisystems

Um unabhängig von dem Skript das Dateisystem des Servers in ein lokales Verzeichnis einzubinden, muss zunächst ein Ordner erstellt werden. Anschließend kann mit `sshfs <user>@141.22.14.104:/home <Pfad/zum/Ordner> -o IdentityFile=id_rsa-Datei` eingebunden werden.

### 1.3.4 Login- & Mount-Skript für den Cadence-Server

Als weitere Alternative kann das Skript `run_cadence` (5.7) verwendet werden, welches auf privaten Rechnern versucht den richtigen Benutzernamen für den Server zu erraten. Voraussetzung ist, dass auf dem eigenen Rechner Vor- und Nachname angegeben wurden und auf dem Server der Benutzername im Format Anfangsbuchstabe des Vornamens gefolgt vom Nachnamen ist. Bei den Laborrechnern wird davon ausgegangen, dass der gleiche Benutzername vergeben wurde, wie auf dem Server.

Zusätzlich zum Login wird das Verzeichnis `/home` des Server auf dem eigenen Rechner mittels `sshfs` unter `/home/<cadence_server>` eingebunden. Auf diese Weise lassen sich die Verzeichnisse im Dateimanager durchsuchen und die Dateien mit den lokal installierten Editoren bearbeiten. Wenn das Verzeichnis nicht vorhanden ist, wird es erstellt. Dadurch, dass das Passwort für die `id_rsa`-Datei von `ssh-agent` gespeichert wird, ist es bis zum Neustart des Rechners bei weiteren Server-Logins nicht nötig dieses erneut einzugeben.

Wenn nun noch die `run_cadence.desktop` aus Listing 5.8 in das Verzeichnis `/home/<user>/.local/share/applications/` kopiert wird, lässt sich der Login komfortabel aus dem Startmenü heraus starten. Die `.desktop`-Datei erwartet ein `cadence_icon.jpg` im selben Verzeichnis und geht davon aus, dass das Skript in `/usr/bin/` liegt. Letzteres ermöglicht es einem auch aus jedem beliebigen Ordner in der Kommandozeile das Skript auszuführen.

## 2 Vorbereitungen

1. Projektverzeichnis erstellen

```
$ mkdir <Verzeichnis>
```

2. in Projektverzeichnis wechseln

```
$ cd <Verzeichnis>
```

3. VHDL-Verzeichnis erstellen

```
$ mkdir HDL
```

4. VHDL-Code in das neue Verzeichnis kopieren

```
$ cp <Quelle>/counter.vhdl HDL
```

5. von Cadence benötigte Shell-Umgebungsvariablen setzen. Die Variablen sind in dem Bash-Skript `cadence_env_new.sh` zusammen gefasst.

```
$ source /home/cdsmgr/cadence_env_new.sh
```

6. die zu verwendende Technologie auswählen. Hier kann zwischen verschiedenen Prozess-Größen sowie Anzahl Metalllagen gewählt werden. Für einen  $35\mu\text{m}$ -Prozess mit drei Metalllagen ist folgender Befehl einzugeben:

```
$ ams_cds -tech c35b3 &
```

Wenn ein neues Projekt angelegt wird, erstellt der Befehl beim ersten Aufruf mehrere Dateien, öffnet aber noch keine Fenster. In diesem Fall muss der Befehl ein zweites Mal ausgeführt werden. Zumindest der Virtuoso Log und der Library Manager sollten nicht geschlossen werden, sie werden ggf. im weiteren Verlauf noch benötigt.

7. im Fenster „Select Process Option“ den Prozess **C35B3C3 PIP VG5 HIRES** auswählen.

Im „Virtuoso Log“ ist zu sehen, dass in die `cds.lib` im Projektverzeichnis der Pfad zur ausgewählten Prozess-Bibliothek eingetragen wird. Die Datei `cds.lib.save` ist abgesehen von dieser Ergänzung identisch. Die Programme, die im weiteren Verlauf verwendet werden, überschreiben die `cds.lib`. Neben diesen Dateien werden noch etliche weitere erstellt.



## 3 Durchführung

### 3.1 HDL-Synthese mit rc

Der auf RTL-Ebene geschriebene VHDL-Code (5.2) wird mit `rc` in eine Verilog-Gate-Level-Netzliste (Verilog-Code, 5.4) umgewandelt. Für die verschiedenen Ebenen der Hardwarebeschreibung siehe Gajski-Diagramm (Abb. 4.7) Um nicht die einzelnen Schritte durchführen zu müssen, startet man das Programm sinnvoller Weise mit dem TCL-Skript aus Listing 5.1, welches noch entsprechend angepasst werden muss.

Da im Hintergrund einige Dateien erzeugt werden, lohnt es sich ein eigenes Verzeichnis für `rc` zu erstellen und das Programm aus diesem heraus zu starten.

```
8. $ mkdir rc
9. $ cd rc
10. $ cp <Quellverzeichnis>/rc_RTL.tcl .
11. $ nano rc_RTL.tcl
12. $ rc -f rc_RTL.tcl -gui
13. rc:/> exit
14. $ cd ..
```

Das Ergebnis ist unter anderem der synthetisierte Verilog-Code, welcher im nächsten Schritt benötigt wird. Hier wird auch zum ersten Mal eine `.sdf` Datei erzeugt, welche die Informationen für die Laufzeiten der Gatter und Leitungen beinhaltet (standard delay format). Da aber zu diesem Zeitpunkt keine Informationen über die verwendeten Gatter und Leitungslängen vorliegen, haben alle Verzögerungen den Wert 0. Wenn die Einstellungen aus der `rc_RTL.tcl` übernommen wurden, liegen die genannten Dateien in `<Projektverzeichnis>/VERILOG`. Dies wurde so gewählt, weil das Programm im nächsten Schritt davon ausgeht, dass sich die Verilog-Datei dort befindet.

Wenn das Programm ohne die Option `-gui` aufgerufen wurde oder die grafische Oberfläche mit `File → Hide GUI` geschlossen wurde, lässt sie sich über das Kommando `gui_show` aufrufen. In der GUI wird die Netzliste graphisch dargestellt, mehr ist jetzt noch nicht möglich.

Für einen besseren Workflow kann beim Aufruf von `rc` das `-gui` weggelassen und das Kommentarzeichen in der letzten Zeile der `rc_RTL.tcl` vor `quit` entfernt werden. Nun werden die benötigten Dateien erstellt, anschließend beendet sich das Programm.

## 3.2 Von der Netzliste zum Core

Bevor `encounter` genutzt werden kann, müssen noch die Dateien `amsSetup.tcl` sowie eine `c35b3_*.conf` erzeugt werden. Die erstgenannte wird mit `ams_encounter` erstellt, die zweite mit `ams_edi`. Das Vorgehen wird nachfolgend beschrieben.

### 3.2.1 ams-spezifische Befehle

Damit in `encounter` die nötigen Befehle verfügbar sind, muss zunächst ein Skript mit den entsprechenden Designeinstellungen erzeugt werden.

```
15. $ ams_encounter -tech c35b3
```

Später wird dieses Skript in `encounter` ausgeführt.

### 3.2.2 Design-Konfigurationsdatei für `encounter` erstellen

Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten die `c35b3_*.conf` zu erstellen, welche nachfolgend erklärt werden. Zu beachten ist, dass in allen Fällen davon ausgegangen wird, dass die Verilog-Dateien im Unterverzeichnis `VERILOG` liegen. Entsprechend wurde in der `rc_RTL.tcl` dieser Ordner als Pfad für die neu erzeugten Verilog-Dateien angegeben.

Da standardmäßig verschiedene Spannungsversorgungen und Massen auf dem Core vorgesehen sind, in diesem Design aber nur `vdd!` und `gnd!` Verwendung finden, sollten die anderen entweder vor Aufruf von `encounter` in der `amsSetup.tcl` (Listing 5.5) in den Zeilen 89 - 94 oder später in der grafischen Oberfläche von `encounter` entfernt werden.

#### Methode 1: Grafisches Erstellen mit `ams_edi`

Das Programm wird mit

```
16. $ ams_edi &
```

aufgerufen.

Die Einstellungen in Abbildung 3.1 müssen übernommen werden. Mit Klick auf **Create Setup Files** wird u.a. eine `c35b3_*.conf` erstellt, wobei das `*` für die angegebene Top-Level Cell steht. Also beispielsweise `counter`. Zusätzlich wird bei dieser Methode die ausführbare Det `amsEdiSetup` angelegt.

#### Methode 2: Erstellen mit `ams_edis`, geeignet für Skripte


Alternativ kann das Programm `ams_edis` mit allen Einstellungen direkt in der Konsole die benötigten Dateien erstellen. Dies ist vor allem für die Verwendung in Skripten interessant.

✕

⏮

⏭

Set Encounter Environment



amul

hitkit

EDI Place & Route Setup

Hit-Kit Version

/home/cdsmgr/ams

Encounter Version

EDI10.1USR2

Cadence Version

Cadence6-OA

Verilog Netlist Name

counter\_syn.v

Verilog TopCell Name

counter

Technology

c35

Metal Layers

3M

Corelib

CORELIB

Core-Timing-Lib

Best

\_3.3V + 10% => 3.63V

Typ

\_3.3V

Worst

\_3.3V - 10% => 2.9699999999999998V

IOlib

IOLIB

IO-Timing-Lib

Best

\_3.3V + 10% => 3.63V

Typ

\_3.3V

Worst

\_3.3V - 10% => 2.9699999999999998V

Create Source File

Create Setup Files

Close

```
$ ams_edis -tech c35 -metlay 3M -vn counter_syn.v -vt counter  
-corelib CORELIB -corevolt _3.3V -corevolt_bc _3.3V -corevolt_wc _3.3V  
-iolib IOLIB -iovolt _3.3V -iovolt_bc _3.3V -iovolt_wc _3.3V
```

### Methode 3: Das `amsEdiSetup`-Skript verwenden

Diese Datei existiert erst nachdem die grafische Methode (`ams_edi`) einmal ausgeführt wurde. Mit ihr ist es möglich die Dateien mit den selben Einstellungen wie eingangs gewählt erneut zu erstellen.

```
$ ./amsEdiSetup
```

## 3.3 encounter

Nach dem die Dateien auf eine der beschriebenen Weisen erstellt wurden, kann `encounter` gestartet werden (im Vordergrund, also ohne `&`). Anschließend werden die in der `amsSetup.tcl` gesetzten Variablen geladen.

```
17. $ encounter
```

```
18. encounter 1> source amsSetup.tcl
```

Jetzt stehen in der Shell die `encounter` bereit stellt weitere, `ams`-spezifische Befehle zur Verfügung. Sie fangen alle mit `ams` an, erwähnenswert ist an dieser Stelle `amsHelp`, welcher eine Übersicht und Kurzschreibung anzeigt.

Alle Befehle, egal ob in der Kommandozeile eingegeben oder über Menüs getätigt, finden sich neben zurückgemeldeten Informationen sowohl in der Datei `encounter.log` als auch in der `encounter.cmd`. Um nur die Befehle zu sehen, die hinter den Menüeingaben stehen, kann man folgenden Befehl in einem zweiten Terminalfenster eingeben:

```
$ tail -f encounter.log | grep "<CMD>"
```

`encounter.cmd` erwähnen!

Im nächsten Schritt wird die Design-Konfigurationsdatei geladen:

```
19. File → Import Design → Load → c35b3_counter.conf
```


Es müssen ggf. noch im Abschnitt **Power** bei **Power Nets** und **Ground Nets** die nicht benötigten Netze entfernt werden, so dass nur noch `vdd!` und `gnd!` dort eingetragen sind.

Alternativ kann das Design auch mit

```
encounter 2> source c35_counter.conf  
encounter 3> init_design  
encounter 4> fit
```

geladen und auf die Fenstergröße angepasst werden. In diesem Fall müssen zuvor die oben genannten nicht benötigten `gnd_x!` und `vdd_x!` aus der Konfigurationsdatei entfernt werden.


Falls es beim Laden zu der Fehlermeldung `ERROR: Failed to read LEF information from OA reference Library.` kommt, sollte zunächst `encounter` vollständig geschlossen werden.



Anschließend muss wie folgt vorgegangen werden:

Virtuoso Log → `hitkit` → Add/Remove `hitkit` libraries

Im `hitkit Library Manager` müssen den Bibliotheken, welche in der `cds.lib` eingetragen sind, die `CORELIBD` entfernt und die `CORELIB` sowie `IOLIB_3M` hinzugefügt werden.



Im Menü `Floorplan` → `Specify Floorplan` kann die Größe des Cores angegeben werden.



20. encounter 5> amsGlobalConnect core

21. encounter 6> amsAddEndCaps

22. Power → Power Planning → Add Ring

23. Power → Power Planning → Add Stripes

24. Route → Special Route

**Add Rings**

Basic Advanced Via Generation

Net(s): gnd! vdd! ...

**Ring Type**

☒ Core ring(s) contouring

☒ Around core boundary ☐ Along I/O boundary

☐ Exclude selected objects

☐ Block ring(s) around

☐ Each block

☐ Each reef

☐ Selected power domain/fences/reefs

☐ Each selected block and/or group of core rows

☐ Clusters of selected blocks and/or groups of core rows

☐ With shared ring edges

☐ User defined coordinates:  MouseClick

☐ Core ring ☐ Block ring

**Ring Configuration**

	Top:	Bottom:	Left:	Right:
Layer:	MET3 H	MET3 H	MET2 V	MET2 V
Width:	1	1	1	1
Spacing:	0.6	0.6	0.6	0.6
Offset:	<input type="radio"/> Center in channel	<input checked="" type="radio"/> Specify		
	0.7	0.7	0.7	0.7

**Option Set**

☐ Edit Add Ring Option

OK Set Mode Apply Defaults Cancel Help

**Add Stripes**

Basic Advanced Via Generation

**Set Configuration**

Net(s): gnd! vdd! ...

Layer: MET2 Direction: ☒ Vertical ☐ Horizontal

Width: 1 Spacing: 0.6 Update

**Set Pattern**

☐ Set-to-set distance: 100

☒ Number of sets: 1

☐ Bumps ☐ Over ☐ Between

☐ Over P/G pins Pin layer: Top pin layer Max pin width: 0

☐ Master name:  ☐ Selected blocks ☐ All blocks

**Stripe Boundary**

☒ Core ring

☐ Pad ring ☐ Inner ☐ Outer

☐ Design boundary ☒ Create pins

☐ Each selected block/domain/fence

☐ All domains

☐ Specify rectangular area

☐ Specify rectilinear area

**First/Last Stripe**

Start from: ☒ left ☐ right

☒ Relative from core or selected area

X from left: 27 X from right: 0

☐ Absolute locations

**Option Set**

☐ Edit Add Stripe Option

OK Set Mode Apply Defaults Cancel Help

1. amsFillcore

## 4 Anmerkungen

### 4.1 Tabelle mit Erläuterungen

RTL	Register-Transfer-Level (-Ebene)
Gate-Level	Gatterebene
OA	Open Access, alternatives Layout-Speicherformat zu LEF-Bibliotheken, binär
MMMC	Multi Mode Multi Corner
PnR	Place and Route
CTS	Clock Tree Synthesis

### 4.2 Tabelle mit Dateieindugen

vhdl	Hardwarebeschreibungssprache, muss für <b>Cadence</b> nach verilog konvertiert werden. z.B. mit <b>rc</b>
v	verilog, die von der <b>Cadence</b> -Umgebung verwendete HDL
tcl	Skript-Sprache, wird z.B. zum Laden von Umgebungsvariablen in der <b>encounter</b> -Shell verwendet
conf	Konfigurationsdatei zum Speichern bzw. Laden von Einstellungen ( <b>ams_edi</b> bzw. <b>encounter</b> )
sdf	standard delay format, Verzögerungen der Gatter und Leitungen
sdf.X	kompilierte sdf-Datei
sdc	standard delay/design constraints?
lib	Bibliotheken für die Gatter
lef	Layout Exchange Format
oa	Open Exchange, Nachfolger von LEF
def	design exchange format?
ref	
io	IO assignment
clocktch	Clock specifications
captab	Capacitance table
map	Stram-out layer map
view	MMMC-View



## 4.3 Tabelle mit den gängigen Linux-Bashbefehlen

bash	Kommandozeile (Terminal) [Bourne Again Shell]
ssh	secure shell (sicheres Telnet)
\$	Prompt der Bash
#	Prompt der Bash als root (Administrator)
sudo <Befehl>	Befehl mit root-Rechten ausführen, sofern man diese hat
.	aktuelles Verzeichnis
..	eine Verzeichnisebene höher
/	Wurzelverzeichnis bzw. Trenner zwischen Verzeichnisebenen
<Befehl> &	bewirkt, dass die Eingabe in der Shell im Hintergrund ausgeführt wird.
<user>	der eigene Benutzername, dieser kann auf dem lokalen Rechner ein anderer sein, als auf dem Server
~	synonym mit /home/<user> (in der Kommandozeile)
cd <Verzeichnis>	change directory
cd	wechselt in das Home-Verzeichnis
cp <Quelle> <Ziel>	copy
mv <Quelle> <Ziel>	move / rename
rm <Datei>	remove
rm -r	rekursive remove, Unterverzeichnisse mit einbeziehen
rm -f	force remove, schreibgeschützte Dateien löschen
rm *	Inhalt des Verzeichnisses löschen
ls	list, Verzeichnisinhalt anzeigen
ls -l	list long, ausführlich Informationen anzeigen
ls -a	list all, auch versteckte Dateien anzeigen
.<dateiname>	versteckte Datei

## 4.4 Shell-Umgebungsvariablen beim Login laden

Um sich einen Arbeitsschritt zu ersparen, kann man einmalig den entsprechenden Befehl in die versteckte Datei `.bashrc` im eigenen Home-Verzeichnis eintragen. Befehle in dieser Datei werden bei jedem Login automatisch ausgeführt.

```
$ cd
$ nano .bashrc

if [ -f /home/cdsmgr/cadence_env_new.sh ]; then
    source /home/cdsmgr/cadence_env_new.sh && echo "Cadence-Umgebungsvariablen
geladen"
else
```

```
    echo "Cadence-Umgebungsvariablen konnten nicht geladen werden"
fi
```

## 4.5 Hilfe zu find

Beispiel: Suche nach Dateien in <Verzeichnis> und allen Unterverzeichnissen mit genau dem Namen `dateiname`, inklusive der Berücksichtigung von Groß- und Kleinschreibung.

```
$ find <Verzeichnis> -type f -name "dateiname"
```

Häufige Optionen für `find` finden sich in der nachfolgenden Tabelle:

<code>-name "Datei.txt"</code>	genauer Dateiname, Groß-/Kleinschreibweise wird beachtet
<code>-iname "datei.txt"</code>	genauer Dateiname, Groß-/Kleinschreibweise wird nicht beachtet
<code>!-name "Datei"</code>	"Datei" kommt nicht im Namen vor
<code>datei.*</code>	sucht nach Dateien mit gleichem Namen aber unterschiedlicher Endung
<code>*datei</code>	sucht nach Dateien mit gleichem Namensende.
<code>*datei*</code>	datei muss irgendwo im Namen vorkommen
<code>*</code>	beliebige Datei
<code>-type f</code>	es werden nur Dateien gesucht
<code>-type d</code>	es werden nur Verzeichnisse gesucht

Die Anführungszeichen sind nur bei Namen nötig, die Zeichen enthalten, die von der Bash interpretiert werden würden, bevor sie von `find` verwendet werden.

Wenn `find` auf Unterverzeichnisse stößt, für die man keine Berechtigung hat, erscheint eine Fehlermeldung. Da diese das Suchergebnis oft unübersichtlich machen, kann es hilfreich sein, die Standard-Fehlerrückmeldung nach `/dev/null` umzulenken. Um die Suche im aktuellen Verzeichnis zu beginnen und Fehlermeldungen nicht angezeigt zu bekommen, verwendet man `find` folgendermaßen:

```
$ find . -name name 2>/dev/null
```

## 4.6 Dateien editieren

1) In der Konsole:


```
$ nano Datei
```

2) Graphischen Editor des Servers auf dem eigenen Bildschirm anzeigen:

```
$ gedit Datei &
```

3) Wenn das Dateisystem des Servers wie in 1.3.3 beschrieben eingebunden wurde, kann die Datei aus dem Dateimanager heraus geöffnet werden.

## 4.7 Gajski-Diagramm



# 5 Anhang

## 5.1 rc\_RTL.tcl - Skript zur HDL-Synthethisierung

```
1 #####
2 ## Title      : Encounter(R) RTL Compiler – Script
3 ## Project     : ESZ–ABS
4 #####
5 ## File        : vhdlRTL.tcl
6 ## Author      : Daniel Sabotta
7 ## Company     : HAW Hamburg
8 ## Created     : 2012–05–23
9 ## Last update: 2012–05–23
10 #####
11 ## Description: Load this file into Encounter(R) RTL Compiler
12 ##              – Script to synthesize a vhdl file
13 ##
14 ##              Usage: "rc -f vhdlRTL.tcl"
15 ##
16 ##              Original file from Erik Brunvand, 2008
17 #####
18 ## Revisions  :
19 ## Date        Version  Author  Description
20 #####
21
22 ## Set the search paths to the libraries and HDL
23 ## Remember that "." your current directory
24
25 ## Search Path for VHDL and Verilog files
26 set_attribute hdl_search_path { ../HDL };
27 ## Search Path for library files
28 set_attribute lib_search_path { /home/cdsmgr/ams/liberty/c35_3.3V };
29 ## Target library
30 set_attribute library [list c35_CORELIB_TYP.lib];
31 ## See a lot of warnings
32 set_attribute information_level 6;
33
34
35 set hdlFiles [list counter.vhdl] ;# All HDL files
36 set basename counter ;# name of toplevel module
```

```

37 set savePath      {./}    ;# Save created Files here
38 set runName       syn      ;# name appended to output files
39
40 set clkName        clk      ;# clock name
41 set clkPeriod_ps   62500    ;# clock periode in ps
42 set clkInDelay_ps  250      ;# delay from clock to input valid
43 set clkOutDelay_ps 250      ;# delay from clock to output valid
44
45 set savePath        {../VERILOG/}
46 #####
47 ##      below here shouldn't need to be changed...      ##
48 #####
49
50 ## Analyze and Elaborate the HDL files
51 read_hdl    -vhdl    ${hdlFiles}
52 elaborate   ${basename}
53
54 ## Apply Constraints and generate clocks
55 set clock [define_clock -period ${clkPeriod_ps} -name ${clkName} [
56     clock_ports]]
57 external_delay -input $clkInDelay_ps -clock ${clkName} [find / -port
58     ports_in/*]
59 external_delay -output $clkOutDelay_ps -clock ${clkName} [find /
60     -port ports_out/*]
61
62 ## Sets transition to default values for Synopsys SDC format,
63 ## fall/rise 400ps
64 dc::set_clock_transition .4 $clkName
65
66 ## check that the design is OK so far
67 check_design -unresolved
68 report timing -lint
69
70 ## Synthesize the design to the target library
71 synthesize -to_mapped
72
73 ## Write out the reports
74 report timing > ${savePath}${basename}_${runName}_timing.rep
75 report gates > ${savePath}${basename}_${runName}_cell.rep
76 report power > ${savePath}${basename}_${runName}_power.rep
77
78 ## Write out the structural Verilog and sdc files
79 write_hdl -mapped > ${savePath}${basename}_${runName}.v
80 write_sdc > ${savePath}${basename}_${runName}.sdc

```

```

81  ## write sdf-timing file with
## -prec 3 : Use 3 digits floating point
## in delay calculation
83  ## -edges check_edge : Check which edge delays are defined in
## technology file and calculate only
85  ## those edges.
write_sdf -prec 3 -edges check_edge > ${savePath}${basename}_${
runName}.sdf
87
## log actual time in logfile
89 date
91 ## exit rc (usefull, for "rc -f <thisFileName>")
quit

```

Listing 5.1: rc.tcl

## 5.2 counter.vhdl

```

1  library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
3  use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
5
entity counter is
7  port(
    clk:    in std_logic;
9    nRst:  in std_logic;
    c_out:  out std_logic_vector(3 downto 0)
11 );
end counter;
13
architecture arch of counter is
15  signal c_int: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
17  process(clk)
    begin
19      if (clk'event and clk = '1') then
          if (nRst = '0') then
21              c_int <= "0000"; -- others <= '0';
          else
23              c_int <= c_int + "0001";
          end if;
25      end if;
    end process;
end arch;

```

```

27     c_out <= c_int;
29 end arch;

```

Listing 5.2: VHDL-Code des Zählers

## 5.3 Testbench

```

library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.std_logic_arith.all;
4 use ieee.std_logic_unsigned.all;

6 entity counter_tb is
end entity counter_tb;

8
architecture bhv of counter_tb is
10   component counter is
      port(
12       clk:    in std_logic;
          nRst: in std_logic;
14       c_out: out std_logic_vector(3 downto 0)
      );
16   end component;

18   signal clk: std_logic := '0';
      signal nRst: std_logic;

20   signal c_out: std_logic_vector(3 downto 0);

22   begin
24       dut: counter
          port map(
26         clk => clk ,
          nRst => nRst ,
28         c_out => c_out
          );

30       clk <= not clk after 20 ns;
32       nRst <= '0', '1' after 100 ns;

34 end bhv;

```

Listing 5.3: Testbench des Zählers

## 5.4 counter.v (verilog-Code)

```
2 // Generated by Cadence Encounter(R) RTL Compiler RC14.25 - v14.20-
   s046_1
4 // Verification Directory fv/counter
6 module counter(clk , nRst , c_out);
   input clk , nRst;
8   output [3:0] c_out;
   wire clk , nRst;
10  wire [3:0] c_out;
   wire UNCONNECTED, UNCONNECTED0, UNCONNECTED1, UNCONNECTED2, n_0,
      n_1,
12      n_2, n_3;
   wire n_4, n_5, n_6, n_7, n_8, n_9, n_10, n_11;
14  DF3 \c_int_reg[3] (.C (clk), .D (n_11), .Q (c_out[3]), .QN
      (UNCONNECTED));
16  NOR21 g63 (.A (n_8), .B (n_10), .Q (n_11));
   DF3 \c_int_reg[2] (.C (clk), .D (n_9), .Q (c_out[2]), .QN
18      (UNCONNECTED0));
   XNR21 g65 (.A (c_out[3]), .B (n_5), .Q (n_10));
20  NOR21 g66 (.A (n_8), .B (n_7), .Q (n_9));
   INV3 g67 (.A (n_6), .Q (n_7));
22  DF3 \c_int_reg[1] (.C (clk), .D (n_4), .Q (c_out[1]), .QN
      (UNCONNECTED1));
24  ADD22 g68 (.A (n_1), .B (c_out[2]), .CO (n_5), .S (n_6));
   NOR21 g70 (.A (n_8), .B (n_3), .Q (n_4));
26  DF3 \c_int_reg[0] (.C (clk), .D (n_0), .Q (c_out[0]), .QN
      (UNCONNECTED2));
28  INV3 g71 (.A (n_2), .Q (n_3));
   ADD22 g72 (.A (c_out[1]), .B (c_out[0]), .CO (n_1), .S (n_2));
30  NOR21 g74 (.A (n_8), .B (c_out[0]), .Q (n_0));
   INV3 g75 (.A (nRst), .Q (n_8));
32 endmodule
```

Listing 5.4: Verilog-Code des Zählers

## 5.5 amsSetup.tcl - zusätzliche ams-Befehle für encounter

```
1 #####
   ##
```



```

3  ## Encounter Command File                                     #
  ##                                                             #
5  ## Owner: austriamicrosystems                               #
  ## HIT-Kit: Digital                                           #
7  ## version: 03-Nov-2009                                       #
  ##                                                             #
9  #####

11 ## Global variables
   set topcellname "none"
13  set dbdir "DB"

15 proc amsHelp {} {
    print "#### Available Functions"
17    print "----#      - amsDbSetup..... Setup
Database - read Config"
    print "----#      - amsUserGrid..... Sets the
grid for the IO-Cells"
19    print "----#      - amsGlobalConnect type..... connects
global nets: "
    print "----#                                           type =
core | both"
21    print "----#      - amsAddEndCaps..... place Caps"
    print "----#      - amsOpCond cond..... set
operating condintions: "
23    print "----#                                           cond =
typ | minmax | min | max"
    print "----#      - amsFillcore ..... places core
filler cells "
25    print "----#      - amsFillperi ..... places
periphery filler cells "
    print "----#      - amsRoute router..... run routing
with: "
27    print "----#                                           router
= nano | wroute | wroute2 (using 2CPUs)"
    print "----#      - amsWrite postfix ..... writes GDS,
Verilog NL, SPEF, DB"
29    print "----#      - amsWriteSDF ..... write
combined SDF for all 3 cases"
    print "----#      - amsWriteSDF4View viewList..... write SDF
for all analysis views in list"
31    print "----#      - amsZoomTo x y ..... zooms to
coordinates x y"
    print "#### "
33 }

```

```

35 proc amsMakeChip {} {
    ##—— Load configuration file
37     amsDbSetup

39     ##—— Set User Grid
        amsUserGrid

41
43     ##—— make global connections
        amsGlobalConnect both

45 }

47 proc amsDbSetup {} {
    ##—— Load configuration file
49     loadConfig c35b3_std.conf 0
        commitConfig
51     setCTSMode -bottomPreferredLayer 2
        setMaxRouteLayer 3
53 }

55
57 proc amsUserGrid {} {
    ##—— Set user grids
        setPreference ConstraintUserXGrid 0.1
59     setPreference ConstraintUserXOffset 0.1
        setPreference ConstraintUserYGrid 0.1
61     setPreference ConstraintUserYOffset 0.1
        setPreference SnapAllCorners 1
63     setPreference BlockSnapRule 2

65     snapFPlanIO -usergrid
67 }

69 proc amsGlobalConnect type {
    ##—— Define global power connects
    switch $type {
71         "core" {
                ##—— Define global Power nets — make global
                connections
73                 clearGlobalNets
                    globalNetConnect vdd! -type pgpin -pin vdd! -inst *
                    -module {}
75                 globalNetConnect gnd! -type pgpin -pin gnd! -inst *
                    -module {}
                }
77         "both" {

```

```

79         ##--- Define global Power nets - make global
connections
    clearGlobalNets
    globalNetConnect vdd! -type pgpin -pin vdd! -inst *
81 -module {}
    globalNetConnect gnd! -type pgpin -pin gnd! -inst *
    -module {}
        #globalNetConnect vdd3o! -type pgpin -pin vdd3o!
    -inst * -module {}
83        #globalNetConnect vdd3r1! -type pgpin -pin vdd3r1!
    -inst * -module {}
        #globalNetConnect vdd3r2! -type pgpin -pin vdd3r2!
    -inst * -module {}
85        #globalNetConnect gnd3o! -type pgpin -pin gnd3o!
    -inst * -module {}
        #globalNetConnect gnd3r! -type pgpin -pin gnd3r!
    -inst * -module {}
87        }
    }
89 }

91 proc amsOpCond cond {

93     switch $cond {
        "typ" {
95         setOpCond -min TYPICAL -minLibrary c35_CORELIB \
            -max TYPICAL -maxLibrary c35_CORELIB
97         # -powerDomain normal
98         # setOpCond -min TYPICAL -minLibrary c35_CORELIB \
99         # -max TYPICAL -maxLibrary c35_CORELIB \
100        # -powerDomain modulator
101     }
        "minmax" {
103         setOpCond -min BEST-MIL -minLibrary c35_CORELIB \
            -max WORST-MIL -maxLibrary c35_CORELIB
105         # -powerDomain normal
106         # setOpCond -min BEST-MIL -minLibrary
107         c35_CORELIB_3B_1.8V_min \
            -max WORST-MIL -maxLibrary c35_CORELIB_3B_1.8V_max
108         \
109         # -powerDomain modulator
110     }
        "min" {
111         setOpCond -min BEST-MIL -minLibrary c35_CORELIB \
            -max BEST-MIL -maxLibrary c35_CORELIB
113     }
    }
}

```

```

115         "max" {
116             setOpCond -min WORST-MIL -minLibrary c35_CORELIB \
117                 -max WORST-MIL -maxLibrary c35_CORELIB
118         }
119     }
120 }
121
122 proc amsAddEndCaps {} {
123     ##-- add CAP cells
124     addEndCap -preCap ENDCAPL -postCap ENDCAPR -prefix ENDCAP
125 }
126
127 proc amsFillcore {} {
128     ##-- Add Core Filler cells
129     source fillcore.tcl
130     ## or
131     ##addFiller -cell FILL25 FILL10 FILL5 FILL2 FILL1 -prefix FILLER
132     ##addFiller -cell FILLRT25 FILLRT10 FILLRT5 FILLRT2 FILLRT1
133     -prefix FILLERRT
134 }
135
136 proc amsFillperi {} {
137     ##-- Add Peri Filler cells
138     source fillperi.tcl
139 }
140
141 proc amsRoute {{router wroute}} {
142     switch $router {
143         "nano" {
144             ##-- Run Routing
145             ##-- Nano-Route
146             getNanoRouteMode -quiet
147             getNanoRouteMode -quiet envSuperThreading
148             setNanoRouteMode -quiet -drouteFixAntenna true
149             setNanoRouteMode -quiet -routeInsertAntennaDiode
150
151             false
152
153             setNanoRouteMode -quiet -timingEngine CTE
154             setNanoRouteMode -quiet -routeWithTimingDriven false
155             setNanoRouteMode -quiet -routeWithEco false
156             setNanoRouteMode -quiet -routeWithSiDriven false
157             setNanoRouteMode -quiet -routeTdrEffort 2
158             setNanoRouteMode -quiet -routeSiEffort normal
159             setNanoRouteMode -quiet -routeWithSiPostRouteFix
160
161             false
162
163             setNanoRouteMode -quiet -drouteAutoStop true
164         }
165     }
166 }

```

```

157         setNanoRouteMode -quiet -routeSelectedNetOnly false
158         setNanoRouteMode -quiet -drouteStartIteration default
159         setNanoRouteMode -quiet -envNumberProcessor 1
160         setNanoRouteMode -quiet -drouteEndIteration default
161         globalDetailRoute
162     }
163     "wroute" {
164         ###--- WROUTE
165         wroute
166     }
167     "wroute2" {
168         ###--- WROUTE
169         wroute -multiCpu 2
170     }
171 }
172
173 proc amsSave postfix {
174     global topcellname
175     global dbdir
176     set filename [format "%s/%s_%s.enc" $dbdir $topcellname $postfix]
177     saveDesign $filename
178 }
179
180 proc amsWrite postfix {
181     global topcellname
182     ###--- Save Design
183     amsSave $postfix
184     ###--- Write GDS2
185     set filename [format "%s_%s_fe.gds" $topcellname $postfix]
186     streamOut $filename -mapFile gds2.map -libName DesignLib
187     -structureName $topcellname \
188         -attachInstanceName -attachNetName -stripes 1 -units 1000
189     -mode ALL
190
191     ###--- Verilog Netlist
192     set filename [format "%s_%s.v" $topcellname $postfix]
193     saveNetlist $filename
194
195     ###--- Extract detail parasitics
196     set filename [format "SDF/%s_%s.rcdb" $topcellname $postfix]
197     # for SOC version < 7.1
198     # setExtractRCMode -detail -rcdb $filename -relative_c_t 0.01
199     -total_c_t 5.0 -reduce 5 -noise
200     setExtractRCMode -engine detail -rcdb $filename
201     setXCapThresholds -totalCThreshold 5.0 -relativeCThreshold 0.01

```

```

extractRC
201 set filename [format "SDF/%s_%s.spef" $topcellname $postfix]
    rcOut -spef $filename
203
204 ###— run QX extraction
205 runQRC -lefFileList {} -layerMapping {} -grayData obs
    set filename [format "SDF/%s_%s_qrc.spef" $topcellname $postfix]
207 rcOut -spef $filename
209 }
211
212 proc amsWriteSDF {} {
213     global topcellname
214     ###— Parasitic Extraction
215     #runQX
216
217     ###— typical SDF
    amsOpCond typ
219     set filename_t [format "SDF/%s_typ.sdf" $topcellname]
    #delayCal -sdf $filename_t
221     write_sdf -version 2.1 -prec 3 -edges check_edge
        -average_typ_delays \
            -remashold -splitrecrem -splitsetuphold -force_calculation \
223     $filename_t
224
225     ###— best case SDF
    amsOpCond min
227     setAnalysisMode -checkType hold
    set filename_b [format "SDF/%s_best.sdf" $topcellname]
229     #delayCal -sdf $filename_b
    write_sdf -early -version 2.1 -prec 3 -edges check_edge
        -average_typ_delays \
231     -remashold -splitrecrem -splitsetuphold -force_calculation \
        $filename_b
233
234     ###— worst case SDF
    amsOpCond max
235     setAnalysisMode -checkType setup
237     set filename_w [format "SDF/%s_worst.sdf" $topcellname]
    #delayCal -sdf $filename_w
239     write_sdf -late -version 2.1 -prec 3 -edges check_edge
        -average_typ_delays \
241     -remashold -splitrecrem -splitsetuphold -force_calculation \
        $filename_w

```

```

243  ###-- Combine all SDFs
      set filename [format "SDF/%s_all.sdf" $topcellname]
245  sdfCombine -file $filename_b $filename_t $filename_w -output
      $filename
      print "### Combined SDF File for best/typ/worst written!!"
247  }

249  ###-- write SDF for a specific analysis view
proc amsWriteSDF4View {viewList} {
251      global topcellname

253      foreach view $viewList {
          set filename [format "SDF/%s_%s.sdf" $topcellname $view]
255          print "----# Analysis View: $view\n"

257          write_sdf -version 2.1 -prec 3 -edges check_edge
          -average_typ_delays \
              -remashold -splitrecrem -splitsetuphold -force_calculation \
259          -view $view $filename
          print "----# Created SDF: $filename\n"
261      }
263  }

265  ###-- Other usefule procedures

proc amsZoomTo {x y {factor 10}} {
267      set llx [expr {$x - $factor}]
      set lly [expr {$y - $factor}]
269      set urx [expr {$x + $factor}]
      set ury [expr {$y + $factor}]
271      zoomBox $llx $lly $urx $ury
273  }

###-- End of First Encounter TCL command file

275  proc protoSDF {} {
      amsDbSetup
277      floorplan -r 1.0 0.8 2 2 2 2
      setPlaceMode -fp true -timingDriven false -reorderScan false
      -doCongOpt false -modulePlan false
279      placeDesign -noPrePlaceOpt
      trialRoute -maxRouteLayer 3 -floorplanMode
281      extractRC
      amsWriteSDF
283  }

```

Listing 5.5: amsSetup.tcl für encounter

## 5.6 c35b3.conf - Design-Konfigurationsdatei

```
#####
2 #                                     #
#   FirstEncounter Input configuration file   #
4 #                                     #
#   Owner: austriamicrosystems               #
6 #   HIT-Kit: Digital                       #
#   version: 07-Aug-2012                     #
8 #                                     #
#####
10 global rda_Input
set cwd CWD
12 set rda_Input(import_mode) {-treatUndefinedCellAsBbox 0
    -keepEmptyModule 1 }
set rda_Input(ui_netlist) "VERILOG/counter_syn.v"
14 set rda_Input(ui_netlisttype) {Verilog}
set rda_Input(ui_ilmlist) {}
16 set rda_Input(ui_settop) {1}
set rda_Input(ui_topcell) {counter}
18 set rda_Input(ui_celllib) {}
set rda_Input(ui_iolib) {}
20 set rda_Input(ui_areaiolib) {}
set rda_Input(ui_blklib) {}
22 set rda_Input(ui_kboxlib) {}
set rda_Input(ui_gds_file) {}
24 set rda_Input(ui_timelib,min) {}
set rda_Input(ui_timelib,max) {}
26 set rda_Input(ui_timelib) "/home/cdsmgr/ams/liberty/c35_3.3V/
    c35_CORELIB_BC.lib \
                                   /home/cdsmgr/ams/liberty/c35_3.3V/
    c35_CORELIB_WC.lib \
                                   /home/cdsmgr/ams/liberty/c35_3.3V/
28    c35_CORELIB_TYP.lib \
                                   /home/cdsmgr/ams/liberty/c35_3.3V/
    c35_IOLIB_TYP.lib \
                                   /home/cdsmgr/ams/liberty/c35_3.3V/
30    c35_IOLIB_BC.lib \
                                   /home/cdsmgr/ams/liberty/c35_3.3V/
    c35_IOLIB_WC.lib \
                                   "
32
set rda_Input(ui_smodDef) {}
34 set rda_Input(ui_smodData) {}
set rda_Input(ui_dpath) {}
36 set rda_Input(ui_tech_file) {}
set rda_Input(ui_io_file) {}
```



```

38 set rda_Input(ui_timingcon_file) {}
set rda_Input(ui_latency_file) {}
40 set rda_Input(ui_scheduling_file) {}
set rda_Input(ui_buf_footprint) {}
42 set rda_Input(ui_delay_footprint) {}
set rda_Input(ui_inv_footprint) {}
44 set rda_Input(ui_leffile) {}
set rda_Input(ui_core_cntl) {aspect}
46 set rda_Input(ui_aspect_ratio) {1.0}
set rda_Input(ui_core_util) {0.650}
48 set rda_Input(ui_core_height) {}
set rda_Input(ui_core_width) {}
50 set rda_Input(ui_core_to_left) {50}
set rda_Input(ui_core_to_right) {50}
52 set rda_Input(ui_core_to_top) {50}
set rda_Input(ui_core_to_bottom) {50}
54 set rda_Input(ui_max_io_height) {0}
set rda_Input(ui_row_height) {}
56 set rda_Input(ui_isHorTrackHalfPitch) {0}
set rda_Input(ui_isVerTrackHalfPitch) {1}
58 set rda_Input(ui_ioOri) {R0}
set rda_Input(ui_isOrigCenter) {0}
60 set rda_Input(ui_exc_net) {}
set rda_Input(ui_delay_limit) {1000}
62 set rda_Input(ui_net_delay) {1000.0ps}
set rda_Input(ui_net_load) {0.5pf}
64 set rda_Input(ui_in_tran_delay) {0.1ps}
set rda_Input(ui_captbl_file) "-typical /home/cdsmgr/ams/cds/HK_C35/
LEF/encounter/c35b3-typical.capTable \
66 -best /home/cdsmgr/ams/cds/HK_C35/LEF
/encounter/c35b3-best.capTable \
-worst /home/cdsmgr/ams/cds/HK_C35/
LEF/encounter/c35b3-worst.capTable"
68 set rda_Input(ui_defcap_scale) {1.0}
set rda_Input(ui_detcap_scale) {1.0}
70 set rda_Input(ui_xcap_scale) {1.0}
set rda_Input(ui_res_scale) {1.0}
72 set rda_Input(ui_shr_scale) {1.0}
set rda_Input(ui_time_unit) {none}
74 set rda_Input(ui_cap_unit) {}
set rda_Input(ui_oa_reflib) "TECH_C35B3 \
76 CORELIB \
IOLIB_3M \
78 "
set rda_Input(ui_oa_abstractname) {abstract}
80 set rda_Input(ui_oa_layoutname) {layout}

```

```

set rda_Input(ui_sigstormlib) {}
82 set rda_Input(ui_cdb_file) {}
set rda_Input(ui_echo_file) {}
84 set rda_Input(ui_xilm_file) {}
set rda_Input(ui_qxtech_file) {/home/cdsmgr/ams/assura/c35b3/c35b3/
    RCX-typical/qrcTechFile}
86 set rda_Input(ui_qxlayermap_file) {/home/cdsmgr/ams/cds/HK_C35/LEF/
    c35b3/qrcly.map}
set rda_Input(ui_qxlib_file) {}
88 set rda_Input(ui_qxconf_file) {}
set rda_Input(ui_pwrnet) {vdd! \
90     vdd3r1! vdd3r2! vdd3o! \
    }
92 set rda_Input(ui_gndnet) {gnd! \
    gnd3r! gnd3o! \
94     }
set rda_Input(flip_first) {1}
96 set rda_Input(double_back) {1}
set rda_Input(assign_buffer) {0}
98 set rda_Input(ui_pg_connections) ""
set rda_Input(ui_gen_footprint) {1}

```

Listing 5.6: c35b3\_\*.conf für encounter

## 5.7 Skript für einfachen Login

```

1 #!/bin/bash

3 # This script mounts the cadence server via sshfs and also logs into
# the cadence server via ssh -X. The ssh-agent (ssh-add) is used to
5 # keep the id_rsa file unlocked so the password has to be entered
    only
# once per session (boot).
7 # To unmount the remote directory type
# fusermount -u /home/<username>/cadence_server

9
if id | grep -q "root"; then
11     echo "script must be run as normal user."
    echo "exiting"
13     exit 1
fi

15
username="$(whoami)"
17 local_username="$(whoami)"
realname="$(getent passwd $username | cut -d: -f5 | cut -d, -f1)"

```

```

19 id_rsa_dir="/home/$local_username/.ssh"
server="141.22.14.104"
21 local_dir="/home/$local_username/cadence_server"
remote_dir="/home"
23
24 if [ "$username" != "$realname" ]; then
25     firstname=$(echo $realname | cut -f1 -d" ")
26     lastname=$(echo $realname | cut -f2 -d" ")
27
28     # create the assumed username on cadence server
29     username=$(echo $firstname | head -c 1)
30     username=$username$lastname
31     username=$(echo $username | awk '{print tolower($0)}')
32     echo "Using '$username' as login for cadence server ($server)."
33 fi
34
35 # how many identity files do we have?
num_of_identities=$(find $id_rsa_dir -type f -iname "id_rsa*" ! -
    iname "*.pub" | wc -l)
37
38 if [ $num_of_identities -eq 0 ]; then
39     echo "You need an identity file (id_rsa) located in $id_rsa_dir
to connect to this server!"
40     echo "exiting"
41     exit 2
42 fi
43
44 if [ $num_of_identities -gt 1 ]; then
45     identities_array=()
46     while IFS= read -r -d $'\0'; do
47         identities_array+=("${REPLY##*/}")
48     done <<(find $id_rsa_dir -type f -iname "id_rsa*" ! -iname "*.
pub" -print0)
49
50     echo "$num_of_identities identity files were found in
$id_rsa_dir"
51     echo "Please enter the corresponding number to choose the
correct one."
52     select sel in "${identities_array[@]}"
53     do
54         id_rsa_file=$(find $id_rsa_dir -type f -name $sel)
55         break
56     done
57 else
    id_rsa_file=$(find /home/$local_username/.ssh -type f -iname "
id_rsa*" ! -iname "*.pub")

```

```

59 fi
61 # check if the choosen identity file is owned by the user
file_owner=$(stat -c '%U' $id_rsa_file)
63 if [ "$file_owner" != "$local_username" ]; then
    echo "You need to change the ownership of the identity file
    $id_rsa_file!"
65     echo "exiting"
    exit 3
67 fi
69 # permission check of the identity file
permissions=$(stat -c '%a' $id_rsa_file)
71 permissions_g_o=${permissions:1:2}
if [ "$permissions_g_o" != "00" ]; then
73     echo "The permissions of $id_rsa_file are '$permissions' which
    allows others to read it! SSH will reject this file!"
    read -n 1 -p "Do you want to change the permissions to '600' now
    ? (y/n)" answer
75     echo
    case ${answer:0:1} in
77         y|Y )
            chmod 600 $id_rsa_file
79             ;;
            * )
81                 echo "exiting"
                exit 4
83             ;;
    esac
85 fi
unset $answer
87 # check if mount point exists
89 if [ ! -d $local_dir ]; then
    read -n 1 -p "Mount point doesn't exist. Create directory '
    cadence_server' in '/home/$local_username? (y/n)" answer
91     echo
    case ${answer:0:1} in
93         y|Y )
            mkdir $local_dir
95             test -d $local_dir || (echo "an error occured." && exit
    5)
            ;;
97         * )
            echo "exiting"
99             exit 6

```

```

101         ;;
102     esac
103 fi
104 # check if it is already mounted
105 if [ ! -d $local_dir/$username ]; then
106
107     # check if the ssh-agent has any identities stored
108     if ssh-add -l | grep -q "no identities" ; then
109         ssh-add $id_rsa_file
110     fi
111
112     # mount the remote directory
113     sshfs $username@$server:$remote_dir $local_dir -o IdentityFile=
114     $id_rsa_file
115 fi
116 # ssh into the cadence server
117 ssh -X $username@$server -i $id_rsa_file

```

Listing 5.7: run\_cadence.sh

```

1 [Desktop Entry]
2 Name=run Cadence
3 Comment=ssh into Cadence server and mount remount filesystem
4 Exec=/usr/bin/run_cadence.sh
5 Icon=/home/tlattmann/.local/share/applications/cadence_icon.jpg
6 Terminal=true
7 Type=Application

```

Listing 5.8: run\_cadence.desktop

[head to column names]listings/vergleich.csv

**CD**

# Selbstständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, Thomas Lattmann, dass ich die vorliegende Arbeit im Sinne der Prüfungsordnung nach §16(5) APSO-TI-BM ohne fremde Hilfe selbständig verfasst und nur die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe. Wörtlich oder dem Sinn nach aus anderen Werken entnommene Stellen habe ich unter Angabe der Quellen kenntlich gemacht.

Hamburg, 23.4.2018, .....

Unterschrift