

CHIPIMPLEMENTATION EINER ZWEIDIMENSIONALEN FOURIERTRANSFORMATION FÜR DIE AUSWERTUNG EINES SENSOR-ARRAYS

THOMAS LATTMANN

Bachelorarbeit eingereicht im Rahmen der Bachelorprüfung
im Studiengang Informations- und Elektrotechnik
am Department Informations- und Elektrotechnik
der Fakultät Technik und Informatik
der Hochschule für Angewandte Wissenschaften

Betreuender Prüfer: Prof. Dr.-Ing. Karl-Ragmar Riemschneider
Zweitgutachter: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Vollmer

Abgegeben am 20.04.2018

Inhaltsverzeichnis

1	Abkürzungsverzeichnis	III
2	Einleitung	1
2.1	Motivation	1
2.2	Stand der Technik	1
2.3	Ziel dieser Arbeit	1
3	Grundlagen	2
3.1	Binäre Zahlendarstellung von Festkommazahlen	2
3.1.1	Integer im 1er-Komplement	2
3.1.2	Integer im 2er-Komplement	2
3.1.3	SQ-Format im 2er-Komplement	3
3.2	Auswirkungen der Bitbegrenzung	3
3.2.1	Maximale Auflösung	3
3.2.2	Rauschen	3
3.3	Fourierreihenentwicklung	3
3.4	Fouriertransformation	5
3.5	Diskrete Fouriertransformation (DFT)	5
3.5.1	Verwendung	5
3.5.2	Summen- und Matrizenschreibweise der DFT	5
3.5.3	Rein reelle 2D-DFT	6
3.5.4	Inverse DFT	7
3.6	Diskrete Kosinus Transformation (DCT)	7
3.6.1	Verwendung	7
3.6.2	Berechnung	7
4	Analyse	8
4.1	Bewertung verschiedener DCT-Größen	8
4.2	Bewertung verschiedener DFT-Größen	8
4.3	Entscheidung DCT vs. DFT	11
4.4	Abschätzung des Rechenaufwandes	12
4.4.1	Komplexe Multiplikation	12
4.4.2	Matrizenmultiplikation	12
4.4.3	Gegenüberstellung Butterfly / Matrixmultiplikation	13
4.4.4	Gegenüberstellung reelle / komplexe Eingangswerte	13
4.4.5	Anzahl der benötigten Multiplikationen	14
4.4.6	Optimierte Matrixmultiplikation bezogen auf 8x8	14
5	Entwurf	15
5.1	Test der Matrizenmultiplikation	15
5.2	Implementierung des Konstantenmultiplizierers	15
5.2.1	Synthesergebnis eines 12 Bit Konstantenmultiplizierers	15

5.3	Entwickeln der 2D-DFT	16
5.4	Direkte Weiterverarbeitung der Zwischenergebnisse	16
5.4.1	Matrizenmultiplikation	16
5.4.2	Veranschaulichung 2D-DFT als Matrizenmultiplikation	17
5.5	Optimieren der 8x8-DFT	17
5.6	Ungleiche Bitbreiten bei gerader / ungerader Zeile	18
5.7	Struktogramm	18
5.8	Automatengraf	20
6	Evaluation	24
6.1	Simulation	24
6.1.1	NC Sim - positive Zahlendarstellung	24
6.1.2	Anzahl benötigter Takte	24
6.1.3	Zeitabschätzung im Einsatz als ABS-Sensor	24
6.1.4	Akkumulation von Fehlern	27
6.2	Testumgebung	27
6.2.1	1D-DFT, Integer	27
6.2.2	2D-DFT, Integer	27
6.2.3	2D-DFT, Q-Format	27
6.2.4	Struktogramm des Testablaufs	27
6.2.5	Reale Eingangswerte	27
6.3	Anzahl Standardzellen	27
6.3.1	1D / 2D	27
6.3.2	3 Lagen / 4 Lagen	27
6.4	Visualisierung der Netzliste	27
6.5	Floorplan, Pading	27
7	Schlussfolgerungen	28
7.1	Zusammenfassung	28
7.2	Bewertung und Fazit	28
7.3	Ausblick	28
	Abbildungsverzeichnis	29
	Tabellenverzeichnis	30
	Literatur	31
8	Anhang	32
8.1	Skript zur Bewertung von Twiddlefaktormatrizen	32
8.2	Gate-Report des 12 Bit Konstantenmultiplizierers	35
8.3	Twiddlefaktormatrix im S1Q10-Format	36
8.4	Ausmultiplizierte Matrizen	40
8.5	Ausmultiplizieren der 8x8 DFT	40
8.6	Programmcode	49
8.7	Testumgebung	69

1 Abkürzungsverzeichnis

1D-DFT	Eindimensionale Diskrete Fouriertransformation
2D-DFT	Zweidimensionale Diskrete Fouriertransformation
ADC	Analog Digital Converter
ADU	Analog Digital Umsetzer
AMR	anisotroper magnetoresistiver Effekt
ASIC	Application Specific Integrated Circuit, <i>dt.: Anwendungsspezifischer Integrierter Schaltkreis</i>
DFT	Diskrete Fouriertransformation
FFT	Fast Fouriertransformation
FT	Fouriertransformation
IDFT	Inverse Diskrete Fouriertransformation
ISAR	Integrated Sensor Array
LSB	Least Significant Bit
MSB	Most Significant Bit
TMR	tunnelmagnetoresistiver Effekt

2 Einleitung

2.1 Motivation

2.2 Stand der Technik

Der verwendete Prozess ist mit $350\text{ }\mu\text{m}$ im Vergleich zu modernen Prozessen mit beispielsweise 20 nm Strukturbreite um die Größenordnung 10^4 größer. Entsprechend handelt es sich um einen relativ alten Prozess.

Kurze Beschreibung zu Standardzellen.

2.3 Ziel dieser Arbeit

Im Rahmen des Integrated Sensor Array (ISAR)-Projekts der HAW Hamburg soll zur Signalvorverarbeitung einer Matrix von Magnetsensoren eine Zweidimensionale Diskrete Fouriertransformation (2D-DFT) in VHDL implementiert werden. Mit der 2D-DFT sollen relevante Signalanteile identifiziert werden, um so den Informationsgehalt der Sensorsignale zu reduzieren. Die Sensoren basieren auf dem anisotropen magnetoresistiven Effekt (AMR)- bzw. in einem späteren Schritt tunnelmagnetoresistiven Effekt (TMR).

In einem Text zitiert dann so [1, S. 10-20] und blabla.

3 Grundlagen

3.1 Binäre Zahlendarstellung von Festkommazahlen

3.1.1 Integer im 1er-Komplement

Bei der Interpretation des Bitvektors als Integer im Einerkomplement werden die Bits anhand ihrer Position im Bitvektor gewichtet, wobei das niederwertigste Bit (LSB, least significant bit) dem Wert für den Faktor 2^0 entspricht, das Bit links davon dem für 2^1 und so weiter. Die Summe aller Bits, ohne das höchstwertigste, multipliziert mit ihrer Wertigkeit (Potenz) ergibt den Betrag der Dezimalzahl. Das höchstwertigste Bit (MSB, most significant bit) gibt Auskunft darüber, ob es sich um eine negative oder positive Zahl handelt. Dies hat zur Folge, dass es eine positive und eine negative Null und somit eine Doppeldeutigkeit gibt. Desweiteren wird ein LSB an Auflösung verschenkt. Der Wertebereich erstreckt sich von $-2^{MSB-1} + 1 \text{ LSB}$ bis $2^{MSB-1} - 1 \text{ LSB}$.

Diese Darstellung hat den Vorteil, dass sich das Ergebnis einer Multiplikation der Zahlen $a \cdot b$ und $-a \cdot b$ nur im vordersten Bit unterscheidet. Darüber hinaus lässt sich das Vorzeichen des Ergebnisses durch eine einfache XOR-Verknüpfung der beiden MSB der Multiplikatoren ermitteln. Die eigentliche Multiplikation beschränkt sich auf die Bits MSB-1 bis LSB. Da als einziger konstanter Multiplikand in der 8x8-DFT-Matrix der Faktor $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ auftaucht, also das oben angeführte Beispiel zutrifft, erschien diese Darstellungsform zwischenzeitlich interessant.

Nachteile zeigen sich hingegen bei der Addition sowie Subtraktion negativer Zahlen. Auch hierfür gibt es schematische Rechenregeln, diese erfordern jedoch mehr Zwischenschritte als im Zweierkomplement. Darüberhinaus ist dieses Verfahren aufgrund der geringen Bedeutung in keiner VHDL-Bibliothek implementiert. (Verifizieren!)

3.1.2 Integer im 2er-Komplement

Bei der Interpretation als Zweierkomplement kann anhand des MSB ebenfalls erkannt werden, ob es sich um eine positive oder negative Zahl handelt. Dennoch wird es nicht als Vorzeichenbit gewertet. Viel mehr bedeutet ein gesetztes MSB -2^{MSB-1} , welches der negativsten darstellbaren Zahl entspricht. Hierbei sind alle anderen Bits auf 0. Für gesetzte Bits wird der Dezimalwert, wie beim Einerkomplement beschrieben, berechnet und auf den negativen Wert aufaddiert. Wenn das MSB nicht gesetzt ist, wird der errechnete Dezimalwert auf 0 addiert. Auf diese Weise lassen sich Zahlen im Wertebereich von -2^{MSB-1} bis $2^{MSB-1} - 1 \text{ LSB}$ darstellen. Der positive Wertebereich ist also um ein LSB kleiner als der negative und es gibt keine doppelte Null.

Um das Vorzeichen umzukehren müssen alle Bits invertiert werden. Auf den neuen Wert muss abschließend 1 LSB addiert werden.

Vorteile bei dieser Darstellung ist, dass die mathematischen Operationen Addition, Subtraktion und Multiplikation direkt angewandt werden können. Unterstützt werden

sie z.B. von den Datentypen `unsigned` sowie `signed`, welche in der Bibliothek u.a. `ieee.numeric_std.all` definiert sind.

3.1.3 SQ-Format im 2er-Komplement

Im SQ-Format werden Zahlen als vorzeichenbehafteter Quotient (signed quotient) dargestellt. Die konkretere Schreibweise von beispielsweise S1Q10 bedeutet, dass zusätzlich zu einem Vorzeichenbit noch ein weiteres Bit vor dem Komma steht. Für den Quotient stehen 10 Bit zur Verfügung, was einer maximalen Auflösung von $1\text{ LSB} = 2^{-10} = \frac{1}{1024} = 9,765625 \cdot 10^{-4}$ entspricht. Der Wertebereich liegt in diesem Fall liegt bei -2 bis $1,999023438$. Er wurde in der vorliegenden Arbeit so gewählt, da sich hiermit die Werte $\pm 3,3\text{ V}/2 = \pm 1,65\text{ V}$ darstellen lassen, was nach Abzug des Offsets den Eingangsspannungen des Analog Digital Converter (ADC) von 0 V bis $3,3\text{ V}$ entspricht und zum derzeitigen Stand des Projekts davon ausgegangen wird, dass der verwendete ADC Werte mit zwölf Bit Breite ausgibt. Es wird von einer Vorverarbeitung ausgegangen, die dies erledigt.

3.2 Auswirkungen der Bitbegrenzung

3.2.1 Maximale Auflösung

Um einen guten Kompromiss aus ausreichender Genauigkeit, Geschwindigkeit und Platzbedarf zu erzielen, wird von Eingangs- / Ausgangssignalen mit 12 Bit Breite zwischen den einzelnen Komponenten auf dem Chip ausgegangen.

Sicherlich ist eine hohe Genauigkeit erstrebenswert. Es gilt jedoch zu bedenken, dass mit höheren Bitbreiten auch der Platzbedarf jedes einzelnen Datensignals aufgrund der zusätzlich benötigten Leitungen sowie der Flip-Flops für die (Zwischen-) Speicherung, linear steigt. Bei Additionen und insbesondere Multiplikationen geht mit jedem zusätzlichen Bit ebenfalls ein linear steigender Zeitbedarf einher. Eine Bitbreite von größer 24 Bit (bei Eingangsspannungen kleiner 5 V) ist darüber hinaus bei ADC nicht sinnvoll, da durch thermisches Rauschen die ermittelten Werte beeinflusst werden und die Pegel des Rauschen in dieser Größenordnung liegen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass der Chip in einer Strukturgröße von 350 nm gefertigt wird, sodass sich jeder zusätzliche Platzbedarf merklich auswirkt.

Akkumulation von Fehlern kurz ansprechen.

3.2.2 Rauschen

3.3 Fourierreihenentwicklung

Mit einer Fourierreihe kann ein periodisches, abschnittsweise stetiges Signal aus einer Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen zusammengesetzt werden. Die Schreibweise als Summe von Sinus- und Kosinusfunktionen (Gl. 3.1) ist eine der häufigsten Darstellungsformen.

$$x(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt)) \quad (3.1)$$

Die Fourierkoeffizienten lassen sich über die Gleichungen (3.2) und (3.3) berechnen:

$$a_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cdot \cos(kt) dt \quad \text{für } k \geq 0 \quad (3.2)$$

$$b_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cdot \sin(kt) dt \quad \text{für } k \geq 1 \quad (3.3)$$

Mit der Exponentialschreibweise lassen sich Sinus und Kosinus auch wie in (3.4) und (3.5) ausdrücken:

$$\cos(kt) = \frac{1}{2} (e^{jkt} + e^{-jkt}) \quad (3.4)$$

$$\sin(kt) = \frac{1}{2j} (e^{jkt} - e^{-jkt}) \quad (3.5)$$

und zusammengefasst ergibt sich in (Gl. 3.6) der komplexe Zeiger, der eine Rotation im Gegenuhrzeigersinn auf dem Einheitskreis beschreibt. In Abbildung 3.1 dies zusätzlich noch grafisch dargestellt.

$$\begin{aligned} \cos(kt) + j \cdot \sin(kt) &= \frac{1}{2} (e^{jkt} + e^{-jkt}) + j \cdot \frac{1}{2j} (e^{jkt} - e^{-jkt}) \\ &= \frac{1}{2} (e^{jkt} + e^{jkt}) \\ &= e^{jkt} \end{aligned} \quad (3.6)$$




Abbildung 3.1: Einheitskreis, Zusammensetzung des komplexen Zeigers aus Sinus und Kosinus

Die Fourierkoeffizienten a_k und b_k lassen sich auch als komplexe Zahl c_k zusammengefasst berechnen:

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) e^{-j2\pi kt} dt \quad \forall k \in \mathbb{Z} \quad (3.7)$$

$$x(t) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_k e^{jkt} \quad (3.8)$$

3.4 Fouriertransformation

Mit der Fouriertransformation kann ein periodisches, abschnittsweise stetiges Signal $f(x)$ in eine Summe aus Sinus- und Kosinusfunktionen unterschiedlicher Frequenzen zerlegt werden. Da diese Funktionen jeweils mit nur einer Frequenz periodisch sind, entsprechen diese Frequenzen den Frequenzbestandteilen von $f(x)$.

Grundlage für die Fouriertransformation ist das Fourierintegral (Gl. 3.9)

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-j2\pi ft} \quad (3.9)$$

Wenn Sinus und Kosinus wie in 3.4 und 3.5 als Exponentialfunktion geschrieben werden, können sie auch zu einer komplexen Exponentialfunktion zusammengefasst werden.

Für komplexere Signale, etwa ein Rechteck, ergeben sich entsprechend sehr viele dieser Peaks. Deren Höhe ist Information darüber, wie groß ihr Anteil, also die Amplitude des Zeitsignals, ist. Die Fouriertransformation kann als das Gegenteil der Fourierreihenentwicklung gesehen werden.

- unendliche Dauer? -> Leistungssignal?

Fourier-Transform: Zerlegung - endliche Dauer, Energiesignal

Energiesignal: Leistungssignal: Signal unendlicher Energie, aber mit endlicher mittlerer Leistung

Ein Zeitsignal hat ein eindeutig zuordbares Frequenzsignal (bijektiv), abgesehen von Amplitude? und Phase

Spektrum: Frequenzbestandteile eines Signals Berechnung des Spektrums: Spektralanalyse, Frequenzanalyse

Fourier-Synthese: Umkehrfunktion

In der Praxis, also basierend auf echten Messdaten, wird die Bestimmung des Spektrums Spektrumschätzung genannt.

3.5 Diskrete Fouriertransformation (DFT)

3.5.1 Verwendung

Die Diskrete Fouriertransformation (DFT) (Gl. 3.10) ist die zeit- und wertdiskrete Variante der Fouriertransformation (FT), die statt von $-\infty$ bis ∞ nur von 0 bis $N-1$ Elemente läuft. Im Frequenzspektrum wiederholt sich Da es sich um diskrete Werte handelt, geht das Integral in eine endliche Summe über. Die 2D-DFT ist nur möglich (sinnvoll), wenn die Eingangswerte in Form eines Vektors vorliegen.

3.5.2 Summen- und Matrizenschreibweise der DFT

1D-DFT

Die Eindimensionale Diskrete Fouriertransformation (1D-DFT) findet wie bereits erwähnt üblicherweise Anwendung, um vom Zeit- in den Frequenzbereich zu gelangen.

$$X^*[m] = \frac{1}{N} \cdot \sum_{n=0}^{N-1} x[n] \cdot e^{-j\frac{2\pi mn}{N}} \quad (3.10)$$

Gleichung 3.12 zeigt die obige Summenformel umgeschrieben zu einer Matrixmultiplikation.

Mit Gleichung 3.11 werden zunächst alle Twiddlefaktoren in Matrixform berechnet, wobei n der Index des zu Berechnenden Elements des Vektors im Zeitbereich und m das Äquivalent im Frequenzbereich ist.

$$\sum_{m=0}^{N-1} \sum_{n=0}^{N-1} e^{-\frac{j2\pi mn}{N}} = W \quad (3.11)$$

Somit gilt:

$$X^* = W \cdot x \quad (3.12)$$

In Matlab kann die Twiddlefaktormatrix mit

$$W = e^{-\frac{j2\pi}{N} \cdot [0:N-1]' \cdot [0:N-1]} \quad (3.13)$$

berechnet werden.

2D-DFT

Die 2D-DFT wird hingegen häufig in der Bildverarbeitung verwendet, um vom Orts- in den Fourierraum zu gelangen. Da es sich somit nicht mehr um eine Abhängigkeit der Zeit handelt, werden andere Indizes verwendet.

$$\begin{aligned} X[u, v] &= \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} X^*[m] \cdot e^{-\frac{j2\pi mn}{N}} \\ &= \frac{1}{MN} \sum_{m=0}^{M-1} \left(\sum_{n=0}^{N-1} f(m, n) \cdot e^{-\frac{j2\pi mn}{N}} \right) \cdot e^{-\frac{j2\pi mn}{M}} \end{aligned} \quad (3.14)$$

Auch hier lässt sich die Berechnung in Matrizenschreibweise darstellen:

$$\begin{aligned} X &= W \cdot x(t) \cdot W \\ &= X^* \cdot W \end{aligned} \quad (3.15)$$

3.5.3 Rein reelle 2D-DFT

Bei der oben beschriebenen Berechnung können die Eingangssignale auch komplex sein. Da das Ausnagssignal der 1D-DFT unabhängig von den Eingangssignalen in jedem Fall komplex ist, kann es dort direkt als Eingangssignal für die komplexe 2D-DFT genutzt werden. Es wäre jedoch auch möglich, das komplexe Ausnagssignal der 1D-DFT als zwei von einander unabhängige rein reelle Eingangssignale der 2D-DFTs zu betrachten und später wieder zusammen zu setzen. Hierbei können aus Symmetriegründen Multiplikationen eingespart werden. Allerdings ist es erforderlich, dass die gespiegelten Werte negiert werden. Interessant ist dieser Ansatz dann, wenn die Recheneinheit so klein wie irgend möglich gehalten werden soll. Zu bedenken gilt es dann, dass zusätzlicher Speicher für Zwischenwerte vorhanden sein muss. Da der Platzbedarf hierfür nicht zu unterschätzen ist, relativiert sich die Ersparnis in

gewissen Umfang. Auf eine Gegenüberstellung wird an dieser Stelle verzichtet, die Berechnung als rein reelles Signal wird nachfolgend gezeigt.

$$x = \cos(a) + j \cdot \sin(b) \quad (3.16)$$

$$\begin{aligned} X_{1D} &= W \cdot \cos(a) \\ X_{2D} &= W \cdot \sin(b) \end{aligned} \quad (3.17)$$

Da die gegebenen Eingangssignale aus einer Sinus- und einer Kosinuskomponente bestehen und es sich auf diese Weise als ein komplexes Signal auffassen lässt, kann die komplexe Berechnung sowohl bei der 1D-DFT als auch bei der 2D-DFT genutzt werden. Da hierdurch in beiden Fällen eine vollständige Auslastung einer komplexen Berechnung gegeben ist und wie bereits erwähnt bei der reellen Berechnung zusätzlicher Speicher erforderlich wäre, wird dieses Verfahren angewandt.

3.5.4 Inverse DFT

Die Inverse Diskrete Fouriertransformation (IDFT) wird analog zur DFT mit

$$x[n] = \frac{1}{N} \sum_{m=0}^{N-1} X[m] \cdot e^{\frac{j2\pi mn}{N}} \quad (3.18)$$

beschrieben. Durch die umgekehrte Drehrichtung des komplexen Zeigers werden in der Matrizenschreibweise die Zeilen 1 und 7, 2 und 6 sowie 3 und 5 vertauscht.

3.6 Diskrete Kosinus Transformation (DCT)

3.6.1 Verwendung

3.6.2 Berechnung

Für die Berechnung der DCT gibt es verschiedene Varianten, welche sich in der Symmetrie der Ergebnismatrix unterscheiden. (Stimmt das wirklich? was sonst?)

Darüber hinaus wird in der Bildverarbeitung häufig die 1. Zeile der Twiddlefaktormatrix mit dem Faktor $\frac{1}{\sqrt{2}}$, sowie die gesamte Matrix mit $\sqrt{\frac{2}{N}}$, N = Anzahl Elemente in einer Zeile bzw. Spalte, multipliziert.

Da es hier um eine Aufwandsabschätzung geht, wird sich auf die in der Bildverarbeitung gängigste Variante jedoch ohne die skalierenden Faktoren beschränkt. Diese berechnet sich zu

$$X_k = \sum_{n=0}^{N-1} x_n \cos \left[\frac{\pi k}{N} \left(n + \frac{1}{2} \right) \right] \quad \text{für } k = 0, \dots, N-1 \quad (3.19)$$

Die Twiddlefaktormatrix kann in Matlab mit

$$W = \cos \left(\frac{\pi}{N} \cdot \left([0 : N-1]' * ([0 : N-1] + \frac{1}{2}) \right) \right) \quad (3.20)$$

berechnet werden.

4 Analyse

4.1 Bewertung verschiedener DCT-Größen

Tabelle 4.1: Bewertung der DCT-Twiddlefaktor-Matrizen

N	8	9	12	15	16
N×N	64	81	144	225	256
\sum trivialer Werte	8	33	28	63	16
\sum nicht trivialer Werte	56	48	116	162	240
Anzahl verschiedener nicht trivialer Werte	7	7	10	13	15
Verhältnis \sum trivial / \sum nicht trivial	0.143	0.6875	0.2414	0.389	0.067

4.2 Bewertung verschiedener DFT-Größen

In diesem Abschnitt werden verschiedene Größen von Twiddlefaktor-Matrizen auf ihre Werte untersucht und bewertet. Ziel ist es aus den in Frage kommenden jene zu ermitteln, die die trivialsten Berechnungen bei einer Multiplikation erfordert. Von Interesse sind aufgrund des dualen Zahlensystems Matrizen mit Werten, die sich einerseits mit wenigen Bits darstellen lassen und andererseits nur Bit-shifting zur Folge haben. Beide Anforderungen bedingen sich in der Regel gegenseitig.

In der folgenden Tabelle 4.2 werden die 8×8 , 9×9 , 12×12 , 15×15 sowie 16×16 -Matrix einander gegenüber gestellt. Da die Sensormatrix aus 8×8 Sensoren aufgebaut ist, besteht ein Interesse an einer ungeraden Matrix. Dies hätte den Vorteil, dass sich über dem Mittelpunkt der Sensormatrix kein Element der Twiddlefaktormatrix befindet. Auf diese Weise ließe sich die ... einfacher ermitteln. Bekannt ist jedoch auch, dass die Fast Fouriertransformation (FFT) auf Matrizen mit den Abmessungen 2^n basiert und es sich hierbei um ein sehr schnelles und effizientes Verfahren handelt. Deshalb werden auch Matrizen mit gerader Anzahl an Elementen untersucht. Die Beurteilung basiert auf dem Octave-Skript 8.2

Als triviale Werte werden 0, $\pm 0,5$ sowie ± 1 aufgefasst. Andere Werte die sich gut binär darstellen lassen tauchen nicht auf. Alle übrigen Werte werden als nicht trivial betrachtet, da eine Multiplikation mit ihnen eine komplexere Berechnung bedeutet.

Bei der 8×8 Matrix gibt es, wie in Grafik 4.1 zu sehen, als nicht trivialen Wert mit $|\sqrt{2}/2|$ für Real- und Imaginärteil nur einen einzigen Wert, welche dazu noch gemeinsam auftreten. Dies liegt daran, dass der Einheitskreis geachtelt wird und für

Tabelle 4.2: Bewertung der DFT-Twiddlefaktor-Matrizen

N	8	9	12	15	16
N×N	64	81	144	225	256
trivial \Re	48	45	128	81	128
nicht triv. \Re	16	36	16	144	128
triv. \Im	48	21	96	45	128
nicht triv. \Im	16	60	48	180	128
\sum triv.	96	66	224	126	256
\sum nicht triv.	32	96	64	324	256
Anzahl verschiedener nicht trivialer Werte	1	7	1	13	3
Verhältnis \sum trivial / \sum nicht trivial	3	0,6875	3,5	0,3889	1

beispielsweise $\frac{2\pi}{8} = \frac{\pi}{4}$ Sinus und Cosinus identisch sind. Darüberhinaus ist dies auch der einzige Wert, der sowohl einen Real- als auch einen Imaginärteil besitzt. Alle anderen Faktoren haben in einem von beiden Teilen $|1|$ und somit im anderen Teil 0.

In der bereits erwähnten Grafik 4.1 sind zur Veranschaulichung alle möglichen Zeiger der Twiddlefaktoren ($W_{m,n}$) für die 8×8 Matrix dargestellt. Berechnet werden diese mit der Gleichung 3.11, wobei es sich bei N um die Anzahl der Elemente im Vektor bzw. der Spalte einer Matrix von Werten im Zeitbereich handelt. n ist der Laufindex über die einzelnen Elemente, m das Äquivalent für den zu berechnenden Vektor (Matrixspalte) im Frequenzbereich. Beide fangen bei 0 an und laufen entsprechend bis $N - 1$.

Hieraus resultiert, dass die Hälfte der Berechnungen der nicht trivialen Werte, die für die reelle Matrix gemacht werden müssen, direkt für den imaginären Anteil übernommen werden können. Die andere Hälfte muss über die Bildung des 2er-Komplements lediglich negiert werden, was ein bedeutend geringerer Aufwand ist, als eine Multiplikation. Deshalb ist das berechnete Verhältnis von 3 in Tabelle 4.2 in Wirklichkeit deutlich höher und übertrifft mit 7 die 12×12 Matrix um den Faktor 2. Dies gilt unter der Annahme, dass die Bildung des 2er-Komplements nicht berücksichtigt wird, was zumindest einer besseren Näherung entspricht, als es als eine volle Multiplikation zu werten.

Hierzu Abschnitt Abschätzung des Rechenaufwandes?

Anfangs wurde angenommen, dass das 1er-Komplement eine gute Wahl sein könnte, da hierbei die Darstellung negativer Zahlen einzig durch Setzen des vordersten Bit (Most Significant Bit (MSB)) erfolgt. Auf diese Weise könnte immer das selbe Resultat für den Imaginär- wie für den Realteil verwendet werden, das Vorzeichen würde sich über eine einfache XOR-Verknüpfung beider MSB ergeben. Diesem Vorteil steht jedoch eine komplexere Subtraktion (bzw. Addition negativer Zahlen) gegenüber. Der zusätzliche Aufwand entspricht relativ genau dem der Bildung des 2er-Komplements. Aus diesem Grund wurde sich für dieses entschieden, da es deutlich gängiger ist und weitere Vorteile bringt wie beispielsweise keine Doppeldeutigkeit durch eine negative Null hat.

In Abbildung 4.2 sind zur weiteren Veranschaulichung die komplexen Zeiger der





Abbildung 4.1: Einheitskreis mit relevanten Werten

Twiddlefaktoren dargestellt. Sie sind aufgeteilt auf 8 Einheitskreise, wobei jeder einen Laufindex (m) des Zeitbereichs abdeckt. In den einzelnen Kreisen sind wiederum alle Laufinduxe (n) des Frequenzbereichs zu sehen.

Sollte ich diesen EK auch noch in Tikz machen?

Abbildung 4.2: Twiddlefaktoren der 8×8 -Matrix, aufgeteilt auf die Laufinduxe




Abbildung 4.3: Matrizen-Darstellung der Twiddlefaktoren aufgeteilt nach Real- und Imaginärteil

Legende: $\blacksquare = 1$ $\square = -1$ $\square = 0$ $\blacksquare = \sqrt{2}/2$ $\blacksquare = -\sqrt{2}/2$

Sowohl der Abbildung 4.2 als auch insbesondere der Darstellung 4.3 lassen sich sehr gut die Symmetrien erkennen, die diese Twiddlefaktormatrix so vorteilhaft machen.

4.3 Entscheidung DCT vs. DFT

Sowohl die Diskrete Cosinus Transformation (DCT) als auch die DFT finden häufig in der Bildverarbeitung Anwendung. Der Vorteil der DCT gegenüber der DFT ist, dass sie rein reelle Ergebniswerte liefert. Ihr großer Nachteil zeigt sich u.a. insbesondere deutlich bei den 8x8-Matrizen, da sich hier x nicht trivial darstellbare Zahlen der DCT einem einzigen bei der DFT gegenüber stehen.

Auch wenn bei der DFT mit der Berechnung des imaginären Teils zusätzlicher Implementierungsaufwand hinzukommt, wird davon ausgegangen, dass dieser geringer ist, als alle x Multiplikationen umzusetzen. Ebenso ist die Annahme, dass der Platzbedarf auf einem Chip in einer ähnlichen Größenordnung liegt, da auf der einen Seite der zusätzliche Speicherbedarf für eine weitere Matrix den x Konstantenmultiplizierer-Schaltnetzen gegenüber stehen.

Es ist nicht geklärt, welche Berechnung für eine Weiterverarbeitung sinnvoller ist. Dies heraus zu finden ist jedoch nicht Bestandteil der Aufgabenstellung dieser Arbeit. An dieser Stelle sollen lediglich Vor- und Nachteile zusammengetragen werden, die eine Entscheidung rechtfertigen.

Ein Einsatzszenario der Transformationen ist die Filterung von Rauschen und anderen Störgrößen. Hierfür ist die DFT gut geeignet.

Da es bei dieser Arbeit vor allem um eine erste Aufwandsabschätzung einer optimierten Matrizenmultiplikation geht, welche als Ausgangspunkt für eine finale Implementation dient, und es sich hier um keine endgültige Entscheidung handelt, kann mit Wahl der DFT kein grundlegender Fehler gemacht werden.

Tabelle 4.3: Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von DCT und DFT

Eigenschaft	Vorteil	Nachteil
Imaginärteil Vorhanden	DCT	DFT
Anzahl Multiplikationen	DFT	DCT
Platzbedarf	-	-

4.4 Abschätzung des Rechenaufwandes

4.4.1 Komplexe Multiplikation

Im allgemeinen Fall müssen gemäß Gl. 4.1 bei der komplexen Multiplikation vier einfache Multiplikationen sowie zwei Additionen durchgeführt werden.

$$\begin{aligned}
 e + jf &= (a + jb) \cdot (c + jd) \\
 &= a \cdot c + j(a \cdot d) + j(b \cdot c) + j^2(b \cdot d) \\
 &= a \cdot c + b \cdot d + j(a \cdot d + b \cdot c)
 \end{aligned} \tag{4.1}$$

Da das Signal $x_{sens}(t)$ der Sensoren rein reell ist, reduziert sich der Aufwand wie in Gl. 4.2 zu sehen auf zwei Multiplikationen und eine Addition.

$$\begin{aligned}
 e + jf &= a \cdot (c + jd) \\
 &= a \cdot c + j(a \cdot d)
 \end{aligned} \tag{4.2}$$

Wie bereits unter 4.2 auf Seite 8 erörtert, kann sogar die komplexe Twiddlefaktor-Matrix in diesem speziellen Fall als rein reell betrachtet werden. Somit bleibt von der anfangs komplexen Multiplikation nur eine rein reelle Multiplikation und in 50% der Fälle die Bildung des 2er-Komplements übrig, was erheblich Rechenaufwand erspart.

$$X_{Sens}(f) = W \cdot x_{Sens}(t) \quad : \text{“rein reell”} \tag{4.3}$$

4.4.2 Matrizenmultiplikation

Die DFT kann als Summation oder als Matrixmultiplikation geschrieben werden, wobei sich letzteres auf einem Application Specific Integrated Circuit, *dt.: Anwendungsspezifischer Integrierter Schaltkreis* (ASIC) bedeutend besser implementieren lässt. Gleichung 4.4 stellt die DFT als Matrizenmultiplikation dar, wobei $x(t)$ der Eingangsvektor (bzw. -matrix) im Zeitbereich und W die Twiddlefaktormatrix ist.

$$X(f) = F(k) = W \cdot x(t) = W \cdot f(m) \tag{4.4}$$

Betrachtet wird zunächst die Multiplikation eines Vektors mit einer Matrix.

$$X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \begin{bmatrix} \text{black} \\ \text{light gray} \\ \text{light gray} \\ \text{light gray} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{black} & \text{black} & \text{black} & \text{black} \\ \text{light gray} & \text{light gray} & \text{light gray} & \text{light gray} \\ \text{light gray} & \text{light gray} & \text{light gray} & \text{light gray} \\ \text{light gray} & \text{light gray} & \text{light gray} & \text{light gray} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \text{black} \\ \text{black} \\ \text{black} \\ \text{black} \end{bmatrix}$$

$$X(f) = \mathcal{F}\{x(t)\} = \begin{bmatrix} \text{black} & \text{black} & \text{black} & \text{black} \\ \text{dark gray} & \text{dark gray} & \text{dark gray} & \text{dark gray} \\ \text{medium gray} & \text{medium gray} & \text{medium gray} & \text{medium gray} \\ \text{light gray} & \text{light gray} & \text{light gray} & \text{light gray} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{black} & \text{black} & \text{black} & \text{black} \\ \text{dark gray} & \text{dark gray} & \text{dark gray} & \text{dark gray} \\ \text{medium gray} & \text{medium gray} & \text{medium gray} & \text{medium gray} \\ \text{light gray} & \text{light gray} & \text{light gray} & \text{light gray} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \text{black} & \text{black} & \text{black} & \text{black} \\ \text{black} & \text{black} & \text{black} & \text{black} \\ \text{black} & \text{black} & \text{black} & \text{black} \\ \text{black} & \text{black} & \text{black} & \text{black} \end{bmatrix}$$

$$X(f)' = F(k, l) = W \cdot F(k) = W \cdot x(t) \cdot W$$

$$X(f)' = \mathcal{F}\{X(f)\}' = \begin{bmatrix} \text{black} & \text{black} & \text{black} & \text{black} \\ \text{dark gray} & \text{dark gray} & \text{dark gray} & \text{dark gray} \\ \text{medium gray} & \text{medium gray} & \text{medium gray} & \text{medium gray} \\ \text{light gray} & \text{light gray} & \text{light gray} & \text{light gray} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{black} & \text{black} & \text{black} & \text{black} \\ \text{dark gray} & \text{dark gray} & \text{dark gray} & \text{dark gray} \\ \text{medium gray} & \text{medium gray} & \text{medium gray} & \text{medium gray} \\ \text{light gray} & \text{light gray} & \text{light gray} & \text{light gray} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \text{black} & \text{black} & \text{black} & \text{black} \\ \text{black} & \text{black} & \text{black} & \text{black} \\ \text{black} & \text{black} & \text{black} & \text{black} \\ \text{black} & \text{black} & \text{black} & \text{black} \end{bmatrix}$$

4.4.3 Gegenüberstellung Butterfly / Matrixmultiplikation

Die DFT wurde als Matrixmultiplikation implementiert, nachfolgend soll dies begründet und ein Vergleich beider Varianten erfolgen.

Zu einem frühen Zeitpunkt der Überlegungen an dieser Arbeit gab es noch die Idee die DFT so flexibel wie möglich zu halten, um unkompliziert auf andere Größen wechseln zu können. Hierfür sollten alle Koeffizienten der Twiddlefaktormatrix ladbar sein sowie die Größe der Matrix über eine globale Deklaration variabel gehalten werden. Diese Herangehensweise bedingt die Implementation als Matrixmultiplikation. Die Hoffnung der Projektgruppe bestand darin, dass das Synthesewerkzeug den VHDL-Code soweit optimiert, dass dies nicht händisch erfolgen müsste. Als klar war, dass die Optimierung nicht so tief greift, wurden die entsprechenden Schritte manuell umgesetzt.

Die Implementierung des Butterfly-Algorithmus nach Cooley und Tukey stellt eine effiziente Berechnung der DFT dar.

4.4.4 Gegenüberstellung reelle / komplexe Eingangswerte

Die Sensormatrix liefert für jeden Pixel einen Sinus- und Kosinuswert. Diese können für die Berechnung der DFT zu einer komplexen Zahl zusammengefasst werden.

Auf diese Weise lässt sich die Berechnung mathematisch kompakter schreiben. Dadurch, dass eine komplexe Multiplikation auf vier reellen Multiplikationen basiert, ist es jedoch möglich, dass die Anzahl reeller Multiplikationen hierdurch derer bei der getrennten Berechnung und anschließenden Zusammenführung übersteigt.

Bei der Berechnung der DFT

4.4.5 Anzahl der benötigten Multiplikationen

4.4.6 Optimierte Matrixmultiplikation bezogen auf 8x8

5 Entwurf

5.1 Test der Matrizenmultiplikation

Zunächst wurde die Berechnung als Ganzzahl-Multiplikation mit dem Faktor 3 betrachtet. Da es bei diesem Faktor und den gewählten Eingangswerten nicht zu einem Überlauf kommen kann, war es zu diesem Zeitpunkt noch nicht nötig, sich Gedanken über die Breite des Ergebnisvektors bzw den Ausschnitt daraus für die weitere Berechnung zu machen. Auch konnte an dieser Stelle noch auf den Bitshift zur Halbierung der Werte verzichtet werden.

Erst als der Faktor $\frac{\sqrt{2}}{2}$ übernommen wurde, wurden die Ergebnisse breiter als der Vektor für die weitere Berechnung an Bits zur Verfügung stellt. Daraus folgt, dass ein Teil der Bits abgeschnitten werden müssen. Da die Dualzahlen jetzt im S1Q10-Format betrachtet werden, es sich also um Kommazahlen handelt, müssen die hinteren Bits abgeschnitten werden. Zudem können vorne Bits ohne Informationsverlust gestrichen werden, da durch die Multiplikation ein weiteres Negations-Bit dazugekommen ist und auf Grund des gegebenen Faktors der Wertebereich vorne nie ganz ausgenutzt wird. (Verifizieren / Belegen!)

5.2 Implementierung des Konstantenmultiplizierers

Anfangs wurde angenommen, dass Multiplikationen mit den Twiddlefaktoren ± 1 und $\pm \frac{\sqrt{2}}{2}$ durchgeführt werden müssen. Dass bei einer optimierten 8x8-DFT wegen des expliziten ausprogrammierens der Berechnungen die Multiplikation mit ± 1 wegfällt, wurde recht schnell klar. Erst bei genauer Betrachtung der Twiddlefaktor-Matrix viel auf, dass in jeder Zeile gleich viele Additionen wie Subtraktionen vorhanden sind. Durch Umsortieren ist es dadurch möglich auf das Invertieren der Eingangswerte sowie den hierfür benötigten Takt und die Inverter zu verzichten. Weiter wird auch nur die Multiplikation mit $+\frac{\sqrt{2}}{2}$ benötigt.

5.2.1 Syntheseergebnis eines 12 Bit Konstantenmultiplizierers

Tabelle 5.1: Vergleich Konstanten- mit regulärem Multiplizierer

	Konstantenmultiplizierer	regulärer Multiplizierer
Gatter	43	?
Inverter	10	?
Summe	53	?
Fläche (Prozess: 350nm)	4787 nm ² ?	?

Der Ausgang hat so wie der Eingang 12 Bit, die niederwertigsten 12 Bit werden somit verworfen.




Abbildung 5.1: 12 Bit Konstantenmultiplizierer für $\frac{\sqrt{2}}{2} = 0,70711... \simeq 0,70703 = 010110101000_2$ in Encounter

Auf Skript verweisen, mit dem ermittelt wurde, dass das die beste Annäherung an $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ist.

Der vollständige Gate-Report befindet sich in Abschnitt 8.3 auf Seite 35

5.3 Entwickeln der 2D-DFT

5.4 Direkte Weiterverarbeitung der Zwischenergebnisse

Um die Anzahl an Gattern und somit den Flächenbedarf zu reduzieren ist es das Ziel, die Ergebnisse der 1D-DFT aus der 1. Berechnungsstufe im nächsten Schritt direkt als Eingangswerte für die 2D-DFT zu verwenden. Auf diese Weise würden $64 \cdot 2 \cdot 12 \text{ Bit} = 1536 \text{ Bit} = 1,5 \text{ kBit} = 192 \text{ Byte}$ an Speicher eingespart werden.

5.4.1 Matrizenmultiplikation

Um die nachfolgenden Abschnitte besser erörtern zu können, soll zunächst die Matrizenmultiplikation besprochen werden. Wie in Abbildung 5.1 verdeutlicht, wird $\text{Element}(i, j)$ der Ergebnismatrix dadurch berechnet, dass die $\text{Elemente}(i, k)$ einer Zeile der 1. Matrix mit den $\text{Elementn}(k, j)$ aus der zweiten Matrix multipliziert und die Werte aufsummiert werden. i und j sind für die Berechnung eines Elements konstant, während k über alle Elemente einer Zeile bzw. Spalte läuft.

$$\begin{bmatrix} \text{black row} \\ \text{gray row} \\ \text{gray row} \\ \text{gray row} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \text{gray col} \\ \text{black col} \\ \text{gray col} \\ \text{gray col} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{black cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} \\ \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} \\ \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} \\ \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} \end{bmatrix} \quad (5.1)$$

5.4.2 Veranschaulichung 2D-DFT als Matrizenmultiplikation

Mathematisch wird die 2D-DFT als

$$F_2 = W \cdot S \cdot W \quad (5.2)$$

$$= F_1 \cdot W \quad (5.3)$$

beschrieben. Es wird also erst die 1D-DFT berechnet und die sich daraus ergebende Matrix F_1 (Abb. 5.4) wird anschließend mit der Twiddlefaktor-Matrix W multipliziert. Man könnte es auch als zweite 1D-DFT betrachten, bei der Twiddlefaktor-Matrix und Eingangsmatrix vertauscht sind.

Veranschaulicht wird dies in den Abbildungen 5.4 und 5.5.

$$\begin{bmatrix} \text{black row} \\ \text{gray row} \\ \text{gray row} \\ \text{gray row} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \text{gray col} \\ \text{black col} \\ \text{gray col} \\ \text{gray col} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{black cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} \\ \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} \\ \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} \\ \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} \end{bmatrix} \quad (5.4)$$

$$\begin{bmatrix} \text{black row} \\ \text{gray row} \\ \text{gray row} \\ \text{gray row} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \text{gray col} \\ \text{black col} \\ \text{gray col} \\ \text{gray col} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \text{black cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} \\ \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} \\ \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} \\ \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} & \text{gray cell} \end{bmatrix} \quad (5.5)$$


5.5 Optimieren der 8x8-DFT

Aus der anfänglichen Implementation bei der alle Werte einer Berechnung die entweder mit $+\frac{\sqrt{2}}{2}$ oder $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ multipliziert werden müssen einzeln berechnet werden, wird sinngemäß der gemeinsame Faktor ausgeklammert, sodass nur noch jeweils eine Multiplikation erforderlich ist.

5.6 Ungleiche Bitbreiten bei gerader / ungerader Zeile

Berechnung ungerader Zeilen am Beispiel der ersten:


$$a_{k0} + a_{k1} + a_{k2} + a_{k3} + a_{k4} + a_{k5} + a_{k6} + a_{k7}$$



⇒ 3 Takte, 1. und 5. Leerlauf

Berechnung gerader Zeilen am Beispiel der zweiten:

$$a_0 - x_1 + x_0 - b_2 + x_2 - x_3 + a_4 - x_5 + x_4 - b_6 + x_6 - x_7$$




⇒ 5 Takte, 1. Multiplikationen, 2.-5. Additionen


5.7 Struktogramm


2D-DFT


Berechnung des 1. Elements der Ergebnismatrix?								T	F
1. Durchlauf? (1. Durchlauf : 1D-DFT, 2. Durchlauf : 2D-DFT)								T	F
interne Matrix := Eingangswerte-Matrix;						interne Matrix := 1D-DFT-Matrix;			
Zeile der Twiddlefaktor-Matrix									
1	2	3	4	5	6	7	8		
Additionen gemäß der 1. Zeile der Twiddlefaktor-Matrix für das n-te Element der Ergebnismatrix	Subtraktionen gemäß 2. Zeile ...	Subtraktionen gemäß 3. Zeile 4. Zeile 5. Zeile 6. Zeile 7. Zeile 8. Zeile ...		
ungerade Zeile der Twiddlefaktor-Matrix?								T	F
Die 4 Zwischenergebnisse aufsummieren				1. Durchlauf?				F	
"final" aufsummieren und Ergebnis der internen 1D-DFT-Matrix zuweisen				final aufsummieren und Ergebnis der externen Ergebnis-Matrix zuweisen.				Die 6 Zwischenwerte getrennt nach denen, die später noch mit Wurzel(2)/2 multipliziert werden müssen und denen, die es nicht müssen, aufsummieren.	
								Multiplikation mit Wurzel(2)/2	
								1. Durchlauf?	
		T		F					
		"final" aufsummieren und Ergebnis der internen 1D-DFT-Matrix zuweisen		final aufsummieren und Ergebnis der externen Ergebnis-Matrix zuweisen.					
element = 63? (Berechnung des 64. Elements?)								T	F
1. Durchlauf?								T	F
						Ergebnis steht bereit			
Durchlauf-Bit wird getoggelt									
Matrix-Element := Matrix-Element + 1; (bezogen auf die Ergebnismatrix, läuft von 0 bis 63 und hat dann einen gewollten Überlauf (6 Bit))									

5.8 Automatengraf









6 Evaluation

6.1 Simulation

6.1.1 NC Sim - positive Zahlendarstellung

6.1.2 Anzahl benötigter Takte

Anhand der Simulation kann die Anzahl der vorausgesagten benötigten Takte verifiziert werden.

Nachdem `nReset` auf '1' gesetzt wird, werden die Eingangswerte eingelesen. Wenn dieser Vorgang abgeschlossen ist, geht `loaded` auf '1'. Mit der nächsten steigenden Taktflanke, in Bild 6.1 bei 340 ns, beginnt die Berechnung der 2D-DFT. Beendet ist sie, nachdem die Matrizenmultiplikation auf die Eingangswerte und anschließend auf die 1D-DFT-Werte angewandt wurde. Also nach $2 \cdot 64$ einzelnen Berechnungen. Wenn dies erfolgt ist, wird `result_ready` auf '1' gesetzt. Dies geschieht bei 20 820 ns. Bei einer Taktfrequenz von $(40 \text{ ns})^{-1}$ (siehe 8.17) ergeben sich so 512 Takte. Dies bestätigt auch der Edge Count, ebenfalls auf dem Bild zu sehen, welcher die Flanken des `clk`-Signals zählt. In der Simulation ist zu erkennen, dass die Berechnung der Elemente unterschiedlich viele Takte beansprucht. Hieran lässt sich ebenfalls sehen, dass die 1. (ungerade) Zeile weniger Takte gegenüber der 2. (geraden) Zeile benötigt.

6.1.3 Zeitabschätzung im Einsatz als ABS-Sensor

Anhand der nun bekannten Größe von 512 Takten kann ermittelt werden, ob diese Implementationszeit vom zeitlichen Aspekt her akzeptabel ist. Da ein Einsatzszenario der ABS-Sensor ist, wird an dieser Stelle ein Blick hierauf geworfen. Da der ABS-Sensor an der Radnabe sitzt, wird hierfür die Raddrehzahl benötigt. Um diese zu ermitteln, wird von einer maximalen Geschwindigkeit von $v_{max} = 250 \text{ KM/h}$ ausgegangen. Weiter wird ein relativ kleiner Reifenumfang von ca. 1 m angenommen. Als maximale Taktfrequenz des Sensors ist 1 MHz vorgegeben.

Der Reifen hat eine Breite von 175 cm, eine Flankenhöhe von 75 % der Breite und die Felge einen Durchmesser von 14 Zoll. Somit errechnet sich der Reifenumfang gemäß (6.1)

$$U = (175 \text{ cm} \cdot 75\% \cdot 2 + 14 \cdot 2,54 \text{ cm}) \cdot \pi \quad (6.1) \\ \simeq 0,94 \text{ m}$$

In Gleichung 6.2 wird die Anzahl der Radumdrehungen bei maximaler Geschwindigkeit berechnet




Abbildung 6.1: Simulations der 2D-DFT mit NC Launch




Abbildung 6.2: Edge Count für eine 2D-DFT

$$\begin{aligned}
 RPM &= \frac{\frac{250 \text{ Km/h}}{0,94 \text{ m}}}{60 \frac{\text{sec}}{\text{min}}} \\
 &= 4386 \frac{U}{\text{min}} \\
 &= 73 \frac{U}{\text{sec}}
 \end{aligned} \tag{6.2}$$

Durch die Taktfrequenz und die benötigten Takte kann in (6.3) die maximale Anzahl der 2D-DFTs pro Sekunde errechnet werden.

$$\begin{aligned}
 N_{DFT,sec} &= \frac{100 \text{ MHz}}{512 \text{ Takte}} \\
 &= 195312
 \end{aligned} \tag{6.3}$$

Somit ist es nun möglich die unter diesen Voraussetzungen maximale Zahl der 2D-DFTs während einer Umdrehung zu bestimmen (6.4)

$$\begin{aligned}
 N_{DFT,U} &= \frac{195\,312 \frac{2D-DFT}{\text{sec}}}{73 \frac{U}{\text{sec}}} \\
 &= 2675 \frac{2D - DFT}{U}
 \end{aligned} \tag{6.4}$$

Nun kann in (6.5) gezeigt werden, dass bei einer Winkelauflösung von 1° knapp 7,5 2D-DFTs berechnet werden könnten. Die Dauer liegt somit gut im zeitlichen Rahmen, der vorganden ist. Darüber hinaus kann an dieser Stelle bereits gesagt werden, dass noch reichlich Zeit für andere Berechnungen vorhanden ist.

$$\begin{aligned}
 N_{DFT,1^\circ} &= \frac{2675 \frac{2D - DFT}{U}}{360^\circ} \\
 &= 7,43 \frac{2D - DFT}{1^\circ}
 \end{aligned} \tag{6.5}$$

Um eine Aussage über die restliche zur Verfügung stehenden Zeit bzw. Takte machen zu können, wird in Gleichung (6.6) gezeigt, dass pro Winkel etwa 3800 Takte für Berechnungen zu Verfügung stehen. Somit ist gezeigt, dass für andere Aufgaben ausreichen Zeit vorhanden ist und die Implemenatation erfolgreich ist.

$$\begin{aligned}
 N_{Takte,U} &= \frac{100 \text{ MHz}}{73 \frac{U}{\text{sec}}} \\
 &= 1,37 \cdot 10^6 \frac{\text{Takte}}{\text{Umdrehung}} \\
 N_{Takte,1^\circ} &= \frac{1,37 \cdot 10^6 \frac{\text{Takte}}{\text{Umdrehung}}}{360^\circ} \\
 &\simeq 3800 \text{ Takte}
 \end{aligned} \tag{6.6}$$

Da 512 etwa 13,5% von 3800 sind, resultiert hieraus, dass noch etwa 86,5% bzw. knapp 3300 Takte nutzbar sind.

6.1.4 Akkumulation von Fehlern

Durch die Begrenzung der Bitbreite ist es nötig nach jeder Addition den Wert zu halbieren. Hierbei steigt die Abweichung gegenüber einer verlustfreien Berechnung immer dann, wenn das letzte eine 1 ist. Im Mittel ist dies bei der Hälfte der Additionen der Fall. In der Hälfte aller Fälle wird also der Wert um ein halbes LSB zu viel verringert. Bei der Multiplikation sieht es nicht besser aus, hier werden aus einem 24 Bit Vektor ebenfalls nur 12 übernommen. Da für die Berechnung einer Zahl der 1D-DFFT je nach Zeile entweder 8 oder 12 Werte akkumuliert sowie 0 bis 4 Werte multipliziert werden, für die 2D-DFT entsprechend doppelt so viele, akkumulieren sich zwangsläufig Fehler. Bei 12 Bit Eingangswerten wäre ein 47 Bit Ausgangsvektor nötig, um dies vollständig zu vermeiden. Dies ist jedoch aus u.a. Platzgründen nicht umsetzbar. ⇒ Anhand eines Simulationsbeispiels zeigen, dass die mit VHDL berechneten Werte immer kleiner als die in Matlab berechneten sind.

6.2 Testumgebung

6.2.1 1D-DFT, Integer

6.2.2 2D-DFT, Integer

6.2.3 2D-DFT, Q-Format

6.2.4 Struktogramm des Testablaufs

6.2.5 Reale Eingangswerte

6.3 Anzahl Standardzellen

6.3.1 1D / 2D

6.3.2 3 Lagen / 4 Lagen

6.4 Visualisierung der Netzliste

6.5 Floorplan, Padring

7 Schlussfolgerungen

7.1 Zusammenfassung

7.2 Bewertung und Fazit

7.3 Ausblick

Abbildungsverzeichnis

3.1	Einheitskreis, Zusammensetzung des komplexen Zeigers aus Sinus und Kosinus	4
4.1	Einheitskreis mit relevanten Werten	10
4.2	Twiddlefaktoren der 8×8 -Matrix, aufgeteilt auf die Laufindexe	10
4.3	Matrizen-Darstellung der Twiddlefaktoren aufgeteilt nach Real- und Imaginärteil	11
5.1	12 Bit Konstantenmultiplizierer für $\frac{\sqrt{2}}{2} = 0,70711... \simeq 0,70703 = 010110101000_2$ in Encounter	16
6.1	Simulations der 2D-DFT mit NC Launch	25
6.2	Edge Count für eine 2D-DFT	25

Tabellenverzeichnis

4.1	Bewertung der DCT-Twiddlefaktor-Matrizen	8
4.2	Bewertung der DFT-Twiddlefaktor-Matrizen	9
4.3	Gegenüberstellung der Vor- und Nachteile von DCT und DFT	12
5.1	Vergleich Konstanten- mit regulärem Multiplizierer	15

Literatur

- [1] M. Krey, „Systemarchitektur und Signalverarbeitung für die Diagnose von magnetischen ABS-Sensoren“, *test*, 2015.

8 Anhang

8.1 Skript zur Bewertung von Twiddlefaktormatrizen

```
1 %% Dateiname: dct_bewertung.m
2 %% Funktion: Bewertet die Koeffizienten der DCT-Twiddlefaktormatrix
3 %%           darauf basierend, wie trivial die Berechnungen mit
4 %%           den Twiddlefaktoren sind.
5 %%           Als trivial gelten Berechnungen mit den Werten -1, -0.5, 0, +0.5, +1
6 %%           Es wird ein Verhaeltnis aus trivialen und nicht trivialen Werten
7 %%           erstellt.
8 %% Argumente: N (Groesse der NxN DCT-Matrix)
9 %% Author:    Thomas Lattmann
10 %% Datum:     17.10.2017
11 %% Version:   1.0

13 function dct_bewertung(N)

15 % Twiddlefaktor-Matrix erzeugen
16 W = cos(pi/N*([0:N-1]')*([0:N-1]+.5));
17 W = round(W*1000000)/1000000;

19 % Werte kleiner 0,000001 auf 0 setzen (arithmetische Ungenauigkeiten)
20 W(abs(W) < 0.000001) = 0;

21
23 % Anzahl verschiedener Werte ermitteln
24 different_nums = unique(W);
25 different_non_trivial_nums = different_nums(find(different_nums ~= 1));
26 different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
27     different_non_trivial_nums ~= -1));
28 different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
29     different_non_trivial_nums ~= 0.5));
30 different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
31     different_non_trivial_nums ~= -0.5));
32 different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
33     different_non_trivial_nums ~= 0));

34 different_non_trivial_nums = unique(abs(different_non_trivial_nums));
35 different_non_trivial_nums
36 %non_trivial = length(abs(different_non_trivial_nums))

37
38 % Jeweils die Menge der verschiedenen Werte ermitteln
39 num_count = zeros(1, length(different_nums));
40 for k = 1:length(different_nums)
41     for n = 1:N
42         for m = 1:N
43             if different_nums(k) == W(m,n)
44                 num_count(k) = num_count(k) + 1;
45             end
46         end
47     end
48 end
```

```

45     end
46 end
47
48 % nicht triviale Werte der Matrix z hlen
49 nontrivial_nums = 0;
50 for k = 1:length(different_nums)
51     if abs(different_nums(k)) != 1
52         if abs(different_nums(k)) != 0.5
53             if different_nums(k) != 0
54                 nontrivial_nums = nontrivial_nums + num_count(k);
55             end
56         end
57     end
58 end
59 end
60
61 nums_of_matrix = N*N;
62
63 trivial_nums = N*N - nontrivial_nums
64
65 nontrivial_nums
66
67 v = trivial_nums/nontrivial_nums
68
69 end

```

Listing 8.1: Octave-Skript zur Bewertung unterschiedlicher DCT-Twiddlefaktormatrizen

```

1 %% Dateiname: dft_bewertung.m
2 %% Funktion: Bewertet die Koeffizienten der DFT-Twiddlefaktormatrix
3 %%           darauf basierend, wie trivial die Berechnungen mit
4 %%           den Twiddlefaktoren sind.
5 %%           Als trivial gelten Berechnungen mit den Werten -1, -0.5, 0, +0.5, +1
6 %%           Es wird ein Verhaeltnis aus trivialen und nicht trivialen Werten
7 %%           erstellt.
8 %% Argumente: N (Groesse der NxN DFT-Matrix)
9 %% Author:    Thomas Lattmann
10 %% Datum:     17.10.2017
11 %% Version:    1.0
12
13 function dft_bewertung(N)
14
15     % Twiddlefaktor-Matrix erzeugen
16     W = exp(-i*2*pi*[0:N-1]'*[0:N-1]/N);
17     W = round(W*1000000)/1000000;
18
19     % Matrix nach Im und Re trennen und Werte runden
20     W_r = real(W);
21     W_i = imag(W);
22
23     % Werte kleiner 0.000001 auf 0 setzen (arithmetische Ungenauigkeiten)
24     W_r(abs(W_r) < 0.000001) = 0;
25     W_i(abs(W_i) < 0.000001) = 0;
26
27
28
29     % Anzahl verschiedener Werte ermitteln

```

```

different_nums_real = unique(W_r);
different_nums_imag = unique(W_i);

different_nums = [different_nums_real; different_nums_imag];
different_nums = unique(different_nums);
different_non_trivial_nums = different_nums(find(different_nums ~= 1));
different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
    different_non_trivial_nums ~= -1));
different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
    different_non_trivial_nums ~= 0.5));
different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
    different_non_trivial_nums ~= -0.5));
different_non_trivial_nums = different_non_trivial_nums(find(
    different_non_trivial_nums ~= 0));

different_non_trivial_nums = unique(abs(different_non_trivial_nums));
non_trivial = length(abs(different_non_trivial_nums))

% Jeweils die Menge der verschiedenen Werte ermitteln (hier Re)
num_count_real = zeros(1, length(different_nums_real));
for k = 1:length(different_nums_real)
    for n = 1:N
        for m = 1:N
            if different_nums_real(k) == W_r(m,n)
                num_count_real(k) = num_count_real(k) + 1;
            end
        end
    end
end

% Jeweils die Anzahl der verschiedenen Werte ermitteln (hier Im)
num_count_imag = zeros(1, length(different_nums_imag));
for k = 1:length(different_nums_imag)
    for n = 1:N
        for m = 1:N
            if different_nums_imag(k) == W_i(m,n)
                num_count_imag(k) = num_count_imag(k) + 1;
            end
        end
    end
end

% nicht triviale Werte der reellen Matrix z hlen
nontrivial_nums_real = 0;
for k = 1:length(different_nums_real)
    if abs(different_nums_real(k)) != 1
        if abs(different_nums_real(k)) != 0.5
            if different_nums_real(k) != 0
                nontrivial_nums_real = nontrivial_nums_real + num_count_real(k);
            end
        end
    end
end

% nicht triviale Werte der imaginären Matrix z hlen
nontrivial_nums_imag = 0;

```

```

85 for k = 1:length(different_nums_imag)
    if abs(different_nums_imag(k)) != 1
        if abs(different_nums_imag(k)) != 0.5
87             if different_nums_imag(k) != 0
                nontrivial_nums_imag = nontrivial_nums_imag + num_count_imag(k);
89             end
            end
91         end
    end
93
    nums_of_each_matrix = N*N;
95
    trivial_nums_real = N*N - nontrivial_nums_real
97    trivial_nums_imag = N*N - nontrivial_nums_imag
99
    nontrivial_nums_real
    nontrivial_nums_imag
101
    trivial_nums_total = trivial_nums_real + trivial_nums_imag
103    nontrivial_nums_total = nontrivial_nums_real + nontrivial_nums_imag
105
    v = trivial_nums_total/nontrivial_nums_total
107 end

```

Listing 8.2: Octave-Skript zur Bewertung unterschiedlicher DFT-Twiddlefaktormatrizen

8.2 Gate-Report des 12 Bit Konstantenmultiplizierers

```

1 rc:/> report gates
=====
3  Generated by:      Encounter(R) RTL Compiler RC14.25 - v14.20-s046_1
   Generated on:      May 30 2017  03:29:41 pm
5  Module:           multiplier
   Technology library: c35_CORELIB_TYP 3.02
7  Operating conditions: _nominal_ (balanced_tree)
   Wireload mode:     enclosed
9  Area mode:        timing library
=====
11
13  Gate      Instances    Area      Library
-----
15  ADD21      5          728.000    c35_CORELIB_TYP
   AOI210      2          145.600    c35_CORELIB_TYP
17  AOI220     18         1638.000    c35_CORELIB_TYP
   CLKIN0      6           218.400    c35_CORELIB_TYP
19  IMUX20     38         3458.000    c35_CORELIB_TYP
   INV0        27          982.800    c35_CORELIB_TYP
21  NAND20     12          655.200    c35_CORELIB_TYP
   NOR20       8           436.800    c35_CORELIB_TYP
23  OAI220      6           546.000    c35_CORELIB_TYP
   XNR20       15         1638.000    c35_CORELIB_TYP
25  XNR30       6          1201.200    c35_CORELIB_TYP
   XNR31       3           600.600    c35_CORELIB_TYP

```

27	XOR20	5	637.000	c35_CORELIB_TYP
29	total	151	12885.600	
31				
33	Type	Instances	Area	Area %
35	inverter	33	1201.200	9.3
37	logic	118	11684.400	90.7
39	total	151	12885.600	100.0
	rc:/>			

Listing 8.3: RC Gate-Report

8.3 Twiddlefaktormatrix im S1Q10-Format

```

1 %% Dateiname:      twiddle2file.m
2 %% Funktion:      Erzeugt eine Datei mit den binaeren komplexen
3 %%                Twiddlefaktoren
4 %% Argumente:      N (Groesse der NxN DFT-Matrix)
5 %% Aufbau der Datei: Wie die Matrix, enthaelt Realteil und Imaginaerteil.
6 %%                Alle Werte sind wie im Beispiel durch Leerzeichen getrennt:
7 %%                Re{W(1,1)} Im{W(1,1)} Re{W(1,2)} Im{W(1,2)}
8 %%                Re{W(2,1)} Im{W(2,1)} Re{W(2,2)} Im{W(2,2)}
9 %% Abhaenigkeiten: (1) twiddle_coefficients.m
10 %%                (2) dec_to_slq10.m
11 %%                (3) bit_vector2integer.m
12 %%                (4) zweier_komplement.m
13 %% Author:        Thomas Lattmann
14 %% Datum:          02.11.17
15 %% Version:        1.0

17 function twiddle2file(N)

19 % Dezimale Twiddlefaktormatrix erstellen
20 W_dec = twiddle_coefficients(N);
21 W_dec_real = real(W_dec);
22 W_dec_imag = imag(W_dec);
23
24 W_bin_int_real = zeros(size(W_dec_real));
25 W_bin_int_imag = zeros(size(W_dec_imag));
26
27 for m = 1:N
28     for n = 1:N
29         bit_vector = dec_to_slq10(W_dec_real(m,n));
30         W_bin_int_real(m,n) = bit_vector2integer(bit_vector);
31
32         bit_vector = dec_to_slq10(W_dec_imag(m,n));
33         W_bin_int_imag(m,n) = bit_vector2integer(bit_vector);
34     end
35 end
36
37 fid=fopen('Twiddle_slq10_komplex.txt','w+');
```



```

39  for m=1:N
    for n=1:N
41      fprintf(fid, '%012d ', W_bin_int_real(m,n));
43      fprintf(fid, '%012d ', W_bin_int_imag(m,n));
45      if n < N
          fprintf(fid, ' ');
      end
47      if m < N
          fprintf(fid, '\n');
      end
51      fclose(fid);
53  end

```

Listing 8.4: Erstellen der Twiddlefaktormatrix-Datei

```

%% Dateiname: twiddle_coefficients.m
2 %% Funktion:  Erstellt eine Matrix (W) mit den Twiddlefaktoren fuer die DFT der
%%             Groesse, die mit N an das Skript uebergeben wurde.
4 %% Argumente: N (Groesse der NxN DFT-Matrix)
%% Author:     Thomas Lattmann
6 %% Datum:     02.11.17
%% Version:    1.0
8
function W = twiddle_coefficients(N)
10
    % Twiddlefaktoren fuer die DFT
12    W = exp(-i*2*pi*[0:N-1]'*[0:N-1]/N)
14
    % auf 6 Nachkommastellen reduzieren
    W = round(W*1000000)/1000000;
16
    % negative Nullen auf 0 setzen
18    W_real = real(W);
    W_imag = imag(W);
20    W_real(abs(W_real)<00000.1) = 0;
    W_imag(abs(W_imag)<00000.1) = 0;
22    W = W_real + i*W_imag;
24 end

```

Listing 8.5: Erzeugen der Twiddlefaktormatrix

```

%% Dateiname:    dec_to_slq10.m
2 %% Funktion:    Konvertiert eine Dezimalzahl in das binaere SlQ10-Format
%% Argumente:    Dezimalzahl im Bereich von -2...+2-1/2^10
4 %% Abhaenigkeiten: (1) zweier_komplement.m
%% Author:       Thomas Lattmann
6 %% Datum:       02.11.17
%% Version:      1.0
8
function bit_vector = dec_to_slq10(val)
10
    bit_width=12;

```

```

12 bit_vector=zeros(1,bit_width);
   dec_temp=0;
14 val_abs=abs(val);
   val_int=floor(val_abs);
16 val_frac=val_abs-val_int;

18 if val > 2-1/2^(bit_width-2) % 1.99902... bei 12 Bit und somit 10 Bit fuer
   Nachkomma
   disp('Diese Zahl kann nicht im slq11-Format dargestellt werden.')
20 elseif val < -2
   disp('Diese Zahl kann nicht im slq11-Format dargestellt werden.')
22 else

24 % Vorkommastellen
   if abs(val) >= 1
26     bit_vector(2) = 1;
     if val == -2
28         bit_vector(1) = 1;
     end
30 end

32 % Nachkommastellen
   for k = 1:bit_width-2
34     % berechnen der Differenz des Twiddlefaktors und des derzeitigen Wertes der
       Binaerzahl
       d = val_frac - dec_temp;
36     if d >= 1/2^k
       bit_vector(k+2) = 1;
38     dec_temp = dec_temp+1/2^k;
     end
40 end

42 % 2er-Komplement bilden, falls val negativ
   if val < 0
44     bit_vector=zweier_komplement(bit_vector);
   end
46 end
end

```

Listing 8.6: Dezimalzahl nach S1Q10 konvertieren

```

1 %% Dateiname: zweier_komplement.m
   %% Funktion: Bilden des 2er-Komplements eines "Bit"-Vektors
3 %% Argumente: Vektor aus Nullen und Einsen
   %% Author: Thomas Lattmann
5 %% Datum: 02.11.17
   %% Version: 1.0

7
   function bit_vector = zweier_komplement(bit_vector)
9     bit_width=length(bit_vector);

11     for j = 1:bit_width
       bit_vector(j) = not(bit_vector(j));
13     end
     bit_vector(bit_width) = bit_vector(bit_width) + 1;
15     for j = 1:bit_width-1
       if bit_vector(bit_width -j +1) == 2
17         bit_vector(bit_width -j +1) = 0;
       end
     end

```

```

19         bit_vector(bit_width - j) = bit_vector(bit_width - j) + 1;
20     end
21 end

```

Listing 8.7: Bildung des 2er-Komplements

```

1 %% Dateiname: bit_vector2integer.m
2 %% Funktion: Wandelt einen Vektor von Zahlen in eine einzelne Zahl (Integer)
3 %%           Beispiel: [0 1 1 0 0 1] => 11001
4 %%           Um fuehrende Nullen zu erhalten muss z.B. printf('%06d', Integer)
5 %%           genutzt werden. Hierbei wird vorne mit Nullen aufgefuellt, wenn
6 %%           'Integer' weniger als 6 stellen hat.
7 %% Argumente: Vektor (aus Nullen und Einsen)
8 %% Author:    Thomas Lattmann
9 %% Datum:     02.11.17
10 %% Version:   1.0
11
12 function bin_int = bit_vector2integer(bit_vector)
13
14     bin_int=0;
15     bit_width=length(bit_vector);
16
17     % Konvertierung von Vektor nach Integer
18     for l = 1:bit_width
19         bin_int = bin_int + bit_vector(bit_width - l + 1)*10^(l-1);
20     end
21 end

```

Listing 8.8: Binär-Vektor in Binär-Integer umwandeln

```

1 %% Dateiname: slq10_to_dec.m
2 %% Funktion: Konvertiert eine binaere Zahl im SlQ10-Format als Dezimalzahl
3 %% Argumente: Vektor aus Nullen und Einsen
4 %% Author:    Thomas Lattmann
5 %% Datum:     02.11.17
6 %% Version:   1.0
7
8 function dec = slq10_to_dec(bit_vector)
9
10     % Dezimalzahl aus slq10 Binaerzahl berechnen
11
12     bit_width=length(bit_vector);
13     dec = 0;
14
15     if bit_vector(1) == 1
16         dec = -2;
17         if bit_vector(2) == 1
18             dec = -1;
19         end
20     elseif bit_vector(2) == 1
21         dec = 1;
22     end
23
24     for n = 3:bit_width
25         if bit_vector(n) == 1
26             dec = dec + 1/2^(n-2);
27         end
28     end
29 end

```

```

end
end
end

```

Listing 8.9: Kontroll-Skript für S1Q10 nach Dezimal

8.4 Ausmultiplizierte Matrizen

8.5 Ausmultiplizieren der 8x8 DFT

$$\begin{bmatrix}
 1+j0 & 1+j0 & 1+j0 & 1+j0 & 1+j0 & 1+j0 & 1+j0 & 1+j0 \\
 1+j0 & \frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2} & 0+j1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2} & -1+j0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2} & 0-j1 & \frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \\
 1+j0 & 0+j1 & -1+j0 & 0-j1 & 1+j0 & 0+j1 & -1+j0 & 0-j1 \\
 1+j0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2} & 0-j1 & \frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2} & -1+j0 & \frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2} & 0+j1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \\
 1+j0 & -1+j0 & 1+j0 & -1+j0 & 1+j0 & -1+j0 & 1+j0 & -1+j0 \\
 1+j0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2} & 0+j1 & \frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2} & -1+j0 & \frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2} & 0-j1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \\
 1+j0 & 0-j1 & -1+j0 & 0+j1 & 1+j0 & 0-j1 & -1+j0 & 0+j1 \\
 1+j0 & \frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2} & 0-j1 & -\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2} & -1+j0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2} & 0+j1 & \frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}
 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix}
 i = \text{const.} \\
 \downarrow
 \end{matrix}
 \begin{bmatrix}
 a_{00} + jb_{00} & a_{01} + jb_{01} & a_{02} + jb_{02} & a_{03} + jb_{03} & a_{04} + jb_{04} & a_{05} + jb_{05} & a_{06} + jb_{06} & a_{07} + jb_{07} \\
 a_{10} + jb_{10} & a_{11} + jb_{11} & a_{12} + jb_{12} & a_{13} + jb_{13} & a_{14} + jb_{14} & a_{15} + jb_{15} & a_{16} + jb_{16} & a_{17} + jb_{17} \\
 a_{20} + jb_{20} & a_{21} + jb_{21} & a_{22} + jb_{22} & a_{23} + jb_{23} & a_{24} + jb_{24} & a_{25} + jb_{25} & a_{26} + jb_{26} & a_{27} + jb_{27} \\
 a_{30} + jb_{30} & a_{31} + jb_{31} & a_{32} + jb_{32} & a_{33} + jb_{33} & a_{34} + jb_{34} & a_{35} + jb_{35} & a_{36} + jb_{36} & a_{37} + jb_{37} \\
 a_{40} + jb_{40} & a_{41} + jb_{41} & a_{42} + jb_{42} & a_{43} + jb_{43} & a_{44} + jb_{44} & a_{45} + jb_{45} & a_{46} + jb_{46} & a_{47} + jb_{47} \\
 a_{50} + jb_{50} & a_{51} + jb_{51} & a_{52} + jb_{52} & a_{53} + jb_{53} & a_{54} + jb_{54} & a_{55} + jb_{55} & a_{56} + jb_{56} & a_{57} + jb_{57} \\
 a_{60} + jb_{60} & a_{61} + jb_{61} & a_{62} + jb_{62} & a_{63} + jb_{63} & a_{64} + jb_{64} & a_{65} + jb_{65} & a_{66} + jb_{66} & a_{67} + jb_{67} \\
 a_{70} + jb_{70} & a_{71} + jb_{71} & a_{72} + jb_{72} & a_{73} + jb_{73} & a_{74} + jb_{74} & a_{75} + jb_{75} & a_{76} + jb_{76} & a_{77} + jb_{77}
 \end{bmatrix}$$

1. Zeile:

$$(1+j0) \cdot (a_{0i} + jb_{0i}) + (1+j0) \cdot (a_{1i} + jb_{1i}) + (1+j0) \cdot (a_{2i} + jb_{2i}) + (1+j0) \cdot (a_{3i} + jb_{3i}) + (1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i}) + (1+j0) \cdot (a_{5i} + jb_{5i}) + (1+j0) \cdot (a_{6i} + jb_{6i}) + (1+j0) \cdot (a_{7i} + jb_{7i})$$

$$= a_{0i} + jb_{0i} + a_{1i} + jb_{1i} + a_{2i} + jb_{2i} + a_{3i} + jb_{3i} + a_{4i} + jb_{4i} + a_{5i} + jb_{5i} + a_{6i} + jb_{6i} + a_{7i} + jb_{7i}$$

$$\Rightarrow \Re_{0i} = a_{0i} + a_{1i} + a_{2i} + a_{3i} + a_{4i} + a_{5i} + a_{6i} + a_{7i}$$

$$\Rightarrow \Im_{0i} = b_{0i} + b_{1i} + b_{2i} + b_{3i} + b_{4i} + b_{5i} + b_{6i} + b_{7i}$$

2. Zeile:

$$(1+j0) \cdot (a_{0i} + jb_{0i}) + (\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{1i} + jb_{1i}) + (0+j1) \cdot (a_{2i} + jb_{2i}) + (-\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{3i} + jb_{3i}) + (-1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i}) + (-\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{5i} + jb_{5i}) + (0-j1) \cdot (a_{6i} + jb_{6i}) + (\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{7i} + jb_{7i})$$

$$(1+j0) \cdot (a_{0i} + jb_{0i}) = a_{0i} + jb_{0i}$$

$$\rightarrow \Re = a_{0i}, \quad \Im = b_{0i}$$

$$(\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{1i} + jb_{1i}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}$$

$$\rightarrow \Re = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}, \quad \Im = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}$$

$$(0+j1) \cdot (a_{2i} + jb_{2i}) = -b_{2i} + ja_{2i}$$

$$\rightarrow \Re = -b_{2i}, \quad \Im = a_{2i}$$

$$(-\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{3i} + jb_{3i}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}$$

$$\rightarrow \Re = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}, \quad \Im = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}$$

$$(-1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i}) = -a_{4i} - jb_{4i}$$

$$\rightarrow \Re = -a_{4i}, \quad \Im = -b_{4i}$$

$$(-\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{5i} + jb_{5i}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}$$

$$\rightarrow \Re = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}, \quad \Im = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}$$

$$(0-j1) \cdot (a_{6i} + jb_{6i}) = b_{6i} - ja_{6i}$$

$$\rightarrow \Re = b_{6i}, \quad \Im = -a_{6i}$$

$$(\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{7i} + jb_{7i}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

$$\rightarrow \Re = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}, \quad \Im = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

$$\Rightarrow \Re_{1i} = a_{0i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} - b_{2i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} - a_{4i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} + b_{6i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

$$\Rightarrow \Im_{1i} = b_{0i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} + a_{2i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} - b_{4i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} - a_{6i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

3. Zeile:

$$\frac{(1+j0) \cdot (a_{0i} + jb_{0i})}{(1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i})} + \frac{(0+j1) \cdot (a_{1i} + jb_{1i})}{(0+j1) \cdot (a_{5i} + jb_{5i})} + \frac{(-1+j0) \cdot (a_{2i} + jb_{2i})}{(-1+j0) \cdot (a_{6i} + jb_{6i})} + \frac{(0-j1) \cdot (a_{3i} + jb_{3i})}{(0-j1) \cdot (a_{7i} + jb_{7i})}$$

$$\frac{(1+j0) \cdot (a_{0i} + jb_{0i})}{(1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i})} = a_{0i} + jb_{0i}$$

$$\rightarrow \Re = a_{0i}, \quad \Im = b_{0i}$$

$$\frac{(0+j1) \cdot (a_{1i} + jb_{1i})}{(0+j1) \cdot (a_{5i} + jb_{5i})} = -b_{1i} + ja_{1i}$$

$$\rightarrow \Re = -b_{1i}, \quad \Im = a_{1i}$$

$$\frac{(-1+j0) \cdot (a_{2i} + jb_{2i})}{(-1+j0) \cdot (a_{6i} + jb_{6i})} = -a_{2i} - jb_{2i}$$

$$\rightarrow \Re = -a_{2i}, \quad \Im = -b_{2i}$$

$$\frac{(0-j1) \cdot (a_{3i} + jb_{3i})}{(0-j1) \cdot (a_{7i} + jb_{7i})} = b_{3i} - ja_{3i}$$

$$\rightarrow \Re = b_{3i}, \quad \Im = -a_{3i}$$

$$\frac{(1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i})}{(1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i})} = a_{4i} + jb_{4i}$$

$$\rightarrow \Re = a_{4i}, \quad \Im = b_{4i}$$

$$\frac{(0+j1) \cdot (a_{5i} + jb_{5i})}{(0+j1) \cdot (a_{5i} + jb_{5i})} = -b_{5i} + ja_{5i}$$

$$\rightarrow \Re = -b_{5i}, \quad \Im = a_{5i}$$

$$\frac{(-1+j0) \cdot (a_{6i} + jb_{6i})}{(-1+j0) \cdot (a_{6i} + jb_{6i})} = -a_{6i} - jb_{6i}$$

$$\rightarrow \Re = -a_{6i}, \quad \Im = -b_{6i}$$

$$\frac{(0-j1) \cdot (a_{7i} + jb_{7i})}{(0-j1) \cdot (a_{7i} + jb_{7i})} = b_{7i} - ja_{7i}$$

$$\rightarrow \Re = b_{7i}, \quad \Im = -a_{7i}$$

$$\Rightarrow \Re_{2i} = a_{0i} - b_{1i} - a_{2i} + b_{3i} + a_{4i} - b_{5i} - a_{6i} + b_{7i}$$

$$\Rightarrow \Im_{2i} = b_{0i} + a_{1i} - b_{2i} - a_{3i} + b_{4i} + a_{5i} - b_{6i} - a_{7i}$$

4. Zeile:

$$\begin{aligned} & \underline{(1+j0) \cdot (a_{0i} + jb_{0i})} + \underline{(-\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{1i} + jb_{1i})} + \underline{(0+j1) \cdot (a_{2i} + jb_{2i})} + \underline{(\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{3i} + jb_{3i})} + \\ & \underline{(-1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i})} + \underline{(\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{5i} + jb_{5i})} + \underline{(0-j1) \cdot (a_{6i} + jb_{6i})} + \underline{(-\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{7i} + jb_{7i})} \end{aligned}$$

$$\underline{(1+j0) \cdot (a_{0i} + jb_{0i})} = \underline{a_{0i} + jb_{1i}}$$

$$\rightarrow \Re = a_{0i}, \quad \Im = b_{0i}$$

$$\underline{(-\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{1i} + jb_{1i})} = \underline{-\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}}$$

$$\rightarrow \Re = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}, \quad \Im = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}$$

$$\underline{(0+j1) \cdot (a_{2i} + jb_{2i})} = \underline{-b_{2i} + a_{2i}}$$

$$\rightarrow \Re = -b_{2i}, \quad \Im = a_{2i}$$

$$\underline{(\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{3i} + jb_{3i})} = \underline{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}}$$

$$\rightarrow \Re = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}, \quad \Im = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}$$

$$\underline{(-1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i})} = \underline{-a_{4i} - jb_{4i}}$$

$$\rightarrow \Re = -a_{4i}, \quad \Im = -b_{4i}$$

$$\underline{(\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{5i} + jb_{5i})} = \underline{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}}$$

$$\rightarrow \Re = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}, \quad \Im = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}$$

$$\underline{(0-j1) \cdot (a_{6i} + jb_{6i})} = \underline{b_{6i} - ja_{6i}}$$

$$\rightarrow \Re = b_{6i}, \quad \Im = -a_{6i}$$

$$\underline{(-\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{7i} + jb_{7i})} = \underline{-\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}}$$

$$\rightarrow \Re = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}, \quad \Im = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

$$\Rightarrow \Re_{3i} = a_{0i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} - b_{2i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} - a_{4i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} + b_{6i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

$$\Rightarrow \Im_{3i} = b_{0i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} + a_{2i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} - b_{4i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} - a_{6i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

5. Zeile:

$$(1+j0) \cdot (a_{0i} + jb_{0i}) + (-1+j0) \cdot (a_{1i} + jb_{1i}) + (1+j0) \cdot (a_{2i} + jb_{2i}) + (-1+j0) \cdot (a_{3i} + jb_{3i}) + \\ (1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i}) + (-1+j0) \cdot (a_{5i} + jb_{5i}) + (1+j0) \cdot (a_{6i} + jb_{6i}) + (-1+j0) \cdot (a_{7i} + jb_{7i})$$

$$= a_{0i} + jb_{0i} - a_{1i} - jb_{1i} + a_{2i} + jb_{2i} - a_{3i} - jb_{3i} + a_{4i} + jb_{4i} - a_{5i} - jb_{5i} + a_{6i} + jb_{6i} - a_{7i} - jb_{7i}$$

$$\Rightarrow \Re_{4i} = a_{0i} - a_{1i} + a_{2i} - a_{3i} + a_{4i} - a_{5i} + a_{6i} - a_{7i}$$

$$\Rightarrow \Im_{4i} = b_{0i} - b_{1i} + b_{2i} - b_{3i} + b_{4i} - b_{5i} + b_{6i} - b_{7i}$$

6. Zeile:

$$(1+j0) \cdot (a_{0i} + jb_{0i}) + (-\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{1i} + jb_{1i}) + (0+j1) \cdot (a_{2i} + jb_{2i}) + (\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{3i} + jb_{3i}) + \\ (-1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i}) + (\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{5i} + jb_{5i}) + (0-j1) \cdot (a_{6i} + jb_{6i}) + (-\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{7i} + jb_{7i})$$

$$(1+j0) \cdot (a_{0i} + jb_{0i}) = a_{0i} + jb_{0i}$$

$$\rightarrow \Re = a_{0i}, \quad \Im = b_{0i}$$

$$(-\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{1i} + jb_{1i}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}$$

$$\rightarrow \Re = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}, \quad \Im = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}$$

$$(0+j1) \cdot (a_{2i} + jb_{2i}) = -b_{2i} + ja_{2i}$$

$$\rightarrow \Re = -b_{2i}, \quad \Im = a_{2i}$$

$$(\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{3i} + jb_{3i}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}$$

$$\rightarrow \Re = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}, \quad \Im = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}$$

$$(-1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i}) = -a_{4i} - jb_{4i}$$

$$\rightarrow \Re = -a_{4i}, \quad \Im = -b_{4i}$$

$$(\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{5i} + jb_{5i}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}$$

$$\rightarrow \Re = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}, \quad \Im = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}$$

$$(0-j1) \cdot (a_{6i} + jb_{6i}) = b_{6i} - ja_{6i}$$

$$\rightarrow \Re = b_{6i}, \quad \Im = -a_{6i}$$

$$(-\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{7i} + jb_{7i}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

$$\rightarrow \quad \Re = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}, \quad \Im = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

$$\Rightarrow \Re_{5i} = a_{0i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} - b_{2i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} - a_{4i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} + b_{6i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

$$\Rightarrow \Im_{5i} = b_{0i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} + a_{2i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} - b_{4i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} - a_{6i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

7. Zeile:

$$\frac{(1+j0) \cdot (a_{0i} + jb_{0i})}{(1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i})} + \frac{(0-j1) \cdot (a_{1i} + jb_{1i})}{(0-j1) \cdot (a_{5i} + jb_{5i})} + \frac{(-1+j0) \cdot (a_{2i} + jb_{2i})}{(-1+j0) \cdot (a_{6i} + jb_{6i})} + \frac{(0+j1) \cdot (a_{3i} + jb_{3i})}{(0+j1) \cdot (a_{7i} + jb_{7i})} +$$

$$(1+j0) \cdot (a_{0i} + jb_{0i}) = a_{0i} + jb_{0i}$$

$$\rightarrow \quad \Re = a_{0i}, \quad \Im = b_{0i}$$

$$(0-j1) \cdot (a_{1i} + jb_{1i}) = b_{1i} - ja_{1i}$$

$$\rightarrow \quad \Re = b_{1i}, \quad \Im = -a_{1i}$$

$$(-1+j0) \cdot (a_{2i} + jb_{2i}) = -a_{2i} - jb_{2i}$$

$$\rightarrow \quad \Re = -a_{2i}, \quad \Im = -b_{2i}$$

$$(0+j1) \cdot (a_{3i} + jb_{3i}) = -b_{3i} + ja_{3i}$$

$$\rightarrow \quad \Re = -b_{3i}, \quad \Im = a_{3i}$$

$$(1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i}) = a_{4i} + jb_{4i}$$

$$\rightarrow \quad \Re = a_{4i}, \quad \Im = b_{4i}$$

$$(0-j1) \cdot (a_{5i} + jb_{5i}) = b_{5i} - ja_{5i}$$

$$\rightarrow \quad \Re = b_{5i}, \quad \Im = -a_{5i}$$

$$(-1+j0) \cdot (a_{6i} + jb_{6i}) = -a_{6i} - jb_{6i}$$

$$\rightarrow \quad \Re = -a_{6i}, \quad \Im = -b_{6i}$$

$$(0+j1) \cdot (a_{7i} + jb_{7i}) = -b_{7i} + ja_{7i}$$

$$\rightarrow \Re = -b_{7i}, \quad \Im = a_{7i}$$

$$\Rightarrow \Re_{6i} = a_{0i} + b_{1i} - a_{2i} - b_{3i} + a_{4i} + b_{5i} - a_{6i} - b_{7i}$$

$$\Rightarrow \Im_{6i} = b_{0i} - a_{1i} - b_{2i} + a_{3i} + b_{4i} - a_{5i} - b_{6i} + a_{7i}$$

8. Zeile

$$(1+j0) \cdot (a_{0i} + jb_{0i}) + (\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{1i} + jb_{1i}) + (0-j1) \cdot (a_{2i} + jb_{2i}) + (-\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{3i} + jb_{3i}) + (-1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i}) + (-\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{5i} + jb_{5i}) + (0+j1) \cdot (a_{6i} + jb_{6i}) + (\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{7i} + jb_{7i})$$

$$(1+j0) \cdot (a_{0i} + jb_{0i}) = a_{0i} + jb_{0i}$$

$$\rightarrow \Re = a_{0i}, \quad \Im = b_{0i}$$

$$(\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{1i} + jb_{1i}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} + b_{1i}$$

$$\rightarrow \Re = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}, \quad \Im = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}$$

$$(0-j1) \cdot (a_{2i} + jb_{2i}) = b_{2i} - ja_{2i}$$

$$\rightarrow \Re = b_{2i}, \quad \Im = -a_{2i}$$

$$(-\frac{\sqrt{2}}{2} - j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{3i} + jb_{3i}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}$$

$$\rightarrow \Re = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}, \quad \Im = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}$$

$$(-1+j0) \cdot (a_{4i} + jb_{4i}) = -a_{4i} - jb_{4i}$$

$$\rightarrow \Re = -a_{4i}, \quad \Im = -b_{4i}$$

$$(-\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{5i} + jb_{5i}) = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}$$

$$\rightarrow \Re = -\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}, \quad \Im = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}$$

$$(0+j1) \cdot (a_{6i} + jb_{6i}) = b_{6i} + ja_{6i}$$

$$\rightarrow \Re = b_{6i}, \quad \Im = a_{6i}$$

$$(\frac{\sqrt{2}}{2} + j\frac{\sqrt{2}}{2}) \cdot (a_{7i} + jb_{7i}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} + j\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

$$\rightarrow \quad \Re = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}, \quad \Im = \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

$$\Rightarrow \Re_{7i} = a_{0i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} + b_{2i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} - a_{4i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} - b_{6i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

$$\Rightarrow \Im_{7i} = b_{0i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} - a_{2i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} - b_{4i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} + a_{6i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}$$

Umsortieren ergibt:

$$\Re_{0i} = \underbrace{a_{0i} + a_{1i}}_{\text{sum0_stage1_1v4_re}} + \underbrace{a_{2i} + a_{3i}}_{\text{sum0_stage1_2v4_re}} + \underbrace{a_{4i} + a_{5i}}_{\text{sum0_stage1_3v4_re}} + \underbrace{a_{6i} + a_{7i}}_{\text{sum0_stage1_4v4_re}}$$

$$\Im_{0i} = \underbrace{b_{0i} + b_{1i}}_{\text{sum0_stage1_1v4_im}} + \underbrace{b_{2i} + b_{3i}}_{\text{sum0_stage1_2v4_im}} + \underbrace{b_{4i} + b_{5i}}_{\text{sum0_stage1_3v4_im}} + \underbrace{b_{6i} + b_{7i}}_{\text{sum0_stage1_4v4_im}}$$

$$\begin{aligned} \Re_{1i} = & \underbrace{a_{0i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}}_{\text{sum1_stage1_1v6_re}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - b_{2i}}_{\text{sum1_stage1_2v6_re}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i}}_{\text{sum1_stage1_3v6_re}} \\ & + \underbrace{b_{6i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}}_{\text{sum1_stage1_4v6_re}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - a_{4i}}_{\text{sum1_stage1_5v6_re}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i}}_{\text{sum1_stage1_6v6_re}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Im_{1i} = & \underbrace{b_{0i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}}_{\text{sum1_stage1_1v6_im}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - b_{4i}}_{\text{sum1_stage1_2v6_im}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i}}_{\text{sum1_stage1_3v6_im}} \\ & + \underbrace{a_{2i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}}_{\text{sum1_stage1_4v6_im}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - a_{6i}}_{\text{sum1_stage1_5v6_im}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i}}_{\text{sum1_stage1_5v6_im}} \end{aligned}$$

$$\Re_{2i} = \underbrace{a_{0i} - b_{1i}}_{\text{sum2_stage1_1v4_re}} + \underbrace{b_{3i} - a_{2i}}_{\text{sum2_stage1_2v4_re}} + \underbrace{a_{4i} - b_{5i}}_{\text{sum2_stage1_3v4_re}} + \underbrace{b_{7i} - a_{6i}}_{\text{sum2_stage1_4v4_re}}$$

$$\Im_{2i} = \underbrace{b_{0i} - b_{2i}}_{\text{sum2_stage1_1v4_im}} + \underbrace{a_{1i} - a_{3i}}_{\text{sum2_stage1_2v4_im}} + \underbrace{b_{4i} - b_{6i}}_{\text{sum2_stage1_3v4_im}} + \underbrace{a_{5i} - a_{7i}}_{\text{sum2_stage1_4v4_im}}$$

$$\begin{aligned} \Re_{3i} = & \underbrace{a_{0i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i}}_{\text{sum3_stage1_1v6_re}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}}_{\text{sum3_stage1_2v6_re}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - b_{2i}}_{\text{sum3_stage1_3v6_re}} \\ & + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}}_{\text{sum3_stage1_4v6_re}} + \underbrace{b_{6i} - a_{4i}}_{\text{sum3_stage1_5v6_re}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i}}_{\text{sum3_stage1_6v6_re}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Im_{3i} = & \underbrace{b_{0i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}}_{\text{sum3_stage1_1v6_im}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - b_{4i}}_{\text{sum3_stage1_2v6_im}} + \underbrace{a_{2i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i}}_{\text{sum3_stage1_3v6_im}} \\ & + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - a_{6i}}_{\text{sum3_stage1_4v6_im}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i}}_{\text{sum3_stage1_5v6_im}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}}_{\text{sum3_stage1_6v6_im}} \end{aligned}$$

$$\Re_{4i} = \underbrace{a_{0i} - a_{1i}}_{\text{sum4_stage1_1v4_re}} + \underbrace{a_{2i} - a_{3i}}_{\text{sum4_stage1_2v4_re}} + \underbrace{a_{4i} - a_{5i}}_{\text{sum4_stage1_3v4_re}} + \underbrace{a_{6i} - a_{7i}}_{\text{sum4_stage1_4v4_re}}$$

$$\Im_{4i} = \underbrace{b_{0i} - b_{1i}}_{\text{sum4_stage1_1v4_im}} + \underbrace{b_{2i} - b_{3i}}_{\text{sum4_stage1_2v4_im}} + \underbrace{b_{4i} - b_{5i}}_{\text{sum4_stage1_3v4_im}} + \underbrace{b_{6i} - b_{7i}}_{\text{sum4_stage1_4v4_im}}$$

$$\begin{aligned} \Re_{5i} = & \underbrace{a_{0i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i}}_{\text{sum5_stage1_1v6_re}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} - b_{2i}}_{\text{sum5_stage1_2v6_re}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i} - a_{4i}}_{\text{sum5_stage1_3v6_re}} \\ & + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}}_{\text{sum5_stage1_4v6_re}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i}}_{\text{sum5_stage1_5v6_re}} + \underbrace{b_{6i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}}_{\text{sum5_stage1_6v6_re}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Im_{5i} = & \underbrace{b_{0i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i}}_{\text{sum5_stage1_1v6_im}} + \underbrace{a_{2i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i}}_{\text{sum5_stage1_2v6_im}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i}}_{\text{sum5_stage1_3v6_im}} \\ & + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - b_{4i}}_{\text{sum5_stage1_4v6_im}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i} - a_{6i}}_{\text{sum5_stage1_5v6_im}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}}_{\text{sum5_stage1_6v6_im}} \end{aligned}$$

$$\Re_{6i} = \underbrace{a_{0i} - a_{2i}}_{\text{sum6_stage1_1v4_re}} + \underbrace{b_{1i} - b_{3i}}_{\text{sum6_stage1_2v4_re}} + \underbrace{a_{4i} - a_{6i}}_{\text{sum6_stage1_3v4_re}} + \underbrace{b_{5i} - b_{7i}}_{\text{sum6_stage1_4v4_re}}$$

$$\begin{aligned}
\Im_{6i} &= \underbrace{b_{0i} - a_{1i}}_{\text{sum6_stage1_1v4_im}} + \underbrace{a_{3i} - b_{2i}}_{\text{sum6_stage1_2v4_im}} + \underbrace{b_{4i} - a_{5i}}_{\text{sum6_stage1_3v4_im}} + \underbrace{a_{7i} - b_{6i}}_{\text{sum6_stage1_4v4_im}} \\
\Re_{7i} &= \underbrace{a_{0i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i}}_{\text{sum7_stage1_1v6_re}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i} - a_{4i}}_{\text{sum7_stage1_2v6_re}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i}}_{\text{sum7_stage1_3v6_re}} \\
&+ \underbrace{b_{2i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}}_{\text{sum7_stage1_4v6_re}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i} - b_{6i}}_{\text{sum7_stage1_5v6_re}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i}}_{\text{sum7_stage1_6v6_re}} \\
\Im_{7i} &= \underbrace{b_{0i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{1i}}_{\text{sum7_stage1_1v6_im}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{1i} - a_{2i}}_{\text{sum7_stage1_2v6_im}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{5i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{3i}}_{\text{sum7_stage1_3v6_im}} \\
&+ \underbrace{a_{6i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{3i}}_{\text{sum7_stage1_4v6_im}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot a_{7i} - b_{4i}}_{\text{sum7_stage1_5v6_im}} + \underbrace{\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{7i} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot b_{5i}}_{\text{sum7_stage1_6v6_im}}
\end{aligned}$$

8.6 Programmcode

```

1 library IEEE;
  use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

3

5
package constants is
7   constant mat_size : integer;
  constant bit_width_extern : integer;
9   constant bit_width_adder : integer;
  constant bit_width_multiplier : integer;
11 end constants;

13 package body constants is
  constant mat_size : integer := 8;
15   constant bit_width_extern : integer := 13;
  constant bit_width_adder : integer := bit_width_extern+1;
17   constant bit_width_multiplier : integer := bit_width_adder*2;
19 end constants;

```

Listing 8.10: Deklaration der Konstanten

```

— Package, welches ein 2D-Array bereitstellt.
2 — Das 2D-Array besteht aus 1D-Arrays, dies bringt gegenueber der direkten Erzeugung
   (m,n) statt (m)(n) den Vorteil, dass
— dass zeilen- sowie spaltenweise zugewiesen werden kann. Sonst waere nur die
   komplette Matrix oder einzelne Elemente moeglich.
4
library IEEE;

```

```

6 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  use ieee.numeric_std.all;
8 library work;
  use work.all;
10 use constants.all;

12
package datatypes is
14   type t_1d_array is array(integer range 0 to mat_size-1) of signed(
     bit_width_extern-1 downto 0);
     type t_2d_array is array(integer range 0 to mat_size-1) of t_1d_array;

16
     type t_1d_array6_13bit is array(integer range 0 to 5) of signed(bit_width_adder
     -1 downto 0);

18
20   subtype t_twiddle_coeff_long is signed(16 downto 0);
     constant twiddle_coeff_long : t_twiddle_coeff_long := "00101101010000010";
22   subtype t_twiddle_coeff is signed(bit_width_adder-1 downto 0);
     —constant twiddle_coeff : t_twiddle_coeff := twiddle_coeff_long(16-(
     bit_width_adder-1));

24
26
28   — Zustandsautomat 1D-DFT
     subtype t_dft8_states is std_logic_vector(2 downto 0);
30   constant idle          : t_dft8_states := "000";
     constant twiddle_calc  : t_dft8_states := "001";
32   constant additions_stage1 : t_dft8_states := "010";
     constant additions_stage2 : t_dft8_states := "011";
34   constant const_mult      : t_dft8_states := "100";
     constant additions_stage3 : t_dft8_states := "101";
36   constant set_ready_bit   : t_dft8_states := "110";

38 end datatypes;

```

Listing 8.11: Deklaration eigener Datentypen

```

library IEEE;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
  —use ieee.std_logic_arith.all;
4 use ieee.numeric_std.all;

6 library SID; — for reading text file
  use SID.TEXTIO.ALL;
8 use ieee.std_logic_textio.all;

10 library work;
  use work.all;
12 use datatypes.all;
  use constants.all;
14

16 entity read_input_matrix is
  port(
18     clk          : in  bit;
     loaded       : out bit;

```

```

20      input_real  : out t_2d_array;
      input_imag  : out t_2d_array
22  );
end entity read_input_matrix;
24
26 architecture bhv of read_input_matrix is
begin
28   reading : process
30
      variable element_1_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
      variable element_1_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
32   variable element_2_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
      variable element_2_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
34   variable element_3_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
      variable element_3_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
36   variable element_4_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
      variable element_4_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
38   variable element_5_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
      variable element_5_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
40   variable element_6_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
      variable element_6_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
42   variable element_7_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
      variable element_7_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
44   variable element_8_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
      variable element_8_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0) := (
others => '0');
46
      variable r_space : character;
48
      variable fstatus : file_open_status; — status r,w
      variable inline : line; — readout line
      file infile : text; — filehandle for reading ascii text
52
      variable textfilename : string(1 to 29);
54
begin
56
58
      if bit_width_extern = 12 then
60         textfilename := "InputMatrix_komplex_12Bit.txt";
      else

```

```

62      textfilename := "InputMatrix_komplex_16Bit.txt";
end if;

64
file_open(fstatus,infile , textfilename , read_mode);

66
—      if fstatus = NAME_ERROR then
68 —          file_open(fstatus,infile , "HDL/InputMatrix_komplex.txt", read_mode);
69 —          —report "Ausgabe-Datei befindet sich im Unterverzeichnis 'HDL.'";
70 —      end if;

72  for i in 0 to mat_size-1 loop

74      wait until clk = '1' and clk'event;
      readline(infile , inline);
76      read(inline , element_1_real);
      read(inline , r_space);
78      read(inline , element_1_imag);
      read(inline , r_space);
80      read(inline , element_2_real);
      read(inline , r_space);
82      read(inline , element_2_imag);
      read(inline , r_space);
84      read(inline , element_3_real);
      read(inline , r_space);
86      read(inline , element_3_imag);
      read(inline , r_space);
88      read(inline , element_4_real);
      read(inline , r_space);
90      read(inline , element_4_imag);
      read(inline , r_space);
92      read(inline , element_5_real);
      read(inline , r_space);
94      read(inline , element_5_imag);
      read(inline , r_space);
96      read(inline , element_6_real);
      read(inline , r_space);
98      read(inline , element_6_imag);
      read(inline , r_space);
100     read(inline , element_7_real);
      read(inline , r_space);
102     read(inline , element_7_imag);
      read(inline , r_space);
104     read(inline , element_8_real);
      read(inline , r_space);
106     read(inline , element_8_imag);

108     input_real(i)(0) <= signed(element_1_real);
      input_imag(i)(0) <= signed(element_1_imag);
110     input_real(i)(1) <= signed(element_2_real);
      input_imag(i)(1) <= signed(element_2_imag);
112     input_real(i)(2) <= signed(element_3_real);
      input_imag(i)(2) <= signed(element_3_imag);
114     input_real(i)(3) <= signed(element_4_real);
      input_imag(i)(3) <= signed(element_4_imag);
116     input_real(i)(4) <= signed(element_5_real);
      input_imag(i)(4) <= signed(element_5_imag);
118     input_real(i)(5) <= signed(element_6_real);
      input_imag(i)(5) <= signed(element_6_imag);

```



```

120         input_real(i)(6) <= signed(element_7_real);
121         input_imag(i)(6) <= signed(element_7_imag);
122         input_real(i)(7) <= signed(element_8_real);
123         input_imag(i)(7) <= signed(element_8_imag);
124
125         if i = mat_size-1 then
126             loaded <= '1' after 10 ns;
127         end if;
128     end loop;
129     file_close(infile);
130     wait;
131
132 end process;
133 end bhv;

```

Listing 8.12: Eingangs-Matrix aus Textdatei einlesen

```

library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
3 use ieee.std_logic_arith.all;
4 library work;
5 use work.all;
6 use datatypes.all;

8 entity read_input_matrix_tb is
9 end entity read_input_matrix_tb;

10
11 architecture arch of read_input_matrix_tb is
12
13     signal clk          : bit := '0';
14     signal loaded       : bit := '0';
15     signal input_real   : t_2d_array;
16     signal input_imag   : t_2d_array;

18     component read_input_matrix is
19         port(
20             clk          : in  bit;
21             loaded       : out bit;
22             input_real   : out t_2d_array;
23             input_imag   : out t_2d_array;
24         );
25     end component;

26
27     begin
28         dut : read_input_matrix
29             port map(
30                 clk          => clk ,
31                 loaded       => loaded ,
32                 input_real   => input_real ,
33                 input_imag   => input_imag
34             );

35         clk <= not clk after 20 ns;
36     end arch;

```

Listing 8.13: Testbench für das Einlesen aus einer Textdatei

```

library IEEE;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
  —use ieee.std_logic_arith.all;
4 use ieee.numeric_std.all;

6 library STD; — for writing text file
  use STD.TEXTIO.ALL;
8 use ieee.std_logic_textio.all;

10 library work;
  use work.all;
12 use datatypes.all;
  use constants.all;
14

16 entity write_results is
18   port(
        result_ready : in  bit;
20         result_real  : in  t_2d_array;
        result_imag   : in  t_2d_array;
22         write_done   : out bit
      );
24 end entity write_results;

26 architecture bhv of write_results is
28   begin
        writing_to_file : process(result_ready)

30         variable fstatus : file_open_status; — status r,w
32         variable outline : line; — writeout line
        file      outfile : text; — filehandle
34

        —variable output1 : bit_vector(3 downto 0) := "0101";
36         —variable output2 : bit_vector(3 downto 0) := "0110";

38         variable element_1_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
        variable element_1_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
40         variable element_2_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
        variable element_2_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
42         variable element_3_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
        variable element_3_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
44         variable element_4_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
        variable element_4_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
46         variable element_5_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
        variable element_5_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
48         variable element_6_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
        variable element_6_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
50         variable element_7_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
        variable element_7_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
52         variable element_8_real : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
        variable element_8_imag : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
54         variable space : character := ' ';

56         begin

58         file_open(fstatus, outfile, "/home/tlattmann/cadence/mat_mult/HDL/Results.txt"

```

```

,   write_mode);

60   --if result_ready = '1' then

62   for i in 0 to mat_size-1 loop
       element_1_real := std_logic_vector(result_real(i)(0));
64       element_1_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(0));
       element_2_real := std_logic_vector(result_real(i)(1));
66       element_2_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(1));
       element_3_real := std_logic_vector(result_real(i)(2));
68       element_3_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(2));
       element_4_real := std_logic_vector(result_real(i)(3));
70       element_4_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(3));
       element_5_real := std_logic_vector(result_real(i)(4));
72       element_5_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(4));
       element_6_real := std_logic_vector(result_real(i)(5));
74       element_6_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(5));
       element_7_real := std_logic_vector(result_real(i)(6));
76       element_7_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(6));
       element_8_real := std_logic_vector(result_real(i)(7));
78       element_8_imag := std_logic_vector(result_imag(i)(7));

80       write(outline , element_1_real);
       write(outline , space);
82       write(outline , element_1_imag);
       write(outline , space);
84       write(outline , element_2_real);
       write(outline , space);
86       write(outline , element_2_imag);
       write(outline , space);
88       write(outline , element_3_real);
       write(outline , space);
90       write(outline , element_3_imag);
       write(outline , space);
92       write(outline , element_4_real);
       write(outline , space);
94       write(outline , element_4_imag);
       write(outline , space);
96       write(outline , element_5_real);
       write(outline , space);
98       write(outline , element_5_imag);
       write(outline , space);
100      write(outline , element_6_real);
       write(outline , space);
102      write(outline , element_6_imag);
       write(outline , space);
104      write(outline , element_7_real);
       write(outline , space);
106      write(outline , element_7_imag);
       write(outline , space);
108      write(outline , element_8_real);
       write(outline , space);
110      write(outline , element_8_imag);

112      writeline(outfile , outline);
end loop;

114 write_done <= '1';

```

```

116     file_close(outfile);
117     —end if;
118
119     end process;
120 end bhv;

```

Listing 8.14: Ergebnis-Matrix in Textdatei schreiben

```

library IEEE;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.std_logic_arith.all;
4
  library STD; — for writing text file
6 use STD.TEXTIO.ALL;
  use ieee.std_logic_textio.all;
8
  library work;
10 use work.all;
  use datatypes.all;
12 use constants.all;
14
  entity write_test_tb is
16 end entity write_test_tb;
18
  architecture bhv of write_test_tb is
20
    signal clk          : bit;
22    signal loaded       : bit;
    signal result_ready : bit;
24    signal write_done   : bit;
    signal loop_running : bit;
26    signal loop_number  : signed(2 downto 0);
    signal input_real    : t_2d_array;
28    signal input_imag   : t_2d_array;
    signal output        : std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0);
30
    component read_input_matrix
32    port(
        clk          : in  bit;
34        loaded       : out bit;
        input_real    : out t_2d_array;
36        input_imag   : out t_2d_array
    );
38 end component;
40
    component write_results
    port(
42        result_ready : in  bit;
        result_real    : in  t_2d_array;
44        result_imag   : in  t_2d_array;
        write_done     : out bit;
46        loop_number  : out signed(2 downto 0);
        loop_running  : out bit;
48        output       : out std_logic_vector(bit_width_extern-1 downto 0)
    );
50 end component;

```

```

52 begin
54   mat : read_input_matrix
       port map(
56         clk      => clk ,
           loaded   => loaded ,
58         input_real => input_real ,
           input_imag => input_imag
60       );

62   write : write_results
       port map(
64         result_ready => result_ready ,
           result_real  => input_real ,
66         result_imag  => input_imag ,
           write_done   => write_done ,
68         loop_number  => loop_number ,
           loop_running => loop_running ,
70         output       => output
       );

72   result_ready <= loaded  after 20 ns;
74   clk          <= not clk after 10 ns;

76 end bhv;

```

Listing 8.15: Testbench für das schreiben in eine Textdatei

```

library IEEE;
2 use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
  use ieee.numeric_std.all;
4 library work;
  use work.all;
6 use datatypes.all;
  use constants.all;
8

10 library STD; — for reading text file
  use STD.TEXTIO.ALL;
12 use ieee.std_logic_textio.all;

14 entity dft8optimiert is
  port(
16     clk      : in  bit;
       nReset   : in  bit;
18     loaded   : in  bit;
       input_real : in  t_2d_array;
20     input_imag : in  t_2d_array;
       result_real : out t_2d_array;
22     result_imag : out t_2d_array;
       result_ready : out bit;
24     idft      : in  bit;
       state_out   : out t_dft8_states;
26     element_out : out unsigned(5 downto 0);
       dft_1d_2d_out : out bit
28   );
end dft8optimiert;

```

```

30
32 architecture arch of dft8optimiert is
34     signal dft_state, next_dft_state : t_dft8_states;
36
37 begin
38     FSM_TAKT: process(clk)
39     begin
40         if clk='1' and clk'event then
41             dft_state <= dft_state;
42             state_out <= dft_state;
43             if nReset='0' then
44                 dft_state <= idle;
45                 state_out <= idle;
46             elsif loaded = '0' then
47                 dft_state <= idle;
48                 state_out <= idle;
49             elsif loaded='1' and dft_state = idle then
50                 dft_state <= twiddle_calc;
51                 state_out <= twiddle_calc;
52             else
53                 dft_state <= next_dft_state;
54                 state_out <= next_dft_state;
55             end if;
56         end if;
57     end process;
58
59     FSM_KOMB: process(dft_state)
60     --constant twiddle_coeff : signed(bit_width_adder-1 downto 0) :=
61     "0001011010100";
62     variable twiddle_coeff : signed(16 downto 0) := "00010110101000001";
63
64     variable mult_re, mult_im : signed(bit_width_multiplier-1 downto 0);
65
66     variable W_row, I_col : integer;
67     variable dft_1d_real, dft_1d_imag : t_2d_array;
68     variable matrix_real, matrix_imag : t_2d_array;
69     variable temp_re, temp_im : t_1d_array6_13bit;
70     variable temp14bit_re, temp14bit_im : signed(bit_width_adder downto 0);
71     variable dft_1d_2d : bit;
72     variable element : unsigned(5 downto 0) := "000000";
73
74
75     variable row_col_idx : integer := 0;
76
77     variable LineBuffer : LINE;
78
79
80 begin
81     -- Flip-Flops
82     -- werden das 1. Mal sich selbst zu gewiesen, bevor sie einen Wert haben!
83     result_ready <= '0';
84     element := element;
85     dft_1d_2d := dft_1d_2d;
86

```

```

temp_re      := temp_re;
88 temp_im     := temp_im;
mult_re      := mult_re;
90 mult_im     := mult_im;
dft_1d_real  := dft_1d_real;
92 dft_1d_imag := dft_1d_imag;
matrix_real  := matrix_real;
94 matrix_imag := matrix_imag;
dft_1d_2d_out <= dft_1d_2d;
96

— Die Matrix hat 64 Elemente -> 2^6=64 -> 6-Bit Vektor passt genau. Ueberlauf =
  1. Element vom n chsten Durchlauf.
— Der Elemente-Vektor kann darueber hinaus in vordere Haelfte = Zeile und
  hintere Haelfte = Spalte augeteilt werden.
100 — So laesst sich auch ein Matrix-Element mit zwei Indizes ansprechen:

— Bei der IDFT sind die Zeilen 1 und 7, 2 und 6, 3 und 5 vertauscht. 1 und 4
  bleiben wie sie sind.
102

row_col_idx := to_integer(element(5 downto 3)); — Wird bei der Twiddlefaktor-
Matrix als Zeilen-, bei der Zwischen- und
— Ausgangsmatrix als
104 Spaltenindex verwendet.

106 if idft = '1' then
108   if row_col_idx = 0 then
      W_row := 0;
110   else
      W_row := 8-row_col_idx; — Twiddlefaktor-Matrix
112   end if;
114 else
      W_row := row_col_idx; — Twiddlefaktor-Matrix
116 end if;

118 I_col := to_integer(element(2 downto 0)); — Input-Matrix

120 if element = "000000" then
122   if dft_1d_2d = '0' then
      matrix_real := input_real;
      matrix_imag := input_imag;
124   else
      matrix_real := dft_1d_real;
      matrix_imag := dft_1d_imag;
126   end if;
128 end if;

130 case dft_state is
132   when idle =>
      next_dft_state <= twiddle_calc;

134   when twiddle_calc => — dft_state_out = 1
136     — Mit resize werden die 12 Bit Eingangswerte vorzeichengerecht auf 13 Bit
      erweitert, um um die richtige Groesse zu haben.
      — Bei der Addition muessen die Summanden die gleiche Bit-Breite wie der
      Ergebnis-Vektor haben.

```

```

138     case W_row is
139         — Die Faktoren (Koeffizienten) der Twiddlefaktor-Matrix W lassen sich
140         ueber  $\exp(i*2*\pi*[0:7]'*[0:7]/8)$  berechnen.
141         — 1. Zeile aus W -> nur Additionen
142         when 0 =>
143             — Die 1. Zeile aus W besteht nur aus den Faktoren (1+j0). Daraus
144             resultiert, dass die reellen
145             — und die imaginären Werte der Eingangs-Matrix unabhaengig von
146             einander aufsummiert werden.
147             — Real
148             temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(I_col), bit_width_adder) + resize(
149             matrix_real(1)(I_col), bit_width_adder);
150             temp_re(1) := resize(matrix_real(2)(I_col), bit_width_adder) + resize(
151             matrix_real(3)(I_col), bit_width_adder);
152             temp_re(2) := resize(matrix_real(4)(I_col), bit_width_adder) + resize(
153             matrix_real(5)(I_col), bit_width_adder);
154             temp_re(3) := resize(matrix_real(6)(I_col), bit_width_adder) + resize(
155             matrix_real(7)(I_col), bit_width_adder);
156             — Imag
157             temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(I_col), bit_width_adder) + resize(
158             matrix_imag(1)(I_col), bit_width_adder);
159             temp_im(1) := resize(matrix_imag(2)(I_col), bit_width_adder) + resize(
160             matrix_imag(3)(I_col), bit_width_adder);
161             temp_im(2) := resize(matrix_imag(4)(I_col), bit_width_adder) + resize(
162             matrix_imag(5)(I_col), bit_width_adder);
163             temp_im(3) := resize(matrix_imag(6)(I_col), bit_width_adder) + resize(
164             matrix_imag(7)(I_col), bit_width_adder);
165
166             — 2. Zeile aus W besteht aus den Faktoren
167             — 0: ( 1.00000 + 0.00000i), 1: ( 0.70711 + 0.70711i), 2: (0.00000 +
168             1.00000i), 3: (-0.70711 + 0.70711i),
169             — 4: (-1.00000 + 0.00000i), 5: (-0.70711 - 0.70711i), 6: (0.00000 -
170             1.00000i), 7: ( 0.70711 - 0.70711i)
171
172             — Wegen der Faktoren (+/-0.70711 +/-0.70711i) haben die geraden Zeilen (
173             beginnend bei 1) 12 statt 8 Subtraktionen
174             — Zunaechst werden die Werte aufsummiert, die mit dem Faktor 1 "
175             multipliziert" werden muessen.
176             — Dann werden die Werte aufsummiert, die mit 0,70711 multipliziert werden
177             muessen. Um sowohl den Quelltext und
178             — insbesondere auch den Platzbedarf auf dem Chip klein zuhalten, wird die
179             Multiplikation auf die Summe aller und
180             — nicht auf die einzelnen Werte angewandt.
181             — Da immer genau die Haelfte der Faktoren positiv und die andere negativ
182             ist, werden die Eingangswerte so sortiert,
183             — dass keine Negationen noetig sind.
184             when 1 =>
185                 — Real
186                 temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(I_col), bit_width_adder) - resize(
187                 matrix_real(4)(I_col), bit_width_adder);
188                 temp_re(1) := resize(matrix_imag(2)(I_col), bit_width_adder) - resize(
189                 matrix_imag(6)(I_col), bit_width_adder);
190                 — MultPart
191                 temp_re(2) := resize(matrix_real(1)(I_col), bit_width_adder) - resize(
192                 matrix_real(3)(I_col), bit_width_adder);
193                 temp_re(3) := resize(matrix_imag(1)(I_col), bit_width_adder) - resize(
194                 matrix_imag(7)(I_col), bit_width_adder);

```



```

174         temp_re(4) := resize(matrix_imag(3)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(5)(I_col), bit_width_adder);
        temp_re(5) := resize(matrix_real(7)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(5)(I_col), bit_width_adder);
176         — Imag
        temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(2)(I_col), bit_width_adder);
178         temp_im(1) := resize(matrix_real(6)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(4)(I_col), bit_width_adder);
        — MultPart
180         temp_im(2) := resize(matrix_imag(1)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(1)(I_col), bit_width_adder);
        temp_im(3) := resize(matrix_real(5)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(3)(I_col), bit_width_adder);
182         temp_im(4) := resize(matrix_real(7)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(3)(I_col), bit_width_adder);
        temp_im(5) := resize(matrix_imag(7)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(5)(I_col), bit_width_adder);
184
        — 3. Zeile aus W
        — 0: (1.00000 + 0.00000i), 1: (0.00000 + 1.00000i), 2: (-1.00000 +
0.00000i), 3: (-0.00000 - 1.00000i),
        — 4: (1.00000 - 0.00000i), 5: (0.00000 + 1.00000i), 6: (-1.00000 +
0.00000i), 7: (-0.00000 - 1.00000i)
188         when 2 =>
            — Real
190             temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(2)(I_col), bit_width_adder);
            temp_re(1) := resize(matrix_imag(1)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(3)(I_col), bit_width_adder);
192             temp_re(2) := resize(matrix_real(4)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(6)(I_col), bit_width_adder);
            temp_re(3) := resize(matrix_imag(5)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(7)(I_col), bit_width_adder);
194             —Imag
            temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(1)(I_col), bit_width_adder);
196             temp_im(1) := resize(matrix_real(3)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(2)(I_col), bit_width_adder);
            temp_im(2) := resize(matrix_imag(4)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(5)(I_col), bit_width_adder);
198             temp_im(3) := resize(matrix_real(7)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(6)(I_col), bit_width_adder);
200
        — 4. Zeile aus W
        — 0: ( 1.00000 + 0.00000i), 1: (-0.70711 + 0.70711i), 2: (-0.00000 -
1.00000i), 3: ( 0.70711 + 0.70711i)
202         — 4: (-1.00000 + 0.00000i), 5: ( 0.70711 - 0.70711i), 6: ( 0.00000 +
1.00000i), 7: (-0.70711 - 0.70711i)
        when 3 =>
            — Real
204             temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(2)(I_col), bit_width_adder);
            temp_re(1) := resize(matrix_imag(6)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(4)(I_col), bit_width_adder);
            —MultPart
206             temp_re(2) := resize(matrix_imag(1)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(1)(I_col), bit_width_adder);

```

```

temp_re(3) := resize(matrix_real(3)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(5)(I_col), bit_width_adder);
210 temp_re(4) := resize(matrix_imag(3)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(7)(I_col), bit_width_adder);
temp_re(5) := resize(matrix_real(5)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(7)(I_col), bit_width_adder);
212
-- Imag
214 temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(4)(I_col), bit_width_adder);
temp_im(1) := resize(matrix_real(2)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(6)(I_col), bit_width_adder);
216 --MultPart
temp_im(2) := resize(matrix_imag(3)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(1)(I_col), bit_width_adder);
218 temp_im(3) := resize(matrix_real(5)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(1)(I_col), bit_width_adder);
temp_im(4) := resize(matrix_imag(5)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(3)(I_col), bit_width_adder);
220 temp_im(5) := resize(matrix_real(7)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(7)(I_col), bit_width_adder);
222
-- 5. Zeile
-- 0: (1.00000 + 0.00000i), 1: (-1.00000 + 0.00000i), 2: (1.00000 -
0.00000i), 3: (-1.00000 + 0.00000i),
224 -- 4: (1.00000 - 0.00000i), 5: (-1.00000 + 0.00000i), 6: (1.00000 -
0.00000i), 7: (-1.00000 + 0.00000i)
when 4 =>
226 -- Real
temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(1)(I_col), bit_width_adder);
228 temp_re(1) := resize(matrix_real(2)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(3)(I_col), bit_width_adder);
temp_re(2) := resize(matrix_real(4)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(5)(I_col), bit_width_adder);
230 temp_re(3) := resize(matrix_real(6)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(7)(I_col), bit_width_adder);
-- Imag
232 temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(1)(I_col), bit_width_adder);
temp_im(1) := resize(matrix_imag(2)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(3)(I_col), bit_width_adder);
234 temp_im(2) := resize(matrix_imag(4)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(5)(I_col), bit_width_adder);
temp_im(3) := resize(matrix_imag(6)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(7)(I_col), bit_width_adder);
236
-- 6. Zeile
238 -- 0: ( 1.00000 + 0.00000i), 1: (-0.70711 - 0.70711i), 2: ( 0.00000 +
1.00000i), 3: ( 0.70711 - 0.70711i),
-- 4: (-1.00000 + 0.00000i) 5: ( 0.70711 + 0.70711i), 6: (-0.00000 -
1.00000i), 7: (-0.70711 + 0.70711i)
240 when 5 =>
-- Real
242 temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(4)(I_col), bit_width_adder);
temp_re(1) := resize(matrix_imag(2)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(6)(I_col), bit_width_adder);

```

```

244      —MultPart
      temp_re(2) := resize(matrix_real(3)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_real(1)(I_col), bit_width_adder);
246      temp_re(3) := resize(matrix_real(5)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_imag(1)(I_col), bit_width_adder);
      temp_re(4) := resize(matrix_imag(5)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_imag(3)(I_col), bit_width_adder);
248      temp_re(5) := resize(matrix_imag(7)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_real(7)(I_col), bit_width_adder);
      — Imag
250      temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_real(2)(I_col), bit_width_adder);
      temp_im(1) := resize(matrix_real(6)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_imag(4)(I_col), bit_width_adder);
252      —MultPart
      temp_im(2) := resize(matrix_real(1)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_imag(1)(I_col), bit_width_adder);
254      temp_im(3) := resize(matrix_real(3)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_real(5)(I_col), bit_width_adder);
      temp_im(4) := resize(matrix_imag(3)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_real(7)(I_col), bit_width_adder);
256      temp_im(5) := resize(matrix_imag(5)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_imag(7)(I_col), bit_width_adder);

258      — 7. Zeile
      — 0: (1.00000 + 0.00000i), 1: (–0.00000 – 1.00000i), 2: (–1.00000 +
0.00000i), 3: ( 0.00000 + 1.00000i),
260      — 4: (1.00000 – 0.00000i), 5: (–0.00000 – 1.00000i), 6: (–1.00000 +
0.00000i), 7: (–0.00000 + 1.00000i)
      when 6 =>
262      — Real
      temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_imag(1)(I_col), bit_width_adder);
264      temp_re(1) := resize(matrix_imag(3)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_real(2)(I_col), bit_width_adder);
      temp_re(2) := resize(matrix_real(4)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_imag(5)(I_col), bit_width_adder);
266      temp_re(3) := resize(matrix_imag(7)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_real(6)(I_col), bit_width_adder);
      — Imag
268      temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_imag(2)(I_col), bit_width_adder);
      temp_im(1) := resize(matrix_real(1)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_real(3)(I_col), bit_width_adder);
270      temp_im(2) := resize(matrix_imag(4)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_imag(6)(I_col), bit_width_adder);
      temp_im(3) := resize(matrix_real(5)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_real(7)(I_col), bit_width_adder);
272

274      — 8. Zeile
      — 0: ( 1.00000 + 0.00000i), 1: ( 0.70711 – 0.70711i), 2: (–0.00000 –
1.00000i), 3: (–0.70711 – 0.70711i),
      — 4: (–1.00000 + 0.00000i), 5: (–0.70711 + 0.70711i), 6: (–0.00000 +
1.00000i), 7: ( 0.70711 + 0.70711i)
276      when 7 =>
      — Real
278      temp_re(0) := resize(matrix_real(0)(I_col), bit_width_adder) – resize(
matrix_imag(2)(I_col), bit_width_adder);

```

```

temp_re(1) := resize(matrix_imag(6)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(4)(I_col), bit_width_adder);
280  —MultPart
temp_re(2) := resize(matrix_real(1)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(1)(I_col), bit_width_adder);
282  temp_re(3) := resize(matrix_imag(5)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(3)(I_col), bit_width_adder);
temp_re(4) := resize(matrix_real(7)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(3)(I_col), bit_width_adder);
284  temp_re(5) := resize(matrix_imag(7)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(5)(I_col), bit_width_adder);
— Imag
286  temp_im(0) := resize(matrix_imag(0)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(4)(I_col), bit_width_adder);
temp_im(1) := resize(matrix_real(2)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(6)(I_col), bit_width_adder);
288  —MultPart
temp_im(2) := resize(matrix_real(1)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(3)(I_col), bit_width_adder);
290  temp_im(3) := resize(matrix_imag(1)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(5)(I_col), bit_width_adder);
temp_im(4) := resize(matrix_real(3)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_imag(5)(I_col), bit_width_adder);
292  temp_im(5) := resize(matrix_imag(7)(I_col), bit_width_adder) - resize(
matrix_real(7)(I_col), bit_width_adder);

294  when others => element := element; — "dummy arbeit", es sind bereits alle
Faele abgedeckt!
end case;

296  next_dft_state <= additions_stagel;

298

300  when additions_stagel => — dft_state_out = 2

302  — Es wird vor jeder Addition ein Bitshift auf die Summanden angewandt, um
den Wertebereich der Speichervariable beim zurueckschreiben nicht zu
ueberschreiten (1. Mal)

304  — Zeilen 1, 3, 5, 7 (ungerade) aufsummieren (bzw. 0(000XXX), 2(010XXX),
4(100XXX), 6(110XXX) beginnend bei 0)
if element(3) = '0' then

306

308

310  — Real
temp_re(0) := resize(temp_re(0)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_re(1)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder);
temp_re(1) := resize(temp_re(2)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_re(3)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder);
312  — Imag
temp_im(0) := resize(temp_im(0)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_im(1)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder);
314  temp_im(1) := resize(temp_im(2)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_im(3)(bit_width_adder-1 downto 1),

```

```

bit_width_adder);
else
316   — gerade Zeilen aus W
318   — Real
318   —ConstPart
temp_re(0) := resize(temp_re(0)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_re(1)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder);
320   —MultPart
temp_re(2) := resize(temp_re(2)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_re(3)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder);
322   temp_re(4) := resize(temp_re(4)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_re(5)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder);
324   — Imag
324   —ConstPart
temp_im(0) := resize(temp_im(0)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_im(1)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder);
326   —MultPart
temp_im(2) := resize(temp_im(2)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_im(3)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder);
328   temp_im(4) := resize(temp_im(4)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_im(5)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder);
end if;
330
next_dft_state <= additions_stage2;
332

when additions_stage2 => — dft_state_out = 3
334   — Es wird vor jeder Addition ein Bitshift auf die Summanden angewandt, um
den Wertebereich der Speichervariable nicht zu ueberschreiten (2. Mal)
336   — Zusätzlich wird beim Zuweisen der ungeraden Zeilen an die 1D-DFT-
Matrix zwei wweitere Male geshiftet.
338   — 1 Mal, um den Wertebereich der 1D- bzw. 2D-DFT-Matrix klein genug zu
halten, ein weiteres Mal, um gleich oft wie bei den geraden Zeilen zu shiften
340   — Zeilen 1, 3, 5, 7 (wie oben)
if element(3) = '0' then
342   — Real
temp_re(0) := resize(temp_re(0)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_re(1)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder);
344   — Imag
temp_im(0) := resize(temp_im(0)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_im(1)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder);
346   — Hier werden die Bits um 2 Stellen nach rechts geschoben, damit die
Werte mit den Zeilen 2, 4, 6, 8 vergleichbar sind. Dort wird insgesamt gleich
348   — oft geshiftet, aber auch 1x mehr aufaddiert.
if dft_ld_2d = '0' then
350     dft_ld_real(I_col)(row_col_idx) := resize(temp_re(0)(bit_width_adder
-1 downto 2), bit_width_extern);

```

```

352         dft_1d_imag(I_col)(row_col_idx) := resize(temp_im(0)(bit_width_adder
-1 downto 2), bit_width_extern);
    else
354         result_real(I_col)(row_col_idx) <= resize(temp_re(0)(bit_width_adder
-1 downto 2), bit_width_extern);
        result_imag(I_col)(row_col_idx) <= resize(temp_im(0)(bit_width_adder
-1 downto 2), bit_width_extern);
        end if;

356
        element := element+1;
358        element_out <= element;

360        — naechster Zustand
        next_dft_state <= twiddle_calc;
362

    else
364        — Real
        temp_re(2) := resize(temp_re(2)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_re(4)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder);
366

        — Imag
368        temp_im(2) := resize(temp_im(2)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder) + resize(temp_im(4)(bit_width_adder-1 downto 1),
bit_width_adder);

370        — naechster Zustand
        next_dft_state <= const_mult;
372    end if;

374

    when const_mult => — dft_state_out = 4
376

        — Der Zielvektor der Multiplikation ist 26 Bit breit, die beiden
Multiplikatoren sind mit je 13 Bit wie gefordert halb so breit.
378

        — Zeilen 2, 4, 6, 8 (vergleichbar mit oben)
380        mult_re := temp_re(2) * twiddle_coeff(16 downto 16-(bit_width_adder-1));
        mult_im := temp_im(2) * twiddle_coeff(16 downto 16-(bit_width_adder-1));
382

        next_dft_state <= additions_stage3;
384

386    when additions_stage3 => — dft_state_out = 5

388        — Die vordersten 12 Bit des Multiplikationsergebnisses werden verwendet und
um 1 Bit nach rechts geschiftet, damit der Wert halbiert wird und der Zielvektor
später keinen Ueberlauf hat.
        — Um wieder die vollen 13 Bit zu erhalten, wird die resize-Funktion
verwendet.
390        — Real

392        templ4bit_re := resize(mult_re(bit_width_multiplier-4 downto
bit_width_multiplier-4-bit_width_extern), bit_width_adder+1) + resize(temp_re(0)
(bit_width_adder-1 downto 1), bit_width_adder+1);
        temp_re(0) := templ4bit_re(bit_width_adder downto 1);
394

        — Imag

```

```

396     templ4bit_im := resize(mult_im(bit_width_multiplier-4 downto
bit_width_multiplier-4-bit_width_extern), bit_width_adder+1) + resize(temp_im(0)
(bit_width_adder-1 downto 1), bit_width_adder+1);
    temp_im(0) := templ4bit_im(bit_width_adder downto 1);
398
    if dft_1d_2d = '0' then
400        dft_1d_real(I_col)(row_col_idx) := temp_re(0)(bit_width_adder-1 downto 1);
        dft_1d_imag(I_col)(row_col_idx) := temp_im(0)(bit_width_adder-1 downto 1);
402    else
        result_real(I_col)(row_col_idx) <= temp_re(0)(bit_width_adder-1 downto 1);
404        result_imag(I_col)(row_col_idx) <= temp_im(0)(bit_width_adder-1 downto 1);
    end if;
406
    if element = 63 then
408        if dft_1d_2d = '1' then
            next_dft_state <= set_ready_bit;
410
            --report "Bitbreite der Eingangswerte ist " &integer'image(
bit_width_extern);
            --write(LineBuffer, std_logic_vector(twiddle_coeff(16 downto 16-(
412 bit_width_adder-1)))));
            --writeline(output, LineBuffer);
414        else
            next_dft_state <= twiddle_calc;
416        end if;
        dft_1d_2d := not dft_1d_2d;
418        dft_1d_2d_out <= dft_1d_2d;
    end if;
420
    element := element+1;
    element_out <= element;
424
    when set_ready_bit =>
        result_ready <= '1';
428        next_dft_state <= twiddle_calc;
430
    when others => next_dft_state <= twiddle_calc;
432 end case;
434 end process;
end arch;

```

Listing 8.16: Berechnung der 2D-DFT

```

library ieee;
2 use ieee.std_logic_1164.all;
  use ieee.numeric_std.all;
4 library work;
  use work.all;
6 use constants.all;
  use datatypes.all;
8
entity dft8optimiert_top is
10 --   port(
--       result_real : out t_2d_array;

```

```

12  —         result_imag : out t_2d_array
13  —         );
14  end entity dft8optimiert_top;

16  architecture arch of dft8optimiert_top is

18      signal nReset      : bit;
19      signal clk          : bit;
20      signal input_real   : t_2d_array;
21      signal input_imag   : t_2d_array;
22      signal result_real  : t_2d_array;
23      signal result_imag  : t_2d_array;
24      signal loaded       : bit;
25      signal result_ready : bit;
26      signal write_done   : bit;
27      signal idft         : bit := '0';

28      signal state_out    : t_dft8_states;
29      signal element_out  : unsigned(5 downto 0);
30      signal dft_1d_2d_out : bit;

32

34  component dft8optimiert
35      port(
36          clk          : in  bit;
37          nReset       : in  bit;
38          loaded        : in  bit;
39          input_real    : in  t_2d_array;
40          input_imag    : in  t_2d_array;
41          result_real   : out t_2d_array;
42          result_imag   : out t_2d_array;
43          result_ready  : out bit;
44          idft          : in  bit;
45          state_out     : out t_dft8_states;
46          element_out   : out unsigned(5 downto 0);
47          dft_1d_2d_out : out bit
48      );
49  end component;

50

52  component read_input_matrix
53      port(
54          clk          : in  bit;
55          loaded        : out bit;
56          input_real   : out t_2d_array;
57          input_imag   : out t_2d_array
58      );
59  end component;

60

62  component write_results
63      port(
64          result_ready : in  bit;
65          result_real  : in  t_2d_array;
66          result_imag  : in  t_2d_array;
67          write_done   : out bit
68      );
69  end component;

```



```

70
72 begin
73   dft : dft8optimiert
74     port map(
75       nReset      => nReset,
76       clk          => clk,
77       loaded       => loaded,
78       input_real   => input_real,
79       input_imag   => input_imag,
80       result_real  => result_real,
81       result_imag  => result_imag,
82       result_ready => result_ready,
83       idft         => idft,
84       state_out    => state_out,
85       element_out  => element_out,
86       dft_1d_2d_out => dft_1d_2d_out
87     );
88
89   mat : read_input_matrix
90     port map(
91       clk          => clk,
92       loaded       => loaded,
93       input_real   => input_real,
94       input_imag   => input_imag
95     );
96
97   write : write_results
98     port map(
99       result_ready => result_ready,
100      result_real  => result_real,
101      result_imag  => result_imag,
102      write_done   => write_done
103    );
104
105    clk    <= not clk after 20 ns;
106    nReset <= '1' after 40 ns;
108 end arch;

```

Listing 8.17: Top-Level-Entität der 2D-DFT

8.7 Testumgebung

```

#!/bin/bash
2
matlab_script="binMat2decMat.m"
4
./simulate.sh && matlab -nojvm -nodisplay -nosplash -r $matlab_script
6
stty echo

```

Listing 8.18: Aufruf der Testumgebung, Vergleich von VHDL- und Matlab-Ergebnissen

tlab

```

1  #!/bin/bash
3  # global settings
5  errormax=15
   worklib=worklib
7  #testbench=top_level_tb
   testbench=dft8optimiert_top
9  architecure=arch
   simulation_time="1500ns"
11
13 # VHDL-files
15 constant_declarations="constants.vhdl"
   datatype_declarations="datatypes.vhdl"
17
   main_entity="dft8optimiert.vhdl"
19 top_level_entity="dft8_optimiert_top.vhdl"
   #top_level_testbench=
21
   embedded_entity_1="read_input_matrix.vhdl"
23 embedded_entity_2="write_results.vhdl"
25
   constant_declarations=${directory}$constant_declarations
27 datatype_declarations=${directory}$datatype_declarations
   function_declarations=${directory}$function_declarations
29 main_entity=${directory}$main_entity
   top_level_entity=${directory}$top_level_entity
31 #top_level_testbench=${directory}$top_level_testbench
33
   embedded_entity_1=${directory}$embedded_entity_1
   embedded_entity_2=${directory}$embedded_entity_2
35
37 # libs und logfiles
39 cdslib="cds.lib"
   elab_logfile="ncelab.log"
41 ncvhdl_logfile="nchvdl.log"
   ncsim_logfile="ncsim.log"
43
   cdslib=${base_dir}${work_dir}${cdslib}
45 elab_logfile=${directory}${elab_logfile}
   ncvhdl_logfile=${directory}${ncvhdl_logfile}
47 ncsim_logfile=${directory}${ncsim_logfile}
49
   ##
51
   ncvhdl \
53 -work $worklib \
   -cdslib $cdslib \
55 -logfile $ncvhdl_logfile \
   -errormax $errormax \
57 -update \
   -v93 \

```

```

59 | -linedebug \
    | $constant_declarations \
61 | $datatype_declarations \
    | $embedded_entity_1 \
63 | $embedded_entity_2 \
    | $main_entity \
65 | $top_level_entity \
    | # $top_level_testbench
67 | #-status \

69 | ncelab \
    | -work $worklib \
71 | -cdslib $cdslib \
    | -logfile $elab_logfile \
73 | -errormax $errormax \
    | -access +wc \
75 | ${worklib}.${testbench}
    | #-status \

77 | ncsim \
79 | -cdslib $cdslib \
    | -logfile $ncsim_logfile \
81 | -errormax $errormax \
    | -exit \
83 | ${worklib}.${testbench}:${architecture} \
    | -input testRUN.tcl
85 | #-status \

87 |

89 | #ncvhdl -work worklib -cdslib /home/tlattmann/cadence/mat_mult/cds.lib -logfile /
    | home/tlattmann/cadence/mat_mult/nchvdl.log -errormax 15 -update -v93 -linedebug
    | /home/tlattmann/cadence/mat_mult/HDL/constants.vhdl /home/tlattmann/cadence/
    | mat_mult/HDL/datatypes.vhdl /home/tlattmann/cadence/mat_mult/HDL/functions.vhdl
    | /home/tlattmann/cadence/mat_mult/HDL/read_input_matrix.vhdl /home/tlattmann/
    | cadence/mat_mult/HDL/write_results.vhdl /home/tlattmann/cadence/mat_mult/HDL/
    | dft8optimiert.vhdl /home/tlattmann/cadence/mat_mult/HDL/dft8_optimiert_top.vhdl
    | -status

91 | #ncelab -work worklib -cdslib /home/tlattmann/cadence/mat_mult/cds.lib -logfile /
    | home/tlattmann/cadence/mat_mult/ncelab.log -errormax 15 -access +wc worklib.
    | dft8optimiert_top -status

93 | #ncsim -cdslib /home/tlattmann/cadence/mat_mult/cds.lib -logfile /home/tlattmann/
    | cadence/mat_mult/ncsim.log -errormax 15 worklib.dft8_optimiert_top:arch -input
    | testRUN.tcl -status

95 | #database -open waves -into waves.shm -default
    | #probe -create -shm :clk :input_imag :input_real :loaded :mult_im_out :mult_re_out :
    | multState_out :nReset :result_imag :result_ready :result_real :
    | sum1_stage1_3v6_re_out :sum1_stage2_2v3_re_out :sum1_stage2_3v3_re_out :
    | sum1_stage3_lv1_re_out :sum3_stage1_im_out :sum3_stage1_re_out :
    | sum3_stage2_im_out :sum3_stage2_re_out :sum3_stage3_im_out :sum3_stage3_re_out :
    | sum3_stage4_im_out :sum3_stage4_re_out :write_done

```

Listing 8.19: Simulations des VHDL-Quelltextes

```
run 32us
```

Listing 8.20: Dauer der Simulation

```

1 filename_2 = 'InputMatrix_komplex.txt';
  filename_1 = 'Results.txt';
3
5 delimiterIn = ' ';
6
7 bit_width_extern = 13
8
9 Input_bin = importdata(filename_2, delimiterIn);
10 Input_bin_real = Input_bin(:,1:2:end);
11 Input_bin_imag = Input_bin(:,2:2:end);
12
13 Results_vhdl_bin = importdata(filename_1, delimiterIn);
14 Results_vhdl_bin_real = Results_vhdl_bin(:,1:2:end);
15 Results_vhdl_bin_imag = Results_vhdl_bin(:,2:2:end);
16
17 Input_dec_imag = nan(8);
18 Results_vhdl_dec_real = nan(8);
19 Results_vhdl_dec_imag = nan(8);
20 Result_octave_real_ld = nan(8);
21 Result_octave_imag_ld = nan(8);
22
23
24 a=fi(0,1,bit_width_extern,bit_width_extern-2);
25
26 N = 8;
27 for m = 1:N
28     for n = 1:N
29         a.bin=mat2str(Results_vhdl_bin_real(m,n),bit_width_extern);
30         Results_vhdl_dec_real(m,n) = a.double;
31         a.bin=mat2str(Results_vhdl_bin_imag(m,n),bit_width_extern);
32         Results_vhdl_dec_imag(m,n) = a.double;
33
34         a.bin=mat2str(Input_bin_real(m,n),bit_width_extern);
35         Input_dec_real(m,n) = a.double;
36         a.bin=mat2str(Input_bin_imag(m,n),bit_width_extern);
37         Input_dec_imag(m,n) = a.double;
38     end
39 end
40
41 Input_dec=Input_dec_real+1i*Input_dec_imag;
42
43
44 TW=exp(-i*2*pi*[0:7]'.*[0:7]/8);
45
46
47
48
49 %Result_octave_ld=TW*Input_dec;
50 %Result_octave_real_ld=real(Result_octave_ld.)/16
51 %Result_octave_imag_ld=imag(Result_octave_ld)
52
53 Result_octave=TW*Input_dec*TW. ';
54 Result_octave=Result_octave./256;

```

```
57 Results_vhdl_dec_real  
Result_octave_real=real(Result_octave)  
59  
Result_octave_imag=imag(Result_octave);  
61 Results_vhdl_dec_imag;  
  
63 diff_real=Result_octave_real-Results_vhdl_dec_real  
diff_imag=Result_octave_imag-Results_vhdl_dec_imag;  
65  
quit
```

Listing 8.21: Berechnung der Differenzen der DFT in Matlab und VHDL