

####有关数据库常用命令

创建用户：

```
create user huasheng identified by '2011';
```

查看当前用户：

```
select user();
```

创建数据库：

```
create database hello default charset utf8 collate utf8_general_ci;
```

```
create database user_info default charset utf8 collate utf8_general_ci;
```

删除数据库：

```
drop database hello;
```

查看所有数据库：

```
show databases;
```

打开某个数据库：

```
use hello;
```

查询当前使用数据库：

```
select database();
```

创建表：

```
create table dev_info(mac char not null unique primary key,version char,model char);
```

```
create table dev_info(mac char(17) not null unique primary key,version char(16),model char(16));
```

```
create table loginTbl(username char(32) not null unique primary key, password char(32));
```

删除表：

```
drop tables dev_info;
```

插入数据：

```
insert into dev_info (mac,version,model) values ("00:11:22:33:44:55","v0.1","y32");
```

查询数据：

```
select * from dev_info;
```

```
select * from dev_info where mac="00:11:22:33:44:8";
```

删除数据：

```
delete from dev_info where mac="00:11:22:33:44:66";
```

更改数据：

```
update dev_info set version="v0.2" where mac="00:11:22:33:44:77";
```

```
update dev_info set version="v0.5",model="y33" where mac="00:11:22:33:44:99";
```

####有关mysqli_query的返回集

[PHP 操作 MySQL-php教程-PHP中文网](#)