K-means com Seleção Automática de K via Dunn-SkeVa em GPU

Wilson G. N. Junior[1], **Wellington S. Martins**[1]

[1]Instituto de Informática – Universidade Federal de Goiás (UFG)
Caixa Postal 74690-900 – Goiânia – GO – Brazil

wilson2@discente.ufg.br, wsmartins@ufg.br

Abstract. *Choosing the ideal number of clusters K is a central problem in the K-means algorithm. The Dunn Index (DI) is a classical metric for evaluating clustering quality, but its quadratic cost $O(N^2)$ makes it impractical for large datasets. In this work, we propose a parallel GPU implementation of the Dunn Index using SkeVa sampling, which significantly reduces the computational cost of this metric. The solution is integrated into K-means as a pipeline for automatic selection of the best K. Experiments achieved speedups of $10.8\times$ to $39.6\times$ over the serial version with exact computation.*

Resumo. *A escolha do número ideal de clusters K é um problema central no algoritmo K-means. O Índice de Dunn (DI) é uma métrica clássica para avaliar a qualidade de agrupamentos, mas seu custo quadrático $O(N^2)$ inviabiliza sua aplicação em grandes volumes de dados. Neste trabalho, propomos uma implementação paralela em GPU do Índice de Dunn utilizando amostragem SkeVa, que reduz significativamente o custo computacional dessa métrica. A solução é então integrada ao K-means em um pipeline para seleção automática do melhor K de forma eficiente. Em experimentos conseguimos speedups de $10.8\times$ a $39.6\times$ em relação à versão serial com cálculo exato.*

1. Introdução

O agrupamento de dados (*clustering*) é uma das tarefas centrais do aprendizado de máquina não supervisionado, com aplicações em análise de imagens, bioinformática, segmentação de clientes e detecção de anomalias [Jain 2010]. Entre os algoritmos de agrupamento, o K-means [MacQueen 1967] é amplamente adotado pela sua simplicidade e eficiência, mas impõe uma exigência crítica: o número de clusters K deve ser fornecido como entrada. Na prática, K é raramente conhecido a priori. A abordagem padrão para contornar esse problema consiste em definir um intervalo $I = [K_{\min}, K_{\max}]$, executar o K-means para cada valor $K \in I$ e selecionar o K cujo particionamento maximiza algum índice de validação de agrupamentos (*Cluster Validity Index*, CVI). Esse procedimento exige $(K_{\max} - K_{\min} + 1)$ execuções completas do K-means seguidas do cálculo do CVI, tornando a complexidade do CVI um fator determinante para a viabilidade prática do processo.

O Índice de Dunn (DI) [Dunn 1974] é um dos CVIs mais utilizados na literatura: mede a razão entre a menor separação inter-cluster e o maior diâmetro intra-cluster, de modo que valores maiores indicam agrupamentos compactos e bem separados. Entretanto, por conta da comparação de pares de pontos o DI tem complexidade $O(N^2)$. Em

revisão recente sobre CVIs para agrupamento automático [Ikotun et al. 2025], os autores confirmam que o DI é computacionalmente inviável para grandes volumes de dados — justamente o cenário onde encontrar K automaticamente traz maior valor prático, e onde o cálculo precisa ser repetido para cada K no intervalo de busca.

Parte desse problema já foi endereçada na literatura, embora de forma isolada. Traganitis et al. [Traganitis et al. 2015] propuseram o SkeVa (*Sketch-and-Validate*), uma técnica de amostragem que estima o diâmetro máximo de um cluster com custo $O(R \cdot S^2)$, onde $S \ll N$ é o tamanho da amostra e R o número de repetições. Ben Ncir et al. [Ncir et al. 2021] combinaram SkeVa com Apache Spark para calcular o DI de forma escalável em ambientes distribuídos, demonstrando resultados precisos para N na ordem de milhões. No entanto, essa abordagem é orientada à paralelização horizontal em CPU, sem aceleração por GPU.

Em trabalho anterior publicado na forma de resumo expandido [Junior and Martins 2026], apresentamos uma versão inicial desta abordagem, demonstrando que o cálculo do DI com amostragem SkeVa pode ser acelerado em GPU com CUDA, obtendo speedups de $9\times$ a $11\times$ em relação à versão serial para *datasets* de até um milhão de pontos. Os resultados promissores obtidos nesse trabalho inicial motivaram o desenvolvimento do presente trabalho, que o estende em duas frentes. Primeiro, o kernel de distâncias pareadas foi otimizado com processamento de múltiplos pares por *thread* e redução via *warp shuffle*, elevando o speedup do cálculo do DI para $39{,}6\times$ frente à versão serial. Segundo, o método é integrado ao K-means em um pipeline que seleciona automaticamente o melhor K em um intervalo de busca.

O código-fonte da implementação proposta está disponível publicamente em `https://github.com/wilsongn/find-best-k-cuda-skeva`.

O restante do artigo está organizado da seguinte forma: a Seção 2 apresenta os conceitos fundamentais; a Seção 3 discute os trabalhos relacionados; a Seção 4 descreve a proposta e suas otimizações; a Seção 5 apresenta os experimentos e resultados; e a Seção 6 conclui o trabalho.

2. Fundamentação Teórica

2.1. K-means e o Problema da Seleção de K

O K-means [MacQueen 1967] particiona um conjunto de dados $X = \{x_1, \ldots, x_N\} \subset \mathbb{R}^{NF}$ em K clusters $C_1, \ldots, C_K$ minimizando a soma dos quadrados intra-cluster (*Within-Cluster Sum of Squares* – WCSS):

$$\text{WCSS} = \sum_{k=1}^{K} \sum_{x_i \in C_k} \|x_i - \mu_k\|_2^2,$$

onde $\mu_k = \frac{1}{|C_k|} \sum_{x_i \in C_k} x_i$ é o centróide do cluster k. Como o problema de minimizar a WCSS é NP-difícil [Aloise et al. 2009], utiliza-se na prática o algoritmo iterativo de Lloyd: cada ponto é atribuído ao centróide mais próximo e os centróides são recalculados até a convergência.

Como o resultado depende da escolha dos centróides iniciais, utiliza-se a inicialização K-means++ [Arthur and Vassilvitskii 2007], que seleciona centróides com

probabilidade proporcional ao quadrado da distância ao centróide mais próximo já escolhido:

$$P(x_i) = \frac{D(x_i)^2}{\sum_{x \in X} D(x)^2},$$

onde $D(x_i) = \min_{j<k} \|x_i - \mu_j\|$. Na prática, o algoritmo é executado com U reinícios independentes e retém-se o particionamento de menor WCSS.

O parâmetro K deve ser fornecido como entrada, mas raramente é conhecido a priori. Conforme descrito na introdução, a abordagem padrão consiste em executar o K-means para cada K em um intervalo $[K_{\min}, K_{\max}]$ e avaliar cada resultado com um índice de validação de agrupamentos (CVI), tornando a complexidade do CVI um fator crítico para a viabilidade do processo.

2.2. Índice de Dunn

O Índice de Dunn (DI) [Dunn 1974] avalia a qualidade de um particionamento combinando duas propriedades: a separação entre clusters distintos e a compacidade dentro de cada cluster. Formalmente, o DI é definido como:

$$\text{DI} = \frac{\min\limits_{1 \le i < j \le K} \delta(C_i, C_j)}{\max\limits_{1 \le k \le K} \Delta(C_k)},$$

onde $\delta(C_i, C_j)$ é a separação entre os clusters C_i e C_j, e $\Delta(C_k)$ é o diâmetro do cluster C_k. O DI é maximizado quando os clusters são compactos internamente e bem separados entre si. Portanto, quanto maior o valor, melhor o particionamento.

O diâmetro de um cluster é definido como a maior distância euclidiana entre quaisquer dois pontos do cluster:

$$\Delta(C_k) = \max_{x_p, x_q \in C_k} \|x_p - x_q\|_2.$$

O cálculo exato exige $O(|C_k|^2)$ comparações por cluster, totalizando $O(N^2)$ Este é o principal gargalo computacional do DI.

A separação entre dois clusters pode ser calculada de diferentes formas. Na definição original de Dunn [Dunn 1974], utiliza-se a distância mínima ponto-a-ponto:

$$\delta(C_i, C_j) = \min_{x_p \in C_i,\, x_q \in C_j} \|x_p - x_q\|_2,$$

que também tem custo $O(N^2)$. Uma alternativa amplamente utilizada é a distância entre centróides:

$$\delta(C_i, C_j) = \|\mu_i - \mu_j\|_2,$$

onde μ_i e μ_j são os centróides dos clusters C_i e C_j, com custo $O(K^2 \cdot NF)$, onde NF é o número de atributos. Como tipicamente $K \ll N$, esse custo é muito menor que o da definição original.

2.3. Amostragem SkeVa (*Sketch-and-Validate*)

O SkeVa [Traganitis et al. 2015] é um framework de amostragem proposto para acelerar a análise de grandes volumes de dados. Inspirado no princípio RANSAC (*Random Sample Consensus*), originalmente desenvolvido para regressão robusta em visão computacional, o SkeVa opera em duas fases:

Sketch: extrai-se uma amostra reduzida dos dados (em número de instâncias e/ou dimensões) e executa-se a operação de interesse sobre essa amostra.

Validate: utiliza-se uma amostra independente para verificar a consistência do resultado obtido no sketch.

A repetição desse processo por múltiplas rodadas aumenta a confiabilidade da estimativa.

3. Trabalhos Relacionados

3.1. K-means Paralelo em GPU

Diversas implementações eficientes do K-means em GPU foram propostas na literatura. He et al. [He et al. 2022] otimizaram a precisão numérica da fase de atualização de centróides com um método de soma em duas etapas, disponibilizando o código publicamente — utilizado neste trabalho para gerar os particionamentos de entrada para o cálculo do DI. Bueno et al. [Bueno et al. 2024] propuseram o cálculo simultâneo de múltiplos valores de K no mesmo kernel, alcançando speedups de até $140\times$ em relação à RAPIDS cuML [RAPIDS Development Team 2018]. Em ambos os trabalhos, porém, K é fornecido como entrada e nenhuma métrica de validação de agrupamentos é utilizada para selecionar o melhor valor.

3.2. Índice de Dunn Paralelo e Escalável

Ben Ncir et al. [Ncir et al. 2021] propuseram o S-DI (*Scalable Dunn Index*), que adapta o princípio SkeVa [Traganitis et al. 2015] para estimar o diâmetro intra-cluster no cálculo do Índice de Dunn. Em vez de avaliar todos os pares de pontos dentro de cada cluster, o S-DI amostra subconjuntos de tamanho $n \ll |C_k|$ em R repetições, reduzindo a complexidade de $O(|C_k|^2)$ para $O(R \cdot n^2)$ por cluster. Os autores demonstraram convergência para o valor exato com erro inferior a 2% em *datasets* com dezenas a centenas de milhões de pontos. A implementação utiliza Apache Spark para distribuir o cálculo entre múltiplas máquinas, mas não explora aceleração por GPU.

Grün et al. [Grün et al. 2024] aceleraram o cálculo do Índice de Dunn em GPU com CUDA, implementando o cálculo de centróides e o kernel de distâncias pareadas inteiramente na GPU. No entanto, essa implementação não utiliza amostragem, calculando o DI de forma exata, o que limita sua aplicação a *datasets* de tamanho moderado.

Em trabalho anterior [Junior and Martins 2026], combinamos amostragem SkeVa com CUDA para acelerar o cálculo do DI, obtendo speedups de $9\times$ a $11\times$ frente à versão serial exata para *datasets* de até um milhão de pontos. Entretanto, o kernel não incluía otimizações como múltiplos pares por *thread* e redução via *warp shuffle*, o que tornava o cálculo ainda lento demais para ser repetido para cada K em um intervalo de busca. A aplicabilidade na seleção automática do melhor K também não era demonstrada.

4. Proposta

4.1. Visão Geral

A proposta deste trabalho consiste em uma implementação paralela em GPU do Índice de Dunn com amostragem SkeVa, com otimizações de kernel que tornam o cálculo suficientemente rápido para ser aplicado na seleção automática do melhor K para o algoritmo K-means. Para cada valor de K em $[K_{\min}, K_{\max}]$, executa-se o K-means, calcula-se o DI via SkeVa em GPU e registra-se o resultado. Ao final, retorna-se o K de maior índice.

A etapa de agrupamento utiliza a implementação de He et al. [He et al. 2022], que disponibiliza código aberto para K-means em CPU e GPU com precisão numérica controlada. Essa implementação é utilizada sem modificações e gera como saída um arquivo de rótulos para cada valor de K.

O Algoritmo 1 descreve o fluxo completo do pipeline proposto. As subseções seguintes detalham a arquitetura e técnicas aplicadas no algoritmo.

Algoritmo 1: FindBest-K

Input: Dataset X (N pontos, NF atributos), intervalo $[K_{\min}, K_{\max}]$, reinícios U, percentual de Sketch p_S, repetições R

Output: K^* com maior Índice de Dunn estimado

```
K* ← K_min;
DI* ← 0;
para K ← K_min até K_max faça
    C_1, ..., C_K ← KMeans(X, K, U)
    μ_1, ..., μ_K ← CalculaCentroids(X, C_1, ..., C_K);
    δ_min ← min_{i≠j} ||μ_i − μ_j||_2
    para k ← 1 até K faça
        Δ̂_k ← 0;
        para r ← 1 até R faça
            S^(r) ← AmostraAleatoria(C_k, p_S · |C_k|);
            Transfere S^(r) para GPU;
            d ← KernelPairwise(S^(r))
            Δ̂_k ← max(Δ̂_k, d);
        fim
    fim
    Δ_max ← max_k Δ̂_k;
    DI ← δ_min/Δ_max;
    se DI > DI* então
        DI* ← DI;
        K* ← K;
    fim
fim
retorna K*
```

4.2. Aplicação do SkeVa ao Índice de Dunn

Conforme descrito na Seção 2, o gargalo computacional do DI está no cálculo do diâmetro intra-cluster $\Delta(C_k)$, que exige a comparação de todos os pares de pontos dentro do cluster. Aplicamos o princípio SkeVa para estimar esse diâmetro sem avaliar todos os pares.

Para cada cluster C_k, o algoritmo executa R repetições independentes. Em cada repetição, amostra-se aleatoriamente S pontos do cluster e calcula-se o diâmetro da amostra na GPU: $\hat{\Delta}_S^{(r)} = \max_{x_p, x_q \in S^{(r)}} \|x_p - x_q\|_2^2$. O estimador do diâmetro do cluster é o máximo entre todas as repetições:

$$\hat{\Delta}_k = \max_{r=1}^{R} \hat{\Delta}_S^{(r)}.$$

A validação ocorre implicitamente pela repetição: ao amostrar subconjuntos independentes em cada rodada e reter apenas o maior diâmetro observado, aumenta-se a probabilidade de capturar os pontos extremos que definem o diâmetro real, seguindo o princípio de Ben Ncir et al. [Ncir et al. 2021]. A complexidade por cluster é reduzida de $O(|C_k|^2)$ para $O(R \cdot S^2)$, com $S \ll |C_k|$.

A separação inter-cluster é calculada como a distância mínima entre centróides na CPU, conforme discutido na Seção 2. Essa substituição da distância exata (ponto-a-ponto) pela distância entre centróides na etapa inter-cluster não é apenas uma conveniência para contornar o gargalo computacional, mas uma escolha arquitetural embasada na forte sinergia geométrica com o algoritmo K-means. Como o K-means minimiza a WCSS baseando-se na distância euclidiana dos pontos até um centro de massa, o algoritmo possui um viés inerente para particionar os dados em clusters convexos e isotrópicos (esféricos ou globulares). Nesse cenário, a distância entre os centróides é altamente correlacionada com a separação real das fronteiras dos grupos. Isso garante que a nossa heurística preserve a semântica de validação do Índice de Dunn, permitindo à pipeline localizar o K ideal com precisão, mas mantendo a carga computacional pesada da GPU focada exclusivamente na estimação do diâmetro intra-cluster via SkeVa.

Uma decisão arquitetural importante é que o *dataset* completo permanece na memória do *host*. Em [Junior and Martins 2026], o dataset era transferido integralmente para a GPU antes do cálculo, impondo um gargalo de transferência proporcional a N a cada valor de K avaliado. Na implementação atual, apenas os pontos amostrados em cada repetição são enviados, eliminando esse gargalo e permitindo processar datasets maiores que a memória disponível na GPU.

4.3. Múltiplos pares por thread

O parâmetro PPT (*Pairs Per Thread*) define quantos pares de pontos cada *thread* processa por invocação do kernel. Em vez de calcular um único par e escrever imediatamente o resultado em memória compartilhada, cada *thread* itera sobre PPT pares consecutivos mantendo o máximo parcial em registrador durante todo o laço, realizando a escrita apenas uma vez ao final [Volkov 2010]. Como efeito colateral, o número de *threads* lançadas cai por um fator de PPT, reduzindo também a pressão sobre a memória compartilhada na redução. Os resultados dessa otimização isolada são discutidos na Seção 5, Tabela 1.

4.4. Redução hierárquica via *warp shuffle*

Com o máximo local em registrador, a redução ao máximo do bloco ocorre em três passos. Primeiro, as 32 *threads* de cada warp trocam valores via `__shfl_down_sync` com deslocamentos 16, 8, 4, 2 e 1 — sem tocar em memória compartilhada. Depois, só a *lane* 0 de cada warp escreve seu resultado em memória compartilhada, seguida de um único `__syncthreads()`. Por fim, o warp 0 reduz esses valores com mais um passo de *shuffle*. Para $T = 256$ *threads* (8 warps), isso resulta em 8 escritas e 1 sincronização, contra 256 escritas e $\log_2(256) = 8$ sincronizações na versão [Junior and Martins 2026]. A memória compartilhada cai de $T \cdot \texttt{sizeof(float)}$ para $\lceil T/32 \rceil \cdot \texttt{sizeof(float)}$ — de 1024 para 32 bytes.

O Algoritmo 2 descreve o kernel pairwise, que calcula a maior distância ao quadrado entre todos os pares de pontos de uma amostra. O kernel combina as duas otimizações descritas anteriormente: cada thread processa PPT pares consecutivos acumulando o máximo em registrador, e a redução ao resultado final do bloco é feita em três níveis — primeiro dentro de cada warp via shuffle, depois entre warps via memória compartilhada, e por fim entre blocos na CPU.

Algoritmo 2: KernelPairwise($S^{(r)}$)

Input: Amostra $S^{(r)}$ com n pontos e NF atributos
Output: Maior distância ao quadrado entre pares de pontos

```
/* Cada thread processa PPT pares consecutivos    */
para cada thread t em paralelo faça
    local_max ← 0;
    para k ← 0 até PPT − 1 faça
        (i, j) ← par atribuído a esta thread;
        dist ← Σ_{f=0}^{NF−1} (S_i^(r)[f] − S_j^(r)[f])^2;
        local_max ← max(local_max, dist);
    fim
    /* Redução intra-warp (32 threads) via shuffle */
    warp_max ← ReducaoWarp(local_max);
fim
/* Lane 0 de cada warp escreve em memória
   compartilhada                                   */
sdata[warpId] ← warp_max;
Sincronizar threads do bloco;
/* Warp 0 reduz os valores dos warps via shuffle  */
block_max ← ReducaoWarp(sdata);
/* Thread 0 escreve o resultado do bloco          */
blockMax[blockIdx] ← block_max;
retorna max(blockMax) ;          /* redução final na CPU */
```

4.5. Integração com o K-means

A integração entre o K-means de He et al. [He et al. 2022] e o cálculo do DI é realizada por um *script* que automatiza o processo para cada valor de K. Para cada $K \in [K_{\min}, K_{\max}]$, o *script*:

1. Configura os parâmetros do K-means (N, NF, K, caminho do *dataset*) no arquivo de cabeçalho `main.h`;
2. Compila e executa o K-means, que gera o arquivo `Labels.txt` com os rótulos de cada ponto;
3. Executa o programa `dunn_cuda_skeva_optimized` passando o *dataset* original e o arquivo de rótulos como entrada;
4. Registra o valor do DI e o tempo de execução.

Ao final, o *script* identifica o K^* com maior DI e salva os rótulos correspondentes. Essa abordagem mantém os dois componentes desacoplados: o K-means pode ser substituído por qualquer algoritmo de agrupamento que produza um arquivo de rótulos no mesmo formato.

5. Experimentos e Resultados

5.1. Configuração Experimental

Os experimentos foram realizados em uma máquina com GPU NVIDIA RTX 3050 8 GB. Os datasets sintéticos, com clusters gaussianos esféricos bem separados, foram gerados com o utilitário de geração de dados disponibilizado por He et al. [He et al. 2022]. Os datasets reais são descritos nas subseções seguintes. Salvo indicação contrária, os parâmetros do SkeVa foram fixados em $p_S = 30\%$ e $R = 8$, conforme determinado na Seção 5.3.

5.2. Número de Pares por Thread

Para avaliar o impacto do número de pares processados por *thread*, fixamos $N = 100.000$, $K = 5$, $NF = 4$, 30% do dataset no Sketch, 8 repetições e variamos o parâmetro PPT de 1 a 32. Os resultados são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1

PPT	Tempo (s)	Speed.$_{\text{PPT}}$	Speed.$_{\text{serial}}$
Serial	12,152	—	1,00×
1 (base)	0,389	1,00×	31,2×
2	0,355	1,10×	34,2×
4	0,353	1,10×	34,4×
8	0,346	1,12×	35,1×
16	0,342	1,14×	35,5×
32	**0,339**	**1,15×**	**35,8×**

Com PPT=1, o kernel já alcança $31{,}2\times$ sobre o serial. Aumentar PPT melhora pouco: PPT=32 chega a $35{,}8\times$, um ganho de $1{,}15\times$ sobre a versão base. O kernel é *memory-bound* e mais aritmética por *thread* não resolve o gargalo de memória. O valor PPT=32 foi adotado nos demais experimentos por reduzir a pressão sobre a memória compartilhada na fase de redução.

5.3. Sensibilidade dos Parâmetros SkeVa

Para avaliar o impacto dos parâmetros de amostragem na qualidade da estimativa do diâmetro intra-cluster, utilizamos o dataset Dry Bean [Koklu and Ozkan 2020] ($N =$

13.611, $NF = 16$, $K = 7$), um dataset real com clusters de geometria não-esférica que evita o cenário favorável de clusters perfeitamente esféricos, onde qualquer amostra aleatória capturia os pontos extremos com alta probabilidade. O valor de referência $DI_{\text{ref}} = 0{,}120586$ foi obtido com 100% dos pontos de cada cluster e utilizando centróides. Foram feitas 10 execuções cada uma com dados aleatórios e ao final foi calculado a média do DI estimado.

Tabela 2. Efeito do número de repetições

Repetições	**$T_{\text{méd}}$ (s)**	$\overline{DI}$	**Erro (%)**
1	0,0043	0,167922	39,26
2	0,0070	0,131497	9,05
4	0,0131	0,131252	8,84
8	**0,0223**	**0,121880**	**1,07**
16	0,0461	0,121010	0,35

Com 8 repetições, o erro cai para 1,07%. O ganho adicional de 16 repetições (erro de 0,35%) não justifica o custo computacional duplicado. Adotamos o número de repetições 8 como valor padrão.

Tabela 3. Efeito do percentual de Sketch

% Sketch	**$T_{\text{méd}}$ (s)**	$\overline{DI} \pm \sigma$	**Erro (%)**
10%	0,0109	$0{,}151272 \pm 0{,}027777$	25,45
20%	0,0157	$0{,}131553 \pm 0{,}019047$	9,09
30%	**0,0227**	$\mathbf{0{,}121880 \pm 0{,}001060}$	**1,07**
40%	0,0352	$0{,}121240 \pm 0{,}001001$	0,54
50%	0,0476	$0{,}120790 \pm 0{,}000613$	0,17

A Tabela 3 mostra os resultados variando p_S de 10% a 50% com 8 repetições. Com 10%, o erro de 25,45% mostra que a amostra é insuficiente para cobrir a geometria dos clusters. Em 30%, o erro cai para 1,07% com $\sigma = 0{,}001$. Aumentar para 40% ou 50% reduz o erro para 0,54% e 0,17%, mas exige 1,5× e 2,1× mais tempo. Adotamos $p_S = 30\%$ nos demais experimentos para termos um equilíbrio entre precisão e tempo de execução.

5.4. Speedup do Pipeline e Corretude da Seleção de K

As Tabelas 4 e 5 apresentam os resultados do pipeline completo em 8 configurações de dataset, variando entre dados sintéticos e reais. O speedup cresce com o intervalo de busca: nos sintéticos com $K \in [3, 11]$, chega a $39{,}6\times$; nos datasets menores ou com intervalos curtos, fica entre $10\times$ e $24\times$.

Tabela 4. Speedup do pipeline completo por dataset ($p_S = 30\%$, $R = 8$, PPT = 32).

Dataset	N	NF	K_{real}	$[K_{\min}, K_{\max}]$	T ser. (s)	T GPU (s)	Speedup
Sintético	400.000	4	4	$[2,\ 5]$	786,8	32,8	24,0×
Sintético	150.000	4	3	$[2,\ 5]$	110,4	10,2	10,8×
Sintético	150.000	4	5	$[4,\ 7]$	109,4	6,1	17,9×
Sintético	140.000	4	7	$[5,\ 10]$	143,1	6,1	23,5×
Sintético	100.000	4	5	$[3,\ 11]$	109,8	2,8	39,6×
Dry Bean	13.611	16	7	$[2,\ 10]$	5,5	0,3	20,8×
Shuttle	58.000	9	7	$[5,\ 9]$	30,8	1,4	21,7×
Pendigits	10.992	16	10	$[5,\ 15]$	4,6	0,2	22,1×

Nos sintéticos com clusters bem separados, GPU e serial concordam e acertam o K real em todos os casos. Nos datasets reais e no sintético com clusters sobrepostos, ambas as versões apresentam dificuldade, o que reflete limitações conhecidas do DI com separação por centróides em clusters não-esféricos [Saitta et al. 2007, Ikotun et al. 2025]. GPU e serial concordam em 5 dos 8 casos, indicando que a aproximação SkeVa não altera a escolha de K^* na maioria dos cenários.

Tabela 5. Corretude da seleção de K^* pelo pipeline.

Dataset	K_{real}	K^*_{serial}	K^*_{GPU}	Acordo	Correto serial	Correto GPU
Sintético	4	4	4	✓	✓	✓
Sintético	3	3	3	✓	✓	✓
Sintético	5	5	5	✓	✓	✓
Sintético	7	7	7	✓	✓	✓
Sintético	5	3	6	×	×	×
Dry Bean	7	3	3	✓	×	×
Shuttle	7	7	9	×	✓	×
Pendigits	10	14	9	×	×	×

6. Conclusão

Este trabalho propôs um pipeline para seleção automática do número de clusters K no K-means com aceleração em GPU. A principal contribuição é o cálculo paralelo do Índice de Dunn via amostragem SkeVa em CUDA, otimizado por duas técnicas de kernel: acumulação do máximo local em registrador com múltiplos pares por *thread*, e redução hierárquica via *warp shuffle*.

Os experimentos mostraram speedups de $20\times$ a $39\times$ no pipeline completo frente à versão serial com DI exato. Nos datasets sintéticos com clusters bem separados, GPU e serial concordaram e acertaram o K real em 4 dos 5 casos. O caso de falha ocorreu num dataset com clusters sobrepostos, onde ambas as versões erraram, indicando uma limitação do próprio DI e não da aproximação SkeVa. Nos datasets reais, ambas as versões erraram na maioria dos casos, comportamento consistente com limitações conhecidas do DI com separação por centróides em clusters não-esféricos [Saitta et al. 2007, Ikotun et al. 2025]. GPU e serial concordaram em 5 dos 8 casos no total, mostrando que a aproximação SkeVa não altera a escolha de K^* na maioria dos cenários.

Como trabalho futuro, destaca-se a integração de outras métricas de validação aceleradas em GPU que apresentem melhor desempenho na identificação do K ideal em datasets com clusters não-esféricos, como o Silhouette ou o Davies–Bouldin Index, mantendo a arquitetura do pipeline proposto.

Referências

Aloise, D., Deshpande, A., Hansen, P., and Popat, P. (2009). Np-hardness of euclidean sum-of-squares clustering. *Machine learning*, 75(2):245–248.

Arthur, D. and Vassilvitskii, S. (2007). k-means++: The advantages of careful seeding. In *Proceedings of the eighteenth annual ACM-SIAM symposium on Discrete algorithms*, pages 1027–1035. Society for Industrial and Applied Mathematics.

Bueno, W., Silva, O., Nacif, J. A., and Ferreira, R. (2024). Implementação paralela de múltiplos K-means em GPU. In *Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho (SSCAD)*.

Dunn, J. C. (1974). Well-separated clusters and optimal fuzzy partitions. *Journal of Cybernetics*, 4(1):95–104.

Grün, E. S., Martins, W. S., and Franco, R. (2024). Acelerando o cálculo do índice dunn de validação de agrupamento. In *Anais do Simpósio em Sistemas Computacionais de Alto Desempenho (SSCAD)*, pages 1–3. SBC.

He, G., Vialle, S., and Baboulin, M. (2022). Parallel and accurate k-means algorithm on CPU-GPU architectures for spectral clustering. *Concurrency and Computation: Practice and Experience*, 34(14):e6621.

Ikotun, A. M., Habyarimana, F., and Ezugwu, A. E. (2025). Cluster validity indices for automatic clustering: A comprehensive review. *Heliyon*, 11(2):e41953.

Jain, A. K. (2010). Data clustering: 50 years beyond K-means. *Pattern Recognition Letters*, 31(8):651–666.

Junior, W. G. N. and Martins, W. S. (2026). Uso de GPUs na validação de agrupamentos com amostragem SkeVa. In *Escola Regional de Alto Desempenho do Centro-Oeste (ERAD-CO)*. SBC.

Koklu, M. and Ozkan, I. A. (2020). Multiclass classification of dry beans using computer vision and machine learning techniques. *Computers and Electronics in Agriculture*, 174:105507.

MacQueen, J. (1967). Some methods for classification and analysis of multivariate observations. In *Proceedings of the 5th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability*, volume 1, pages 281–297.

Ncir, C.-E. B., Hamza, A., and Bouaguel, W. (2021). Parallel and scalable Dunn index for the validation of big data clusters. *Parallel Computing*, 102:102751.

RAPIDS Development Team (2018). RAPIDS: Collection of libraries for end to end GPU data science. `https://rapids.ai`.

Saitta, S., Raphael, B., and Smith, I. F. C. (2007). A comprehensive validity index for clustering. *Intelligent Data Analysis*, 11(6):529–548.

Traganitis, P. A., Slavakis, K., and Giannakis, G. B. (2015). Sketch and validate for big data clustering. *IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing*, 9(4):678–690.

Volkov, V. (2010). Better performance at lower occupancy. In *GPU Technology Conference (GTC)*, volume 10, page 16.