

Simulación Iterativa de Supervivencia mediante Canje de Dulces

Universidad Nacional del Altiplano - Puno

Facultad de Ingeniería Estadística e Informática

Escuela Profesional: Ingeniería Estadística e Informática

Estudiante: Wily Calib Caira Huancollo

Docente: Fred Torres Cruz

Curso: Programación Numérica

30 de octubre de 2025

Índice

1. Introducción	1
2. Objetivo	1
3. Reglas del juego (resumidas y claras)	1
4. Diseño iterativo y algoritmo (pseudocódigo)	2
5. Implementación iterativa en R	2
6. Ejemplo de uso	8
7. Conclusiones breves	9

1. Introducción

Este documento presenta la implementación iterativa en R de un *ejercicio de supervivencia* mediante canje y cooperación: los participantes (integrantes de equipos) obtienen chupetines a partir de canjes de dulces, usan devolución colaborativa y bonos para ayudar a que todos sus compañeros sobrevivan. El trabajo cumple el enunciado del curso: *Realiza la implementación de una solución iterativa que pueda abstraer un ejercicio de supervivencia.*

2. Objetivo

Modelar de forma iterativa y programática un juego cooperativo de supervivencia donde el objetivo operativo es formar grupos de dulces para obtener chupetines y —por cooperación mediante un fondo común de dulces y devolución de chupetines— lograr que todos los integrantes de un equipo consigan al menos un chupetín.

3. Reglas del juego (resumidas y claras)

1. **Equipos:** Dos equipos (Equipo A y Equipo B). El número de integrantes es variable y se ingresa por consola al ejecutar el script.
2. **Dulces:** Hay 3 tipos distintos de dulce (Dulce1, Dulce2, Dulce3).
3. **Inicio:** Cada integrante inicia con una cantidad aleatoria de dulces entre 1 y 2 (tipos asignados al azar).
4. **Reparto por ronda:** En cada iteración (ronda), los integrantes que todavía estén activos (no “salvados”) reciben 1 o 2 dulces aleatorios.
5. **Canje:**
 - Un **grupo** de 3 *dulces distintos* se canjea por **1 chupetín**.
 - Si un integrante entrega **2 grupos de 3 dulces distintos** (6 dulces totales) en una misma oportunidad, recibe **2 chupetines** y además el equipo recibe **1 dulce extra** que va al *fondo común* (bonificación para seguir formando grupos).
6. **Fondo común (modelo A):** Los dulces extra de bonificación se depositan en un fondo del equipo para que los miembros que aún no tienen chupetín puedan usar esos dulces para formar grupos.
7. **Devolución:** Un integrante que ya posee un chupetín puede **devolverlo voluntariamente** para recuperar 3 dulces que pasan al fondo del equipo (permitiendo ayudar a otros). Esta devolución se procesa en la simulación como una acción que el algoritmo puede solicitar cuando el fondo está vacío y hay integrantes por salvar.
8. **Retiro tras salvarse:** Por diseño, cuando un integrante consigue al menos 1 chupetín, queda marcado como *salvado* (retira de recibir nuevos dulces). Sin embargo, puede decidir devolver su chupetín —en cuyo caso deja de estar marcado como salvado y vuelve a participar— según la estrategia establecida por la simulación.

9. **Condición de terminación:** La simulación es iterativa y finaliza cuando **un equipo** logra que **todos sus integrantes** hayan conseguido al menos 1 chupetín (es decir, el equipo completo está salvado). El primer equipo que alcanza esa condición se declara *ganador*.

4. Diseño iterativo y algoritmo (pseudocódigo)

A continuación se presenta la idea iterativa que implementa el algoritmo:

Pseudocódigo (resumen):

1. Leer n = número de integrantes por equipo (usuario)
2. Inicializar estado: para cada integrante \rightarrow dulces (1-2 aleatorios), chupetines=0,
3. Inicializar fondoA = 0, fondoB = 0, ronda = 0
4. Mientras (ningún equipo esté completamente salvado) y (ronda < tope):
 - a) ronda += 1
 - b) Para cada integrante activo (no salvado):
 - Recibe 1 o 2 dulces aleatorios (se añaden a su inventario)
 - c) Para cada integrante activo:
 - Intentar formar grupos de 3 dulces distintos tantas veces como sea posible
 - Por cada grupo \rightarrow +1 chupetín (remover 3 dulces distintos)
 - Si forma 2 grupos en una misma vez \rightarrow además fund += 1 dulce extra
 - Si consigue al menos 1 chupetín \rightarrow marcar salvado = TRUE
 - d) Si hay integrantes sin chupetín y el fondo es insuficiente:
 - Solicitar devolución de chupetines a salvados que aún no hayan devuelto
 - Cada devolución \rightarrow resta 1 chupetín al salvado y añade 3 dulces al fondo
 - e) Usar el fondo para completar canjes de integrantes que no pueden formar grupo p
 - f) Mostrar resumen de la ronda (número de salvados, fondo, canjes, devoluciones)
5. Declarar ganador: el equipo que completa todos sus salvados primero

5. Implementación iterativa en R

El siguiente script en R implementa la simulación completa. Copia y pega en un archivo `simulacion_supervivencia.R` y ejecútalo en R o RStudio. El script solicita interactivamente el número de integrantes por equipo.

```
1 # simulacion_supervivencia.R
2 # Simulaci n iterativa de supervivencia mediante canje de dulces (
   fondo com n)
3 # Reglas implementadas seg n el enunciado del estudiante.
4
5 set.seed(123) # reproducibilidad (opcional)
6
7 # --- Par metros y entrada ---
8 n <- as.integer(readline(prompt = "Ingrese numero de integrantes
   por equipo (entero): "))
9 if (is.na(n) || n <= 0) stop("Debe ingresar un entero mayor que 0."
   )
10
```

```

11 tipos_dulces <- c("Dulce1", "Dulce2", "Dulce3")
12 num_estudiantes <- 2 * n
13 equipoA_idx <- 1:n
14 equipoB_idx <- (n+1):(2*n)
15
16 # Estado por estudiante
17 dulces_por_estudiante <- vector("list", num_estudiantes)
18 chupetines_por_estudiante <- integer(num_estudiantes)
19 salvado <- rep(FALSE, num_estudiantes)      # si tiene al menos 1
      chupet n y est "salvado"
20 devolvio <- rep(FALSE, num_estudiantes)      # si ya devolvi alguna
      vez
21 canjes_por_estudiante <- integer(num_estudiantes)
22
23 # Fondo por equipo
24 fondoA <- 0
25 fondoB <- 0
26
27 # Inicializar dulces (entre 1 y 2 aleatorios por estudiante)
28 for (i in 1:num_estudiantes) {
29   k <- sample(1:2, 1)
30   dulces_por_estudiante[[i]] <- sample(tipos_dulces, k, replace =
      TRUE)
31 }
32
33 # Funciones auxiliares
34 dar_dulces <- function() {
35   k <- sample(1:2, 1)
36   sample(tipos_dulces, k, replace = TRUE)
37 }
38
39 # Intenta formar grupos de 3 dulces distintos para el estudiante i
40 # Devuelve lista: updated dulces vector, grupos_formados (integer)
41 formar_grupos <- function(dulces_vec) {
42   grupos <- 0
43   # while hay al menos 1 de cada tipo
44   repeat {
45     tipos_unicos <- unique(dulces_vec)
46     if (length(tipos_unicos) < 3 || length(dulces_vec) < 3) break
47     # removemos una unidad de cada tipo (si hay varias repeticiones
      , quitar cualquiera)
48     # asegurarse de tener al menos una de cada tipo
49     # seleccionar los 3 tipos distintos
50     grupos <- grupos + 1
51     # eliminar una de cada tipo: remover la primera ocurrencia de
      cada tipo
52     for (t in c("Dulce1", "Dulce2", "Dulce3")) {
53       pos <- match(t, dulces_vec)
54       if (!is.na(pos)) dulces_vec <- dulces_vec[-pos]
55     }
56   }

```

```

57   return(list(dulces = dulces_vec, grupos = grupos))
58 }
59
60 # Usar fondo para completar canjes: intenta usar 'fondo' para dar
    dulces a estudiantes
61 usar_fondo_para_estudiante <- function(i, fondo) {
62   # si estudiante tiene 2 tipos y necesita 1 dulce para completar
        grupo, podemos dar uno
63   # Estrategia simple: mientras hay fondo y el estudiante puede
        formar grupo incrementandolo, darle dulces
64   cambios <- 0
65   while (fondo > 0) {
66     res <- formar_grupos(dulces_por_estudiante[[i]])
67     if (res$grupos > 0) break # ya puede formar
68     # si no puede formar, intentar aadir 1 dulce del fondo
69     # dar un dulce aleatorio del tipo que m s falta
70     # simplificamos: dar un dulce aleatorio
71     nueva <- sample(tipos_dulces, 1, replace = TRUE)
72     dulces_por_estudiante[[i]] <- c(dulces_por_estudiante[[i]],
        nueva)
73     fondo <- fondo - 1
74     cambios <- cambios + 1
75     # comprobar si ahora puede formar grupo
76     res2 <- formar_grupos(dulces_por_estudiante[[i]])
77     if (res2$grupos > 0) {
78       # aplicamos las eliminaciones correspondientes
79       dulces_por_estudiante[[i]] <- res2$dulces
80       return(list(fondo = fondo, formar = TRUE))
81     }
82   }
83   return(list(fondo = fondo, formar = FALSE))
84 }
85
86 # Simulaci n principal
87 ronda <- 0
88 tope_rondas <- 1000
89 victoria <- NA
90 ronda_victoria <- NA
91
92 cat("\nINICIO DE LA SIMULACI N\n")
93 cat(sprintf("Integrantes por equipo: %d | Total: %d\n\n", n, num_
    estudiantes))
94
95 while (ronda < tope_rondas) {
96   ronda <- ronda + 1
97   cat("===== Ronda", ronda, "=====\n")
98
99   # 1) Reparto de dulces a estudiantes no salvados
100  for (i in 1:num_estudiantes) {
101    if (!salvado[i]) {
102      nuevos <- dar_dulces()

```

```

103     dulces_por_estudiante[[i]] <- c(dulces_por_estudiante[[i]],
104         nuevos)
105 }
106
107 # 2) Intentar canjes por estudiante (cada estudiante por su lado)
108 total_canjes_ronda <- 0
109 total_grupos_ronda <- 0
110 for (i in 1:num_estudiantes) {
111     if (salvado[i]) next # si ya salvado, por ahora no canjea
112     res <- formar_grupos(dulces_por_estudiante[[i]])
113     grupos <- res$grupos
114     if (grupos > 0) {
115         # otorgar chupetines: uno por grupo
116         chupetines_por_estudiante[i] <- chupetines_por_estudiante[i]
117             + grupos
118         canjes_por_estudiante[i] <- canjes_por_estudiante[i] + grupos
119         total_canjes_ronda <- total_canjes_ronda + grupos
120         total_grupos_ronda <- total_grupos_ronda + grupos
121         # si hizo pares de grupos (cada 2 grupos) -> por cada par,
122             agregar 1 dulce al fondo del equipo
123         pares <- floor(grupos / 2)
124         if (i %in% equipoA_idx) {
125             fondoA <- fondoA + pares
126         } else {
127             fondoB <- fondoB + pares
128         }
129         # actualizar dulces restantes del estudiante
130         dulces_por_estudiante[[i]] <- res$dulces
131         # si obtuvo al menos 1 chupet n, marcar salvado (retira)
132         if (chupetines_por_estudiante[i] >= 1) {
133             salvado[i] <- TRUE
134         }
135     }
136 }
137
138 # 3) Usar fondos para ayudar a estudiantes que no pueden formar
139 grupo pero necesitan apoyo
140 # Primero intentar con fondoA para equipo A
141 for (i in equipoA_idx) {
142     if (salvado[i]) next
143     if (length(dulces_por_estudiante[[i]]) < 3) {
144         resF <- usar_fondo_para_estudiante(i, fondoA)
145         fondoA <- resF$fondo
146         if (resF$formar) {
147             # si pudo formar por uso de fondo, procesar de nuevo para
148                 contabilizar grupos
149             res2 <- formar_grupos(dulces_por_estudiante[[i]])
150             grupos2 <- res2$grupos
151             if (grupos2 > 0) {
152                 chupetines_por_estudiante[i] <- chupetines_por_estudiante

```

```

149         [i] + grupos2
150     canjes_por_estudiante[i] <- canjes_por_estudiante[i] +
151         grupos2
152     pares2 <- floor(grupos2 / 2)
153     fondoA <- fondoA + pares2
154     dulces_por_estudiante[[i]] <- res2$dulces
155     if (chupetines_por_estudiante[i] >= 1) salvado[i] <- TRUE
156 }
157 }
158 }
159 # Luego fondoB similar
160 for (i in equipoB_idx) {
161     if (salvado[i]) next
162     if (length(dulces_por_estudiante[[i]]) < 3) {
163         resF <- usar_fondo_para_estudiante(i, fondoB)
164         fondoB <- resF$fondo
165         if (resF$formar) {
166             res2 <- formar_grupos(dulces_por_estudiante[[i]])
167             grupos2 <- res2$grupos
168             if (grupos2 > 0) {
169                 chupetines_por_estudiante[i] <- chupetines_por_estudiante
170                     [i] + grupos2
171                 canjes_por_estudiante[i] <- canjes_por_estudiante[i] +
172                     grupos2
173                 pares2 <- floor(grupos2 / 2)
174                 fondoB <- fondoB + pares2
175                 dulces_por_estudiante[[i]] <- res2$dulces
176                 if (chupetines_por_estudiante[i] >= 1) salvado[i] <- TRUE
177             }
178         }
179     }
180 }
181 }
182 }
183
184 # 4) Si a n hay integrantes sin chupet n y fondo es 0,
185     solicitar devoluciones autom ticas si hay salvados dispuestos
186 # estrategia: devolver de salvados que no hayan devuelto aun, en
187     orden, hasta que fondo >=1 o no queden salvados
188 # devolver implica: -1 chupet n (al salvado), devolvio=TRUE,
189     aadir 3 dulces al fondo correspondiente, y marcar salvado
190     FALSE
191 solicitar_devoluciones <- function(equipo_idx, fondo_var) {
192     for (i in equipo_idx) {
193         if (fondo_var >= 1) break
194         if (salvado[i] && !devolvio[i] && chupetines_por_estudiante[i]
195             ] >= 1) {
196             # devolver
197             chupetines_por_estudiante[i] <- chupetines_por_estudiante[i]
198                 - 1
199             devolvio[i] <- TRUE
200             # el salvado que devuelve deja de estar marcado salvado (

```



```

190         vuelve a participar)
191         if (chupetines_por_estudiante[i] == 0) salvado[i] <- FALSE
192         # se agregan 3 dulces al fondo
193         fondo_var <- fondo_var + 3
194         cat(sprintf("Integrante %d devolvio 1 chupet n y aport 3
195                     dulces al fondo.\n", i))
196     }
197 }
198
199 # Solo solicitar si hay integrantes sin chupet n en el equipo
200 if (any(!salvado[equipoA_idx]) && fondoA == 0) {
201     fondoA <- solicitar_devoluciones(equipoA_idx, fondoA)
202 }
203 if (any(!salvado[equipoB_idx]) && fondoB == 0) {
204     fondoB <- solicitar_devoluciones(equipoB_idx, fondoB)
205 }
206
207 # 5) Mostrar resumen de la ronda
208 salvadosA <- sum(salvado[equipoA_idx])
209 salvadosB <- sum(salvado[equipoB_idx])
210 cat(sprintf("Ronda %d - Salvados: Equipo A %d/%d | Equipo B %d/%d
211             \n",
212             ronda, salvadosA, n, salvadosB, n))
213 cat(sprintf("Fondo - Equipo A: %d dulces | Equipo B: %d dulces\n",
214             , fondoA, fondoB))
215 cat(sprintf("Canjes esta ronda: %d (grupos formados en total: %d)
216             \n", total_canjes_ronda, total_grupos_ronda))
217 cat(sprintf("Total chupetines (A): %d | (B): %d\n", sum(
218             chupetines_por_estudiante[equipoA_idx]), sum(chupetines_por_
219             estudiante[equipoB_idx])))
220 cat("\n")
221
222 # 6) Condici n de victoria: primer equipo en completar todos sus
223     salvados
224 if (salvadosA == n) {
225     victoria <- "Equipo A"
226     ronda_victoria <- ronda
227     cat(">>> Victoria: Todos los integrantes del Equipo A tienen al
228         menos 1 chupet n.\n\n")
229     break
230 }
231 if (salvadosB == n) {
232     victoria <- "Equipo B"
233     ronda_victoria <- ronda
234     cat(">>> Victoria: Todos los integrantes del Equipo B tienen al
235         menos 1 chupet n.\n\n")
236     break
237 }
238 }
239 }
240

```

```

231 # 7) Continuar hasta tope de rondas
232 if (ronda >= tope_rondas) {
233   cat("Se alcanz el tope de rondas. Terminando simulaci n por
234     seguridad.\n")
235   break
236 }
237
238 # RESULTADOS FINALES - modo texto explicativo
239 cat("===== RESULTADOS FINALES =====\n")
240 cat(sprintf("Rondas ejecutadas: %d\n", ronda))
241 if (!is.na(victoria)) {
242   cat(sprintf("Equipo ganador: %s (en ronda %d)\n", victoria, ronda
243     _victoria))
244 } else {
245   cat("No se alcanz un ganador por tope de rondas.\n")
246 }
247 cat("\nDetalle por integrante (formato: Integrante | Equipo |
248   Chupetines | Canjes | Dulces restantes):\n")
249 for (i in 1:num_estudiantes) {
250   equipo <- ifelse(i %in% equipoA_idx, "A", "B")
251   dulces_str <- if (length(dulces_por_estudiante[[i]])==0) "-" else
252     paste(dulces_por_estudiante[[i]], collapse=", ")
253   cat(sprintf("Integrante %02d | Equipo %s | Chupetines: %d |
254     Canjes: %d | Dulces: %s\n",
255       i, equipo, chupetines_por_estudiante[i], canjes_por_
256     estudiante[i], dulces_str))
257 }
258 cat("\nResumen final por equipo:\n")
259 cat(sprintf("Equipo A - Chupetines totales: %d | Salvados: %d/%d |
260   Fondo: %d dulces\n",
261     sum(chupetines_por_estudiante[equipoA_idx]), sum(
262       salvado[equipoA_idx]), n, fondoA))
263 cat(sprintf("Equipo B - Chupetines totales: %d | Salvados: %d/%d |
264   Fondo: %d dulces\n",
265     sum(chupetines_por_estudiante[equipoB_idx]), sum(
266       salvado[equipoB_idx]), n, fondoB))

```

6. Ejemplo de uso

1. Guardar el código en `simulacion_supervivencia.R`.
2. Ejecutar en RStudio o R: `source("simulacion_supervivencia.R")` y seguir la solicitud para ingresar el número de integrantes por equipo.
3. Observar la salida paso a paso en la consola. El programa imprimirá cada ronda y, al final, un resumen en modo texto (como solicitaste).

7. Conclusiones breves

La implementación presentada es un modelo iterativo y acumulativo de supervivencia cooperativa con recursos discretos (dulces). El uso de un fondo común y la posibilidad de devolución de chupetines introduce una dinámica estratégica interesante: sacrificar un salvado temporalmente para permitir que otros formen grupos y, por ende, aumentar la probabilidad de que el equipo complete la condición colectiva de supervivencia.

Documento preparado por: Wily Calib Caira Huancollo
Docente: Fred Torres Cruz – Curso: Programación Numérica
Universidad Nacional del Altiplano - Puno