

Web Based Application Development – Tutorial

Exercise 01

```
<html>
```

```
<head>
```

```
  <title>Product Page</title>
```

```
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css">
```

```
  <style>
```

```
    body {
```

```
      margin: 0;
```

```
      padding: 0;
```

```
      font-family: Arial, sans-serif;
```

```
    }
```

```
    .navbar {
```

```
      background-color: #333;
```

```
      color: #fff;
```

```
      text-align: left;
```

```
      padding: 10px;
```

```
    }
```

```
    .navbar ul {
```

```
      list-style-type: none;
```

```
      margin: 0;
```

```
      padding: 0;
```

```
    }
```

```
    .navbar ul li {
```

```
      display: inline-block;
```

```
      margin-right: 20px;
```

```
    }
```

```
    .navbar ul li a {
```

```
      color: #fff;
```

```
        text-decoration: none;
        padding: 5px 10px;
    }

    .main-content img {
        width: 100%;
        height: 500px;
    }

    .product-list {
        color: blue;
        text-align: center;
    }

    .sub-heading {
        color: black;
        margin-left: 20px;
    }

    .d{
        margin-right: 60px;
        margin-left: 40px;
    }

</style>
</head>
<body>
    <div class="navbar">
        <ul>
            <li><a href="#">Home</a></li>
            <li><a href="#">Electronics</a></li>
            <li><a href="#">Foods</a></li>
            <li><a href="#">Clothes</a></li>
        </ul>
```

```
</div>
<div class="main-content">
  
</div>
<h1 class="product-list">Product List</h1>
<h2 class="sub-heading">Electronics</h2>
<br>
<a class="d"></a>
<a class="d"></a>
<a class="d"></a>
<a class="d"></a>
<br><br>
<h2 class="sub-heading">Foods</h2>
<br>
<a class="d"></a>
<a class="d"></a>
<a class="d"></a>
<a class="d"></a>
<br><br>
<h2 class="sub-heading">Clothes</h2>
<br>
<a class="d"></a>
<a class="d"></a>
<a class="d"></a>
<a class="d"></a>
</body>
</html>
```