
LAPORAN PRAKTIKUM POSTTEST 4 ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



Disusun oleh: Wina Okta Ramadhani (2409106100) Kelas C'24

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart



2. Analisis Program

2.1 Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan aplikasi manajemen Toko Batik Nusantara yang memungkinkan pengguna untuk mendaftar, masuk (login), dan mengelola data batik berdasarkan peran (admin atau user). Beberapa fitur utamanya meliputi:

• Registrasi dan Login:

Pengguna baru dapat mendaftar sebagai user, dan login dilakukan dengan mekanisme rekursif yang memberikan tiga kali kesempatan sebelum akses diblokir.

• Role-Based Access Control:

Pengguna dengan peran admin memiliki akses penuh untuk menambah, menampilkan (termasuk dengan fungsi overloading untuk menampilkan batik berdasarkan kategori seperti "Wanita"), mengupdate, dan menghapus data batik. Sedangkan pengguna biasa hanya dapat melihat daftar batik.

• Manajemen Data Batik:

Data batik disimpan dalam array yang berisi objek dengan informasi nama, asal, kategori, dan harga. Admin dapat memanipulasi data ini sesuai kebutuhan toko.

Program ini didesain secara modular dengan pemisahan fungsi dan prosedur untuk setiap fitur agar kode lebih terstruktur dan mudah dipelihara.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
#define MAX_USERS 100
#define MAX BATIK 100
struct User {
   string username;
   string password;
   string role; // "admin" atau "user" yang mau login
struct Batik {
   string nama;
   string asal;
   string kategori;
   string harga;
User users[MAX USERS] = {
   {"Wina Okta Ramadhani", "2409106100", "admin"},
   {"Syalomitha Novindriani Depe", "2409106098", "user"}
int userCount = 2;
Batik batiks[MAX BATIK];
int batikCount = 0;
void registerUser(User users[], int &userCount);
int login(User users[], int userCount, int attempts = 3);
void adminMenu(Batik batiks[], int &batikCount);
void userMenu(Batik batiks[], int batikCount);
void tambahBatik(Batik batiks[], int &batikCount);
void tampilkanBatik(Batik batiks[], int batikCount);
void tampilkanBatik(Batik batiks[], int batikCount, string kategori); // ini
void updateBatik(Batik batiks[], int batikCount);
void hapusBatik(Batik batiks[], int &batikCount);
int main() {
   int opsi;
       cout << "\n|=======|\n";</pre>
       cout << "|
                           Toko Batik Nusantara
                                                             \n";
       cout << "|
                       ~ Silahkan Register/Login ~
                                                             |\n";
```

```
cout << "|=====|\n";
       cout << "|

    Register

                                                              |\n";
                                                             |\n";
       cout << "|
                    2. Login
       cout << "|
                    3. Exit
                                                              \n";
       cout << "|=======|\n";</pre>
       cout << "Pilih opsi: ";</pre>
       cin >> opsi;
       cin.ignore();
       if (opsi == 1) {
           registerUser(users, userCount);
       } else if (opsi == 2) {
           int loggedInIndex = login(users, userCount);
           if (loggedInIndex != -1) {
               if (users[loggedInIndex].role == "admin") {
                   adminMenu(batiks, batikCount);
                   userMenu(batiks, batikCount);
       } else if (opsi == 3) {
           cout << "Terima kasih telah menggunakan program ini!\n";</pre>
           cout << "Input tidak valid!\n";</pre>
   } while (opsi != 3);
   return 0;
void registerUser(User users[], int &userCount) {
   if (userCount >= MAX_USERS) {
       cout << "Jumlah maksimum user telah tercapai.\n";</pre>
       return;
   cout << "\n=== Registrasi Pengguna Baru ===\n";</pre>
   cout << "Masukkan Username: ";</pre>
   getline(cin, users[userCount].username);
   cout << "Masukkan Password: ";</pre>
   getline(cin, users[userCount].password);
   users[userCount].role = "user";
   userCount++;
   cout << "Registrasi berhasil! Silakan login.\n";</pre>
int login(User users[], int userCount, int attempts) {
```

```
if (attempts == 0) {
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Akses diblokir.\n";</pre>
        return -1;
    string username, password;
    cout << "\nUsername: ";</pre>
    getline(cin, username);
    cout << "Password: ";</pre>
    getline(cin, password);
    for (int i = 0; i < userCount; i++) {</pre>
        if (users[i].username == username && users[i].password == password) {
             cout << "Login berhasil! Selamat datang, " << users[i].username <<</pre>
            return i;
    cout << "Login gagal! Kesempatan tersisa: " << (attempts - 1) << "\n";</pre>
    return login(users, userCount, attempts - 1); // ini penerapan fungsi
void adminMenu(Batik batiks[], int &batikCount) {
    int adminOption;
        cout << "\n|======= Menu Admin =======|\n";</pre>
        cout << "1. Tambah Batik\n";</pre>
        cout << "2. Tampilkan Semua Batik\n";</pre>
        cout << "3. Tampilkan Batik Wanita (Overload)\n";</pre>
        cout << "4. Update Batik\n";</pre>
        cout << "5. Hapus Batik\n";</pre>
        cout << "6. Logout\n";</pre>
        cout << "Pilih opsi: ";</pre>
        cin >> adminOption;
        cin.ignore();
        switch (adminOption) {
            case 1: tambahBatik(batiks, batikCount); break;
            case 2: tampilkanBatik(batiks, batikCount); break;
            case 3: tampilkanBatik(batiks, batikCount, "Wanita"); break;
            case 4: updateBatik(batiks, batikCount); break;
            case 5: hapusBatik(batiks, batikCount); break;
            case 6: cout << "Logout...\n"; break;</pre>
            default: cout << "Opsi tidak valid.\n";</pre>
    } while (adminOption != 6);
void userMenu(Batik batiks[], int batikCount) {
```


```
int userOption;
        cout << "\n|======= Menu User ======|\n";</pre>
        cout << "1. Lihat Semua Batik\n";</pre>
        cout << "2. Logout\n";</pre>
        cout << "Pilih opsi: ";</pre>
        cin >> userOption;
        cin.ignore();
        if (userOption == 1) {
             tampilkanBatik(batiks, batikCount);
    } while (userOption != 2);
void tambahBatik(Batik batiks[], int &batikCount) {
    if (batikCount >= MAX_BATIK) {
        cout << "Kapasitas penyimpanan batik penuh.\n";</pre>
        return;
    cout << "\n=== Tambah Batik Baru ===\n";</pre>
    cout << "Nama: ";</pre>
    getline(cin, batiks[batikCount].nama);
    cout << "Asal: ";</pre>
    getline(cin, batiks[batikCount].asal);
    cout << "Kategori (Pria/Wanita): ";</pre>
    getline(cin, batiks[batikCount].kategori);
    cout << "Harga: ";</pre>
    getline(cin, batiks[batikCount].harga);
    batikCount++;
    cout << "Batik berhasil ditambahkan!\n";</pre>
void tampilkanBatik(Batik batiks[], int batikCount) {
    cout << "\n=== Daftar Batik ===\n";</pre>
    for (int i = 0; i < batikCount; i++) {</pre>
        cout << i + 1 << ". " << batiks[i].nama << " | "</pre>
              << batiks[i].asal << " | "
              << batiks[i].kategori << " | "</pre>
             << batiks[i].harga << "\n";</pre>
void tampilkanBatik(Batik batiks[], int batikCount, string kategori) {
    cout << "\n=== Daftar Batik Kategori " << kategori << " ===\n";</pre>
    for (int i = 0; i < batikCount; i++) {</pre>
        if (batiks[i].kategori == kategori) {
```

```
cout << i + 1 << ". " << batiks[i].nama << " | "</pre>
                  << batiks[i].asal << " | "
                  << batiks[i].kategori << " | "</pre>
                  << batiks[i].harga << "\n";
void updateBatik(Batik batiks[], int batikCount) {
    cout << "\nMasukkan nama batik yang ingin diupdate: ";</pre>
    string nama;
    getline(cin, nama);
    for (int i = 0; i < batikCount; i++) {</pre>
        if (batiks[i].nama == nama) {
             cout << "Nama Baru: ";</pre>
             getline(cin, batiks[i].nama);
             cout << "Asal Baru: ";</pre>
             getline(cin, batiks[i].asal);
             cout << "Kategori Baru: ";</pre>
             getline(cin, batiks[i].kategori);
             cout << "Harga Baru: ";</pre>
             getline(cin, batiks[i].harga);
             cout << "Batik berhasil diupdate!\n";</pre>
             return;
    cout << "Batik tidak ditemukan.\n";</pre>
void hapusBatik(Batik batiks[], int &batikCount) {
    cout << "\nMasukkan nama batik yang ingin dihapus: ";</pre>
    string nama;
    getline(cin, nama);
    for (int i = 0; i < batikCount; i++) {</pre>
        if (batiks[i].nama == nama) {
             for (int j = i; j < batikCount - 1; j++) {
                 batiks[j] = batiks[j + 1];
             batikCount--;
             cout << "Batik berhasil dihapus!\n";</pre>
             return;
    cout << "Batik tidak ditemukan.\n";</pre>
```

4. Uji Coba dan Hasil Output


Hasil Uji coba dan Output

1. Registrasi




Gambar 4.1 Register Page

2. Login Page




Gambar 4.2 Login Admin




Gambar 4.3 login Page User

3. Menu Tambah Batik dan Tampilkan Batik




Gambar 4.4 Menu Tambah Admin

4. Menu Update Batik



Gambar 4.5

5. Menu Hapus Batik




Gambar 4.6

6. Logout

Gambar 4.7

7. Login sebagai User



Gambar 4.8

8. Logout

Gambar 4.9

5. Git

\$ git add.

- Perintah ini menambahkan semua file yang ada di dalam folder ke staging area.
- · Staging area adalah tempat sementara sebelum file dikomit ke dalam repository.

\$ git commit -m "post-test-apl-4"

- · Perintah ini menyimpan perubahan dalam repository dengan commit dan pesan "update".
- · File yang dikomit:
 - Post-test/Post-test-apl-4/2409106100-WinaOktaRamadhani-PT-4.Goog le Dokumen.pdf (maaf mba/bang saya salah ngasih nama file pas update)
 - Post-test/Post-test-apl-4/2409106100-WinaOktaRamadhani-PT-4.cpp
 - Post-test/Post-test-apl-4/2409106100-WinaOktaRamadhani-PT-4.exe

git push --force origin main/master

digunakan untuk memaksa mengirim perubahan dari komputer ke repository di GitHub (atau remote lainnya), meskipun ada perubahan di remote yang berbeda dengan yang ada di lokal.