

猎宝 B2C 订单创建文档

(V1.5)

版 本 号	A-1
密 级	外部

修改履历

版本号	日期	作者	修订要点
1.0	2012.03.12	张吉海	创建文档 · 第一版本
1.1	2012.03.19	张吉海	创建订单参数增加版本号
1.2	2012.04.06	张吉海	订单结果增加客服 QQ
1.3	2012.05.21	张吉海	增加请求数据的编码方式自定义
1.4	2012.07.15	张吉海	增加商品类型
1.5	2012.07.18	张吉海	去除 buyerChannel 过时参数, 增强签名安全 · 增加订单回调验证和 ip 验证
1.6	2014.03.01	张吉海	增加采购平台选项

目录

1、工作方式	3
2、字符编码	3
3、响应格式	3
4、创建订单接口详细设计	3
4.1 订单接口	3

1、工作方式

双方通过 HTTP 方式交互数据，也可简称“name=value”方式发送提交内容或相应请求内容。即通过 HTTP 的 POST/GET 方式交换。

另外双方需要保证数据传输的安全性，安全验证采用 APPKEY 和 MD5 结合方式。

2、字符编码

接受和相应的字符编码统一为 UTF-8

3、响应格式

响应格式分目前只支持 JSON 格式，请注意。

4、创建订单接口详细设计

4.1 订单接口

访问地址：<http://open.1771.com/liebaob2bcreate.action>

传递参数说明：

字段名称	字段描述	类型	示例	备注
userId	用户在猎宝平台的 id	必选	111154252	用户 id
goodsId	采购的商品 id	必选	3456	采购的商品 id
gameId	采购的游戏 ID	必选	G10	游戏 ID
groupId	采购的区	必选	G21P001	游戏区
serverId	采购的服	必选	G21P001001	游戏服
说明	1771 用户(B 端)必填 (gameId 和 groupId 和 serverId)不填 goodsid, 7881 用户(C 端) gameId , groupId, serverId, goodsId 都必填			
camp	阵营	可选	部落	阵营
goodsTypeId	商品类型 id	可选	100001	商品类型 id(不写则默认为金币 100001)
tradeType	发货类型	可选	js 或 db	发货方式类型
goodsPrice	采购价格	必选	10. 5	采购的总价格
goodsStock	采购数量	必选	300	采购的总数量

roleName	收货的角色名	必选	测试	收货的角色名
roleLevel	收货的角色等级	必选	34	收货的角色等级
buyerPhone	收货人联系方式	可选	123114111	收货人联系方式
buyerQQ	收货人 qq	可选	25542542	收货人 qq
tradePassword	平台交易密码	可选	14141	平台交易密码
outerOrderId	外部订单的 id	必选	1141114113	合作方的订单
outerCustomer	外部订单的客服人员	必选	445	合作方的订单客服
remark	订单备注信息	可选	备注	订单备注
sign	签名	必选	Sdfs123fa3eqd	签名
encode	传递数据的编码, 必需放在 head 信息里	可选	gbk, 默认为 utf-8	传递数据的编码, 必需放在 head 信息里
extendJsonParams	购买用户的账户, 密码, 游戏版本	必填	{"buyerAccount": "15201414141", "buyerPassword": "note st", "gameVersion": ""}	7881 客户的账户, 密码, 游戏版本信息说明, 游戏没有版本信息的可不填
platform	采购平台	可选	, 默认为 1771,	采购平台 1771, 7881
信息	版本号	必选	1.1	版本号

注：采购平台是采购商品渠道重要参数，7881 客户一定要填，1771 用户可不填，extendJsonParams 参数加密问题，询问猎宝技术，具体加密方式文档不具体说明。goodsStock 商品数量，指的是购买商品数量，如买 6 元 60 钻石，一份 那么这里传的是 60*1=60 而不是 1,文档中有许多可选项，但是一定要仔细阅读说明，这里的可选，其实只是给了一个默认值，所以当你购买不是默认值里商品时 这个参数是必填的。切记切记。具体有不明白的地方，请及时联系猎宝技术

备注：

签名是由 userId+goodsPrice+goodsStock+roleName+roleLevel+outerOrderId+安全码连接成字符串并由 MD5 处理生成，安全码向猎宝技术索取

返回 json 格式：

采购失败时：

```
{"success": "F", "msg": "失败原因"}
```

采购完全成功时：

```
{"successRatio": "1", "successStock": "560", "superorderid": "122031213315164046571047", "msg": "采购成功", "success": "T", "customerQQ": "800018695", "successMoney": "36.5680"}
```

采购部分成功时：

```
{"successRatio": "0.6", "successStock": "560", "superorderid": "122031213315164046571047", "msg": "采购部分成功", "success": "T", "customerQQ": "800018695", "successMoney": "36.5680"}
```

4.2 订单验证接口(可选)

说明： 由接口方提供, 当创建订单时我们会调用此接口， 接口方验证订单的真伪性，并返回结果。

传递参数说明：

字段名称	字段描述	示例	备注
userId	用户在猎宝平台	111154252	用户 id
goodsPrice	采购价格	10. 5	采购的总价格
goodsStock	采购数量	300	采购的总数量
roleName	收货的角色名	测试	收货的角色名
roleLevel	收货的角色等级	34	收货的角色等级
outerOrderId	外部订单的 id	1141114113	合作方的订单
outerCustomer	外部订单的客服	445	合作方的订单客服
receiveTime	猎宝收到订单请	2012-05-05 15:23:25	收到订单请求的时

返回结果格式：

```
{ "success": "T", "msg": "订单验证通过" }
{ "success": "F", "msg": "订单验证未通过" }
```

4.3 订单 ip 验证(可选)

说明： 如果接口方创建订单的服务器 ip 是固定的一个或几个，可以发给我们，我们会对请求创建订单的操作进行 ip 检查，符合提供条件的 ip 才会通过，不通过则会创建失败

备注：

1 合作方发送订单到接口后，接口进行简单检查(参数检查，安全检查)通过后，立刻返回成功结果，结果包括我们的这边的订单号，客服 qq 信息，成功的标识。如果由于网络原因，没有收到我们返回的信息，可以多次提交此订单信息。支持重复提交，可以收到多次相同请求，根据合作者的订单 id 只会成功一个订单。

2 后台开始处理订单，订单结束后，根据订单的最后处理状态，调用合作方订单通知接口通知订单的状态（成功或失败），如果没有收到对方确认成功返回，则会进行多次通知。