

Лабораторная работа №8

Модель TCP/AQM

Шуплецов А. А.

29 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

- Шуплецов Александр Андреевич
- студент ФФМиЕН
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/winnralex>

Реализовать в CPN Tools модель системы массового обслуживания $M|M|1$.

Зададим декларации системы(рис. (fig:001?)). Определим множества цветов системы (colorset):

- фишки типа UNIT определяют моменты времени;
- фишки типа INT определяют моменты поступления заявок в систему.
- фишки типа JobType определяют 2 типа заявок — A и B;
- кортеж Job имеет 2 поля: jobType определяет тип работы, соответственно имеет тип JobType, поле AT имеет тип INT и используется для хранения времени нахождения заявки в системе;
- фишки Jobs — список заявок;
- фишки типа ServerxJob — определяют состояние сервера, занятого обработкой заявок.

Переменные модели:

- proctime — определяет время обработки заявки;
- job — определяет тип заявки;
- jobs — определяет поступление заявок в очередь

Модель состоит из трех отдельных листов: на первом листе опишем граф системы(рис. (fig:002?));, на втором — генератор заявок (рис. (fig:003?));, на третьем — сервер обработки заявок (рис. (fig:004?)).

▼ Declarations

▼ System

```
▼ colset INT = int;  
▼ colset UNIT = unit timed;  
▼ colset Server = with server timed;  
▼ colset JobType = with A|B;  
▼ colset Job = record jobType : JobType * AT : INT;  
▼ colset Jobs = list Job;  
▼ colset ServerxJob = product Server * Job timed;  
▼ var proctime : INT;  
▼ var job: Job;  
▼ var jobs: Jobs;  
▼ fun expTime (mean: int) =  
  let  
    val realMean = Real.fromInt mean  
    val rv = exponential ((1.0/realMean))  
  in  
    floor(rv+0.5)  
  end;
```

Сеть имеет 2 позиции (очередь — Queue, обслуженные заявки — Complited) и два перехода (генерировать заявку — Arrivals, передать заявку на обработку серверу — Server). Переходы имеют сложную иерархическую структуру, задаваемую на отдельных листах модели (с помощью соответствующего инструмента меню — Hierarchy).

Между переходом Arrivals и позицией Queue, а также между позицией Queue и переходом Server установлена дуплексная связь. Между переходом Server и позицией Complited — односторонняя связь.

Граф генератора заявок имеет 3 позиции (текущая заявка — Init, следующая заявка — Next, очередь — Queue из листа System) и 2 перехода (Init — определяет распределение поступления заявок по экспоненциальному закону с интенсивностью 100 заявок в единицу времени, Arrive — определяет поступление заявок в очередь).

Граф процесса обработки заявок на сервере имеет 4 позиции (Busy — сервер занят, Idle — сервер в режиме ожидания, Queue и Complited из листа System) и 2 перехода (Start — начать обработку заявки, Stop — закончить обработку заявки).

Граф и параметры генератора заявок системы




Рис. 3: Граф и параметры генератора заявок системы

Граф и параметры процесса обработки заявок на сервере системы




Рис. 4: Граф и параметры процесса обработки заявок на сервере системы


Потребуется палитра Monitoring. Выбираем Break Point (точка останова) и устанавливаем её на переход Start. После этого в разделе меню Monitor появится новый подраздел, который назовём Ostanovka. В этом подразделе необходимо внести изменения в функцию Predicate, которая будет выполняться при запуске монитора. Зададим число шагов, через которое будем останавливать мониторинг. Для этого true заменим на `Queue_Delay.count()=200`. Необходимо определить конструкцию `Queue_Delay.count()`. С помощью палитры Monitoring выбираем Data Call и устанавливаем на переходе Start. Появившийся в меню монитор называем Queue Delay (без подчеркивания). Функция Observer выполняется тогда, когда функция предикатора выдаёт значение true. По умолчанию функция выдаёт 0 или унарный минус (~1), подчеркивание обозначает произвольный аргумент. Изменим её так, чтобы получить значение задержки в очереди. Для этого необходимо из текущего времени `intTime()` вычесть временную метку AT, означающую приход заявки в очередь.

В результате функции примут вид(рис. (fig:005?)):

После запуска программы на выполнение в каталоге с кодом программы появится файл Queue_Delay.log, содержащий в первой колонке — значение задержки очереди, во второй — счётчик, в третьей — шаг, в четвёртой — время. С помощью gnuplot можно построить график значений задержки в очереди (рис. (fig:006?)), выбрав по оси x время, а по оси y — значения задержки:

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта
set encoding utf8
set term pdfcairo font "Arial,9"
# задаём выходной файл графика
set out 'qm.pdf'
# задаём стиль линии
set style line 2
plot "Queue_Delay.log" using ($4):($1) with lines
```

Посчитаем задержку в действительных значениях. С помощью палитры Monitoring выбираем Data Call и устанавливаем на переходе Start. Появившийся в меню монитор называем Queue Delay Real. Функцию Observer изменим следующим образом(рис. (fig:007?)):




The screenshot shows a software interface with a top bar containing tabs: 'Binder 0', 'System', 'Arrivals', 'Server', and 'fun obs <Queue Delay Real>'. The 'fun obs <Queue Delay Real>' tab is selected. Below the tabs, the following code is displayed in a light blue box:

```
fun obs (bindelem) =  
  let  
    fun obsBindElem (Server'Start (1, {job,jobs,proctime})) = Real.fromInt(intTime()-(#AT job))  
      | obsBindElem _ = ~1.0  
  in  
    obsBindElem bindelem  
  end
```

Рис. 7: Функция Observer монитора Queue Delay Real


По сравнению с предыдущим описанием функции добавлено преобразование значения функции из целого в действительное, при этом `obsBindElem _` принимает значение `~1.0`. После запуска программы на выполнение в каталоге с кодом программы появится файл `Queue_Delay_Real.log` с содержимым, аналогичным содержимому файла `Queue_Delay.log`, но значения задержки имеют действительный тип(рис. (fig:008?)):



```
#data counter step time
0.000000 1 3 0
0.000000 2 6 455
3.000000 3 9 514
113.000000 4 14 633
48.000000 5 16 646
164.000000 6 19 786
70.000000 7 21 835
0.000000 8 24 1189
121.000000 9 27 1348
0.000000 10 30 1487
0.000000 11 33 1539
45.000000 12 36 1600
279.000000 13 40 2167
28.000000 14 42 2189
0.000000 15 45 2214
0.000000 16 48 2250
34.000000 17 52 2382
85.000000 18 54 2450
0.000000 19 57 2564
88.000000 20 61 2700
178.000000 21 66 2793
160.000000 22 69 2900
```

Посчитаем, сколько раз задержка превысила заданное значение. С помощью палитры Monitoring выбираем Data Call и устанавливаем на переходе Start. Монитор называем Long Delay Time.

Функцию Observer изменим следующим образом(рис. (fig:009?)):


The image shows a screenshot of a software interface for defining an Observer function. At the top, there is a horizontal tab bar with four tabs: 'Binder 0', 'System', 'Arrivals', and 'Server'. The 'Server' tab is currently selected. Below the tabs, there are two buttons: 'fun obs <Queue Delay Real>' and 'fun obs <Long Delay Time>'. The 'fun obs <Long Delay Time>' button is highlighted. Below the buttons, the code for the 'fun obs (bindelem) =' function is displayed. The code is as follows:

```
fun obs (bindelem) =  
  if IntInf.toInt(Queue_Delay.last()) >= (!longdelaytime)  
  then 1  
  else 0
```

Рис. 9: Функция Observer монитора Long Delay Time

С помощью gnuplot можно построить график (рис. (fig:010?)), демонстрирующий, в какие периоды времени значения задержки в очереди превышали заданное значение 200.

```
#!/usr/bin/gnuplot -persist
# задаём текстовую кодировку,
# тип терминала, тип и размер шрифта
set encoding utf8
set term pdfcairo font "Arial,9"
# задаём выходной файл графика
set out 'qm.pdf'
# задаём стиль линии
set style line 2
plot [0:] [0:1.2] "Long_Delay_Time.log" using ($4):($1) with lines
```



В результате выполнения работы я реализовал в CPN Tools модель системы массового обслуживания $M|M|1$.

Королькова А. В., Кулябов Д.С. “Материалы к лабораторным работам”