

Entrega 2

Proyecto *Goodreads*

Grupo: 2

Integrantes:

- Adriana Bastías
- Diego Lillo
- Nicolás Romo
- Matías Sepúlveda

Fecha: 31 de octubre de 2026

Resumen

Lorem ipsum

1. Hallazgos de la investigación

La investigación con usuarios, realizada en la primera entrega identificó tres temas y cinco necesidades.

Hallazgo	Qué estableció	Necesidad asociada
Tema 1 · Goodreads se usa como archivo personal más que para descubrir libros.	Los participantes usan Goodreads principalmente para dejar registro de lo que leen, pero no se utiliza para descubrir nuevos libros.	N5
Tema 2 · Mantener el registro al día toma más pasos de lo esperado.	Actualizar el estado de un libro es un proceso largo y engorroso. Además, es complicado clasificar libros, por lo que las listas se acumulan.	N1 · N4
Tema 3 · Agregar amigos dentro de la plataforma es difícil.	El proceso de agregar amigos le resulta complicado a la mayoría de los participantes, donde muchos concluyen una solución equivocada.	N2

Las cinco necesidades, tal como quedaron enunciadas:

N1 · Mantener listas ordenadas y actualizadas, aunque crezcan.

N2 · Agregar en la plataforma a una persona que conoce sin tener que coordinarlo por otro medio.

N3 · Entender el contenido relacionado a un libro (ficha, comentario, reseña) aunque esté en otro idioma o tenga varias ediciones.

N4 · Actualizar el estado de una lectura (leído, fechas, puntaje) en pocos pasos.

N5 · Encontrar libros nuevos cuando se busca qué leer.

2. User journeys

A continuación, se presentan los user journeys 2.1 y 2.2, que consisten en los recorridos para agregar amigos y modificar una lista respetivamente. En ambos casos se mostrará primero el recorrido actual existente en la aplicación mostrando los principales puntos de incomodidad existentes, y el recorrido corregido en la interfaz propuesta.

2.1. Agregar amigos

2.1.1. Recorrido actual, reconstruido del relato de P1

Paso	Qué hace	Qué piensa	Qué siente	Punto de incomodidad
1	Abre la aplicación y oprime la sección “Más” de la barra de inicio.	“Quiero agregar a X como amigo”	Decisión	
2	Oprime el botón de “Amigos” y Observa la pantalla de amigos y seguidores.	“Acá debería poder hacerlo”	Decisión	
3	Busca amigos en la barra de búsqueda, pero sólo aparecen amigos que ya tiene.	“Qué raro, ¿por qué no aparece su usuario?”	Duda	Sí, dado que no es claro qué se puede buscar.

4	Hablan con la persona que quiere agregar para preguntar si sabe cómo buscar su perfil.	"Oye, X ¿sabes cómo puedo agregarte?"	Confusión	Sí, porque debería ser un proceso simple e independiente del otro usuario.
5	Oprime el botón "Compartir Goodreads" y selecciona enviar perfil por WhatsApp.	"¿Por qué no hay una forma directa para hacer esto dentro de la aplicación?"	Frustración	Sí, implica salir de la propia aplicación para cumplir con la tarea.

Los puntos de incomodidad actual ocurren durante el desarrollo de la acción, en este caso agregar amigos: En particular los peores se consideran el punto 4 y el punto 5, pues el primero de estos muestra que una acción simple, genera una confusión que no debería. Mientras que el segundo hace que para cumplir con la tarea se deba salir de la aplicación.

2.1.2. Recorrido con la interfaz propuesta

Paso	Qué hace	Qué piensa	Qué siente	Qué lo resuelve
1	Abre la aplicación y oprime la sección "Más" de la barra de inicio.	"Quiero agregar a X como amigo"	Decisión	
2	Oprime el botón de "Amigos" y Observa la pantalla de amigos y seguidores.	"Acá debería poder hacerlo"	Decisión	
3	Busca el usuario en la barra de búsqueda, y aprieta el botón "+" junto al nombre.	"Qué raro, ¿por qué no aparece su usuario?"	Confianza	Decisión 4
4	Observar que aparece el mensaje de solicitud enviada y continua con el uso de la aplicación	"Listo, solicitud enviada, debería aceptarme pronto"	Certeza	Decisión 4 y 5

Los puntos de incomodidad se resuelven en este flujo gracias a la decisión 4, esto debido a que el problema principal es de un signifier, la barra de búsqueda, que lleva a un problema en el golfo de ejecución al no saber cómo agregar al usuario

2.2. Clasificar un libro como "Leído"

2.2.1. Recorrido actual, realizado por el grupo, basado en las entrevistas.

Paso	Qué hace	Qué piensa	Qué siente	Punto de incomodidad
1	Abre la aplicación y oprime la sección "Mis libros" de la barra de inicio.	"Ya terminé de leer el libro Z, Voy a marcarlo como leído"	Decisión	
2	Busca el libro en la estantería "Terror" y lo selecciona para ir a la página del libro	"Acá está el libro"	Decisión	
3	Selecciona el botón "Quiero leer", acompañada de un lápiz, para abrir la vista de selección de opciones.	"Okey, el lápiz significa que puedo cambiar el estado"	Confianza	
4	Oprime la estantería de leído y observa que el libro cambia de la estantería "Terror" a la estantería "Leído"	"Espera, quiero seguir teniendo este libro en la estantería de Terror."	Confusión	Sí, no entiende por qué se cambia.
5	Vuelve a seleccionar la estantería de "Terror" para agregarlo también a esa, pero ahora se sale de "Leído".	"¿Por qué no puedo tener el libro marcado como leído, pero mantenerlo en mi estantería?	Frustración	Sí, porque se da cuenta que no es posible que el libro esté en dos estanterías.
6	Vuelve a seleccionar la estantería "Leído" y cambia a otra pantalla de la aplicación	"Bueno, supongo que lo dejaré en Leído.	Resignación	Sí, es el peor, porque hace que el usuario no pueda completar la tarea.

Los puntos de incomodidad en la aplicación surgen debido a una discrepancia entre los modelos mentales del diseñador, del sistema y del usuario. Si bien el punto 4 no lo muestra directamente, pues el usuario tiene confusión, en los puntos 5 y 6 se observa que el modelo mental del diseñador busca imitar la vida real, por lo que un libro sólo puede estar en una estantería, sin embargo, la forma de plasmarlo en el sistema evoca más a una carpeta, lo que influye en el modelo mental del usuario que generalmente se influencia por otras interfaces, haciéndose la idea de que es una "carpeta". Este choque en los modelos lleva a que el usuario no pueda completar la tarea.

2.2.2. Recorrido con la interfaz propuesta

Paso	Qué hace	Qué piensa	Qué siente	Qué lo resuelve
1	Abre la aplicación y oprime la sección "Mis libros" de la barra de inicio.	"Ya terminé de leer el libro Z, Voy a marcarlo como leído"	Decisión	
2	Busca el libro en la carpeta "Terror" y lo selecciona para ir a la página del libro	"Acá está el libro"	Decisión	Decisión 1
3	Selecciona el tag "Quiero leer", acompañado de un lápiz, para abrir la vista de selección de opciones de tags.	"Acá puedo cambiar el estado del libro"	Certeza	Decisión 2
4	Selecciona la opción "Leído" entre las opciones "Lo quiero", "Lo tengo", "Leyendo" y "Leído".	"Como ya lo terminé ahora pasa a leído"	Control	Decisión 2
5	Vuelve a la sección "Mis libros" y observa que el libro no se movió de la carpeta.	"No ha cambiado nada en esta vista"	Seguridad	Decisiones 1 y 2
6	Selecciona la opción "Lo tengo" en el filtro de tags para mostrar los libros de todas las carpetas que tiene y no ha leído.	"Okey, veremos qué libro comenzaré ahora".	Curiosidad	Decisión 3

La interfaz propuesta busca solucionar este choque de modelos cambiando el concepto de almacenamiento de libros a carpetas con la decisión 1, permitiendo que un libro pueda estar en muchas. Además, con las decisiones 2 y 3 se cambiar el concepto del estado del libro pasando de una carpeta a un estado de lectura, independiente de dónde está almacenado.

3. Las seis decisiones de diseño

Decisión 1 Clasificación de libros en carpetas con vista de tablero

Qué cambia: Actualmente los libros se ordenan mediante "estanterías". En la nueva interfaz el concepto pasa a ser carpetas ordenadas en forma de tablero, y un libro puede estar en más de una a la vez, por ejemplo en "Misterio" y en "Libros que me cambiaron la vida".

De dónde sale: Tema 2 y N1. P1 dice que "no es tan fácil hacer ese paso de las carpetas que uno tiene ahí clasificadas" y que borrar libros cuando son muchos le cuesta. P4 quiere "generar sublistas" a partir de una lista grande.

Qué concepto la explica: ...

Para quién: Para cualquier usuario que organiza sus lecturas en categorías propias y espera poder guardar un mismo libro en más de una.

Decisión 2 Se agregan tags visibles “Lo quiero”, “Lo tengo”, “Leyendo”, y “Leído”

Qué cambia: Actualmente, Al entrar a cada carpeta, junto al título de cada libro se agregan los tags de “Lo quiero”, “Lo tengo”, “Leyendo” y “Leído”, y estos varían según la situación declarada por el usuario para cada libro.

De dónde sale: Tema 2, N1 y N4. P1 y P4 afirman que el proceso de actualizar el estado de una lectura es engorroso.

Qué concepto la explica: Visibilidad del estado del sistema (heurística de Nielsen). Cada libro tiene un estado, y hoy la persona tiene que abrir la ficha o recordarlo para saberlo. Con el tag visible, el estado se lee en pantalla al entrar a la lista. Es también una forma de reducir la carga de memoria.

Para quién: Para personas que quieren observar el estado de un libro para coordinar sus lecturas, como P4, y para personas que usan goodreads como fuente de información para saber qué están leyendo sus amigos/conocidos, como es el caso de P2.

Decisión 3 Botones que permiten acceder a los tags.

Qué cambia: En "Mis carpetas" y dentro de cada carpeta aparece una fila de botones, uno por tag ("Lo quiero", "Lo tengo", "Leyendo", "Leído") más "Todos". Al tocar uno se muestran solo los libros con ese tag. En la vista de carpetas se muestran los libros de todas las carpetas que lo tengan; dentro de una carpeta, solo los de esa carpeta. El botón activo se ve marcado.

De dónde sale: Tema 2, N1 y N4. P4 dice que cuando la lista de libros por leer es muy larga "va perdiendo un poco la utilidad" y que querría sublistas.

Qué concepto la explica: Flexibilidad y eficiencia (heurística de Nielsen). Con una lista muy larga, el filtro es un atajo: la persona llega a lo que le interesa en un toque en vez de recorrer la lista completa. Que los botones muestren los tags evita además tener que recordar cómo se llamaba cada estado.

Para quién: Usuarios con una lista larga que necesite llegar rápido a los libros de un estado concreto.

Decisión 4: Agregar opción de buscar usuarios

Qué cambia: Actualmente al ingresar a la sección de amigos, sólo se puede buscar entre los amigos existentes, sin embargo, no se da la opción de buscar nuevos usuarios en la aplicación. En la nueva interfaz, en esta vista se presentará una barra búsqueda que permita encontrar otros usuarios en la aplicación y mediante un botón “Agregar” enviarles una invitación de amistad.

De dónde sale: T3 y N2, P2 comentó que para poder ser amigos en la aplicación tuvo que pedirle a la otra persona que lo intentara hacer, pues este no pudo hacerlo.

Qué concepto la explica: Signifier y golfo de ejecución. Una barra de búsqueda dentro de Amigos promete encontrar personas, y hoy no cumple lo que promete, y por eso P2 y P3 la usaron sin éxito. Que la barra busque personas y que el botón "Agregar" aparezca junto a cada resultado le dice a la persona qué hacer, y cierra el golfo entre lo que quiere (agregar a alguien) y la acción que debe tomar. El renombrado de "Conectar con más amigos" corrige además un golfo de evaluación: P2 y P3 entendieron algo distinto de lo que hace la opción.

Para quién: Usuarios que busquen agregar amigos en la aplicación para ampliar su círculo social, como lo son P1 y P2.

Decisión 5: Aviso periódico "¿Sigues queriendo leer este libro?"

Qué cambia: Cada cierto tiempo, al entrar a "Mis libros" aparece un anuncio con un libro que lleva mucho tiempo en "Lo quiero". Muestra la portada, el título y la pregunta "¿Sigues queriendo leer este libro?" con dos botones: "Sí" y "No". "Sí" lo deja en la lista y reinicia el contador de tiempo. "No" lo quita de "Lo quiero" y muestra por unos segundos "Quitado de tu lista - Deshacer". Se pregunta por un libro a la vez, nunca más de uno por visita.

De dónde sale: Tema 2 y N1. P1 cuenta que ir "para atrás" a borrar los libros que ya no le interesan es difícil cuando tiene muchos, y que sus amigos, que ven su lista, le regalan libros "que ya no son de mi gusto, pero están en esa lista". P4 dice que una lista de pendientes muy larga "va perdiendo un poco la utilidad" (P4-F).

Qué concepto la explica: Carga de memoria, o reconocimiento antes que recuerdo (heurística de Nielsen). Hoy P1 tiene que recordar qué libros de su lista ya no le interesan y buscarlos uno por uno para borrarlos. Con el aviso, el sistema se los presenta y la persona solo reconoce y responde sí o no. El "Deshacer" da control y libertad si responde sin querer, y limitar el aviso a uno por visita evita que la ayuda se vuelva una molestia.

Para quién: Cualquier usuario cuya lista de libros por leer crece y se desactualiza, y que no quiere dedicar una sesión a depurarla.

Decisión 6: Desplazar la sección “Seleccionados para ti” a la zona “Descubrir”

Qué cambia: Dar una mayor importancia a la zona de recomendación basada en gustos. Actualmente, la vista de descubrir sólo muestra listas prehechas, y para recomendaciones personalizadas se debe ir a una zona separada y que no resalta del resto para esto. En la nueva interfaz se hará que las recomendaciones basadas en gustos se encuentren en la pantalla de “Descubrir” al mismo nivel de las listas.

De dónde sale: Tema 1 y N5. Tanto P1, como P3 declaran que descubren libros por otros medios y después sólo consultan referencias en goodreads. Por otra parte, P4 indica que la aplicación no le sirve para encontrar nuevos libros.

Qué concepto la explica: Mapeo. La persona espera que la pantalla llamada "Descubrir" contenga lo que Goodreads le sugiere a ella, y hoy esa relación entre el nombre de la pantalla y su contenido no se cumple. Alinear los nombres con lo que se espera encontrar facilita saber dónde buscar.

Para quién: Para cualquier usuario que busque qué leer y espere encontrar sugerencias hechas para él dentro de la plataforma, en vez de buscarlas por fuera.

4 Prototipo funcional v1

El prototipo es una aplicación web que corre en ... Permite completar de principio a fin las tres tareas principales identificadas en la investigación. Los datos de disponibilidad provienen de ...

Tarea	Qué permite hacer	Dónde se verifica
T1		

T2		
T2		

Acceso

...

5 Coherencia entre el problema investigado y el diseño propuesto

Necesidad	Decisión que la atiende	Dónde se ve en el prototipo
N1 · Mantener listas ordenadas y actualizadas aunque crezcan.	Decisión 1, Decisión 5.	
N2 · Agregar en la plataforma a una persona que conoce sin tener que coordinarlo por otro medio.	Decisión 4	
N3 · Entender el contenido relacionado a un libro (ficha, comentario, reseña) aunque esté en otro idioma o tenga varias ediciones.	Ninguna en esta entrega.	
N4 · Actualizar el estado de una lectura (leído, fechas, puntaje) en pocos pasos.	Decisión 2, Decisión 3.	
N5 · Encontrar libros nuevos cuando se busca qué leer.	Decisión 6	

6 Límites y preguntas para la evaluación

Pregunta abierta	Qué decisión pone a prueba
¿Una persona que quiere agregar a alguien llega sin ayuda al buscador de Amigos y entiende que ahora busca a cualquier usuario? ¿Prueba antes en el buscador principal, que sigue encontrando solo libros y autores?	Decisión 4

Conclusión

Referencias

Anexo A · Registro de uso de inteligencia artificial

Anexo B · Reflexión sobre la interacción con la inteligencia artificial