Инструкция по получению динамического клиентского токена (clientToken) посредством обращения к методам единой аутентификации

1. Общее описание и назначение функциональности

Для получения динамического клиентского токена посредством обращения к методам единой аутентификации ГИС МТ предварительно получить уникальный идентификатор соединения (внешнего подключения — omsConnection) для установки интеграционного решения. Под динамическим токеном понимается токен с ограниченным по времени сроком действия.

На переходном этапе получение уникального идентификатора соединения (внешнего подключения — omsConnection) будет доступно двумя способами:

- посредством пользовательского интерфейса СУЗ (см. раздел «Получение уникального идентификатора соединения (внешнего подключения — omsConnection) посредством пользовательского интерфейса СУЗ»);
- посредством регистрации установки интеграционного решения, используя API (см. раздел «Получение уникального идентификатора соединения (внешнего подключения — omsConnection) посредством регистрации установки интеграционного решения, используя API»).

ВАЖНО Доступ к функциональности ГИС МТ осуществляется в соответствии с ролевой моделью. Информацию об ограничениях прав см. в памятке по ролевой модели доступа Системы маркировки (https://docs.crpt.ru/gismt/Памятка_ролевая_модель_доступа/)

Содержание

1. Общее описание и назн функциональности

2. Получение уникального соединения (внешнего по omsConnection) посредст пользовательского интер

3. Получение уникального соединения (внешнего по omsConnection) посредст установки интеграционно используя API

4. Получение динамическ токена (clientToken) посре к методам единой аутенти

5. Метод «Запрос регистр экземпляра интеграционн

5.1. Запрос

5.2. Ответ

6. Получение клиентского посредством обращения аутентификации True API

6.1. Запрос авторизаци аутентификации

6.1.1. Запрос

6.1.2. Ответ

6.2. Получение аутенти токена

6.2.1. Запрос

6.2.2. Ответ

Перечень сокращений, ус обозначений и терминов

Помогите нам стать лу

Насколько полезна эта ста

2. Получение уникального идентификатора соединения (внешнего подключения — omsConnection) посредством пользовательского интерфейса СУЗ

- авторизоваться в СУЗ-Облако.

  Участникам после авторизации в ГИС МТ под пользователем с ролью «Администратор» перейти в СУЗ, выбрав раздел **«Управление заказами»** в **«Главном окне»**;




Рисунок 1. Переход в СУЗ

- после успешной авторизации в верхней панели меню **«Главного окна»** СУЗ перейти в раздел **«Устройства»**.

  Данный раздел доступен для просмотра и редактирования только пользователям с ролью **«Администратор»**;




Рисунок 2. Кнопка «Устройства»

- в разделе **«Устройства»** отображается весь список клиентских устройств.

  Для зарегистрированных устройств уникальный идентификатор соединения (внешнего подключения — omsConnection) отображается в столбце **«Идентификатор соединения»** (у каждого устройства он разный), который используют при запросе динамического клиентского токена (clientToken) посредством обращения к методам единой аутентификации (см. раздел «Получение динамического клиентского токена (clientToken) посредством обращения к методам единой аутентификации»).




Рисунок 3. Список клиентских устройств участника

Для получения уникального идентификатора соединения (внешнего подключения — omsConnection) нового устройства добавить устройство самостоятельно;

- уникальный идентификатор соединения (внешнего подключения — omsConnection), который используется для получения динамического клиентского токена посредством методов единой аутентификации (см. раздел «Получение динамического клиентского токена (clientToken) посредством обращения к методам единой аутентификации»), генерируется автоматически (после создания устройства);
- для добавления нового устройства нажать кнопку + Создать устройство в левом верхнем углу экрана и в открывшемся окне заполнить поля ввода данных (красным отмечены обязательные для заполнения поля):
  - **«Имя»** — заполнить прямым вводом данных, указав наименование устройства;
  - **«Тип»** — по умолчанию установлено значение **«АСУ ТП»** и не подлежит редактированию;
  - **«Режим отправки отчетов»** — выбрать значение из выпадающего списка (по умолчанию установлено значение **«Автоматически»**).




Рисунок 4. Создание нового устройства

- после заполнения формы нового устройства нажать кнопку Создать . При нажатии кнопки Отменить процедура добавления устройства прекращается.

Созданное устройство отобразится в списке клиентских устройств (см. иллюстрацию к п.3).

1. Устройство можно удалить, для этого в строке устройства через меню быстрых действий ⋮ нажать кнопку Удалить .




Рисунок 5. Кнопка «Удалить»

Удаление подтвердить в модальном окне.




Рисунок 6. Подтверждение удаления

3. Получение уникального идентификатора соединения (внешнего подключения — omsConnection) посредством регистрации установки интеграционного решения, используя API

Альтернативным способом получения уникального идентификатора соединения (внешнего подключения — omsConnection) является регистрация установки интеграционного решения, используя API.

Получение уникального идентификатора соединения (внешнего подключения — omsConnection) через личный кабинет СУЗ описано в разделе «Получение уникального идентификатора соединения (внешнего подключения — omsConnection) посредством пользовательского интерфейса СУЗ».

Для получения уникального идентификатора соединения (внешнего подключения - omsConnection) посредством регистрации установки интеграционного решения, используя API СУЗ, используемое интеграционное решение должно быть зарегистрировано Оператором (подробнее о регистрации см. в «Инструкции по работе с реестром партнёров и интеграторов» (https://docs.crpt.ru/gismt/Инструкция_по_работе_с_РИ/)).

Регистрация интеграционных решений у Оператора на данный момент является добровольной. В процессе регистрации интеграционного решения выполняется проверка корректности взаимодействия с СУЗ интеграционного решения, предоставляются рекомендации по исправлению выявленных проблем и оптимизации взаимодействия. Основными заинтересованными лицами данного процесса являются системные интеграторы, разработчики и поставщики программного обеспечения, вместе с тем для участников оборота товаров, использующих собственные разработки, данная процедура также доступна и рекомендована.

При успешном завершении тестирования интеграционному решению выдается уникальный код (registrationKey), который используется в «Запросе регистрации установки экземпляра интеграционного решения» (см. пункт 1 ниже).

Вместе с тем, при необходимости владелец может ограничить доступ к информации о регистрации своего интеграционного решения.

Если интеграционное решение было зарегистрировано Оператором:

- используя уникальный код регистрации интеграционного решения (registrationKey), сформировать запрос по методу «Запрос регистрации установки экземпляра интеграционного решения» (POST /api/v2/integration/connection?omsId=значение идентификатора СУЗ, см. раздел «Метод «Запрос регистрации установки экземпляра интеграционного решения»»), указав данные регистрируемой установки интеграционного решения;
- отправить запрос по методу «Запрос регистрации установки экземпляра интеграционного решения» (POST /api/v2/integration/connection?omsId=значение идентификатора СУЗ) в СУЗ;
- получить ответ на запрос. Если запрос был успешно обработан, то ответ будет содержать уникальный идентификатор соединения (внешнего подключения — omsConnection), который сохраняется для использования при запросе динамического клиентского токена (clientToken) посредством обращения к методам единой аутентификации (см. раздел «Получение динамического клиентского токена (clientToken) посредством обращения к методам единой аутентификации»).

4. Получение динамического клиентского токена (clientToken) посредством обращения к методам единой аутентификации

- после получения уникального идентификатора соединения (внешнего подключения — omsConnection) сформировать запрос для получения идентификатора аутентификации и данных для подписи посредством True API (описание метода «Запрос авторизации при единой аутентификации» (GET /auth/key) см. в разделе «Получение клиентского токена посредством обращения к методам единой аутентификации True API»);
- отправить запрос, сформированный на шаге 1, посредством True API;
- получив ответ на запрос, отправленный на шаге 2, сформировать, используя уникальный идентификатор соединения (внешнего подключения — omsConnection), запрос для получения ключа сессии при единой аутентификации посредством True API (описание метода «Получение ключа сессии при единой аутентификации» (POST /auth/simpleSignIn/идентификатор внешнего подключения) см. в разделе «Получение клиентского токена посредством обращения к методам единой аутентификации True API»);
- отправить запрос, сформированный на шаге 3, посредством True API;
- при успешной обработке запроса, ответ будет содержать динамический клиентский токен (clientToken), указав который в параметре HTTP-заголовка, можно направлять запросы к API СУЗ. При этом время действия клиентского токена, полученного посредством True API, – 10 часов.

  Для каждой установки интеграционного решения доступно получение только одного токена, при повторном запросе клиентского токена для установки интеграционного решения действие ранее полученного токена прекращается и генерируется новый токен.

  Примечание: после успешного обращения к API СУЗ с помощью клиентского токена, полученного посредством методов единой аутентификации (динамического клиентского токена), использование статичных клиентских токенов становится недоступным (должны использоваться только динамические токены).

5. Метод «Запрос регистрации установки экземпляра интеграционного решения»

Этот метод используется для отправки запроса на регистрацию установки экземпляра интеграционного решения в СУЗ.

Запрос регистрации установки экземпляра интеграционного решения должен быть подписан сертификатом участника оборота товаров.

Участник оборота товаров формирует запрос, подписывает его и формирует присоединённую или откреплённую подпись с использованием сертификата. Присоединённая или откреплённая подпись помещается в HTTP заголовок в параметр «X-Signature» в кодировке Base64. Для подписи используются данные, помещаемые в тело сообщения.

В данном разделе под <url стенда> подразумевается базовый адрес стенда, на котором размещено API для регистрации установки экземпляра интеграционного решения.

Доступны следующие адреса стендов для отправки запроса регистрации установки экземпляра интеграционного решения:

- https://suz-integrator.sandbox.crpt.tech – базовый адрес демонстрационного контура. Для тестирования на демонстрационном контуре всем участникам доступен следующий код регистрации интеграционного решения — 4344d884-7f21-456c-981e-cd68e92391e8;
- https://suzgrid.crpt.ru:16443 – базовый адрес продуктивного контура.

5.1. Запрос

URL: <url стенда>/api/v2/integration/connection?omsId=значение идентификатора СУЗ

Метод: POST

X-Signature: <Присоединённая или откреплённая подпись запроса>

X-RegistrationKey: <Уникальный код регистрации интеграционного решения>

Content-type: application/json;charset=UTF-8

Параметры заголовка запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
X-Signature	string	+	Присоединённая или откреплённая подпись запроса	
Content-type	string	+	Content-type:application/json;charset=UTF-8	
X-RegistrationKey	string	+	Уникальный код регистрации интеграционного решения	

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
omsId	string (UUID)	+	Уникальный идентификатор СУЗ	

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
address	string	+	Адрес установки экземпляра интеграционного решения	
name	string	-	Наименование экземпляра интеграционного решения (внешнего подключения). Не должно дублировать наименования зарегистрированных у участника оборота товаров экземпляров интеграционного решения (внешнего подключения)	Если параметр не указан, то будет сгенерировано случайное наименование в формате UUID. Длина значения может состоять от 1 до 256 символов включительно

Пример запроса:

```
POST /api/v2/integration/connection?omsId=cdf12109-10d3-11e6-8b6f-0050569977a1 HTTP/1.1
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
X-Signature: <Присоединённая или открепленная подпись запроса>
X-RegistrationKey: cdf12109-10d3-11e6-8b6f-0050569977a1


{
    "address": "г.Москва, ул. Тестовая, 1",
    "name": "Наименование"
}
```

5.2. Ответ

При успешном выполнении запроса сервер возвращает HTTP код 200 и статус регистрации установки экземпляра интеграционного решения.

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
status	string	+	Статус регистрации установки экземпляра интеграционного решения. Принимает значения: • SUCCESS – обработка завершена успешно; • REJECTED – запрос отклонен
omsConnection	string (UUID)	-	Уникальный идентификатор соединения (внешнего подключения), присвоенный зарегистрированной установке интеграционного решения. Содержится в ответе, если status = SUCCESS
name	string	-	Наименование экземпляра интеграционного решения (внешнего подключения). Содержится в ответе, если status = SUCCESS
rejectionReason	string	-	Причина отклонения запроса на регистрацию установки экземпляра интеграционного решения. Содержится в ответе, если status = REJECTED

Примечание: для каждой установки интеграционного решения (omsConnection) доступно получение только одного токена, при повторном запросе клиентского токена для установки интеграционного решения (omsConnection) действие ранее полученного токена прекращается и генерируется новый токен.

Пример ответа:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8



{
    "status": "SUCCESS",
    "omsConnection": "ccc11111-11c1-11c1-1c1c-0000500000c0",
    "name": "Наименование"
}
```

6. Получение клиентского токена посредством обращения к методам единой аутентификации True API

В данном разделе описаны методы True API для получения клиентского токена, который используется при обращении к методам API СУЗ.

В данном разделе под <url стенда> подразумевается базовый адрес стенда, на котором размещено True API.

Доступны следующие адреса стендов:

- базовые адреса демонстрационного контура:
  - https://markirovka.sandbox.crptech.ru/api/v3/true-api;
  - https://markirovka.sandbox.crptech.ru/api/v4/true-api;
- базовые адреса промышленного контура:
  - https://markirovka.crpt.ru/api/v3/true-api;
  - https://markirovka.crpt.ru/api/v4/true-api.

6.1. Запрос авторизации при единой аутентификации

Этот метод используется для получения идентификатора аутентификации и данных для подписи УКЭП участника оборота товаров.

6.1.1. Запрос

URL: <url стенда>/auth/key

Метод: GET

Пример запроса:

```
GET /auth/key
```

6.1.2. Ответ

При успешном выполнении запроса сервер возвращает HTTP код 200, идентификатор сгенерированных случайных данных и данные для подписи.

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
uuid	string	+	Уникальный идентификатор сгенерированных случайных данных
data	string	+	Случайная строка данных

Пример ответа:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
```

```
{
   "uuid":"a63ff582-b723-4da7-958b-453da27a6c62",
   "data":"GNUFBAZBMPIUUMLXNMIOGSHTGFXZM"
}
```

6.2. Получение аутентификационного токена

Этот метод используется для получения маркера безопасности (аутентификационного токена) для СУЗ. Для получения токена для СУЗ в метод добавлен параметр «omsConnection» — уникальный идентификатор соединения (внешнего подключения), присвоенный зарегистрированной установке интеграционного решения.

6.2.1. Запрос

URL: <url стенда>/auth/simpleSignIn/идентификатор внешнего подключения

Метод: POST

Пример строки запроса:

```
curl -X POST "<url стенда>/auth/simpleSignIn/11b1abc1-f1ee-11db-1a11-f11ac11111e1"
 -H "accept: application/json"
 -H "Content-Type: application/json"
```

Параметры строки запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
omsConnection	string	Должен быть указан для получения токена для доступа к API СУЗ	Уникальный идентификатор соединения (внешнего подключения), присвоенный зарегистрированной установке интеграционного решения	Выдаётся при регистрации установки интеграционного решения

Примечание: на переходном этапе получение уникального идентификатора соединения (внешнего подключения — omsConnection) также будет доступно посредством регистрации в пользовательском интерфейсе СУЗ клиентского устройства (системы), которое будет взаимодействовать посредством API СУЗ.

Пример тела запроса:

```
{
   "uuid":"b223216d-5c43-416a-b2c3-39c79240c08a",
   "data":"<Подписанные данные в base64>"
}
```

Параметры тела запроса:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание	Комментарий
uuid	string	+	Уникальный идентификатор подписанных случайных данных	
data	string	+	Подписанные УКЭП зарегистрированного участника оборота товаров, случайные данные в base64 (электронная подпись присоединённая или откреплённая)	
inn	string	-	ИНН участника оборота товаров, под которым требуется авторизация для физического лица по машиночитаемой доверенности	Параметр заполняется для получения аутентификационного токена на конкретную организацию / индивидуального предпринимателя и только в случае, если пользователь, выполняющий запрос, имеет активные машиночитаемые доверенности от разных организаций / индивидуальных предпринимателей. Длина значения: 10 или 12 цифр

6.2.2. Ответ

При успешном выполнении запроса сервер возвращает HTTP код 200 и токен.

Параметры ответа:

Параметр	Тип	Обяз.	Описание
token	string	-	Аутентификационный токен. Токен действителен 10 часов. Параметр указывается в случае успешного ответа
code	string	-	Код ошибки
error_message	string	-	Сообщение об ошибке
description	string	-	Описание ошибки

Пример ответа:

```
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json;charset=UTF-8


{
   "token":"2f2222c2-cbc2-22ff-bc2c-2222222fbef2"
}
```

Перечень сокращений, условных обозначений и терминов

Сокращение, условное обозначение, термин	Описание
API	Application Programming Interface (интерфейс программирования приложений) — программный интерфейс приложения, набор готовых классов, процедур, функций, структур и констант, предоставляемых приложением (библиотекой, сервисом) или операционной системой для использования во внешних программных продуктах
ГИС МТ	Государственная информационная система, созданная в целях автоматизации процессов сбора и обработки информации об обороте товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, хранения такой информации, обеспечения доступа к ней, её предоставления и распространения, повышения эффективности обмена такой информацией и обеспечения прослеживаемости указанных товаров, а также в иных целях, предусмотренных федеральными законами
Оператор	Частный партнёр, действующий в качестве Оператора Единой системы маркировки в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 8 мая 2019 г. № 899-р «О реализации проекта государственно-частного партнёрства, заключаемого в целях создания, эксплуатации и технического обслуживания объекта, предназначенного для обеспечения маркировки и прослеживаемости отдельных видов товаров» (https://честныйзнак.рф), распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. № 620-р «Об операторе государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке», и распоряжением № 2828-р от 18 декабря 2019 года
СУЗ	Станция управления заказами кодов маркировки
УКЭП	Усиленная квалифицированная электронная подпись, обладающая дополнительными признаками защищённости: ключом проверки и подтверждёнными средствами электронной подписи