



Guia de Publicação

Checklist Digital D WISE — como colocar o sistema no ar, do zero, sem precisar saber programar

Este guia te leva do arquivo **checklist-dwise.zip** até um link único que todos os supervisores, o painel da TV e o relatório de produção vão usar. São 4 partes, nesta ordem:

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | GitHub | Guardar os arquivos do sistema (é gratuito) |
| 2 | Gmail | Criar uma senha especial para o sistema poder enviar e-mail |
| 3 | Render | Publicar o sistema de verdade, com um link único |
| 4 | Testar | Conferir se está tudo funcionando |

Não precisa saber programar

Todos os passos abaixo são feitos clicando em botões no navegador — como preencher qualquer formulário na internet. Sempre que um passo pedir para digitar algo técnico, o texto exato vem escrito neste guia, prontinho para copiar.

Parte 1 de 4 — Guardar os arquivos no GitHub

O GitHub é onde o código do sistema vai ficar guardado. O Render (Parte 3) vai ler os arquivos direto de lá para publicar o sistema. É gratuito e leva menos de 5 minutos.

Passo 1 — Criar uma conta no GitHub

Acesse github.com e clique em **Sign up** (Criar conta).

Preencha e-mail, senha e um nome de usuário. Confirme seu e-mail quando o GitHub pedir (ele manda um código).

Passo 2 — Criar um repositório (uma pasta para o projeto)

Depois de entrar, clique no + no canto superior direito da tela → **New repository**.

Em **Repository name**, digite: `checklist-dwise`

Pode deixar marcado como **Private** (privado) — só você vai poder ver o código.

Clique no botão verde **Create repository**.

Passo 3 — Descompactar o arquivo no seu computador

Ache o arquivo **checklist-dwise.zip** que te enviei (provavelmente na pasta Downloads).

Clique com o botão direito nele e escolha **Extrair tudo / Extract All** (Windows) ou dê dois cliques (Mac). Isso vai criar uma pasta **checklist-dwise** com todos os arquivos dentro.

Passo 4 — Enviar os arquivos para o GitHub

Na página do repositório que você acabou de criar, clique em **uploading an existing file** (ou no menu **Add file** → **Upload files**).

Abra a pasta **checklist-dwise** que você extraiu e arraste todo o conteúdo de dentro dela (as pastas `server`, os arquivos `package.json`, `render.yaml`, etc.) para dentro da janela do navegador.

Espere a lista de arquivos carregar (pode levar um minuto), depois role até o final da página e clique em **Commit changes** (o botão verde).

Use o Google Chrome ou o Edge para este passo

Arrastar uma pasta inteira (com subpastas) só funciona bem em navegadores modernos como Chrome ou Edge. Se algum arquivo não aparecer na lista depois de arrastar, tente enviar a pasta `server` separadamente, do mesmo jeito (Add file → Upload files → arrastar).

Parte 2 de 4 — Preparar o e-mail que vai enviar os checklists

O sistema precisa de um e-mail "remetente" configurado para conseguir enviar automaticamente o resumo de cada checklist (com o PDF em anexo) para o e-mail do gerente. Se você usa Gmail, o Google exige uma "senha de app" especial — sua senha normal do Gmail não funciona aqui, por segurança.

Passo 1 — Ativar a verificação em duas etapas (se ainda não tiver)

Acesse myaccount.google.com/security com a conta de e-mail que vai enviar os checklists.

Em **Como você faz login no Google**, ative a **Verificação em duas etapas**, caso ainda esteja desativada (o Gmail só libera a senha de app depois disso).

Passo 2 — Gerar a senha de app

Ainda em myaccount.google.com/security, procure por **Senhas de app** (ou acesse direto: myaccount.google.com/apppasswords).

Dê um nome, por exemplo Checklist D WISE, e clique em **Criar**.

O Google vai mostrar uma senha de 16 letras (tipo abcd efgh ijkl mnop). **Copie essa senha e guarde** — você vai usar ela daqui a pouco, na Parte 3.

Anote antes de continuar

Guarde estas 4 informações num bloco de notas — você vai precisar delas na Parte 3:

- 1) O e-mail que vai enviar (ex: checklist.dwise@gmail.com)
- 2) A senha de app de 16 letras que você acabou de gerar
- 3) O e-mail do gerente, que vai receber os checklists preenchidos
- 4) Se usa outro provedor (não-Gmail), o nome do servidor SMTP dele (pergunte ao seu provedor de e-mail).

Parte 3 de 4 — Publicar no Render

O Render é o serviço que vai deixar o sistema "ligado" na internet, 24 horas por dia, com um link único. Ele lê os arquivos direto do GitHub — por isso a Parte 1 vem antes desta.

Passo 1 — Criar conta no Render

Acesse **render.com** e clique em **Get Started / Sign Up**.

Escolha **Continue with GitHub** — assim o Render já fica conectado à conta do GitHub da Parte 1, sem precisar configurar nada a mais. Autorize quando o GitHub pedir.

Passo 2 — Publicar o "Blueprint" do projeto

No painel do Render, clique em **New +** (canto superior direito) → **Blueprint**.

Selecione o repositório `checklist-dwise` que você criou na Parte 1 → clique em **Connect**.

O Render vai ler o arquivo `render.yaml` que já vem dentro do projeto e mostrar o serviço que vai criar, chamado `checklist-dwise`.

Passo 3 — Preencher as variáveis de e-mail

Antes de publicar, o Render pede para preencher alguns campos em branco (as variáveis marcadas como "secret" no arquivo). Preencha exatamente com as informações que você anotou na Parte 2:

Campo no Render	O que colocar
MANAGER_EMAIL	O e-mail do gerente, que vai RECEBER os checklists
SMTP_HOST	smtp.gmail.com (se estiver usando Gmail)
SMTP_USER	O e-mail que vai ENVIAR (ex: checklist.dwise@gmail.com)
SMTP_PASS	A senha de app de 16 letras gerada na Parte 2
SMTP_FROM	O mesmo e-mail do SMTP_USER

O campo `SMTP_PORT` já vem preenchido com 587 — não precisa mexer. O campo `CORS_ORIGIN` também já vem certo, com `*`.

Passo 4 — Publicar

Clique no botão **Deploy Blueprint**.

O Render vai instalar e ligar o sistema — isso leva de 2 a 5 minutos. Você pode acompanhar o progresso numa tela de "logs" (texto passando na tela). Quando aparecer **Live** em verde no topo, está pronto.

Passo 5 — Copiar o link do sistema

No painel do serviço `checklist-dwise`, o link fica embaixo do nome do serviço, algo parecido com: `https://checklist-dwise.onrender.com`

Esse é o link que você vai compartilhar com os supervisores para preencherem o checklist. O painel da TV fica em `/painel` depois desse link, e o relatório de produção em `/relatorio`.

Parte 4 de 4 — Testar tudo

Passo 1 — Testar o checklist

Abra o link do Render num celular ou computador. Preencha um checklist de teste (pode usar seu próprio nome) e envie. Confira se o e-mail chegou na caixa de entrada do gerente (às vezes cai no Spam na primeira vez).

Passo 2 — Testar o painel da TV

Abra [seu link]/painel — o checklist de teste que você acabou de enviar já deve aparecer na grade, com o percentual do turno atualizado.

Passo 3 — Testar o relatório de produção

Abra [seu link]/relatorio, escolha "Este mês" e confira se a produção que você informou no checklist de teste aparece somada na máquina certa.

Sobre o plano gratuito do Render

Duas coisas para saber, sem se preocupar — é assim que o plano gratuito funciona:

1. O sistema "dorme" sozinho. Se ninguém acessa por 15 minutos, o Render desliga o sistema para economizar. Na próxima vez que alguém abrir o link, pode demorar cerca de 1 minuto para carregar — é normal, não é erro. Depois disso ele funciona normal.

2. O histórico pode se perder em uma atualização futura. Os checklists ficam salvos normalmente no dia a dia. Mas se um dia você (ou eu) precisar atualizar o código do sistema e reenviar para o Render, o histórico do painel e do relatório pode zerar. Para o histórico durar para sempre, mesmo depois de atualizações, existe uma opção chamada **Disco Persistente** no Render — é paga (bem barata, cerca de R\$1,50 por mês), e posso te ajudar a ativar quando você quiser.

Ficou travado em algum passo, ou alguma tela apareceu diferente do que está aqui? Me manda um print da tela que eu te ajudo a continuar dali.