

단면 (축 포함) 6:1

주기

1. 단위 mm, 3각법.
2. 지시 없는 치수 공차: KS B ISO 2768-m.
3. 모서리 버 제거, 지시 없는 바깥 모서리 C0.2~0.5.
4. 지시 없는 형상·치수는 같은 이름의 STEP 파일 기준.
5. 재질 비자성 필수(AL6061-T6). 강·스테인리스 금지.
6. Ø6.04 포켓: AKE 자석 Ø6 × 2.5를 에폭시로 붙임(자석은 AKE에서 떼어 재사용).
7. Ø5.90 스피곳(A): AKE 로터의 빈 자석 포켓에 접착. 로터 포켓 실측 뒤 그 값 -0.10으로 조정 가능.
8. 높이 4.5가 엔코더 칩–자석 간격(2.0 ±0.5)을 정함.
9. 자석 쪽 끝면은 축에 직각, 버·턱 없이.

품명	자석 스페이서 (magnet spacer Ø9 × 4.5)	도번	WBv2-M02
재질	AL6061-T6 환봉 Ø10 (비자성)	수량	6개
공정	선반	척도	6:1
후처리	없음(탈지)	투상	3각법
STEP	step/magnet_spacer.step	일반 공차	KS B ISO 2768-m
프로젝트	WheelBiped v2 (robot_cad_v2)	작성일	2026-10-29