

HeimdallrContextMenu

● 사용방법

<!-- 사용자 정의 컨텍스트 메뉴-->

<jangs:HeimdallrContextMenu

 x:Key="CustomerContextMenu"

 DataContext="{Binding PlacementTarget.DataContext,
 RelativeSource={RelativeSource Self}}">

<jangs:HeimdallrMenuItem

 Header="수정" FontSize="16" Fill="#FFFFFFFF" PathIcon="Edit"
 IconSize="15"

 Command="{Binding EditCommand}"

 CommandParameter="{Binding PlacementTarget.SelectedItem,
 RelativeSource={RelativeSource AncestorType=ContextMenu}}" />

<jangs:HeimdallrMenuItem

 Header="수정" FontSize="16" Fill="#FFFFFFFF" PathIcon="Delete"
 IconSize="15"

 IconSize="15"

 Command="{Binding DeleteCommand}"

 CommandParameter="{Binding PlacementTarget.SelectedItem,
 RelativeSource={RelativeSource AncestorType=ContextMenu}}" />

</jangs:HeimdallrContextMenu>

요소(Popup, ContextMenu, ToolTip 등)의 DataContext 를 자신의 PlacementTarget 의 DataContext로 설정하겠다는 뜻입니다.

DataContext 는 WPF 에서 바이닝의 기본 소스입니다.

예를 들어 TextBlock Text="{Binding Name}"이라면, Name은 DataContext에 있는 속성을 의미합니다.

PlacementTarget 은 Popup, ContextMenu, ToolTip 등과 같이 다른 UI 요소 위에 떠 있는 컨트롤입니다.

이런 컨트롤은 자신이 어디에 붙어 있는가를 나타내는 속성이 PlacementTarget 입니다.

예를 들어

```
<Button Name="MyButton" Content="버튼">
  <Button.ToolTip>
    <ToolTip>
      <TextBlock Text="{Binding Description}" />
    </ToolTip>
  </Button.ToolTip>
</Button>
```

여기서 ToolTip 은 버튼 위에 떠 있는 별도의 Visual Tree 이기 때문에 ToolTip 내부에서 Button 의 DataContext 를 직접 상속받지 못합니다.

그래서 아래처럼 해주어야 합니다.

```
<ToolTip DataContext="{Binding PlacementTarget.DataContext,
                        RelativeSource={RelativeSource Self}}">
  <TextBlock Text="{Binding Description}" />
</ToolTip>
```

그래야 ToolTip 의 DataContext 는 자신이 붙여 있는 Button 의 DataContext 로 설정이 됩니다.

RelativeSource={RelativeSource Self} 는 RelativeSource 는 바인딩 소스가 (데이터가 어디서 오는지)를 명시적으로 지정할 때 사용합니다.

{RelativeSource Self} 는 말 그래도 "나 자신" 을 의미합니다.

이 구문 {Binding PlacementTarget.DataContext, RelativeSource={RelativeSource Self}}" 은 바인딩 소스로 하겠다는 의미 입니다.

부분	의미
DataContext=	내가 바인딩할 대상(소스)을 정함
{Binding ...}	바인딩 구문 시작
PlacementTarget.DataContext	내 PlacementTarget(예: 버튼)의 DataContext 속성
RelativeSource={RelativeSource Self}	이 바인딩의 기준은 "나 자신"
결과	"나의 DataContext를, 나의 PlacementTarget의 DataContext로 설정하라."