

검 사 증 명 서

INSPECTION CERTIFICATE



PAGE: [1 / 1]

고객사 / Customer	: (주)목우에이치텍	생산공장 / Factory	: 인천공장(Incheon): 인천광역시 동구 중봉대로 63
주문번호 / Order No.	: D260319116 001		: 63, Jungbong-Daero, Dong-gu, Incheon, Korea
고객요청주문 / Contract No.	: Z260305813-001	검사증명서번호 / Certificate No.	: DH20260305375-1
현장명 / Project Name	:	송장번호 / Invoice No.	: 20260328532293-1
상세현장명 / PO No.	:	차량번호 / Vehicle No.	: 경기98사8107
발행구분	: 정상	출하일 / Delivery date	: 2026-03-28
		발행일 / Issue date	: 2026-03-28

① 품 명 / Commodity: H형강

② 규 격 / Specification: KS D 3503 SS275 / ASTM A36

제품치수 Dimensions	길이 Length	제강번호 Heat No.	수량 Quantity (PCS)	중량 Weight (kg)	화학성분 Chemical Composition(L)														인장시험/Tensile Test			항복비 Y.R	굽힘 시험 BEND TEST	충격시험/Impact Test(L)				비고 Remarks (Impact Specimen Size)					
					C	SI	Mn	P	S	Cu	NI	Mo	Cr	Al	V	Nb	Sn	B	CE _(t)		T.S			Y.S	EL _(t)	V-Notch			°C				
					×100			×1000			×100			×1000			×1000		×100		N/mm2			%		AVG	1		2	3			
310X305X15X20	13.00 M	E 252679	3	5,070	18	15	61	28	7	23	8	1	14	3	13	1	10	3	33			485 478	354 341	27.0 27.7									
																					</												

===== END =====

Test Certificate : EN 10204(2004) TYPE 3.1
Supply Condition : AS-ROLLED
(1) Ceq: (CE=C+Mn/6+Cr/5+V/5+Mo/5+Ni/15+Cu/15)
(2) Gauge length : 200 mm

Note

제품 입고시 반드시 정품 여부 확인 바랍니다. (전자문서와 출력본 내용 비교)
원본확인용 QR MARK 확인 ["QREAL" App 설치 필수, 일반 QR App 사용불가]
검사증명서 재발행은 당사 고객포탈 [cp.hyundai-steel.com]을 통해 신청가능합니다.

상기 제품은 검사결과 지정된 규격에 의거 생산 / 합격된 제품임을 증명합니다.
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH
THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER

[사용상 주의사항]

① 본 검사증명서에 명시된 규격용도와 사용시 안전상 문제가 발생할 수 있습니다.
② 사전에없이 용접 작업시 용접규격의 제품손상이 발생 할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

General Manager
of Q.A Team

지정인

SURVEYOR

SURVEYOR

본 검사증명서는 원본인 전자문서(전자서명포함)로 부터 출력된 사본입니다. 검사증명서를 부정한 용도로 사용시(위조·변조 및 용도변경 등) 형법231조(사문서등의 위조·변조)에 의거 불이익을 당할 수 있습니다.
위변조가 의심되는 문서 및 부적합 철강재 발견시 신고하여 주시면 관련규정에 의거 포상금을 지급하여 드립니다. [한국철강협회 홈페이지(www.kosa.or.kr) → 부적합철강재 신고센터], 문의/신고 02-559-3547 이메일 steellove@ekosa.or.kr

발행일시 : 2026.03.28.10:19:40

출력자정보

양식 HMS I-102(A)-3a A4(210x297)

ORIGINAL

검 사 증 명 서 MILL TEST CERTIFICATE



DX 동국제강

DONGKUK STEEL

QR 이용방법 : App Store 'QReal'

QR 용도 : 위변조 확인

상차지시번호/Load Order No : PS202604130213

검사증명서번호/Certificate No : PS5-2-260413-106-001

발행일자/Date of Issue : 2026-04-13

주문번호/Order No. : 3007680852

발주번호/PO No. :

품명/Commodity : H BEAM

제품규격/Specification : KS D 3503 SS275 / GR D 0016 SS

275 / ASTM A36

고객사/Supplier : (주)태영인프라

수요자/Customer : (주)태영인프라

제 품 치 수 Dimension	수량 Quantity	중량 Weight kg	재감번호 Heat No	인장시험 Tensile Test			D iv i s i o n	화학성분(%) Chemical Composition											Remarks	
				GL	YP	TS		EL	C	Si	Mn	P	S	Cr	Ni	Cu	Mo	Nb		V
					N/mm ²			%												
H 310 x 305 x 15/20 10000mm <Size Total>	3	3,900	S71528	1	311	452	28	L	0.17	0.23	0.62	0.017	0.011	0.094	0.061	0.126	0.01	0	0.002	
H 200 x 100 x 5.5/8 10000mm <Size Total>	10	2,130	S81162	1	310	458	24	L	0.16	0.19	0.59	0.017	0.008	0.127	0.065	0.149	0.016	0.001	0.005	
H 200 x 200 x 8/12 15000mm <Size Total>	1	749	S80479	1	320	464	30	L	0.15	0.19	0.58	0.014	0.007	0.118	0.065	0.126	0.02	0.001	0.003	
H 300 x 150 x 6.5/9 9000mm	4	1,320	S79677	1	341	464	25	L	0.16	0.17	0.56	0.015	0.009	0.081	0.054	0.113	0.018	0.001	0.003	
H 300 x 150 x 6.5/9 10000mm	7	2,569	S80436	1	324	463	27	L	0.16	0.17	0.57	0.013	0.012	0.079	0.07	0.14	0.018	0	0.006	
H 300 x 150 x 6.5/9 13000mm <Size Total>	3	1,431	S80486	1	324	468	26	L	0.15	0.17	0.59	0.017	0.009	0.105	0.065	0.121	0.013	0.001	0.003	
H 450 x 200 x 9/14 12000mm	14	5,320																		
H 450 x 200 x 9/14 12000mm	1	912	S80242	1	318	461	27	L	0.16	0.2	0.54	0.014	0.008	0.102	0.069	0.157	0.015	0.001	0.005	
H 450 x 200 x 9/14 15000mm	4	4,560	S81058	1	332	472	26	L	0.15	0.19	0.55	0.014	0.011	0.111	0.054	0.138	0.02	0.001	0.004	
H 450 x 200 x 9/14 15000mm	4	4,560	S81058	1	318	469	26	L	0.15	0.19	0.55	0.014	0.011	0.111	0.054	0.138	0.02	0.001	0.004	
<Size Total>	9	10,032																		

원 본 대 조 필



- * Supply Condition : As Rolled
- * Shape of the test specimen : Flat-type
- * Tensile test temperature : 18°C ~ 26°C
- * steelmaking process : EAF (Electric Arc Furnace)
- * Direction of the Tensile test specimen : Longitudinal

We hereby certify that the material described herein has been manufactured and tested in accordance with the above specification and the requirements of the above purchase order. Inspection document issued in accordance with EN 10204 Type 3.1.
No repair welding was performed on the products.

- * Division : L-Ladle Analysis, P-Product Analysis
- * Impact Specimen Size (mm) : Blank - (10x10), 1 - (Sub/ 7.5x10), 2 - (Sub/ 5.0x10)
- * GL(Gauge Length, mm) : 1-200, 2-100, 3-80, 4-70, 5-50, 6-5.65xL
- * T.Al : Total Aluminum, S.Al : Soluble Aluminum
- * Tr : Trace amount

본 주문물은 상기의 규격용도 외 타용도로 사용시 제품손상 및 안전사고등의 문제가 발생할 수 있으며, 본 검사증명서를 위조 또는 변조시 형사법에 의해 처벌될 수 있습니다.

원본검출 방법 : 동국제강 E-Biz 홈페이지 접속(<https://ebiz.dongkuksteel.com/>) - 고객포탈 선택 - 검사증명서 원본검출 클릭(우측 하단) - 장문입력후 검색

Surveyor to

Surveyor to

Surveyor to

Surveyor to

Chief of Quality Control Team

Pohang Works, 195, Cheolgangsandan-ro / 33, songdeok-ro, Daesong-myeon, Nain-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of Korea, TEL. 054-721-3655, Reissue : Mill Test Certificate System

Page : 1/1

검 사 증 명 서

INSPECTION CERTIFICATE



PAGE: [1 / 1]

고객사 / Customer	: (주)목우에이지텍	생산공장 / Factory	: 인천공장(Incheon): 인천광역시 동구 중봉대로 63
주문번호 / Order No.	: D260120861 012		: 63, Jungbong-Daero, Dong-gu, Incheon, Korea
고객요청주문 / Contract No.	: Z260105885-012	검사증명서번호 / Certificate No.	: DH20260104252-1
현장명 / Project Name	:	송장번호 / Invoice No.	: 20260131989709-1
상세현장명 / PO No.	:	차량번호 / Vehicle No.	: 인천99아6386
발행구분	: 정상	출하일 / Delivery date	: 2026-01-31
		발행일 / Issue date	: 2026-01-31

① 품 명 / Commodity: H형강 ② 규 격 / Specification: KS D 3866 SHN275 / ASTM A36

제품치수 Dimensions	길이 Length	제강번호 Heat No.	수량 Quantity (PCS)	중량 Weight (kg)	화학성분 Chemical Composition(L)																	인장시험/Tensile Test			항복비	굽힘 시험	충격시험/Impact Test(L)				비고 Remarks (Impact Specimen Size)	
																						인장강도		항복강도			연신율	V-Notch		0		°C
					C	SI	Mn	P	S	Cu	NI	Mo	Cr	Nb	V	CE _T							T.S	Y.S			EL ₍₂₎	Y.R ₍₂₎	BEND TEST	AVG		1
×100			×1000			×100			×1000			×100					N/mm2		%	%	-	Joule										
100X100X6X8	8.00 M	D 188648	14	1,932	13	15	62	22	11	26	10	2	17	1	2	30						464 461	343 330	28.2 26.7	74.0 71.6		80	73	83	83	10×5mm	
100X100X6X8	8.00 M	D 188653	1	138	13	16	60	21	6	29	10	2	21	1	2	30						482 476	358 333	25.4 25.7	74.3 70.0		67	73	65	64	10×5mm	
200X100X5.5X8	10.00 M	D 189178	36	7,668	12	12	64	26	10	29	9	2	20	1	2	30						478 472	324 319	27.6 28.9	67.8 67.6		56	52	53	63	10×5mm	
200X100X5.5X8	10.00 M	D 189354	24	5,112	12	16	59	21	6	28	10	2	15	1	1	28						479 466	330 330	27.6 27.3	68.9 70.9		63	65	58	66	10×5mm	
200X100X5.5X8	10.00 M	D 189673	12	2,556	12	18	61	25	9	29	13	2	28	2	3	31						478 481	339 342	23.5 24.1	71.0 71.2		57	57	57	58	10×5mm	
350X175X7X11	10.00 M	D 189904	10	4,960	12	15	59	21	4	22	9	3	15	1	1	28						455 453	331 329	28.2 29.3	72.8 72.7		99	35	155	107	10×7.5mm	
TOTAL			97	22,366	===== E N D =====																											

Test Certificate : EN 10204(2004) TYPE 3.1 Supply Condition : AS-ROLLED (1) Ceq: (CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 (2) Gauge length : 200 mm (3) Y.R = Y.S/T.S X 100	Note	제품 입고시 반드시 정품 여부 확인 바랍니다. (전자문서와 출력본 내용 비교) 원본확인용 QR MARK 확인 ["QREAL" App 설치 필수, 일반 QR App 사용불가] 검사증명서 재발행은 당사 고객포탈 [cp.hyundai-steel.com]을 통해 신청가능합니다.
--	------	---

상기 제품은 검사결과 지정된 규격에 의거 생산 / 합격된 제품임을 증명합니다.
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH
THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER

(사용상 주의사항)
① 본 검사증명서에 명시된 규격용도의 사용시 안전성 문제가 발생할 수 있습니다.
② 사전에 열처리 용접 작업시 용접균열등의 제품손상이 발생 할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

General Manager of Q.A Team	지태원	SURVEYOR		SURVEYOR		원	본	대	조	필	
--------------------------------	-----	----------	--	----------	--	---	---	---	---	---	--

본 검사증명서는 원본인 전자문서(전자서명포함)로 부록 출력된 사본입니다. 검사증명서를 부정확 용도로 사용시(위조,변조 및 용도변경 등) 형법231조(사문서등의 위조·변조)에 의거 불이익을 당할 수 있습니다.
위법조가 의심되는 문서 및 부적합 철강재 발견시 신고하여 주시면 관련규정에 의거 포상금을 지급하여 드립니다. [한국철강협회 홈페이지(www.kosa.or.kr) → 부적합철강재 신고센터], 문의/신고 02-559-3547 이메일 steellove@ekosa.or.kr

발행일시 2026.01.31.13:01:02 출력자정보 양식 HMS 1 102(A)-3a A4(210x297)

검사증명서

INSPECTION CERTIFICATE



PAGE: [1 / 2]

고객사 / Customer	: (주)목우에이치텍	생산공장 / Factory	: 포항공장(Pohang): 경상북도 포항시 남구 동해안로 6363
주문번호 / Order No.	: D260317028 014		: 6363, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
고객요청주문 / Contract No.	: Z260304487-014	검사증명서번호 / Certificate No.	: DH20260301373-1
현장명 / Project Name	:	송장번호 / Invoice No.	: 20260320525462-1
상세현장명 / PO No.	:	차량번호 / Vehicle No.	: 전북99사1651
발행구분	: 정상	출하일 / Delivery date	: 2026-03-20
		발행일 / Issue date	: 2026-03-20

① 품명 / Commodity: H형강

② 규격 / Specification: KS D 3503 SS275 / ASTM A36

제품치수 Dimensions	길이 Length	제강번호 Heat No.	수량 Quantity (PCS)	중량 Weight (kg)	화학성분 Chemical Composition(L)																	인장시험/Tensile Test			항복비	굽힘 시험	충격시험/Impact Test(L)				비고 Remarks (Impact Specimen Size)
																						인장강도	항복강도	연신율			V-Notch		℃		
					C	SI	Mn	P	S	Cu	NI	Mo	Cr	Al	V	Nb							T.S	Y.S			EL(%)	Y.R	BEND TEST	AVG	
			x100			x1000			x100			x1000								N/mm2		%									
300X300X10X15	8.00 M	3M3615	2	1,504	18	14	55	17	13	14	8	3	12	3	2	1					472 472	310 310	29.7 28.7								
300X300X10X15	8.00 M	3M3616	1	752	17	13	56	19	13	13	7	3	16	3	1	1					469 471	309 312	30.9 30.3								
300X300X10X15	9.00 M	3M2731	2	1,692	13	11	79	14	13	17	8	2	11	3	16	1					477 475	313 311	30.2 30.5								
300X300X10X15	9.00 M	3M3302	2	1,692	12	16	81	17	11	18	10	4	13	4	16	1					495 497	352 350	28.2 25.5								
300X300X10X15	9.00 M	3M3312	2	1,692	17	13	69	20	9	21	11	4	25	3	16	1					471 475	349 357	32.5 29.3								
300X300X10X15	10.00 M	3M3302	1	940	12	16	81	17	11	18	10	4	13	4	16	1					495 497	352 350	28.2 25.5								
SUB TOTAL			10	8,272																		===== NEXT =====									

===== NEXT =====

Test Certificate : EN 10204(2004) TYPE 3.1
Supply Condition : AS-ROLLED
(1) Gauge length : 200 mm

Note
DIRECTION (L:LONGI., C:TRANS., Z:THROUGH-THICK), Conditions of supply : As Rolled

제품 입고시 반드시 정품 여부 확인 바랍니다. (전자문서와 출력본 내용 비교)
원본확인용 QR MARK 확인 ["QREAL" App 설치 필수, 일반 QR App 사용불가]
검사증명서 재발행은 당사 고객포탈 [cp.hyundai-steel.com]을 통해 신청가능합니다.

상기 제품은 검사결과 지정된 규격에 의거 생산 / 합격된 제품임을 증명합니다.
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH
THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER

[사용상 주의사항]
① 본 검사증명서에 명기된 규격용도의 사용시 안전상 문제가 발생할 수 있습니다.
② 사전에밀접히 용접 작업시 용접균열등의 제품손상이 발생 할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

General Manager
of Q.A Team

S. J. Kim

SURVEYOR

SURVEYOR

원 본 대 조 필

본 검사증명서는 원본인 전자문서(전자서명포함)로 부터 출력된 사본입니다. 검사증명서를 부정한 용도로 사용시(위조·변조 및 용도변경 등) 형법231조(사문서등의 위조·변조)에 의거 불이익을 당하실 수 있습니다.
위변조가 의심되는 문서 및 부적합 철강재 발견시 신고하여 주시면 관련규정에 의거 포상금을 지급하여 드립니다. [한국철강협회 홈페이지(www.kosa.or.kr → 부적합철강재 신고센터), 문의/신고 02-559-3547 이메일 steellove@ekosa.or.kr

발행일시 2026.03.20.11:41:41

출력자정보

양식 HMS I 102(A)-3a A4(210x297)

검사증명서

INSPECTION CERTIFICATE



PAGE: [1 / 1]

고객사 / Customer : (주)목우에이치텍 생산공장 / Factory : 포항공장(Pohang): 경상북도 포항시 남구 동해안로 6363
주문번호 / Order No. : D260317028 026 6363, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
고객요청주문 / Contract No. : Z260304487-027 검사증명서번호 / Certificate No. : DH20260301374-1
현장명 / Project Name : 송장번호 / Invoice No. : 20260320525462-1
상세현장명 / PO No. : 차량번호 / Vehicle No. : 전북99사1651
발행구분 : 정상 출하일 / Delivery date : 2026-03-20 발행일 / Issue date : 2026-03-20

① 품명 / Commodity: H형강

② 규격 / Specification: KS D 3866 SHN275 / ASTM A36

제품치수 Dimensions	길이 Length	제강번호 Heat No.	수량 Quantity (PCS)	중량 Weight (kg)	화학성분 Chemical Composition(L)															인장시험/Tensile Test			항복비 Y.R(%)	굽힘 시험 BEND TEST	충격시험/Impact Test(L)				비고 Remarks (Impact Specimen Size)		
					C	SI	Mn	P	S	Cu	NI	Mo	Cr	Nb	V	CE(%)						T.S			Y.S	EL(%)	V-Notch			0	℃
					x100			x1000			x100			x1000			x100				N/mm2				%		%	AVG		1	2
200X200X8X12	12.00 M	9I2332	1	599	12	15	61	21	12	25	10	2	12	1	1	27					471 471	330 325	29.8 30.6	70.0 69.0		136	127	145	137	10×10mm	
400X200X8X13	8.00 M	9I2455	1	528	11	16	69	20	10	21	9	3	17	3	5	29					459 455	325 308	30.2 30.9	70.0 67.0		185	179	183	192	10×10mm	
400X200X8X13	9.00 M	9I2454	7	4,158	11	15	65	22	7	17	8	3	15	3	3	27					466 468	323 333	32.3 33.4	69.0 71.0		173	176	158	185	10×10mm	
500X200X10X16	8.00 M	3M2689	4	2,868	12	13	66	18	17	23	11	4	16	1	1	29					453 450	317 296	38.9 30.3	69.0 65.0		147	174	114	152	10×10mm	
500X200X10X16	10.00 M	3M3475	2	1,792	12	13	67	13	15	15	10	2	9	1	1	27					457 453	331 310	32.9 32.2	72.0 68.0		134	130	130	142	10×10mm	
500X200X10X16	12.00 M	3M4129	1	1,075	12	14	65	17	17	19	7	2	13	1	0	28					452 458	290 325	29.8 30.1	64.0 70.0		123	120	116	132	10×10mm	
TOTAL			16	11,020																											

===== E N D =====

===== END =====

Test Certificate : EN 10204(2004) TYPE 3.1
Supply Condition : AS-ROLLED
(1) Ceq: $(C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15)$
(2) Gauge length : 200 mm
(3) Y.R = Y.S/T.S X 100

Note
DIRECTION (L:LONGI, C:TRANS,Z:THROUGH-THICK), Conditions of supply: As Rolled

제품 입고시 반드시 정품 여부 확인 바랍니다. (전자문서와 출력본 내용 비교)
원본확인용 QR MARK 확인 ["QREAL" App 설치 필수, 일반 QR App 사용불가]
검사증명서 재발행은 당사 고객포탈 [cp.hyundai-steel.com]을 통해 신청가능합니다.

상기 제품은 검사결과 지정된 규격에 의거 생산 / 합격된 제품임을 증명합니다.
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH
THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER

[사용상 주의사항]
① 본 검사증명서에 명기된 규격용도의 사용시 안전상 문제가 발생될 수 있습니다.
② 사전예열없이 용접 작업시 용접균열등의 제품손상이 발생 할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

General Manager
of Q.A Team

S. J. Kim

SURVEYOR

SURVEYOR

원 본 대 조 필

본 검사증명서는 원본인 전자문서(전자서명포함)로 부터 출력된 사본입니다. 검사증명서를 부정한 용도로 사용시(위조·변조 및 용도변경 등) 형법231조(사문서등의 위조·변조)에 의거 불이익을 당할 수 있습니다.
위변조가 의심되는 문서 및 부적합 철강재 발견시 신고하여 주시면 관련규정에 의거 포상금을 지급하여 드립니다. [한국철강협회 홈페이지(www.kosa.or.kr) → 부적합철강재 신고센터], 문의/신고 02-559-3547 이메일 steellove@ekosa.or.kr

발행일시 2026.03.20.11:41:41

출력자정보

양식 HMS 102(A)-3a A4(210x297)

검 사 증 명 서

INSPECTION CERTIFICATE



PAGE: [2 / 2]

고객사 / Customer	: (주)목우에이치텍	생산공장 / Factory	: 포항공장(Pohang): 경상북도 포항시 남구 동해안로 6363
주문번호 / Order No.	: D260317028 014		6363, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
고객요청주문 / Contract No.	: Z260304487-014	검사증명서번호 / Certificate No.	: DH20260301373-2
현장명 / Project Name	:	송장번호 / Invoice No.	: 20260320525462-1
상세현장명 / PO No.	:	차량번호 / Vehicle No.	: 전북99사1651
발행구분	: 정상	출하일 / Delivery date	: 2026-03-20
		발행일 / Issue date	: 2026-03-20

① 품 명 / Commodity: H형강

② 규 격 / Specification: KS D 3503 SS275 / ASTM A36

제품치수 Dimensions	길이 Length	제강번호 Heat No.	수량 Quantity (PCS)	중량 Weight (kg)	화학성분 Chemical Composition(L)														인장시험/Tensile Test			항복비	굽힘 시험	충격시험/Impact Test(L)				비고 Remarks (Impact Specimen Size)				
																			인장강도	항복강도	연신율			V-Notch		℃						
					C	SI	Mn	P	S	Cu	NI	Mo	Cr	Al	V	Nb					T.S			Y.S	EL(%)	Y.R	BEND TEST		AVG	1	2	3
					×100				×1000				×100				×1000				N/mm2			%	-							
300X300X10X15	13.00 M	3M3038	2	2,444	11	13	80	18	14	15	10	4	14	2	16	1				455 454	312 317	32.1 32.6										
300X300X10X15	13.00 M	3M3611	2	2,444	17	12	55	16	14	15	7	2	11	3	1	1				484 480	341 333	27.5 27.5										
300X300X10X15	15.00 M	3M2819	1	1,410	18	14	57	18	15	20	9	4	14	3	1	1				475 470	327 317	27.8 30.9										

원 본 대 조 필



Test Certificate : EN 10204(2004) TYPE 3.1 Supply Condition : AS-ROLLED (1) Gauge length : 200 mm	Note DIRECTION (L:LONGI., C:TRANS., Z:THROUGH-THICK). Conditions of supply : As Rolled	제품 입고시 반드시 정품 여부 확인 바랍니다. (전자문서와 출력본 내용 비교) 원본확인용 QR MARK 확인 ["QREAL" App 설치 필수, 일반 QR App 사용불가] 검사증명서 재발행은 당사 고객센터 [cp.hyundai-steel.com]을 통해 신청가능합니다.
상기 제품은 검사결과 지정된 규격에 의거 생산 / 합격된 제품임을 증명합니다. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER		[사용상 주의사항] ① 본 검사증명서에 명기된 규격용도의 사용시 안전상 문제가 발생할 수 있습니다. ② 사전에없이 용접 작업시 용접균열등의 제품손상이 발생 할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

General Manager of Q.A Team	S. J. Kim	SURVEYOR		SURVEYOR			
--------------------------------	-----------	----------	--	----------	--	--	--

본 검사증명서는 원본인 전자문서(전자서명포함)로 부터 출력된 사본입니다. 검사증명서를 부정한 용도로 사용시(위조·변조 및 용도변경 등) 형법231조(사문서등의 위조·변조)에 의거 불이익을 당하실 수 있습니다.
위변조가 의심되는 문서 및 부적합 철강재 발견시 신고하여 주시면 관련규정에 의거 포상금을 지급하여 드립니다. [한국철강협회 홈페이지(www.kosa.or.kr) → 부적합철강재 신고센터], 문의/신고 02-559-3547 이메일 steellove@ekosa.or.kr

발행일시 2026.03.20.11:41:41 출력자정보 양식 HMS / 102(A)-3a A4(210x297)

검 사 증 명 서

INSPECTION CERTIFICATE



PAGE: [1 / 1]

고객사 / Customer	: (주)목우에이치텍	생산공장 / Factory	: 포항공장(Pohang): 경상북도 포항시 남구 동해안로 6363
주문번호 / Order No.	: D260317028 017		: 6363, Donghaean-ro, Nam-gu, Pohang-si, Gyeongsangbuk-do, Korea
고객요청주문 / Contract No.	: Z260304487-018	검사증명서번호 / Certificate No.	: DH20260301369-1
현장명 / Project Name	:	송장번호 / Invoice No.	: 20260320525463-1
상세현장명 / PO No.	:	차량번호 / Vehicle No.	: 전북99사1651
발행구분	: 정상	출하일 / Delivery date	: 2026-03-20
		발행일 / Issue date	: 2026-03-20

① 품 명 / Commodity: H형강 ② 규 격 / Specification: KS D 3866 SHN275 / ASTM A36

제품치수 Dimensions	길이 Length	제강번호 Heat No.	수량 Quantity (PCS)	중량 Weight (kg)	화학성분 Chemical Composition(L)																	인장시험/Tensile Test			항복비	굽힘 시험	충격시험/Impact Test(L)				비고 Remarks (Impact Specimen Size)					
					C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Mo	Cr	Nb	V	CE(t)								인장강도			항복강도	연신율	V-Notch	0		°C				
					x100			x1000			x100			x1000			x100										T.S	Y.S	EL(t)	Y.R(t)		BEND TEST	AVG	1	2	3
					N/mm2			%			%													Joule												
350X175X7X11	12.00 M	9I2204	2	1,190	10	19	65	18	9	25	10	2	16	2	2	27							451 479	322 343	31.6 32.1	71.0 71.0			148	145	149	149	10×7.5mm			

Test Certificate : EN-10204(2004) TYPE 3.1 Supply Condition : AS-ROLLED (1) Ceq: (CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15 (2) Gauge length : 200 mm (3) Y.R = Y.S/T.S X 100	Note DIRECTION (L:LONGI, C:TRANS,Z:THROUGH-THICK), Conditions of supply : As Rolled	제품 입고시 반드시 정품 여부 확인 바랍니다. (전자문서와 출력본 내용 비교) 원본확인용 QR MARK 확인 ["QREAL" App 설치 필수, 일반 QR App 사용불가] 검사증명서 재발행은 당사 고객센터 [cp.hyundai-steel.com]을 통해 신청가능합니다.
---	---	--

상기 제품은 검사결과 지정된 규격에 의거 생산 / 합격된 제품임을 증명합니다. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER	[사용상 주의사항] ① 본 검사증명서에 명기된 규격용도의 사용시 안전상 문제가 발생 할 수 있습니다. ② 사전에없이 용접 작업시 용접균열등의 제품손상이 발생 할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.
---	--

General Manager of Q.A Team	S. J. Kim	SURVEYOR		SURVEYOR			
-----------------------------	-----------	----------	--	----------	--	--	--

본 검사증명서는 원본인 전자문서(전자서명포함)로 부터 출력된 사본입니다. 검사증명서를 부정확 용도로 사용시(위조·변조 및 용도변경 등) 형법231조(사문서등의 위조·변조)에 의거 불이익을 당할 수 있습니다. 위변조가 의심되는 문서 및 부적합 철강재 발견시 신고하여 주시면 관련규정에 의거 포상금을 지급하여 드립니다. [한국철강협회 홈페이지(www.kosa.or.kr → 부적합철강재 신고센터), 문의/신고 02-559-3547 이메일 steellove@ekosa.or.kr

검 사 증 명 서

INSPECTION CERTIFICATE



PAGE: [1 / 2]

고객사 / Customer	: (주)목우에이치텍	생산공장 / Factory	: 인천공장(Incheon): 인천광역시 동구 중봉대로 63
주문번호 / Order No.	: D260317028 025		: 63, Jungbong-Daero, Dong-gu, Incheon, Korea
고객요청주문 / Contract No.	: Z260304487-026	검사증명서번호 / Certificate No.	: DH20260303844-1
현장명 / Project Name	:	송장번호 / Invoice No.	: 20260320525447-1
상세현장명 / PO No.	:	차량번호 / Vehicle No.	: 경남99바2009
발행구분	: 정상	출하일 / Delivery date	: 2026-03-20
		발행일 / Issue date	: 2026-03-20

① 품 명 / Commodity: H형강 ② 규 격 / Specification: KS D 3866 SHN275 / ASTM A36

제품치수 Dimensions	길이 Length	제강번호 Heat No.	수량 Quantity (PCS)	중량 Weight (kg)	화학성분 Chemical Composition(L)															인장시험/Tensile Test			항복비 Y.R _(b)	굽힘 시험 BEND TEST -	충격시험/Impact Test(L)				비고 Remarks (Impact Specimen Size)		
																				인장강도 항복강도 연신율					V-Notch						
					C	Si	Mn	P	S	Cu	NI	Mo	Cr	Nb	V	CE _(t)						T.S			Y.S	EL _(t)	AVG	1		2	3
					x100			x1000			x100			x1000			x100				N/mm2				%		Joule				
100X100X6X8	9.00 M	D 190488	2	310	11	14	62	20	7	27	9	2	14	1	2	27					469 471	331 356	29.1 28.1	70.6 75.6		51	55	48	49	10×5mm	
200X100X5.5X8	12.00 M	D 189675	1	256	13	17	62	27	9	27	15	2	19	1	2	30					473 479	316 325	23.8 23.2	66.9 67.9		56	55	53	59	10×5mm	
200X200X8X12	9.00 M	D 190634	6	2,694	11	14	60	19	13	25	9	2	13	2	2	26					448 449	317 307	28.2 28.8	70.8 68.4		132	134	133	128	10×10mm	
200X200X8X12	9.00 M	D 190654	1	449	11	17	62	19	7	24	10	2	16	1	2	27					450 453	317 319	30.1 30.9	70.5 70.5		124	113	111	148	10×10mm	
250X125X6X9	8.00 M	D 189752	3	711	12	16	60	20	4	24	8	1	11	1	1	27					471 472	324 321	27.5 27.5	68.8 68.1		51	52	50	52	10×7.5mm	
250X125X6X9	14.00 M	D 190009	9	3,726	12	16	61	27	5	29	10	2	18	1	2	29					474 471	318 335	26.2 26.5	67.1 71.2		48	44	50	51	10×7.5mm	
SUB TOTAL			22	8,146																===== NEXT =====											

===== NEXT =====

Test Certificate : EN 10204(2004) TYPE 3.1 Supply Condition : AS-ROLLED (1) Ceq: (CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15) (2) Gauge length : 200 mm (3) Y.R = Y.S/T.S X 100	Note	제품 입고시 반드시 정품 여부 확인 바랍니다. (전자문서와 출력본 내용 비교) 원본확인용 QR MARK 확인 ["QREAL" App 설치 필수, 일반 QR App 사용불가] 검사증명서 재발행은 당사 고객센터 [cp.hyundai-steel.com]를 통해 신청가능합니다.
상기 제품은 검사결과 지정된 규격에 의거 생산 / 합격된 제품임을 증명합니다. WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER		[사용상 주의사항] ① 본 검사증명서에 명기된 규격용도와 사용시 안전성 문제가 발생할 수 있습니다. ② 사전에 열간·용접·좌열사 용접균열등의 제품손상이 발생 할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

General Manager of Q.A Team	지태원	SURVEYOR		SURVEYOR		원	본	대	조	필
--------------------------------	-----	----------	--	----------	--	---	---	---	---	---

본 검사증명서는 원본인 전자문서(전자서명포함)로 부터 출력된 사본입니다. 검사증명서를 부정한 용도로 사용시(위조·변조 및 용도변경 등) 형법231조(사문서등의 위조·변조)에 의거 불이익을 당할 수 있습니다.
위변조가 의심되는 문서 및 부적합 철강재 발견시 신고하여 주시면 관련규정에 의거 포상금을 지급하여 드립니다. [한국철강협회 홈페이지(www.kosa.or.kr) → 부적합철강재 신고센터], 문의/신고 02-559-3547 이메일 steellove@ekosa.or.kr

발행일시. 2026.03.20.20:32:04

출력자정보

양식 HMS I 102(A)-3a A4(210x297)

검 사 증 명 서

INSPECTION CERTIFICATE



PAGE: 12/21

고객사 / Customer : (주)목우에이치텍 생산공장 / Factory : 인천공장(Incheon): 인천광역시 동구 중봉대로 63
주문번호 / Order No. : D260317028 025 63, Jungbong-Daero, Dong-gu, Incheon, Korea
고객요청주문 / Contract No. : Z260304487-026 검사증명서번호 / Certificate No. : DH20260303844-2
현장명 / Project Name : 송장번호 / Invoice No. : 20260320525447-1
상세현장명 / PO No. : 차량번호 / Vehicle No. : 경남99바2009
발행구분 : 정상 출하일 / Delivery date : 2026-03-20 발행일 / Issue date : 2026-03-20

① 품 명 / Commodity: H형강

② 규 격 / Specification: KS D 3866 SHN275 / ASTM A36

제품치수 Dimensions	길이 Length	제강번호 Heat No.	수량 Quantity (PCS)	중량 Weight (kg)	화학성분 Chemical Composition(L)													인장시험/Tensile Test			항복비	굽힘 시험	충격시험/Impact Test(L)				비고 Remarks (Impact Specimen Size)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
					C	Si	Mn	P	S	Cu	Ni	Mo	Cr	Nb	V	CE(%)								인장강도	항복강도	연신율		V-Notch	0	°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
					×100			×1000		×100				×1000	×100								T.S	Y.S	EL(%)	Y.R(%)		BEND TEST	AVG	1	2	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
300X150X6.5X9	8.00 M	D 190672	6	1,764	13	16	61	21	4	24	11	2	15	1	2	29																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

원 본 대 조 필

Test Certificate : EN 10204(2004) TYPE 3.1
Supply Condition : AS-ROLLED
(1) Ceq: (CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
(2) Gauge length : 200 mm
(3) Y.R = Y.S/T.S X 100

Note

제품 입고시 반드시 정품 여부 확인 바랍니다. (전자문서와 출력본 내용 비교)
원본확인용 QR MARK 확인 ["QREAL" App 설치 필수, 일반 QR App 사용불가]
검사증명서 재발행은 당사 고객센터 [cp.hyundai-steel.com]를 통해 신청가능합니다.

상기 제품은 검사결과 지정된 규격에 의거 생산 / 합격된 제품임을 증명합니다.
WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH
THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER

[사용상 주의사항]
① 본 검사증명서에 명기된 규격용도와 사용시 안전상 문제가 발생할 수 있습니다.
② 사전에없이 용접 작업시 용접균열등의 제품손상이 발생 할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

General Manager
of Q.A Team

지정인

SURVEYOR

SURVEYOR

본 검사증명서는 원본인 전자문서(전자서명포함)로 부터 출력된 사본입니다. 검사증명서를 부정한 용도로 사용시(위조·변조 및 용도변경 등) 형법231조(사문서등의 위조·변조)에 의거 불이익을 당할 수 있습니다.
위변조가 의심되는 문서 및 부적합 철강재 발견시 신고하여 주시면 관련규정에 의거 포상금을 지급하여 드립니다. [한국철강협회 홈페이지(www.kosa.or.kr) → 부적합철강재 신고센터], 문의/신고 02-559-3547 이메일 steellove@ekosa.or.kr

발행일시 2026.03.20.20:32:04

출력자정보

양식 HMS 1102(A)-3a A4(210x297)

검 사 증 명 서

INSPECTION CERTIFICATE



PAGE: [1 / 1]

고객사 / Customer	: (주)목우에이치텍	생산공장 / Factory	: 인천공장(Incheon): 인천광역시 동구 중봉대로 63
주문번호 / Order No.	: D260317028 021		: 63, Jungbong-Daero, Dong-gu, Incheon, Korea
고객요청주문 / Contract No.	: Z260304487-022	검사증명서번호 / Certificate No.	: DH20260303799-1
현장명 / Project Name	:	송장번호 / Invoice No.	: 20260320525449-1
상세현장명 / PO No.	:	차량번호 / Vehicle No.	: 경남99바2009
발행구분	: 정상	출하일 / Delivery date	: 2026-03-20
		발행일 / Issue date	: 2026-03-20

① 품 명 / Commodity: **H형강** ② 규 격 / Specification: **KS D 3866 SHN275 / ASTM A36**

제품치수 Dimensions	길이 Length	제강번호 Heat No.	수량 Quantity (PCS)	중량 Weight (kg)	화학성분 Chemical Composition(L)																인장시험/Tensile Test			항복비	굽힘 시험	충격시험/Impact Test(L)				비고 Remarks (Impact Specimen Size)	
					C	SI	Mn	P	S	Cu	NI	Mo	Cr	Nb	V	CE _{IT}						T.S	Y.S			EL ₍₂₎	Y.R ₍₁₀₎	BEND TEST	V-Notch		0
																								AVG	1				2		3
350X175X7X11	8.00 M	D 190108	2	794	14	16	61	23	9	24	9	2	11	1	1	29					471 470	316 321	31.4 27.9	67.1 68.3		111	116	102	115	10×7.5mm	
400X200X8X13	9.00 M	E 251904	10	5,940	14	18	53	28	8	23	8	2	13	1	1	28					471 471	342 340	29.2 30.9	72.7 72.2		92	57	115	103	10×10mm	
400X200X8X13	9.00 M	E 251906	1	594	12	18	51	19	13	21	9	2	10	1	0	25					456 454	330 325	31.1 30.3	72.4 71.6		158	145	171	158	10×10mm	
450X200X9X14	8.00 M	E 253056	1	608	12	17	55	22	10	20	8	2	9	3	2	25					469 463	337 326	29.2 28.2	71.9 70.5		123	116	124	130	10×10mm	
450X200X9X14	10.00 M	E 253052	1	760	12	16	50	25	9	24	15	3	14	3	2	26					470 466	337 331	31.4 32.7	71.8 71.1		138	146	142	125	10×10mm	
TOTAL			15	8,696	===== E N D =====																										

Test Certificate : EN 10204(2004) TYPE 3.1 Supply Condition : AS-ROLLED (1) Ceq: (CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15) (2) Gauge length : 200 mm (3) Y.R = Y.S/T.S X 100	Note	제품 입고시 반드시 정품 여부 확인 바랍니다. (전자문서와 출력본 내용 비교) 원본확인용 QR MARK 확인 ["QREAL" App 설치 필수, 일반 QR App 사용불가] 검사증명서 재발행은 당사 고객센터 [cp.hyundai-steel.com]를 통해 신청가능합니다.
---	------	---

상기 제품은 검사결과 지정된 규격에 의거 생산 / 합격된 제품임을 증명합니다.
 WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH
 THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER

[사용상 주의사항]
 ① 본 검사증명서에 명시된 규격용도의 사용시 안전상 문제가 발생할 수 있습니다.
 ② 사전예열없이 용접 작업시 용접균열등의 제품손상이 발생 할 수 있으니 주의하시기 바랍니다.

General Manager of Q.A Team		SURVEYOR		SURVEYOR		원	본	대	조	필
--------------------------------	--	----------	--	----------	--	---	---	---	---	---

본 검사증명서는 원본인 전자문서(전자서명포함)로 부터 출력된 사본입니다. 검사증명서를 부정한 용도로 사용시(위조·변조 및 용도변경 등) 형법231조(사문서등의 위조·변조)에 의거 불이익을 당하실 수 있습니다.
 위변조가 의심되는 문서 및 부적합 철강재 발견시 신고하여 주시면 관련규정에 의거 포상금을 지급하여 드립니다. [한국철강협회 홈페이지(www.kosa.or.kr) → 부적합철강재 신고센터], 문의/신고 02-559-3547 이메일 steellove@ekosa.or.kr

검사증명서

INSPECTION CERTIFICATE



PAGE: [1 / 2]

고객사 / Customer	: (주)목우에이치텍	생산공장 / Factory	: 인천공장(Incheon): 인천광역시 동구 중봉대로 63
주문번호 / Order No.	: D260317028 016		: 63, Jungbong-Daero, Dong-gu, Incheon, Korea
고객요청주문 / Contract No.	: Z260304487-017	검사증명서번호 / Certificate No.	: DH20260303782-1
현장명 / Project Name	:	송장번호 / Invoice No.	: 20260320525448-1
상세현장명 / PO No.	:	차량번호 / Vehicle No.	: 경남99바2009
발행구분	: 정상	출하일 / Delivery date	: 2026-03-20
		발행일 / Issue date	: 2026-03-20

① 품 명 / Commodity: H형강 ② 규 격 / Specification: KS D 3866 SHN275 / ASTM A36

제품치수 Dimensions	길이 Length	제강번호 Heat No.	수량 Quantity (PCS)	중량 Weight (kg)	화학성분 Chemical Composition(L)																인장시험/Tensile Test			항복비 Y.R(%)	굽힘 시험 BEND TEST	충격시험/Impact Test(L)				비고 Remarks (Impact Specimen Size)						
																					인장강도	항복강도	연신율			V-Notch					0	℃				
					C	SI	Mn	P	S	Cu	NI	Mo	Cr	Nb	V	CE(1)						T.S	Y.S			EL(2)	AVG	1	2		3					
					×100			×1000			×100			×1000			×100							N/mm2	%	%	Joule									
250X125X6X9	10.00 M	D 189740	4	1,184	12	15	61	25	6	25	10	2	12	2	2	27											459 463	318 329	29.4 26.9	69.3 71.1		58	56	60	57	10×7.5mm
250X125X6X9	10.00 M	D 189742	12	3,552	14	15	61	22	9	29	10	2	11	1	1	29											471 471	320 321	27.5 28.8	68.0 68.2		52	48	57	50	10×7.5mm
250X125X6X9	10.00 M	D 189747	1	296	12	17	60	20	5	25	9	2	15	1	1	28											468 462	315 337	26.3 28.1	67.4 73.0		59	59	59	59	10×7.5mm
300X150X6.5X9	10.00 M	D 190670	2	734	12	16	61	28	7	27	12	3	20	1	2	29											475 476	336 340	27.3 26.6	70.8 71.5		54	51	56	56	10×7.5mm
300X150X6.5X9	12.00 M	D 190417	4	1,760	12	16	60	22	7	26	10	2	14	3	2	28											467 465	327 340	24.6 24.1	70.1 73.2		67	76	67	59	10×7.5mm
350X175X7X11	10.00 M	D 190112	1	496	12	16	61	22	7	24	9	2	13	1	1	27											460 452	331 327	29.4 30.2	72.0 72.4		116	111	114	124	10×7.5mm
SUB TOTAL			24	8,022																	===== N E X T =====															

Test Certificate : EN 10204(2004) TYPE 3.1 Supply Condition : AS-ROLLED (1) Ceq: (CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15) (2) Gauge length : 200 mm (3) Y.R = Y.S/T.S X 100	Note	제품 입고시 반드시 정품 여부 확인 바랍니다. (전자문서와 출력본 내용 비교) 원본확인용 QR MARK 확인 ["QREAL" App 설치 필수, 일반 QR App 사용불가] 검사증명서 재발행은 당사 고객포탈 [cp.hyundai-steel.com]을 통해 신청가능합니다.
---	------	---

상기 제품은 검사결과 지정된 규격에 의거 생산 / 합격된 제품임을 증명합니다.
 WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH
 THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER

General Manager of Q.A Team	지태원	SURVEYOR		SURVEYOR		원	본	대	조	필	
--------------------------------	-----	----------	--	----------	--	---	---	---	---	---	--

본 검사증명서는 원본인 전자문서(전자서명포함)로 부터 출력된 사본입니다. 검사증명서를 부정한 용도로 사용시(위조·변조 및 용도변경 등) 형법231조(사문서등의 위조·변조)에 의거 불이익을 당할 수 있습니다.
 위변조가 의심되는 문서 및 부적합 철강재 발견시 신고하여 주시면 관련규정에 의거 포상금을 지급하여 드립니다. [한국철강협회 홈페이지(www.kosa.or.kr → 부적합철강재 신고센터), 문의/신고 02-559-3547 이메일 steellove@ekosa.or.kr]

검사증명서

INSPECTION CERTIFICATE



PAGE: 12/21

고객사 / Customer	: (주)목우에이치텍	생산공장 / Factory	: 인천공장(Incheon): 인천광역시 동구 중봉대로 63
주문번호 / Order No.	: D260317028 016		: 63, Jungbong-Daero, Dong-gu, Incheon, Korea
고객요청주문 / Contract No.	: Z260304487-017	검사증명서번호 / Certificate No.	: DH20260303782-2
현장명 / Project Name	:	송장번호 / Invoice No.	: 20260320525448-1
상세현장명 / PO No.	:	차량번호 / Vehicle No.	: 경남99바2009
발행구분	: 정상	출하일 / Delivery date	: 2026-03-20
		발행일 / Issue date	: 2026-03-20

① 품명 / Commodity: H형강 ② 규격 / Specification: KS D 3866 SHN275 / ASTM A36

제품치수 Dimensions	길이 Length	제강번호 Heat No.	수량 Quantity (PCS)	중량 Weight (kg)	화학성분 Chemical Composition(L)																	인장시험/Tensile Test			항복비	굽힘 시험	충격시험/Impact Test(L)				비고 Remarks (Impact Specimen Size)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																						인장강도 항복강도 연신율					V-Notch																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
					C	SI	Mn	P	S	Cu	NI	Mo	Cr	Nb	V	CE(%)							T.S	Y.S	EL(%)	Y.R(%)	BEND TEST	AVG	1	2		3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
					x100			x1000			x100			x1000			x100			N/mm2			%		%	-	Joule																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
350X175X7X11	10.00 M	D 190113	1	496	14	17	61	23	7	23	12	4	20	2	3	31																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

Test Certificate : EN 10204(2004) TYPE 3.1 Supply Condition : AS-ROLLED (1) Ceq: (CE=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15) (2) Gauge length : 200 mm (3) Y.R = Y.S/T.S X 100	Note	제품 입고시 반드시 정품 여부 확인 바랍니다. (전자문서와 출력본 내용 비교) 원본확인용 QR MARK 확인 ["QREAL" App 설치 필수, 일반 QR App 사용불가] 검사증명서 재발행은 당사 고객포탈 [cp.hyundai-steel.com]을 통해 신청가능합니다.
---	------	---

상기 제품은 검사결과 지정된 규격에 의거 생산 / 합격된 제품임을 증명합니다.
 WE HEREBY CERTIFY THAT THE MATERIAL HAS BEEN MADE AND TESTED IN ACCORDANCE WITH
 THE ABOVE SPECIFICATION AND ALSO WITH THE REQUIREMENTS CALLED FOR THE ABOVE ORDER

General Manager of Q.A Team	지태원	SURVEYOR		SURVEYOR		원	본	대	조	필
--------------------------------	-----	----------	--	----------	--	---	---	---	---	---

본 검사증명서는 원본인 전자문서(전자서명포함)로 부터 출력된 사본입니다. 검사증명서를 부정한 용도로 사용시(위조·변조 및 용도변경 등) 형법231조(사문서등의 위조·변조)에 의거 불이익을 당하실 수 있습니다.
 위변조가 의심되는 문서 및 부적합 철강재 발견시 신고하여 주시면 관련규정에 의거 포상금을 지급하여 드립니다. [한국철강협회 홈페이지(www.kosa.or.kr → 부적합철강재 신고센터), 문의/신고 02-559-3547 이메일 steellove@ekosa.or.kr]

발행일시 2026.03.20.16:25:52 출력자정보 양식 HMS 1 102(A)-3a A4(210x297)