

가스보일러 지급자재 출고

1. 지급자재 품목 : 경동 나비엔 가스보일러[NCB354]
2. 가스보일러 종류

모델명	가스방식	용량별	난방출력[kcal/h]	비고
NCB354	LPG	22KQ	4,000~22,000	
		27KQ	6,000~27,000	
		33KQ	6,000~33,000	
	LNG	22KQ	4,000~22,000	
		27KQ	6,000~27,000	
		33KQ	6,000~33,000	

3. 지급방법
 - 현장별 사용연료 및 난방출력 확인후 발주방에 올려주세요
 - 발송방법 : 현장소장님 본사방문시 or 감리방문시에만 출고가능
4. 제품사양

구분		LNG	나비엔 콘덴싱 보일러 NCB354				
			NCB354-15KQ	NCB354-18KQ	NCB354-22KQ	NCB354-27KQ	NCB354-33KQ
온수 출력 kw(kcal/h)			4.7(4,000) ~ 19.2(16,500)	4.7(4,000) ~ 23.3(20,000)	4.7(4,000) ~ 25.6(22,000)	7.0(6,000) ~ 32.0(27,500)	7.0(6,000) ~ 38.4(33,000)
난방 출력 kw(kcal/h)			4.7(4,000) ~ 17.4(15,000)	4.7(4,000) ~ 21.0(18,000)	4.7(4,000) ~ 25.6(22,000)	7.0(6,000) ~ 31.4(27,000)	7.0(6,000) ~ 38.4(33,000)
난방 열효율	전부하 총/진 %	FF	87.6/97.2	87.6/97.2	87.3/96.9	88.0/97.7	88.2/97.9
		FE	87.7/97.3	87.2/96.8	87.0/96.6	87.4/97.0	88.1/97.8
	부분부하 총/진 %	FF	97.8/108.6	97.6/108.3	97.6/108.3	97.6/108.3	97.6/108.3
		FE	97.8/108.6	97.6/108.3	97.2/107.9	97.4/108.1	97.2/107.9
외형 치수 mm(WxDxH)			400 x 250 x 660			400 x 287 x 660	
본체 중량 kg			23	25	28		
에너지소비효율등급/ Nox 등급			1등급 / 1등급				
위 내용은 개량식 LNG 보일러 사양입니다.							

* 위 내용은 개량식 LNG 모델의 사양입니다.

구분		LPG	나비엔 콘덴싱 보일러 NCB354				
			NCB354-15KQ	NCB354-18KQ	NCB354-22KQ	NCB354-27KQ	NCB354-33KQ
온수 출력 kw(kcal/h)			4.7(4,000) ~ 19.2(16,500)	4.7(4,000) ~ 23.3(20,000)	4.7(4,000) ~ 25.6(22,000)	7.0(6,000) ~ 32.0(27,500)	7.0(6,000) ~ 38.4(33,000)
난방 출력 kw(kcal/h)			4.7(4,000) ~ 17.4(15,000)	4.7(4,000) ~ 21.0(18,000)	4.7(4,000) ~ 25.6(22,000)	7.0(6,000) ~ 31.4(27,000)	7.0(6,000) ~ 38.4(33,000)
난방 열효율	전부하 총/진 %	FF	88.6/96.6	88.3/96.2	88.4/96.4	88.1/96.0	88.7/96.7
		FE	88.5/96.5	88.6/96.6	88.5/96.5	88.6/96.6	89.0/97.0
	부분부하 총/진 %	FF	98.2/107.0	97.6/106.4	97.6/106.4	97.6/106.4	97.4/106.2
		FE	98.1/106.9	97.8/106.6	97.6/106.4	97.6/106.4	97.8/106.6
외형 치수 mm(WxDxH)			400 × 250 × 660			400 × 287 × 660	
본체 중량 kg			23	25		28	
에너지소비효율등급/ Nox 등급			1등급 / 1등급				
* 위 내용은 개량식 LPG 모델의 사양입니다.							

* 위 내용은 개량식 LPG 모델의 사양입니다.