

Auth Service

คำอธิบายตารางฐานข้อมูล 14 ตาราง

เอกสารนี้อธิบายว่าแต่ละตารางเก็บข้อมูลอะไร ถูกใช้ตอนไหน และเหตุใดจึงแยกออกมา อ้างอิง Prisma schema ของ main commit d263e44 ณ 23 กันยายน 2026

บัญชีและโปรไฟล์

users | user_roles | buyer_profiles | seller_profiles | user_addresses

การเข้าสู่ระบบและกิจกรรม

login_logs | refresh_tokens | buyer_activity_logs

การตรวจสอบและข้อร้องเรียน

kyc_applications | reports | admin_audits

งานเจ้าหน้าที่และการแก้ร้าน

bulk_action_runs | executive_audit_logs | shop_change_requests

อ่านความสัมพันธ์แบบย่อ

users เป็นตารางหลัก โปรไฟล์ Buyer/Seller เป็น 0..1 ที่อยู่ บทบาท log ใน KYC รายงาน และคำขอแก้ร้านเป็น 0..หลาย

หมายเหตุ: คำว่า soft reference หมายถึงเก็บ ID ไว้อ้างอิงเชิงระบบ แต่ไม่มี Foreign Key บังคับในฐานข้อมูล

บัญชีและโปรไฟล์

01 users

1 ผู้ใช้ : 0..หลายตารางลูก

เก็บอะไร	บัญชีหลัก เก็บอีเมล รหัสผ่านที่แฮช ชื่อ เบอร์โทร role เดิม และสถานะบัญชี
ใช้อย่างไร	สมัครสมาชิก ล็อกอิน ตรวจสอบว่าบัญชียัง ACTIVE และใช้ user ID อ้างถึงข้อมูลอื่น
ทำไมแยก	เป็นจุดอ้างอิงตัวตนกลางของ Auth Service; email ต้องไม่ซ้ำ
คีย์สำคัญ	PK id UK email role เป็นคอลัมน์ legacy

02 user_roles

users 1 : 0..หลาย

เก็บอะไร	บทบาทที่กำหนดให้ผู้ใช้แต่ละคน เช่น BUYER หรือ SELLER
ใช้อย่างไร	ใช้สร้างชุด roles และ permissions ใน access token; เพิ่มหรือลบบทบาทได้
ทำไมแยก	รองรับหลายบทบาท; ถ้ายังไม่มีแถว ระบบย้อนใช้ users.role
คีย์สำคัญ	PK id FK user_id -> users.id UK (user_id, role)

03 buyer_profiles

users 1 : 0..1

เก็บอะไร	ความชอบของ Buyer ด้านสไตล์ ไซส์ และแบรนด์
ใช้อย่างไร	เป็นโครงข้อมูลสำหรับการปรับประสบการณ์ซื้อ; ใน auth-service ปัจจุบันยังไม่พบ flow ที่เขียนหรืออ่านตารางนี้โดยตรง
ทำไมแยก	แยกข้อมูลความชอบออกจากบัญชีหลัก และมีได้หนึ่งโปรไฟล์ต่อผู้ใช้
คีย์สำคัญ	PK + FK user_id -> users.id

04 seller_profiles

users 1 : 0..1

เก็บอะไร	ข้อมูลร้านและสถานะ KYC ล่าสุด เช่น ชื่อร้าน ที่อยู่ บัญชีธนาคาร และวันหมดอายุบัตร
ใช้อย่างไร	แสดงร้าน ตรวจสอบสิทธิ์ผู้ขาย และอัปเดตสถานะเมื่ออนุมัติ KYC หรือหมดอายุ
ทำไมแยก	เก็บ snapshot ปัจจุบันของร้าน; ประวัติการยืนยันแต่ละครั้งอยู่ใน kyc_applications
คีย์สำคัญ	PK + FK user_id -> users.id kyc_status last_active_at

ที่อยู่ การเข้าสู่ระบบ และกิจกรรม

05 user_addresses

users 1 : 0..หลาย

เก็บอะไร	ที่อยู่จัดส่งของผู้ใช้ พร้อมผู้รับ เบอร์โทร จังหวัด รหัสไปรษณีย์ และค่าเริ่มต้น
ใช้อย่างไร	หน้าโปรไฟล์เพิ่ม แก้ ลบ และเลือกที่อยู่หลัก; ที่อยู่แรกถูกตั้งเป็นค่าเริ่มต้น
ทำไมแยก	ผู้ใช้หนึ่งคนมีที่อยู่ส่งสินค้าได้หลายแห่ง; ต่างจากที่อยู่ร้านใน seller_profiles
คีย์สำคัญ	PK id FK user_id -> users.id is_default

06 login_logs

users 1 : 0..หลาย

เก็บอะไร	เวลาเข้าและออกระบบ IP อุปกรณ์ และ session_id ของการล็อกอินแต่ละครั้ง
ใช้อย่างไร	สร้างเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ อัปเดต logout_at ตอนออก และใช้ดูประวัติ/จำนวนผู้ใช้ที่ active
ทำไมแยก	เป็นหลักฐานกิจกรรมการล็อกอิน ไม่ใช่ตัว token สำหรับต่ออายุ session
คีย์สำคัญ	PK id FK user_id -> users.id UK session_id (nullable)

07 refresh_tokens

users 1 : 0..หลาย

เก็บอะไร	refresh JWT วันหมดอายุ เวลาออก token และเวลาถูกเพิกถอน
ใช้อย่างไร	ตรวจทุกครั้งที่ refresh access token; logout ตั้ง revoked_at และ access token ผูกกับ id นี้ผ่าน sid
ทำไมแยก	ควบคุมการต่ออายุและยกเลิก session แต่ละชุด; ปัจจุบันเก็บ token ตัวจริง
คีย์สำคัญ	PK id FK user_id -> users.id UK token

08 buyer_activity_logs

users 1 : 0..หลาย

เก็บอะไร	กิจกรรม Buyer เช่น ดูสินค้า ค้นหา เพิ่มตะกร้า ชำระเงิน พร้อมต้นทางและเป้าหมาย
ใช้อย่างไร	รับกิจกรรมจากเว็บหรือ service ที่เชื่อถือได้ และแสดงประวัติให้ Buyer/ผู้ตรวจสอบ
ทำไมแยก	รวมร่องรอยพฤติกรรมที่เกิดจากหลาย service ไว้ในประวัติเดียว
คีย์สำคัญ	PK id FK buyer_id -> users.id UK request_id (nullable)

KYC รายงาน และหลักฐานผู้ดูแล

09 kyc_applications

users 1 : 0..หลาย

เก็บอะไร	ใบยื่น KYC แต่ละครั้ง: private storage key, ชนิตไฟล์ สถานะ เหตุผล และผู้ตัดสิน
ใช้อย่างไร	ผู้ขายยื่นใหม่ได้หลังถูกปฏิเสธ/หมดอายุ; ผู้ตรวจอนุมัติหรือปฏิเสธพร้อม version ป้องกันตัดสินซ้ำ
ทำไมแยก	รักษาประวัติและหลักฐานแต่ละรอบ ขณะที่ seller_profiles เก็บผลล่าสุด
คีย์สำคัญ	PK id FK user_id -> users.id version

10 reports

users 1 : 0..หลาย (ผู้แจ้ง)

เก็บอะไร	เรื่องร้องเรียน ผู้แจ้ง เป้าหมายหรือสินค้า เหตุผล สถานะ และผลการตรวจสอบ
ใช้อย่างไร	สร้างรายงาน แล้วเปลี่ยน OPEN -> REVIEWED -> ACTIONED หรือ DISMISSED
ทำไมแยก	เป็นตัวแทนร้องเรียนที่มีวงจรพิจารณา; target_id/product_id เป็น soft reference
คีย์สำคัญ	PK id FK reporter_id -> users.id status

11 admin_audits

*ไม่มี FK ไป users ใน schema

เก็บอะไร	หลักฐานการกระทำของเจ้าหน้าที่ เช่น ระบุ/ค้นบัญชี หรือจัดการรายงาน
ใช้อย่างไร	บันทึก actor_id, action, target_id, reason, request_id และเวลา เพื่อค้นย้อนหลัง
ทำไมแยก	แยกประวัติการลงมือของเจ้าหน้าที่ออกจากสถานะล่าสุดของ user/report
คีย์สำคัญ	PK id index target_id actor_id/target_id เป็น soft reference

คำสั่งกลุ่ม Executive และข้อมูลร้าน

12 bulk_action_runs

ไม่มี FK ไป users ใน schema

เก็บอะไร	คำสั่งแบบกลุ่มหนึ่งครั้ง: ผู้สั่ง action เหตุผล รายการ ID และผลลัพธ์ JSON
ใช้อย่างไร	เมื่อมี idempotency_key เดิม ระบบคืนผลที่เก็บไว้แทนการทำซ้ำ; บันทึกเฉพาะการรันจริงที่ส่ง key
ทำไมแยก	รองรับ partial failure และการ retry ของคำสั่งหลายรายการ
คีย์สำคัญ	PK id UK idempotency_key requested_ids[] results JSON

13 executive_audit_logs

ไม่มี FK ไป users ใน schema

เก็บอะไร	บันทึกกิจกรรม Executive เช่น ดูข้อมูลสำคัญ ส่งออก CSV และการตัดสินใจเรื่องร้องเรียน
ใช้อย่างไร	เก็บ action/category เป้าหมาย คำอธิบาย metadata IP และ user agent เพื่อตรวจสอบย้อนหลัง
ทำไมแยก	แยกร่องรอยการเข้าถึง/ส่งออกข้อมูลระดับ Executive จาก admin_audits
คีย์สำคัญ	PK id index actor_id/action/category/created_at

14 shop_change_requests

users 1 : 0..หลาย (ผู้ชาย)

เก็บอะไร	คำขอเปลี่ยนชื่อร้าน ที่อยู่ หรือบัญชีธนาคาร พร้อมเหตุผลและผลการพิจารณา
ใช้อย่างไร	ผู้ชายส่งคำขอ; เจ้าหน้าที่อนุมัติแล้วระบบจึงแก้ seller_profiles
ทำไมแยก	กั้นการแก้ข้อมูลร้านสำคัญทันที และเก็บว่าใครอนุมัติหรือปฏิเสธ
คีย์สำคัญ	PK id FK seller_id -> users.id reviewed_by เป็น soft reference

แหล่งอ้างอิง

backend/services/auth-service/prisma/schema.prisma และ backend/services/auth-service/src/