

PIPELINES ZAPIER, CON
INGENIERÍA

Zapier: Automatizaciones que por fin mantienen el estado.

Orquestación que escala contigo.

+117k

descargas

**<50
MB**

de RAM total

SQLite

estado WAL

EL CONTEXTO

Dónde duele hoy

Los Zaps fallan en silencio

Sin política real de reintentos

Datos secuestrados por un SaaS

EL CAMBIO

Qué ganas



Código primero

Los pipelines son Python:
versionables y testeables.



Reanuda, no reinicies

Cada paso hace checkpoint en el
WAL.




Pluma ligera

<50 MB. Sin broker, sin daemon.

LA ARQUITECTURA

Un pipeline, totalmente instrumentado



Estado, reintentos y auditoría, en una sola ejecución.

MÍRALO EN ACCIÓN**Seis líneas. Eso es todo.**

```
from wpipe import Pipeline, step

@step(name="sync",
retry_count=3, retry_delay=5)
def sync(data):
    return {"done":
push_crm(data["lead"])}

pipe =
Pipeline(pipeline_name="zap2wpipe")
```

CHECKPOINTS · REINTENTOS · TIMEOUT ·
PARALELO · TRACKER

Prueba wpipe en tu próximo pipeline ↙

Instala la librería, envuelve tu paso: los checkpoints y las docs aparecen solas.

```
pip install wpipe
```