

PIPELINES WPIPE, CON
INGENIERÍA

Wpipe: Pipelines que reanudan, no que reinician.

Orquestación que escala contigo.

+117k

descargas

**<50
MB**

de RAM total

SQLite

estado WAL

EL CONTEXTO

Dónde duele hoy

Estado perdido en un crash

Reintentos hechos a mano

Cero trazabilidad

EL CAMBIO

Qué ganas



Código primero

Los pipelines son Python:
versionables y testeables.



Reanuda, no reinicies

Cada paso hace checkpoint en el
WAL.




Pluma ligera

<50 MB. Sin broker, sin daemon.

LA ARQUITECTURA

Un pipeline, totalmente instrumentado



Estado, reintentos y auditoría, en una sola ejecución.

MÍRALO EN ACCIÓN

Seis líneas. Eso es todo.

```
from wpipe import Pipeline, step

@step(name="my_step",
retry_count=3, retry_delay=2,
checkpoint=True)
def my_step(data):
    return {"result":
process(data["input"])}

pipe =
Pipeline(pipeline_name="my_pipeline")
pipe.set_steps([my_step])
```

CHECKPOINTS · REINTENTOS · TIMEOUT ·
PARALELO · TRACKER

Prueba wpipe en tu próximo pipeline ↙

Instala la librería, envuelve tu paso: los checkpoints y las docs aparecen solas.

```
pip install wpipe
```

wpipe

Orquestación nativa en Python