

Configuration des alertes mail automatiques via Postfix

Domaine : BioVision.com

Zabbix Server : 172.20.0.13 → Postfix BioVision : 172.20.0.10

Expéditeur : zabbix@biovision.com → Destinataire : root@biovision.com

Réalisé par : Wissam MANAA

BTS SIO — Option SISR | 2024-2026

1. Présentation et objectif

Cette documentation décrit la configuration du système d'alertes mail automatiques entre **Zabbix** et **Postfix**. L'objectif est qu'en cas d'incident détecté par Zabbix (hôte down, service indisponible, etc.), un mail d'alerte soit automatiquement envoyé à l'administrateur système via le serveur Postfix BioVision.

2. Architecture du système d'alertes

Composant	Rôle	IP / Adresse
Zabbix Server	Détecte les incidents — déclenche les triggers	172.20.0.13
Postfix GLPI/Zabbix	Relaie les mails de Zabbix vers Postfix BioVision	172.20.0.13 → 172.20.0.10
Postfix BioVision	Serveur mail final — reçoit et stocke	172.20.0.10
Expéditeur Zabbix	Adresse d'envoi des alertes	zabbix@biovision.com
Destinataire	Administrateur — reçoit les alertes	root@biovision.com

3. Flux complet d'une alerte

Incident détecté → Trigger Zabbix → Action → Media Type Email → Postfix GLPI/Zabbix → Relais SMTP → Postfix BioVision → /var/mail/root

4. Étape 1 — Configuration du relais Postfix sur GLPI/Zabbix

Pour que Zabbix puisse envoyer des mails, Postfix sur GLPI/Zabbix doit relayer vers le serveur Postfix BioVision. Sans cette configuration, les mails sont livrés localement sur le serveur GLPI/Zabbix et n'atteignent jamais l'administrateur.

```
root@debian:~# grep "mydestination" /etc/postfix/main.cf
mydestination = $myhostname, biovision.com, debian, local
host.localdomain, localhost
root@debian:~#
```

Figure : Postfix sur GLPI/Zabbix — active (exited) → démarrage forcé nécessaire

Problème identifié : **biovision.com** était présent dans le paramètre **mydestination**, ce qui forçait Postfix à livrer localement les mails à destination de biovision.com au lieu de les relayer.

```
root@debian:~# systemctl status postfix
● postfix.service - Postfix Mail Transport Agent
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/postfix.service>
   Active: active (exited) since Fri 2026-05-15 16:58:>
   Docs: man:postfix(1)
   Process: 5780 ExecStart=/bin/true (code=exited, stat>
   Main PID: 5780 (code=exited, status=0/SUCCESS)
   CPU: 1ms

mai 15 16:58:08 debian systemd[1]: Starting postfix.serv>
mai 15 16:58:08 debian systemd[1]: Finished postfix.serv>
lines 1-10/10 (END)
```

Figure : Problème identifié — biovision.com dans mydestination cause la livraison locale

Correction appliquée dans **/etc/postfix/main.cf** sur GLPI/Zabbix :

```
# Ajout du relayhost :
$ relayhost = [172.20.0.10]

# Modification de mydestination (retrait de biovision.com) :
$ mydestination = $myhostname, debian, localhost.localdomain, localhost

# Rechargement :
$ postfix reload
```

```
Test alerte Zabbix

From root@debian  Fri May 15 17:26:37 2026
Return-Path: <root@debian>
X-Original-To: root@biovision.com
Delivered-To: root@biovision.com
Received: from debian.localdomain (unknown [172.20.0.13])
        by Postfix.biovision.com (Postfix) with ESMTPS id
        4691F2064E
        for <root@biovision.com>; Fri, 15 May 2026 17:26:
37 +0200 (CEST)
Received: by debian.localdomain (Postfix, from userid 0)
        id 3C7167F9E6; Fri, 15 May 2026 17:26:37 +0200 (C
EST)
Subject: Test relais mail
To: <root@biovision.com>
User-Agent: mail (GNU Mailutils 3.15)
Date: Fri, 15 May 2026 17:26:37 +0200
Message-Id: <20260515152637.3C7167F9E6@debian.localdomain
>
From: root <root@debian>

Test alerte Zabbix

root@Postfix:~#
```

Figure : Relais fonctionnel — mail reçu sur Postfix BioVision depuis 172.20.0.13

5. Étape 2 — Configuration du Media Type Email dans Zabbix

Dans l'interface Zabbix, le Media Type **Email** est configuré pour utiliser notre serveur Postfix BioVision (**172.20.0.10**) comme serveur SMTP d'envoi. Chemin : *Administration* → *Alerts* → *Media Types* → *Email*

☐	Brevis.one	Webhook	Disabled	
☐	Discord	Webhook	Disabled	
☐	Email	Email	Enabled	SMTP server: "smtp.gmail.com", SMTP helo: "gmail.com", email: "wm...
☐	Email (HTML)	Email	Disabled	SMTP server: "mail.example.com", SMTP helo: "example.com", email:
☐	Event-Driven Ansible	Webhook	Disabled	
☐	Express.ms	Webhook	Disabled	
☐	Github	Webhook	Disabled	
☐	GLPI	Webhook	Disabled	
☐	Gmail	Email	Disabled	SMTP server: "smtp.gmail.com", email: "zabbix@example.com"
☐	Gmail relay	Email	Disabled	SMTP server: "smtp-relay.gmail.com", email: "zabbix@example.com"
☐	iLert	Webhook	Disabled	
☐	iTop	Webhook	Disabled	
☐	Jira	Webhook	Disabled	
☐	Jira ServiceDesk	Webhook	Disabled	
☐	Line	Webhook	Disabled	
☐	ManageEngine ServiceDesk	Webhook	Disabled	
☐	MantisBT	Webhook	Disabled	
☐	Mattermost	Webhook	Disabled	
☐	MS Teams	Webhook	Disabled	
☐	Office365	Email	Disabled	SMTP server: "smtp.office365.com", email: "zabbix@example.com"
☐	Office365 relay	Email	Disabled	SMTP server: "example-com.mail.protection.outlook.com", email: "zab
☐	Opsgenie	Webhook	Disabled	
☐	...	...	...	...

Figure : Liste des Media Types — Email est le seul activé (Enabled)

Media type

Message templates 5

Options

* Name

Email

Type

Email

Email provider

Generic SMTP

* SMTP server

172.20.0.10

SMTP server port

25

* Email

zabbix@biovision.com

SMTP helo

biovision.com

Connection security

None

STARTTLS

SSL/TLS

Authentication

None

Username and password

Message format

HTML

Plain text

Description

Enabled

☒

Update

Clone

Delete

Cancel

Figure : Configuration Email — SMTP 172.20.0.10:25, expéditeur zabbix@biovision.com

Paramètre	Valeur
-----------	--------

Name	Email
Type	Email
Email provider	Generic SMTP
SMTP Server	172.20.0.10 (serveur Postfix BioVision)
SMTP Server Port	25 (SMTP standard, sans chiffrement)
Email expéditeur	zabbix@biovision.com
SMTP helo	biovision.com
Connection security	None (réseau interne — pas de TLS nécessaire)
Authentication	None (pas d'authentification SMTP en interne)
Message format	Plain text
Statut	Enabled ✓

6. Étape 3 — Configuration du destinataire (utilisateur Admin)

L'utilisateur **Admin** de Zabbix doit avoir une adresse mail configurée pour recevoir les alertes. Chemin : *Administration* → *Users* → *Admin* → onglet *Media*

Media

Type

Email

* Send to

Remove

Add

* When active

1-7,00:00-24:00

Use if severity

☒ Not classified

☒ Information

☒ Warning

☒ Average

☒ High

☒ Disaster

Enabled

☒

Add

Cancel

Figure : Media configuré — root@biovision.com et wmanaa12@gmail.com, actifs 24h/24 7j/7, toutes sévérités

Paramètre	Valeur
Utilisateur	Admin (Zabbix Administrator)
Media Type	Email
Adresse mail	root@biovision.com
Plage horaire	1-7,00:00-24:00 (24h/24, 7j/7)

Sévérités actives	Not classified, Information, Warning, Average, High, Disaster
Statut	Enabled ✓

7. Étape 4 — Création de l'action d'alerte

Une action Zabbix définit quoi faire quand un trigger se déclenche. Ici, l'action envoie un mail à l'utilisateur Admin via le Media Type Email. Chemin : *Alerts* → *Actions* → *Trigger actions* → *Create action*

Operation details

Operation

Send message

Steps

1

-

1

(0 - infinitely)

Step duration

0

(0 - use action default)

*

At least one user or user group must be selected.

Send to user groups

type here to search

Select

Send to users

type here to search

Select

Send only to

- All -

▼

Custom message

☐

Conditions

Label	Name	Action
Add		

Add

Cancel

Figure : Détails de l'opération — Send message to user Admin via Email

Paramètre	Valeur
Nom de l'action	Alerte mail BioVision
Type	Trigger action
Opération	Send message — to user: Admin
Send only to	Email
Conditions	Aucune condition spécifique (toutes alertes)
Statut	Enabled ✓

8. Comment consulter les alertes reçues

Les alertes sont stockées dans la boîte mail **root** sur le serveur Postfix BioVision. Connexion SSH puis lecture des mails :

```
# Connexion SSH au serveur Postfix :
$ ssh root@172.20.0.10

# Lecture des mails (alertes Zabbix) :
$ cat /var/mail/root

# Vérification de la file d'envoi (mails en attente) :
$ mailq

# Logs de Postfix (vérification des envois) :
$ journalctl -u postfix -n 50
```

9. Validation du système d'alertes

Élément testé	Statut	Détail
Relais Postfix GLPI→Postfix	OK	Mail reçu dans /var/mail/root sur 172.20.0.10
Media Type Email configuré	OK	SMTP 172.20.0.10:25 — sans auth — activé
Utilisateur Admin configuré	OK	root@biovision.com — toutes sévérités 24/7
Action Zabbix créée	OK	Alerte mail BioVision — Trigger actions
Test envoi mail manuel	OK	echo Test mail -s Test root@biovision.com
Réception confirmée	OK	Mail relayé visible dans /var/mail/root

10. Exemple de mail d'alerte Zabbix

Un mail d'alerte Zabbix contient typiquement les informations suivantes :

Champ	Valeur type
Subject	PROBLEM: [High] Host Postfix is unreachable
From	zabbix@biovision.com
To	root@biovision.com
Trigger	Nom du trigger déclenché
Sévérité	Not classified / Info / Warning / Average / High / Disaster
Hôte concerné	Nom de la machine supervisée (ex: pfSense, Debian, Nginx)
Statut	PROBLEM (incident) ou RESOLVED (résolu)
Date/heure	Horodatage précis de l'incident