

ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ С ЛОКАЛЬНОЙ БАЗОЙ И АДМИНКОЙ

Версия для печати (2–3 страницы)

Памятка по безопасной локальной работе

Проект: Sabor app

Цель: не ломать прод-данные

0) Зачем это нужно (самое простое объяснение)

Есть живой сайт (сервер) и локальная копия (ваш компьютер). На сервере настоящие данные, на локалке — копия. Если вы работаете локально, вы ничего не портите на сервере.

1) Термины (простыми словами)

- Backend — серверная часть, которая работает с базой и отвечает на запросы.
- Frontend — интерфейс в браузере (то, что вы видите).
- База данных — файл, где лежат пользователи, блюда, цены и т.д.
- Dev-база — локальная копия базы, чтобы безопасно тестировать.
- SSH — вход на сервер через консоль (терминал).
- SABOR_DB_PATH — переменная, указывающая путь к базе, которую использует backend.

2) Где лежат базы

На сервере (рабочая база): `/var/lib/sabor-app/database.db`

На сервере (старая база): `/var/www/sabor-app/backend/database.db`

Локально (dev-база): `D:\GitHub\sabor-app\backend\database.dev.db`

Важно: серверная база и локальная база — это разные файлы, и они могут отличаться.

3) Как скачать актуальную базу (самая важная команда)

Запускать в PowerShell на компьютере:

```
scp root@85.198.98.16:/var/lib/sabor-app/database.db  
D:\GitHub\sabor-app\backend\database.dev.db
```

Что делает команда: берет рабочую базу на сервере и копирует ее в локальный файл `database.dev.db`. Если попросит пароль — это пароль от SSH.

4) Как запустить локальный backend правильно

```
cd D:\GitHub\sabor-app  
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\run_backend_dev.ps1
```

Почему именно так: этот скрипт автоматически подставляет путь к dev-базе, чтобы backend не взял случайно `database.db`.

5) Как запустить фронтенд

```
cd D:\GitHub\sabor-app\frontend  
npm start
```

Открыть в браузере: <http://localhost:3000/admin/login>

6) Как проверить пользователей в локальной базе

```
python -c "import sqlite3; db=r'D:\GitHub\sabor-app\backend\database.dev.db';  
con=sqlite3.connect(db); cur=con.cursor(); cur.execute('select id, username,  
role from users'); print(cur.fetchall()); con.close()"
```

Пример результата: [(1, "78", "администратор"), (2, "76", "официант")]

7) Если не получается войти в админку (ошибка 401)

Это значит: логин или пароль не подходят локальной базе.

Решение: сбросить пароль пользователя:

```
cd D:\GitHub\sabor-app\backend  
py reset_password.py
```

Скрипт спросит логин, новый пароль и роль администратора (введите у).

8) Если в базе нет пользователей

Создайте локального администратора:

```
cd D:\GitHub\sabor-app\backend  
py create_admin.py
```

9) Как понять, где вы находитесь

- Сервер: <https://sabor-dlv.ru/>...
- Локалка: <http://localhost:3000/>...
- Если видите sabor-dlv.ru — это сервер.
- Если видите localhost:3000 — это локальная копия.

10) Проверка, что сервер работает

Эта команда выполняется на сервере (через SSH):

```
systemctl status sabor.service
```

Важно: на Windows эту команду не запускать — будет ошибка.

11) Частые ошибки и что они означают

- `CommandNotFoundException` — команда запущена не там (например `systemctl` в Windows).
- `POST /api/admin/login 401` — логин/пароль не совпадают с локальной базой.
- Пользователь `admin` не найден — в базе нет такого логина (используйте 78 или создайте пользователя).

12) Мини-шпаргалка (очень коротко)

Обновить базу → запустить backend → открыть админку

```
scp root@85.198.98.16:/var/lib/sabor-app/database.db  
D:\GitHub\sabor-app\backend\database.dev.db  
cd D:\GitHub\sabor-app  
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\tools\run_backend_dev.ps1
```

Открыть: <http://localhost:3000/admin/login>

13) Важно про безопасность

- Никогда не коммитить `.env` и `*.db`.
- Не удалять `/var/lib/sabor-app/database.db` — это рабочая база.
- Работать локально только с `database.dev.db`.