2025 年“天正设计杯”
第十九届全国大学生化工设计竞赛

中石化长城能化年产 3.7 万吨 DMSO 项目

MSDS 一览表

团队名称：真的想不出名

团队成员：戴宇珩、周忠成、周治宏、楼凌轩、马永全

指导老师：李瑞江、陶国忠、马宏方、雷　明、彭阳峰

2025 年 8 月

目　　录

1.1 二甲基亚砜.....1
1.2 硫化氢.....4
1.3 甲醇.....7
1.4 二氧化氮.....10
1.5 氧气.....13
1.6 甲硫醇.....16
1.7 二甲醚.....19
1.8 二甲基砜.....21

1.1 二甲基亚砜

第一部分：化学品名称

化学品中文名称	二甲基亚砜	化学品俗名	-
技术说明书编码	1318	CASNo.	67-68-5

第二部分：成分/组成信息

有害成分	含量	CAS No.
二甲基亚砜、二甲亚砜	100%	67-68-5

第三部分：危险性概述

健康危害	吸入、摄入或经皮肤吸收后对身体有害。对眼睛、皮肤、粘膜和上呼吸道有刺激作用。可引起肺和皮肤的过敏反应。
环境危害	无资料
燃爆危险	无资料

第四部分：急救措施

皮肤接触	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗 15 分钟。
眼睛接触	立即翻开上下眼睑，用流动清水冲洗 15 分钟。就医。
吸入	脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给输氧。呼吸停止时，立即进行人工呼吸。就医。
食入	误服者漱口，给饮牛奶或蛋清，就医。

第五部分：消防措施

危险特征	遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。能与酰氯、三氯硅烷、三氯化磷等卤化物发生剧烈的化学反应。
有害燃烧产物	一氧化碳、二氧化碳、氧化硫。
灭火方法	雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：	切断火源。戴好防毒面具和手套。在确保安全情况下堵漏。用砂土、干燥石灰或苏打灰混合，然后使用无火花工具收集运到空旷处焚烧。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项	无资料
储存注意事项	储存于阴凉，通风仓间内。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂、氟、氯等分仓间存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

第八部分：接触控制/个体防护

中国 MAC(mg/m3)	未制定标准
前苏联 MAC(mg/m3)	20
TLVTN	无资料
TLVWN	无资料
监测方法	无资料

工程控制		密闭操作，全面排风。	
呼吸系统防护		空气中浓度较高时，佩带防毒面具。	
眼睛防护		戴安全防护眼镜。	
身体防护		穿工作服。	
手防护		必要时戴防化学品手套。	
其他防护		无资料	
第九部分：理化特性			
外观与性状		无色无臭液体。	
pH		无资料	
熔点(℃)		18.45	
相对密度(水=1)		1.10	
沸点(℃)		189	
相对蒸气密度(空气=1)		2.7	
分子式	C_2H_6OS	分子量	78.13
主要成分		无资料	
饱和蒸气压(kPa)	0.05(20℃)	燃烧热(kJ/mol)	无资料
临界温度(℃)	无资料	临界压力(MPa)	无资料
辛醇/水分配系数的对数值		无资料	
闪点(℃)	95	爆炸上限%(V/V)	42
引燃温度(℃)	无资料	爆炸下限%(V/V)	0.6
溶解性		溶于水，溶于乙醇、丙酮、乙醚、氯仿等。	
主要用途		用作乙炔、芳烃、二氧化硫及其他气体的溶剂及腈纶纤维纺丝溶剂，在石油化学工业上用作芳烃的萃取剂。	
第十部分：稳定性和反应活性			
禁配物		卤化物、强酸、强氧化剂、强还原剂。	
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性		LD50：大鼠经口：9.7-28.3g / kg：小鼠经口：16.5-24g / kgLC50：	
第十二部分：生态学资料			
其它有害作用		工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作后，淋浴更衣。	
第十三部分：废弃处置			
废弃处置方法		建议用焚烧法处置。	
第十四部分：运输信息			
危险货物编号		无资料	
UN 编号		无资料	
包装类别		无资料	
包装方法		无资料	
运输注意事项		无资料	
第十五部分：法规信息			
法规信息		下列法律法规和标准，对化学品的安全使用、储存、运输、装卸、分类和标志等方面均作了相应的规定: 中华人民共和国安全生产法; 中华人民共和国职业病防治法; 中华人民共和国环境保护法;	

	危险化学品安全管理条例;
	安全生产许可证条例;
	化学品分类和危险性公示通则(GB 13690-2009);
	危险化学品目录(2015 版)。
第十六部分：其他信息	
数据审核单位：	msds 查询网整理

1.2 硫化氢

第一部分：化学品名称

化学品中文名称	硫化氢	化学品俗名	无资料
技术说明书编码	54	CASNo.	7783-06-4

第二部分：成分/组成信息

有害成分	含量	CAS No.
硫化氢	100%	7783-06-4

第三部分：危险性概述

健康危害	本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、头晕、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3以上)时可在数秒钟内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃疡。长期低浓度接触，引起神经衰弱综合征和植物神经功能紊乱。
环境危害	对环境有危害，对水体和大气可造成污染。
燃爆危险	本品易燃，具强刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触	脱去污染的衣着，立即用流动清水彻底冲洗。
眼睛接触	立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。
吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入	无资料

第五部分：消防措施

危险特征	易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物	氧化硫。
灭火方法	消防人员必须穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离 150m，大泄漏时隔离 300m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用

		排风机送至水洗塔或与塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。	
第七部分：操作处置与储存			
操作注意事项		严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、碱类接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	
储存注意事项		储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、碱类分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。	
第八部分：接触控制/个体防护			
中国 MAC(mg/m^3)		10	
前苏联 MAC(mg/m^3)		10	
TLVTN		OSHA 20ppm,28mg/m3[上限值]; ACGIH 10ppm,14mg/m3	
TLVWN		ACGIH 15ppm,21mg/m3	
监测方法		硝酸银比色法	
工程控制		严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。	
呼吸系统防护		空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴氧气呼吸器或空气呼吸器。	
眼睛防护		戴化学安全防护眼镜。	
身体防护		穿防静电工作服。	
手防护		戴防化学品手套。	
其他防护		工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。及时换洗工作服。作业人员应学会自救互救。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。	
第九部分：理化特性			
外观与性状		无色、有恶臭的气体。	
pH		无资料	
熔点(℃)		-85.5	
相对密度(水=1)		无资料	
沸点(℃)		-60.4	
相对蒸气密度(空气=1)		1.19	
分子式	H_2S	分子量	34.08
主要成分		纯品	
饱和蒸气压(kPa)	2026.5(25.5℃)	燃烧热(kJ/mol)	无资料

临界温度(℃)	100.4	临界压力(MPa)	9.01
辛醇/水分配系数的对数值		无资料	
闪点(℃)	无意义	爆炸上限%(V/V)	46.0
引燃温度(℃)	260	爆炸下限%(V/V)	4.0
溶解性		溶于水、乙醇	
主要用途		用于化学分析如鉴定金属离子。	
第十部分：稳定性和反应活性			
禁配物		强氧化剂、碱类。	
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性		LD50：LC50：444ppm(大鼠吸入)	
第十二部分：生态学资料			
其它有害作用		该物质对环境有危害，应注意对空气和水体的污染。	
第十三部分：废弃处置			
废弃处置方法		用焚烧法处置。	
第十四部分：运输信息			
危险货物编号		21006	
UN 编号		1053	
包装类别		O52	
包装方法		钢质气瓶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。	
运输注意事项		铁路运输时应严格按照铁道部《危险货物运输规则》中的危险货物配装表进行配装。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、碱类、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。	
第十五部分：法规信息			
法规信息		化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第 2.1 类易燃气体。	
第十六部分：其他信息			
数据审核单位：		msds 查询网整理	

1.3 甲醇

第一部分：化学品名称

化学品中文名称	甲醇	化学品俗名	木酒精
技术说明书编码	304	CASNo.	67-56-1

第二部分：成分/组成信息

有害成分	含量	CAS No.
甲醇	100%	67-56-1

第三部分：危险性概述

健康危害	对中枢神经系统有麻醉作用；对视神经和视网膜有特殊选择作用，引起病变；可致代射性酸中毒。急性中毒：短时大量吸入出现轻度眼上呼吸道刺激症状（口服有胃肠道刺激症状）；经一段时间潜伏期后出现头痛、头晕、乏力、眩晕、酒醉感、意识朦胧、谵妄，甚至昏迷。视神经及视网膜病变，可有视物模糊、复视等，重者失明。代谢性酸中毒时出现二氧化碳结合力下降、呼吸加速等。慢性影响：神经衰弱综合征，植物神经功能失调，粘膜刺激，视力减退等。皮肤出现脱脂、皮炎等。
环境危害	无资料
燃爆危险	本品易燃，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触	脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。
眼睛接触	提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入	饮足量温水，催吐。用清水或 1%硫代硫酸钠溶液洗胃。就医。

第五部分：消防措施

危险特征	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。
有害燃烧产物	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法	尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音，必须马上撤离。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄

		漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。	
第七部分：操作处置与储存			
操作注意事项		密闭操作，加强通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、碱金属接触。灌装时应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。	
储存注意事项		储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、碱金属等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。	
第八部分：接触控制/个体防护			
中国 MAC(mg/m^3)		50	
前苏联 MAC(mg/m^3)		5	
TLVTN		OSHA 200ppm,262mg/m3; ACGIH 200ppm,262mg/m3[皮]	
TLVWN		ACGIH 250ppm,328mg/m3[皮]	
监测方法		气相色谱法；变色酸分光光度法	
工程控制		生产过程密闭，加强通风。提供安全淋浴和洗眼设备。	
呼吸系统防护		可能接触其蒸气时，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。	
眼睛防护		戴化学安全防护眼镜。	
身体防护		穿防静电工作服	
手防护		戴橡胶手套。	
其他防护		工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。	
第九部分：理化特性			
外观与性状		无色澄清液体，有刺激性气味。	
pH		无资料	
熔点(℃)		-97.8	
相对密度(水=1)		0.79	
沸点(℃)		64.8	
相对蒸气密度(空气=1)		1.11	
分子式	CH_4O	分子量	32.04
主要成分		纯品。	
饱和蒸气压(kPa)	13.33(21.2℃)	燃烧热(kJ/mol)	727.0
临界温度(℃)	240	临界压力(MPa)	7.95
辛醇/水分配系数的对数值		-0.82/-0.66	

闪点(℃)	11	爆炸上限%(V/V)	44.0
引燃温度(℃)	385	爆炸下限%(V/V)	5.5
溶解性	溶于水，可混溶于醇、醚等多数有机溶剂。		
主要用途	主要用于制甲醛、香精、染料、医药、火药、防冻剂等。		
第十部分：稳定性和反应活性			
禁配物	酸类、酸酐、强氧化剂、碱金属。		
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性	LD50：5628 mg/kg(大鼠经口)；15800 mg/kg(兔经皮) LC50：83776mg/m3，4 小时(大鼠吸入)		
第十二部分：生态学资料			
其它有害作用	该物质对环境可能有危害，对水体应给予特别注意。		
第十三部分：废弃处置			
废弃处置方法	用焚烧法处置。		
第十四部分：运输信息			
危险货物编号	32058		
UN 编号	1230		
包装类别	O52		
包装方法	小开口钢桶；安瓿瓶外普通木箱；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱。		
运输注意事项	本品铁路运输时限使用钢制企业自备罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、酸类、碱金属、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。		
第十五部分：法规信息			
法规信息	化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第 3.2 类中闪点易燃液体。		
第十六部分：其他信息			
数据审核单位：	msds 查询网整理		

1.4 二氧化氮

第一部分：化学品名称

化学品中文名称	二氧化氮	化学品俗名	四氧化二氮
技术说明书编码	40	CASNo.	10102-44-0

第二部分：成分/组成信息

有害成分	含量	CAS No.
二氧化氮	100%	10102-44-0

第三部分：危险性概述

健康危害	氮氧化物主要损害呼吸道。吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状，如咽部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、成人呼吸窘迫综合征，出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。慢性作用：主要表现为神经衷弱综合征及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙齿酸蚀症。
环境危害	对环境有危害，对水体、土壤和大气可造成污染。
燃爆危险	本品助燃，有毒，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触	立即提起眼睑，用流动清水冲洗。
吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入	误服者给饮大量温水，催吐，就医。

第五部分：消防措施

危险特征	本品不会燃烧, 但可助燃。具有强氧化性。遇衣物、锯末、棉花或其它可燃物能立即燃烧。与一般燃料或火箭燃料以及氯代烃等猛烈反应引起爆炸。遇水有腐蚀性，腐蚀作用随水分含量增加而加剧。
有害燃烧产物	氮氧化物
灭火方法	本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。切断气源。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：干粉、二氧化碳。禁止用水、卤代烃灭火剂灭火。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽、保

		护现场人员、把泄漏物稀释成不燃物。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。	
第七部分：操作处置与储存			
操作注意事项		严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩），穿胶布防毒衣，戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体或蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	
储存注意事项		储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 15℃。应与易（可）燃物、还原剂、食用化学品分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。	
第八部分：接触控制/个体防护			
中国 MAC(mg/m^3)		5[NO_2]	
前苏联 MAC(mg/m^3)		2	
TLVTN		ACGIH 3ppm,5.6mg/m3	
TLVWN		ACGIH 5ppm,9.4mg/m3	
监测方法		盐酸萘乙二胺比色法	
工程控制		严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。	
呼吸系统防护		空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具（全面罩）。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。。	
眼睛防护		呼吸系统防护中已作防护。	
身体防护		穿胶布防毒衣。	
手防护		戴橡胶手套。	
其他防护		工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。	
第九部分：理化特性			
外观与性状		黄褐色液体或气体，有刺激性气味。	
pH		无资料	
熔点(℃)		-9.3	
相对密度(水=1)		1.45	
沸点(℃)		22.4	
相对蒸气密度(空气=1)		3.2	
分子式	NO_2	分子量	46.01
主要成分		纯品。	
饱和蒸气压(kPa)	101.32(22℃)	燃烧热(kJ/mol)	无意义
临界温度(℃)	158	临界压力(MPa)	10.13
辛醇/水分配系数的对数值		无资料	
闪点(℃)	无意义	爆炸上限%(V/V)	无意义
引燃温度(℃)	无资料	爆炸下限%(V/V)	无意义
溶解性		溶于水。	
主要用途		用于制硝酸、硝化剂、氧化剂、催化剂、丙烯酸酯聚合抑	

	制剂等。
第十部分：稳定性和反应活性	
禁配物	易燃或可燃物、强还原剂、硫、磷。
第十一部分：毒理学资料	
急性毒性	LD50：LC50：67ppm 4 小时(大鼠吸入)
第十二部分：生态学资料	
其它有害作用	该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
第十三部分：废弃处置	
废弃处置方法	根据国家和地方有关法规的要求处置。或与厂商或制造商联系，确定处置方法。
第十四部分：运输信息	
危险货物编号	23012
UN 编号	1067
包装类别	O52
包装方法	钢质气瓶。
运输注意事项	采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分：法规信息	
法规信息	化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第 2.3 类有毒气体；剧毒物品分级、分类与品名编号(GA 57-93)中，该物质的液化或压缩品被划为第一类 A 级无机剧毒品。
第十六部分：其他信息	
数据审核单位：	msds 查询网整理

1.5 氧气

第一部分：化学品名称

化学品中文名称	氧气	化学品俗名	-
技术说明书编码	83	CASNo.	7782-44-7

第二部分：成分/组成信息

有害成分	含量	CAS No.
氧	≥99.99%	7782-44-7

第三部分：危险性概述

健康危害	常压下，当氧的浓度超过 40％时，有可能发生氧中毒。吸入 40％～60％的氧时，出现胸骨后不适感、轻咳，进而胸闷、胸骨后烧灼感和呼吸困难，咳嗽加剧；严重时可发生肺水肿，甚至出现呼吸窘迫综合征。吸入氧浓度在 80％以上时，出现面部肌肉抽动、面色苍白、眩晕、心动过速、虚脱，继而全身强直性抽搐、昏迷、呼吸衰竭而死亡。长期处于氧分压为 60～100kPa(相当于吸入氧浓度 40％左右)的条件下可发生眼损害，严重者可失明。
环境危害	无资料
燃爆危险	本品助燃

第四部分：急救措施

皮肤接触	无资料
眼睛接触	无资料
吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入	无资料

第五部分：消防措施

危险特征	是易燃物、可燃物燃烧爆炸的基本要素之一, 能氧化大多数活性物质。与易燃物（如乙炔、甲烷等）形成有爆炸性的混合物。
有害燃烧产物	-
灭火方法	用水保持容器冷却，以防受热爆炸，急剧助长火势。迅速切断气源，用水喷淋保护切断气源的人员，然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。避免与可燃物或易燃物接触。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项	密闭操作。密闭操作，提供良好的自然通风条件。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体泄

		漏到工作场所空气中。避免与活性金属粉末接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。	
储存注意事项		储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与易（可）燃物、活性金属粉末等分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备。	
第八部分：接触控制/个体防护			
中国 MAC(mg/m^3)		未制定标准	
前苏联 MAC(mg/m^3)		未制定标准	
TLVTN		未制定标准	
TLVWN		未制定标准	
监测方法		无资料	
工程控制		密闭操作。提供良好的自然通风条件。	
呼吸系统防护		一般不需特殊防护。	
眼睛防护		一般不需特殊防护。	
身体防护		穿一般作业工作服。	
手防护		戴一般作业防护手套。	
其他防护		避免高浓度吸入。	
第九部分：理化特性			
外观与性状		无色无臭气体	
pH		无资料	
熔点(℃)		-218.8	
相对密度(水=1)		1.14(-183℃)	
沸点(℃)		-183.1	
相对蒸气密度(空气=1)		1.43	
分子式	O_2	分子量	32.00
主要成分		纯品。	
饱和蒸气压(kPa)	506.62(-164℃)	燃烧热(kJ/mol)	无意义
临界温度(℃)	-118.4	临界压力(MPa)	5.08
辛醇/水分配系数的对数值		-	
闪点(℃)	无意义	爆炸上限%(V/V)	无意义
引燃温度(℃)	无意义	爆炸下限%(V/V)	无意义
溶解性		溶于水、乙醇	
主要用途		用于切割、焊接金属，制造医药、染料、炸药等。	
第十部分：稳定性和反应活性			
禁配物		易燃或可燃物、活性金属粉末、乙炔。	
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性		-	
第十二部分：生态学资料			
其它有害作用		对环境无害	
第十三部分：废弃处置			
废弃处置方法		处置前应参阅国家和地方有关法规。废气直接排入大气。	
第十四部分：运输信息			
危险货物编号		22001	

UN 编号	1072
包装类别	O53
包装方法	钢质气瓶
运输注意事项	氧气钢瓶不得沾污油脂。采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃物或可燃物、活性金属粉末等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分：法规信息	
法规信息	化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第 2.2 类不燃气体。
第十六部分：其他信息	
数据审核单位：	msds 查询网整理

1.6 甲硫醇

第一部分：化学品名称

化学品中文名称	甲硫醇	化学品俗名	硫氢甲烷
技术说明书编码	49	CASNo.	74-93-1

第二部分：成分/组成信息

有害成分	含量	CAS No.
甲硫醇	100%	74-93-1

第三部分：危险性概述

健康危害	吸入后可引起头痛、恶心及不同程度的麻醉作用；高浓度吸入可引起呼吸麻痹而死亡。
环境危害	对环境有危害，对水体可造成污染。
燃爆危险	本品易燃，具麻醉性。

第四部分：急救措施

皮肤接触	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触	立即提起眼睑，用流动清水冲洗。
吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入	无资料

第五部分：消防措施

危险特征	易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇热源、明火、氧化剂有燃烧爆炸的危险。与水、水蒸气、酸类反应产生有毒和易燃气体。与氧化剂接触猛烈反应。
有害燃烧产物	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离 150m，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。尤其要注意避免与水接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静

	电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 25℃。保持容器密封。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

第八部分：接触控制/个体防护

中国 MAC(mg/m^3)	未制定标准
前苏联 MAC(mg/m^3)	0.8
TLVTN	ACGIH 0.5ppm,0.98mg/m3
TLVWN	未制定标准
监测方法	溶剂洗脱－气相色谱法
工程控制	生产过程密闭，全面通风。
呼吸系统防护	空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（全面罩）或自给式呼吸器。。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。。
眼睛防护	呼吸系统防护中已作防护。
身体防护	穿防静电工作服。
手防护	戴防化学品手套。
其他防护	工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分：理化特性

外观与性状		无色气体，有不愉快的气味。	
pH		无资料	
熔点(℃)		-123.1	
相对密度(水=1)		0.87	
沸点(℃)		7.6	
相对蒸气密度(空气=1)		1.66	
分子式	CH_4S	分子量	48.10
主要成分		纯品。	
饱和蒸气压(kPa)	53.32(-7.9℃)	燃烧热(kJ/mol)	1244.0
临界温度(℃)	197	临界压力(MPa)	7.23
辛醇/水分配系数的对数值		无资料	
闪点(℃)	-17.8	爆炸上限%(V/V)	21.8
引燃温度(℃)	无资料	爆炸下限%(V/V)	3.9
溶解性		不溶于水，溶于乙醇、乙醚等。	
主要用途		用于有机合成及喷气机添加剂、杀虫剂、催化剂等。	

第十部分：稳定性和反应活性

禁配物	强氧化剂、卤素、酸类。

第十一部分：毒理学资料

急性毒性	LD50：LC50：675ppm(大鼠吸入)；6.53mg / m3 2 小时(小鼠吸入)

第十二部分：生态学资料

其它有害作用	该物质对环境有危害，应特别注意对水体的污染。
第十三部分：废弃处置	
废弃处置方法	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。焚烧炉排出的硫氧化物通过洗涤器除去。
第十四部分：运输信息	
危险货物编号	21047
UN 编号	1064
包装类别	O54
包装方法	钢质气瓶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项	采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分：法规信息	
法规信息	化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第 2.1 类易燃气体。
第十六部分：其他信息	
数据审核单位：	msds 查询网整理

1.7 二甲醚

第一部分：化学品名称

化学品中文名称	甲醚	化学品俗名	（二）甲醚
技术说明书编码	50	CASNo.	115-10-6

第二部分：成分/组成信息

有害成分	含量	CAS No.
甲醚	100%	115-10-6

第三部分：危险性概述

健康危害	对中枢神经系统有抑制作用，麻醉作用弱。吸入后可引起麻醉、窒息感。对皮肤有刺激性。
环境危害	-
燃爆危险	本品易燃，具刺激性。

第四部分：急救措施

皮肤接触	脱去污染的衣着，用流动清水冲洗。
眼睛接触	立即提起眼睑，用流动清水冲洗。
吸入	迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食入	无资料

第五部分：消防措施

危险特征	易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物。接触热、火星、火焰或氧化剂易燃烧爆炸。接触空气或在光照条件下可生成具有潜在爆炸危险性的过氧化物。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。
有害燃烧产物	一氧化碳、二氧化碳。
灭火方法	切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。

第六部分：泄漏应急处理

应急处理：	迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防静电工作服，戴防化学品手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空

	气中。避免与氧化剂、酸类、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。
储存注意事项	储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过 30℃。应与氧化剂、酸类、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
第八部分：接触控制/个体防护	
中国 MAC(mg/m^3)	未制定标准
前苏联 MAC(mg/m^3)	未制定标准
TLVTN	未制定标准
TLVWN	未制定标准
监测方法	-
工程控制	生产过程密闭，全面通风。
呼吸系统防护	空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护	戴化学安全防护眼镜。
身体防护	穿防静电工作服。
手防护	戴防化学品手套。
其他防护	工作现场严禁吸烟。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

第九部分：理化特性			
外观与性状	无色气体，有醚类特有的气味。		
pH	无资料		
熔点(℃)	-141.5		
相对密度(水=1)	0.66		
沸点(℃)	-23.7		
相对蒸气密度(空气=1)	1.62		
分子式	C_2H_6O	分子量	46.07
主要成分	纯品。		
饱和蒸气压(kPa)	533.2(20℃)	燃烧热(kJ/mol)	1453
临界温度(℃)	127	临界压力(MPa)	5.33
辛醇/水分配系数的对数值	无资料		
闪点(℃)	-	爆炸上限%(V/V)	27.0
引燃温度(℃)	350	爆炸下限%(V/V)	3.4
溶解性	溶于水、醇、乙醚。		
主要用途	用作致冷剂、溶剂、萃取剂、聚合物的催化剂和稳定剂。		
第十部分：稳定性和反应活性			
禁配物	强氧化剂、强酸、卤素。		
第十一部分：毒理学资料			
急性毒性	LD50：LC50：308000mg / m3(大鼠吸入)		
第十二部分：生态学资料			
其它有害作用	工作现场严禁吸烟。进入罐或其它高浓度区作业，须有人		

	监护。
第十三部分：废弃处置	
废弃处置方法	处置前应参阅国家和地方有关法规。建议用焚烧法处置。
第十四部分：运输信息	
危险货物编号	21040
UN 编号	1033
包装类别	O52
包装方法	钢质气瓶；磨砂口玻璃瓶或螺纹口玻璃瓶外普通木箱；安瓿瓶外普通木箱。
运输注意事项	采用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶一般平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆的防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。严禁与氧化剂、酸类、卤素、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。中途停留时应远离火种、热源。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。
第十五部分：法规信息	
法规信息	化学危险物品安全管理条例 (1987 年 2 月 17 日国务院发布)，化学危险物品安全管理条例实施细则 (化劳发[1992]677 号)，工作场所安全使用化学品规定 ([1996]劳部发 423 号)等法规，针对化学危险品的安全使用、生产、储存、运输、装卸等方面均作了相应规定；常用危险化学品的分类及标志 (GB 13690-92)将该物质划为第 2.1 类易燃气体。
第十六部分：其他信息	
数据审核单位：	msds 查询网整理

1.8 二甲基砜

第一部分：化学品名称			
化学品中文名称：	二甲基砜	化学品俗名：	甲基磺胺甲烷
化学品英文名称：	Dimethyl sulfone	英文名称：	
技术说明书编码：		CAS No.：	67-71-0

第二部分：成分/组成信息		
有害物成分	含量	CAS No.
二甲基砜		67-71-0

第三部分：危险性概述
危险性类别：

侵入途径： 吸入，食入，皮肤接触。

健康危害： 造成皮肤刺激。造成严重眼刺激。

环境危害： 无资料

燃爆危险：

第四部分：急救措施

皮肤接触： 脱去污染的衣着，用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感，就医。

眼睛接触： 分开眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。

吸入： 如果吸入，请将患者移到新鲜空气处。

食入： 漱口，禁止催吐。立即就医。

第五部分：消防措施

危险特性：

有害燃烧产物： 碳氧化物，硫氧化物。

灭火方法： 用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。避免使用直流水灭火，直流水可能导致可燃性液体的飞溅，使火势扩散。消防人员须佩戴携气式呼吸器，穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音，必须马上撤离。隔离事故现场，禁止无关人员进入。收容和处理消防水，防止污染环境。

第六部分：泄露应急处理

应急处理： 建议应急处理人员戴携气式呼吸器，穿防静电服，戴橡胶耐油手套。禁止接触或跨越泄漏物。作业时使用的所有设备应接地。尽可能切断泄漏源。消除所有点火源。根据液体流动、蒸汽或粉尘扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。收容泄漏物，避免污染环境。防止泄漏物进入下水道、地表水和地下水。小量泄漏：尽可能将泄漏液体收集在可密闭的容器中。用沙土、活性炭或其它惰性材料吸收，并转移至安全场所。禁止冲入下水道。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。封闭排水管道。用泡沫覆盖，抑制蒸发。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

第七部分：操作处置与储存

操作注意事项： 操作人员应经过专门培训，严格遵守操作规程。操作处置应在具备局部通风或全面通风换气设施的场所进行。避免眼和皮肤的接触，避免吸入蒸汽。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。如需罐装，应控制流速，且有接地装置，防止静电积聚。避免与氧化剂等禁配物接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。倒空的容器可能残留有害物。使用后洗手，禁止在工作场所进饮食。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

储存注意事项： 储存于阴凉、通风的库房。库温不宜超过 37℃。应与氧化剂、食用化学品分开存放，切忌混储。

保持容器密封。远离火种、热源。库房必须安装避雷设备。排风系统应设有导除静电的接地装置。采用防爆型照明、通风设置。禁止使用易产生火花的设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

第八部分：接触控制/个体防护

中国 MAC(mg/m3)

前苏联 MAC(mg/m3)

TLVTN：

TLVWN：

监测方法：GBZ/T 160.1 ~ GBZ/T 160.81-2004 工作场所空气有毒物质测定（系列标准）, EN 14042 工作场所空气用于评估暴露于化学或生物试剂的程序指南

工程控制：作业场所建议与其它作业场所分开。密闭操作，防止泄漏。加强通风。设置自动报警装置和事故通风设施。设置应急撤离通道和必要的泻险区。设置红色区域警示线、警示标识和中文警示说明，并设置通讯报警系统。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴携气式呼吸器。

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防毒物渗透工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。实行就业前和定期的体检。

第九部分：理化特性

外观与形状：白色结晶片。

pH：无资料

熔点(℃)：107~111　　相对密度(水=1)：

沸点(℃)：238　　相对蒸汽密度(空气=1)：

分子式：C2H6O2S　　分子量：94.13

主要成分：纯品

饱和蒸气压(kPa)：　　燃烧热(kJ/mol)：

临界温度(℃)：　　临界压力(MPa)：

辛醇/水分配系数的对数值：

闪点(℃)：	143.3	爆炸上限%(V/V)：	
引燃温度(℃)：	385	爆炸下限%(V/V)：	
溶解性：	溶于水。		
主要用途：	主要用于软化皮肤，强化指甲，或作为血液稀释剂。		

第十部分：稳定性和反应活性

稳定性：	正常环境温度下储存和使用，本品稳定
禁配物：	强氧化剂。
避免接触的条件：	静电放电、热、潮湿等。
聚合危险：	
分解产物：	

第十一部分：毒理学资料

急性毒性：	LD50：5000 mg/kg（大鼠经口）；5000 mg/kg（兔经皮）
亚急性和慢性毒性：	
刺激性：	
致敏性：	
致突变性：	
致畸性：	
致癌性：	

第十二部分：生态性资料

生态毒理毒性：	
生物降解性：	
非生物降解性：	
生物富集或积累性：	
其他有害作用：	

第十三部分：废弃处置

废弃物性质：	
废弃处置方法：	废弃化学品：尽可能回收利用。如果不能回收利用，采用焚烧方法进行处置。不得采用排放到下水道的方式废弃处置本品。 污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置。

废弃注意事项： 废弃处置前应参阅国家和地方有关法规。

第十四部分：运输信息

危险货物编号：

UN 编号：

包装标志：

包装类别：

包装方法： 按照生产商推荐的方法进行包装，例如：开口钢桶。安瓿瓶外普通木箱。螺纹口玻璃瓶、铁盖压口玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外普通木箱等。

运输注意事项： 运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。使用槽(罐)车运输时应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。夏季最好早晚运输。运输途中应防暴晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。运输工具上应根据相关运输要求张贴危险标志、公告。

第十五部分：运输信息

法规信息： 中国现有化学物质名录(2013)