

Рукав гофрированный напорно-всасывающий абразивостойкий для воды Congo Supflex

Стойкость к абразивным материалам и горячей воде



Чрезвычайно гибкий гофрированный шланг для транспортировки абразивных сред в смеси с водой (шликер, шлам, пульпа). Внутренний слой состоит из смеси резин на основе EPDM, что делает рукав абразивостойким, антистатичным ($R < 1 \text{ МОМ/м}$) и устойчивым к повышенным температурам.

Технические характеристики

Внутренний слой:

Черный гладкий антистатический синтетический каучук EPDM

Усиление:

Высокопрочный синтетический корд, стальная спираль

Наружный слой:

Чёрный гофрированный синтетический каучук EPDM, устойчивый к абразивному износу и старению

Температура:

от -40 до +120°C

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Вакуум, бар	Длина бухты, м	Вес, г/м
19	31	16	48	0.9	40	650
25	37	16	48	0.9	40	810
32	44	16	48	0.9	40	940
38	50	16	48	0.9	60	1080
51	64	16	48	0.9	40	1430
63	78	16	48	0.9	40	2100
76	91	16	48	0.9	40	2510

• доступны иные размеры. Для согласования обращайтесь в отдел продаж

р/с BY02 OLMP 3012 6000 3497 3000 0933 в «Белгазпромбанк» ОАО г. Минск, УНП591018692, БИК OLMPBY2X