

Рукав напорно-всасывающий абразивостойкий для воды Congo 16 BAR

Стойкость к абразивным материалам и горячей воде



Высококачественный всасывающий шланг. Специальная компаундная резина на основе EPDM делает внутренний слой абразивостойким, антистатичным ($R < 1 \text{ МОМ/м}$) и устойчивым к повышенным температурам.

Технические характеристики

Внутренний слой:

Черный гладкий антистатический синтетический каучук EPDM

Усиление:

Высокопрочный синтетический корд, стальная спираль

Наружный слой:

Чёрный синтетический каучук EPDM, устойчивый к абразивному износу и старению

Температура:

от -40 до +120°C

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Вакуум, бар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м	Вес, г/м
19	29	16	48	0.9	76.4	40	480
25	35	16	48	0.9	101.6	40	670
32	42	16	48	0.9	127.2	40	840
38	49	16	48	0.9	152.4	40	1060
51	62	16	48	0.9	203.2	40	1490
63	77	16	48	0.9	254	40	2230
76	90	16	48	0.9	304.8	40	2710

• доступны иные размеры. Для согласования обращайтесь в отдел продаж

р/с BY02 OLMP 3012 6000 3497 3000 0933 в «Белгазпромбанк» ОАО г. Минска, УНП591018692, БИК OLMPBY2X