

Рукав гофрированный всасывающий для абразивных материалов Mars Supflex 10 BAR

Устойчивость к износу, повышенная гибкость



Гофрированный напорно-всасывающий рукав, предназначенный для транспортировки порошков, песка, цемента и иных абразивных материалов.

*возможно изготовление нестандартных и усиленных версий по запросу заказчика (102x122, 102x112 и т.д.)

*аналоги - IVG VOLGA fra, TRELLVAC Handler HD, SEMPERIT SIGMA, TUBIGOMMA ABRAFLEX

Технические характеристики

Внутренний слой:

Черный гладкий натуральный каучук NR, устойчивый к абразивному износу

Усиление:

Высокопрочный синтетический корд, стальная спираль, антистатическая медная стренга

Наружный слой:

Черная гофрированная резиновая смесь NR/SBR, устойчивая к погодным условиям, озону и истиранию

Температура:

от -30 до +70°C

Внутр. Ø, мм	Наружн. Ø, мм	Рабочее давление, бар	Разрывное давление, бар	Радиус изгиба, мм	Длина бухты, м	Вес, г/м
51	65	10	30	230	40	1900
76	90	10	30	360	40	3200
102	120	10	30	450	40	4470
127	144	10	30	675	40	6580
152	172	10	30	830	40	8800
203	225	10	30	1340	40	11620

- доступны иные размеры. Для согласования обращайтесь в отдел продаж