

## Рукав напорный для охлаждающей жидкости Cryos 5 BAR



### Охлаждающие жидкости

Прочный напорный рукав, предназначенный для отвода и подачи охлаждающей жидкости, тосола и т.д. в автомобильной промышленности.

### Технические характеристики

#### Внутренний слой:

Черный гладкий температуростойкий синтетический каучук EPDM

#### Усиление:

Высокопрочный синтетический корд

#### Наружный слой:

Чёрный синтетический каучук EPDM, устойчивый к абразивному износу и старению

#### Температура:

от -40 до +120°C

| Внутр. Ø, мм | Наружн. Ø, мм | Рабочее давление, бар | Разрывное давление, бар | Радиус изгиба, мм | Длина бухты, м | Вес, г/м |
|--------------|---------------|-----------------------|-------------------------|-------------------|----------------|----------|
| 6            | 12            | 5                     | 15                      | 60                | 100            | 120      |
| 8            | 14            | 5                     | 15                      | 80                | 100            | 145      |
| 10           | 16            | 5                     | 15                      | 100               | 100            | 175      |
| 13           | 20            | 5                     | 15                      | 120               | 50             | 270      |
| 16           | 23            | 5                     | 15                      | 150               | 50             | 340      |
| 19           | 27            | 5                     | 15                      | 200               | 50             | 400      |
| 25           | 34            | 5                     | 15                      | 230               | 50             | 585      |

- доступны иные размеры. Для согласования обращайтесь в отдел продаж